



# valvola per montaggio a pannello SVS-3-1/8

Codice prodotto: 10190

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Portata nominale normale	120 l/min
Pressione d'esercizio	3,5 ... 8 bar
Costruzione	Sede pistone
Riposizionamento	Molla meccanica
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di comando	Prepilotato
Direzione di flusso	Non reversibile
Indicazione sulla dinamizzazione forzata	Frequenza di commutazione almeno una volta/settimana
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento	8 N
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	POM
Materiale guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Materiale del corpo	Alluminio