

Scripts de SmartEconomat

Setup HTTPS Local (scripts principales)

Linux/macOS

```
bash ./scripts/setup-smarteconomat-local.sh
```

Hace todo automáticamente:

-  Genera certificados HTTPS
-  Confía certificado en el sistema (Linux/macOS)
-  Configura DNS local al IP LAN del host (smarteconomat.app)
-  Verifica Docker

Windows

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "scripts/setup-smarteconomat-local.ps1"
```

(Ejecutar como Administrador)

Hace todo automáticamente:

-  Genera certificados HTTPS
-  Importa certificado en Windows Trust Store
-  Configura DNS local al IP LAN del host (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)
-  Abre 80/443 en firewall de Windows
-  Verifica Docker

PROF

Scripts de soporte

- `setup-local-prod-https.sh` - Genera certificados, detecta la IP LAN y actualiza `.env.prod`.
- `fix-prod-container-conflict.sh` - Resuelve conflictos de contenedores duplicados en producción (limpieza completa + redespliegue).
- `fix-prod-env-duplicates.sh` - Limpia duplicados en `.env.prod` y reinicia backend (resuelve restart loop).
- `fix-prod-restart-loop.sh` - Resuelve bucle de reinicio en backend producción (ausencia de `SEED_DEFAULT_ADMIN_TEMP_PASSWORD`).
- `deploy.sh` - Deploy a servidor remoto.
- `collect-host-info.sh` / `collect-host-info.ps1` - Exportan variables `HOST_*` para el entorno de desarrollo.

- `install-docker.sh` - Instalador auxiliar para hosts Linux compatibles.



Flujo de Setup Recomendado

1. Primera vez:

```
# Linux/macOS
bash ./scripts/setup-smarteconomat-local.sh

# Windows (como Admin)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "scripts/setup-smarteconomat-local.ps1"
```

2. Resultado:

- Certificados generados
- Sistema operativo confía certificado
- DNS local configurado al IP LAN del host
- Acceso en `https://smarteconomat.app` y `https://IP_LAN_DEL_HOST`

3. Acceder:

```
https://smarteconomat.app
https://127.0.0.1
```



Troubleshooting

"Comando no encontrado" (Linux/macOS)

```
chmod +x scripts/setup-smarteconomat-local.sh
bash scripts/setup-smarteconomat-local.sh
```

"Script Execution Policy" (Windows)

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "scripts/setup-smarteconomat-local.ps1"
```

"Certificado aún no confiado"

- **Linux:** Cierra navegadores completamente y reabre
- **macOS:** Elige el llavero del sistema o vuelve a ejecutar el script con `sudo`

- **Windows:**

- Ejecuta `certmgr.msc` para verificar importación
- O accede a `https://IP_LAN_DEL_HOST` (sin error)

"Error generando certificados"

- Verifica `openssl` instalado
- Verifica permisos en `./certs/`

"Backend en bucle de reinicio en producción"

En el servidor remoto, ejecuta:

```
bash ./scripts/fix-prod-restart-loop.sh
```

Esto agregará `SEED_DEFAULT_ADMIN_TEMP_PASSWORD` a `.env.prod` y reconstruirá el backend.

"Conflicto de nombres de contenedores Docker"

Si ves `Conflict. The container name is already in use by container...`:

```
bash ./scripts/fix-prod-container-conflict.sh
```

Este script hace limpieza completa de contenedores huérfanos y redespiega.



Variables de Entorno

Creado automáticamente en `.env.prod`:

- `DOMAIN=smarteconomat.app`
- `BACKEND_API_URL=https://smarteconomat.app/api/v1`
- `FRONTEND_API_URL=https://smarteconomat.app`
- `DB_SYNC=false`
- `SEED_DEFAULT_ADMIN_TEMP_PASSWORD=...`



Verificación Final

Después de ejecutar setup:

```
# Ver estado Docker
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps

# Acceder a frontend
curl -sk https://127.0.0.1 | head -20
```

```
# Acceder a API  
curl -sk https://127.0.0.1/api/v1/auth/login -X POST -d '{}'
```

Versión: 1.0

Última actualización: 12 de abril 2026

Compatibilidad: Linux, macOS, Windows (PowerShell 5.0+)