



SmartPot

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Plataforma SmartPot

Monitoreo y automatización de cultivos hidropónicos

Arquitectura, contratos, asistente de IA, seguridad, despliegue y operación de la plataforma que conecta las macetas inteligentes con la aplicación de sus dueños.



DOCUMENTO

Documentación técnica

VERSIÓN

1.0 · septiembre 2026

EQUIPO

SmartPotTech

PROYECTO

smartpot.app



DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Organización	SmartPotTech
Documento	Documentación técnica de la plataforma
Versión	1.0 · septiembre 2026
Alcance	PWA, API, asistente de IA, broker MQTT, firmware, simulador, datos, infraestructura y QA
Fuente de verdad	Los README de cada repositorio y la documentación interactiva de la API (/docs) prevalecen sobre este documento si hay diferencias
Mantenimiento	Este documento se genera desde docs/SmartPot_Documentacion_Tecnica.md; se actualiza con cada cambio de contrato o de infraestructura

CONTENIDO

Contenido

1. Introducción

2. Arquitectura

- 2.1 Componentes
- 2.2 Decisiones de arquitectura

3. Flujo de una lectura

- 3.1 Reglas del flujo

4. Contrato MQTT

- 4.1 Tópicos
- 4.2 Conexión de la maceta
- 4.3 Permisos en el broker

5. API REST

- 5.1 Rutas
- 5.2 Reglas de la API
- 5.3 Ciclo de vida de un comando

6. Asistente de IA

- 6.1 Diagnóstico por variable
- 6.2 Modelos de aprendizaje automático
- 6.3 Sistema experto
- 6.4 Índice de salud con lógica difusa



6.5 Agente reactivo

7. Modelo de datos

8. Aplicación web

8.1 Identidad visual

8.2 SEO y PWA

9. Firmware y simulador

9.1 Maceta ESP32

9.2 Simulador

10. Seguridad

11. Despliegue

11.1 Entornos

11.2 Despliegue automático

11.3 Red de producción

12. Calidad

13. Operación

14. Glosario



PARTE I

Visión general

SECCIÓN 01

Introducción

En palabras simples

SmartPot convierte una maceta hidropónica en un cultivo que se cuida casi solo. La maceta mide seis variables (temperatura, humedad del aire, luz, pH, nutrientes y humedad del sustrato) y las envía a internet cada pocos segundos. La plataforma las guarda, las compara con lo que necesita cada especie y le muestra al dueño, en su teléfono, cómo está su cultivo y qué hacer. Si el dueño lo permite, un **agente de IA** riega, enciende la luz o ventila por su cuenta.

Qué cubre este documento

- La arquitectura de la plataforma y cómo viaja una lectura desde la maceta hasta la pantalla.
- Los contratos entre componentes: MQTT para las macetas y REST para la aplicación.
- El asistente de IA: base de conocimiento, sistema experto, lógica difusa, modelos de aprendizaje automático y agente reactivo.
- El modelo de datos, la aplicación web progresiva y el firmware.
- La seguridad, el despliegue, la batería de calidad y la operación diaria.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

La maceta nunca habla con la API ni con la base de datos: solo publica y recibe mensajes en el broker MQTT, con una cuenta propia que únicamente accede a sus tópicos. Todo lo demás pasa por la API.

Especies soportadas

ESPECIE	TIPO	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	LUZ (LUX)	PH	NUTRIENTES (PPM)	SUSTRATO (%)
Lechuga	LETTUCE	15–22	50–70	300–1400	5.5–6.5	560–840	60–80
Tomate	TOMATO	20–28	60–80	600–1800	5.5–6.5	1400–2800	55–75
Fresa	STRAWBERRY	18–26	60–75	500–1600	5.5–6.2	700–980	60–80

ESPECIE	TIPO	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	LUZ (LUX)	PH	NUTRIENTES (PPM)	SUSTRATO (%)
Albahaca	BASIL	20–30	40–60	500–1600	5.5–6.5	700–1120	50–70
Espinaca	SPINACH	15–24	50–70	300–1400	6.0–7.0	1260–1610	60–80
Pimentón	PEPPER	21–29	50–70	600–1800	5.8–6.5	1400–2100	55–75

SECCIÓN 02

Arquitectura

En palabras simples

SmartPot está hecho de piezas pequeñas, cada una con un solo trabajo y su propio repositorio. El **broker** es el cartero de las macetas, la **API** es el cerebro de negocio, el **asistente de IA** es el agrónomo y la **PWA** es la ventana del usuario. Las bases de datos y el asistente viven en una red interna sin salida a internet.




Figura 1 · Arquitectura general de SmartPot

2.1 Componentes

COMPONENTE	REPOSITORIO	TECNOLOGÍA	RESPONSABILIDAD
PWA	SmartPot-Web	React 19, TypeScript 6, Vite 8, Tailwind CSS 4	Landing pública, panel de cultivos, asistente, control y alertas; instalable
API	SmartPot-API	Java 21, Spring Boot 4.1, Spring Security, Paho MQTT	REST con JWT, puente MQTT, cuentas de las macetas, comandos, agente de automatización



COMPONENTE	REPOSITORIO	TECNOLOGÍA	RESPONSABILIDAD
Asistente de IA	SmartPot-AI	Python 3.13, FastAPI, scikit-learn, uv	Diagnóstico, índice de salud, predicciones y acciones sugeridas
Broker	SmartPot-Broker	Eclipse Mosquitto 2.1 con seguridad dinámica	MQTT con TLS 1.2 y WebSocket; una cuenta por maceta
Firmware	SmartPot-IoT	MicroPython 1.23 en ESP32, Wokwi	Sensores, pantalla, telemetría y actuadores
Simulador	SmartPot-DataGenerator	Python 3.13, paho-mqtt, uv	Macetas virtuales con un modelo físico simple para demos y QA
Base de datos	SmartPot-DB	MongoDB 8	Colecciones con validadores <code>\$jsonSchema</code> , índices y datos demo opcionales
Caché	SmartPot-Cache	Redis 8	Límite de peticiones, enfriamiento del agente y caché de perfiles
Correo	SmartPot-Mail	Mailpit	SMTP autenticado y bandeja web protegida
Plataforma	.github	Docker Compose, Kubernetes, GitHub Actions	Entornos, despliegue central, QA y documentación

2.2 Decisiones de arquitectura

DECISIÓN	MOTIVO
MQTT entre la maceta y la plataforma	Conexión persistente y liviana para un ESP32, con QoS 1, mensajes retenidos y última voluntad para saber si la maceta está en línea
Una cuenta MQTT por maceta (usuario = id del cultivo)	Una maceta comprometida no puede leer ni escribir los tópicos de otra
La IA como servicio interno aparte	Python es el ecosistema natural de los modelos; la API sigue funcionando si la IA no responde
MongoDB	Las lecturas son documentos con variables opcionales; el índice por cultivo y fecha resuelve las consultas del historial
Imágenes endurecidas por servicio en GHCR	Cada servicio se publica y despliega por separado con SBOM y atestación de procedencia



SECCIÓN 03

Flujo de una lectura

En palabras simples

Cuando la maceta mide, la lectura llega al broker, la API la guarda y le pregunta al asistente cómo va el cultivo. Si hay algo que corregir y el modo automático está activo, la API manda el comando a la maceta, que lo ejecuta y lo confirma.

3.1 Reglas del flujo

REGLA	VALOR
Frecuencia de la maceta	Cada 30 s (firmware) o 15–60 s (simulador)
Lecturas guardadas por cultivo	Máximo una cada 5 s; las demás se descartan
Validación	Cada variable debe estar dentro del rango físico del sensor; si no, la lectura completa se descarta
Evaluación del asistente	Asíncrona; como máximo una vez cada 5 minutos por cultivo (1 minuto en la demo)
Historial enviado a la IA	Las últimas 48 lecturas
Enfriamiento del agente	10 minutos por actuador entre acciones automáticas
Vencimiento de un comando	2 minutos sin confirmación → EXPIRED y alerta al dueño
Maceta desconectada	El broker publica <code>offline</code> (última voluntad); la API marca el dispositivo y avisa




Figura 2 · Secuencia de una lectura con automatización



PARTE II

Componentes

SECCIÓN 04

Contrato MQTT

En palabras simples

Cada maceta tiene una "dirección" propia en el broker, `smartpot/v1/{cropId}`, y solo puede usar la suya. Por ahí publica lo que mide y recibe las órdenes.

4.1 Tópicos

TÓPICO	SENTIDO	QOS	CARGA
<code>smartpot/v1/{cropId}/telemetry</code>	Maceta → API	0	<code>{"temperature":24.5,"humidity":61,"brightness":710,"ph":6.1,"tds":820,"atmosphere":1012.8,"soilMoisture":55}</code>
<code>smartpot/v1/{cropId}/commands</code>	API → maceta	1	<code>{"id":"...", "actuator":"WATER_PUMP", "action":"ACTIVATE", "durationSeconds":30}</code>
<code>smartpot/v1/{cropId}/commands/ack</code>	Maceta → API	1	<code>{"id":"...", "status":"EXECUTED", "message":"Bomba encendida"}</code>
<code>smartpot/v1/{cropId}/status</code>	Maceta, retenido y última voluntad	1	online / offline

4.2 Conexión de la maceta

PARÁMETRO	VALOR
Servidor	<code>mqtts.smartpot.app:8883</code> , MQTT sobre TLS 1.2
Certificado	Firmado por la CA propia de SmartPot; la maceta lo verifica con <code>ca.crt</code> , que se distribuye con el firmware
Usuario	El id del cultivo
Contraseña	La clave del dispositivo: 24 bytes aleatorios en Base64 URL, mostrada una sola vez al crear el cultivo o al rotarla



PARÁMETRO	VALOR
Client id	smartpot-<cropId>; el broker rechaza ids vacíos
WebSocket	wss://mqtt.smartpot.app/mqtt para clientes web

ROTACIÓN DE LA CLAVE

Rotar la clave desde la PWA cambia la contraseña en el broker y desconecta la sesión anterior en el acto. El firmware debe actualizarse con la clave nueva.

4.3 Permisos en el broker

La API administra el broker con el plugin de **seguridad dinámica** de Mosquitto. Al conectarse crea el rol **device** y vuelve a crear la cuenta de cada cultivo a partir de la base de datos, así que el broker no necesita respaldo propio.

ROL	PERMISOS
device	Publicar en smartpot/v1/%u/telemetry, .../commands/ack y .../status; suscribirse a smartpot/v1/%u/commands (%u = su propio usuario)
admin (API)	Publicar y suscribirse en smartpot/v1/# y usar los comandos de control de la seguridad dinámica
Anónimo	Rechazado

SECCIÓN 05

API REST

En palabras simples

La API es la única puerta de la aplicación. Todo lo que el usuario ve o hace pasa por aquí, siempre con su sesión y solo sobre sus propios cultivos.

5.1 Rutas

Base: <https://api.smartpot.app>. Las rutas de negocio viven bajo /api/v1 y usan Authorization: Bearer <token>. La documentación interactiva está en /docs.

MÉTODO	RUTA	ACCESO
GET	/health	Público
POST	/api/v1/auth/register, /login	Público
POST	/api/v1/auth/password/forgot, /password/reset	Público



MÉTODO	RUTA	ACCESO
GET	/api/v1/crop-profiles	Público
GET, PUT, DELETE	/api/v1/users/me y PUT /users/me/password	Sesión
GET, POST	/api/v1/crops	Sesión
GET, PUT, DELETE	/api/v1/crops/{id} y PUT /crops/{id}/automation	Dueño
GET, POST	/api/v1/crops/{id}/device y /device/key	Dueño
GET, POST	/api/v1/crops/{id}/readings, /latest, /summary, /export	Dueño
GET, POST, DELETE	/api/v1/crops/{id}/actuators	Dueño
GET, POST	/api/v1/crops/{id}/commands	Dueño
GET	/api/v1/crops/{id}/insights	Dueño
GET, PUT, DELETE	/api/v1/notifications, /unread-count, /{id}/read, /read-all	Sesión

5.2 Reglas de la API

REGLA	VALOR
Sesión	JWT HS256 con vencimiento de 7 días; la PWA lo guarda en <code>sessionStorage</code> o, con "Mantener sesión iniciada", en <code>localStorage</code>
Contraseñas	8 caracteres a 72 bytes, con mayúscula, minúscula y número; BCrypt de costo 12
Dueño	Un cultivo de otra cuenta responde 404, igual que uno inexistente, para no revelar qué ids existen
Límite de peticiones	300 por minuto por IP y 10 por minuto en <code>/api/v1/auth/*</code> ; responde 429 con <code>Retry-After</code>
Cultivos por cuenta	Máximo 20
Errores	JSON en español: <code>{"status", "error", "message", "path", "timestamp", "fields"}</code> ; <code>fields</code> detalla cada campo inválido
Recuperación de contraseña	Responde 202 aunque el correo no exista; el enlace vence en 30 minutos y el token se guarda como hash SHA-256

5.3 Ciclo de vida de un comando




Figura 3 · Estados de un comando

SECCIÓN 06

Asistente de IA

En palabras simples

El asistente se comporta como un agrónomo que mira la última lectura y el historial reciente. Primero revisa variable por variable, después razona con reglas de experto, calcula un índice de salud de 0 a 100 y propone acciones concretas que la maceta puede ejecutar.




Figura 4 · Técnicas del asistente de IA



6.1 Diagnóstico por variable

Cada variable queda **LOW**, **OPTIMAL** o **HIGH** respecto al rango de la especie. La distancia al rango se mide en **tolerancias** (5 °C, 15 % de humedad, 300 lux, 0.8 de pH, 400 ppm y 15 % de sustrato); desde una tolerancia completa el hallazgo es **crítico**.

DESCANSO NOCTURNO

Entre las 22:00 y las 6:00 (hora de Colombia, configurable con **AI_TIMEZONE**) la luz baja no es un problema: la planta necesita su periodo de oscuridad. La variable queda como **REST**, no resta salud, la regla de crecimiento ahilado no se dispara y el agente apaga la luz de cultivo si quedó encendida.

6.2 Modelos de aprendizaje automático

Las variables se normalizan respecto al perfil (0 = mínimo ideal, 1 = máximo ideal), así un mismo modelo sirve para las seis especies. Se entrenan al arrancar con 4000 muestras sintéticas y semilla fija.

MODELO	TÉCNICA	PREDICE	EXACTITUD
Ventilación	Regresión logística	Probabilidad de que haga falta ventilar por calor y humedad	89.5 %
Corrección de pH	Red neuronal MLP	Probabilidad de que haya que corregir el pH	94.3 %
Lectura atípica	Isolation Forest + detección de saltos	Probabilidad de que la lectura sea anómala frente al historial	100 % de detección en las pruebas

6.3 Sistema experto

Un motor de encadenamiento hacia adelante dispara las reglas por prioridad, cada una una sola vez. Las conclusiones de primer nivel alimentan a las de segundo nivel.

REGLA	SE DISPARA CUANDO	CONCLUSIÓN
heat_stress	Temperatura alta y aire seco	Estrés térmico
fungal_risk	Humedad alta con temperatura templada o alta	Riesgo de hongos
nutrient_lockout	pH fuera de rango con nutrientes presentes	Bloqueo de nutrientes: corregir el pH primero
root_rot_risk	Sustrato encharcado y caliente	Riesgo de pudrición de raíz
drought	Sustrato críticamente seco	Sequía
etiolation	Poca luz de día con temperatura cálida	Crecimiento ahilado
cold_stress	Temperatura críticamente baja	Estrés por frío



REGLA	SE DISPARA CUANDO	CONCLUSIÓN
<code>salt_stress</code>	Nutrientes críticamente altos	Exceso de sales
<code>ventilation_model</code>	El modelo estima ≥ 70 % de necesidad de ventilar	Recomendación de ventilar
<code>sensor_fault</code>	Lectura atípica y dos o más variables críticas	Posible falla de sensor: bloquea las acciones
<code>critical_state</code>	Dos o más variables críticas sin falla de sensor	Estado crítico
<code>compound_stress</code>	Estrés junto con riesgo o bloqueo	Estrés combinado
<code>night_rest</code>	Luz baja durante el descanso nocturno	Descanso nocturno
<code>ideal_conditions</code>	Todas las variables en rango o en descanso	Condiciones ideales

6.4 Índice de salud con lógica difusa

Cada desviación pertenece en distinto grado a los conjuntos **ideal**, **aceptable**, **desviada** y **crítica** (funciones trapezoidales). La inferencia Sugeno de orden cero da la salud de cada variable (100, 75, 45 y 10 puntos por conjunto) y el índice global las pondera por importancia agronómica: pH 1.3, temperatura 1.2, sustrato 1.2, nutrientes 1.1, humedad 0.9 y luz 0.8. Una regla de peor caso limita el índice cuando una variable es crítica.

ÍNDICE	NIVEL	ETIQUETA
85–100	EXCELLENT	Excelente
70–84	GOOD	Saludable
50–69	FAIR	Aceptable
30–49	POOR	En riesgo
0–29	CRITICAL	Crítico

6.5 Agente reactivo

El agente no guarda estado: convierte el diagnóstico en acciones solo para los actuadores que el cultivo tiene. La API aplica el enfriamiento y ejecuta únicamente si el modo automático está activo; si no, las acciones quedan como sugerencias en la PWA.

SITUACIÓN	ACCIÓN
Sustrato seco	<code>WATER_PUMP</code> 15 s (30 s si es crítico)
Poca luz de día	<code>UV_LIGHT</code> 15 minutos
Exceso de luz, o luz encendida de noche	Apagar <code>UV_LIGHT</code>
Calor, humedad alta o predicción de ventilación	<code>FAN</code> 10 minutos



SITUACIÓN	ACCIÓN
Temperatura baja	Apagar FAN
Aire seco	HUMIDIFIER 5 minutos
pH alto	PH_DOSER 3 s
Nutrientes bajos sin bloqueo de pH	NUTRIENT_DOSER 3 s
Posible falla de sensor	Ninguna acción

SECCIÓN 07

Modelo de datos




Figura 5 · Colecciones de MongoDB

COLECCIÓN	ÍNDICES Y VENCIMIENTO	VALIDACIÓN
users	Correo único	Correo, hash, rol (USER o ADMIN) y fecha obligatorios



COLECCIÓN	ÍNDICES Y VENCIMIENTO	VALIDACIÓN
crops	Dueño + fecha de creación	Dueño, nombre, tipo del catálogo y modo automático obligatorios
readings	Cultivo + fecha descendente; TTL de 365 días	Cultivo, fecha y medidas obligatorios; origen MQTT o HTTP (los rangos físicos los valida la API)
actuators	Cultivo + tipo, único	Tipo dentro del catálogo
commands	Cultivo + fecha; estado + envío para vencer los pendientes; TTL de 180 días	Acción, estado y origen (USER o AGENT) del catálogo
notifications	Usuario + fecha; TTL de 90 días	Tipo INFO, ALERT, COMMAND, DEVICE o AI
password_reset_tokens	Hash único; TTL por expiresAt	Hash, usuario y vencimiento obligatorios

La API se conecta con un usuario propio (smartpot) con permisos `readWrite` solo sobre su base; el usuario administrador de MongoDB no se usa en la aplicación.

SECCIÓN 08

Aplicación web

En palabras simples

La PWA es lo que ve el usuario: una página pública que explica SmartPot y, tras ingresar, su panel de cultivos. Se instala como una app en Android, iOS y escritorio.

PANTALLA	QUÉ PERMITE
Inicio público	Presentación, funciones, especies y preguntas frecuentes; indexable
Ingreso, registro y recuperación	Validaciones en español y "Mantener sesión iniciada"
Mis cultivos	Tarjetas con estado en línea, salud y últimas lecturas
Detalle · Resumen	Lecturas actuales frente al rango ideal y gráfico de 24 h con la banda ideal
Detalle · Asistente IA	Índice de salud, diagnóstico, conclusiones, predicciones y acciones ejecutables
Detalle · Control	Modo automático, actuadores y últimos comandos
Detalle · Historial	6 h, 24 h o 7 días por variable y exportación CSV
Detalle · Dispositivo	Estado, datos de conexión MQTT, configuración para el firmware y rotación de la clave
Alertas y perfil	Notificaciones, datos personales, contraseña y borrado de la cuenta

8.1 Identidad visual



TOKEN	COLOR	USO
leaf-900	#0B3D2B	Fondos de marca y color de tema de la PWA
leaf-700	#067A52	Acciones principales y cabeceras
leaf-500	#00B074	Verde de marca
water-500	#2D9CDB	Agua, información y la señal del logo
sun-500	#F2B632	Luz y advertencias
clay-500	#D9734E	La maceta y la temperatura
danger-500	#D64545	Errores
ink · muted · line · surface	#17261F · #5B6B63 · #D5E3DC · #F2F7F4	Texto, bordes y superficies

Tipografías: **Outfit** en títulos e **Inter** en el cuerpo, servidas desde la propia aplicación.

8.2 SEO y PWA

- Metadatos, URL canónica, Open Graph, Twitter Card y datos estructurados `Organization`, `WebSite`, `SoftwareApplication` y `FAQPage`, con contenido estático para rastreadores sin JavaScript.
- `robots.txt` y `sitemap.xml`; `/app` no se indexa.
- Manifiesto con íconos normales y adaptables, accesos directos y botón "Instalar app".
- Service worker que guarda el app shell y los recursos con hash; la API y la configuración nunca se guardan en caché.

SECCIÓN 09

Firmware y simulador

9.1 Maceta ESP32

COMPONENTE	PIN	ESCALA
DHT22 (temperatura y humedad)	GPIO 15	°C y %
Luz	GPIO 34	0–2000 lux
pH	GPIO 35	0–14
Nutrientes (TDS)	GPIO 32	0–3000 ppm
Humedad del sustrato	GPIO 33	0–100 %
Bomba de agua	GPIO 19	WATER_PUMP
Luz de cultivo	GPIO 18	UV_LIGHT
Ventilador	GPIO 5	FAN



COMPONENTE	PIN	ESCALA
LCD 20×4 I2C	SCL 16 · SDA 17	—

El firmware sincroniza la hora por NTP, se conecta por TLS con `ca.crt`, publica cada 30 s y apaga cada actuador al cumplirse `durationSeconds`. La PWA genera el `config.py` de cada maceta.

9.2 Simulador

SmartPot-DataGenerator crea macetas virtuales (`SIMULATOR_DEVICES=cropId:clave:TIP0,...`) con un modelo físico simple: la luz y la temperatura siguen el día en la hora local (`SIMULATOR_UTC_OFFSET, -5` por defecto), la bomba sube la humedad del sustrato, el ventilador enfría y seca el aire, y los dosificadores corrigen el pH y los nutrientes. Responde los comandos con su ACK como una maceta real. Se usa en la demo, en el entorno de desarrollo y en la prueba de extremo a extremo.

PARTE III

Operación

SECCIÓN 10

Seguridad

En palabras simples

Cada pieza tiene solo los permisos que necesita. Las contraseñas y claves nunca viajan ni se guardan en claro, las bases de datos no se ven desde internet y cada maceta solo puede tocar lo suyo.

ÁREA	CONTROL
Autenticación	JWT HS256, BCrypt 12, límite de peticiones por IP y respuestas que no revelan si un correo existe
Autorización	Control de dueño en cada ruta de cultivo; 404 para recursos ajenos
Macetas	Cuenta MQTT por cultivo, ACL con %u, clave de 192 bits cifrada con AES-256-GCM y mostrada una sola vez
Transporte	HTTPS con HSTS; MQTT sobre TLS 1.2 con CA propia; WebSocket seguro
Web	CSP estricta con <code>connect-src</code> limitado a la API, <code>X-Frame-Options: DENY</code> , <code>nosniff</code> , <code>Referrer-Policy</code> y <code>Permissions-Policy</code>
Servicio de IA	Solo en la red interna y con token de servicio comparado en tiempo constante
Contenedores	Solo lectura, sin capacidades de Linux, <code>no-new-privileges</code> , usuarios sin privilegios, límites de CPU y memoria
Red	Solo el broker (8883) escucha fuera de 127.0.0.1; MongoDB, Redis y la IA en una red sin salida
Cadena de suministro	Dependabot, revisión de dependencias, CodeQL, SBOM y atestación de procedencia de cada imagen
Secretos	GitHub Secrets; el <code>.env</code> existe en el servidor solo durante el despliegue

GENERACIÓN DE SECRETOS

Las contraseñas, el secreto JWT, la llave AES y el token de la IA se derivan con HKDF-SHA512 a partir de ruido atmosférico de random.org mezclado con el generador criptográfico del sistema; ninguna de las dos fuentes por sí sola determina el resultado. Las llaves de los certificados usan la misma entropía.



SECCIÓN 11

Despliegue

11.1 Entornos

ENTORNO	CARPETA	IMÁGENES	USO
Demo	docker/demo	GHCR	SmartPot completo con datos de ejemplo y dos macetas simuladas
Desarrollo	docker/dev	Compiladas desde los repositorios locales	Programar con toda la plataforma
Producción	docker/production	GHCR con etiqueta configurable	Servidor con Nginx y HTTPS
Kubernetes	kubernetes	GHCR	Clústeres locales con Pod Security <code>restricted</code>

11.2 Despliegue automático




Figura 6 · Despliegue continuo

Cada servicio publica su imagen en `ghcr.io/smartpottech` y llama al workflow central `deploy.yml`. El workflow valida el `ENV_FILE` (longitudes mínimas, llave AES de 32 bytes, variables por perfil), comprueba que el certificado del broker esté firmado por la CA y que la llave le corresponda, sube la configuración por SSH, instala los certificados con dueño 1883, actualiza los contenedores y verifica `/health` desde internet. Los despliegues simultáneos esperan su turno con `flock`.



SECRET	CONTENIDO
SERVER_HOST, SERVER_PORT, SERVER_USER, SERVER_KNOWN_HOSTS	Acceso SSH al servidor
SERVER_KEY	Llave privada SSH de despliegue
DEPLOY_PATH	Carpeta de producción en el servidor
ENV_FILE	.env completo de producción
MQTT_CA_CERT, MQTT_SERVER_CERT, MQTT_SERVER_KEY	Certificados del broker (opcionales)

11.3 Red de producción

DOMINIO	DESTINO
smartpot.app y www.smartpot.app	PWA (www redirige al dominio principal)
api.smartpot.app	API y /docs
mqtt.smartpot.app:8883	Broker con TLS directo
mqtt.smartpot.app/mqtt	WebSocket seguro a través de Nginx
mail.smartpot.app	Bandeja de Mailpit con usuario y contraseña




Figura 7 · Redes y puertos en producción

SECCIÓN 12

Calidad




Figura 8 · Workflow de QA

REPOSITORIO	PRUEBAS	QUÉ CUBREN
SmartPot-API	64	Cifrado, JWT, contraseñas, MQTT, aprovisionamiento, comandos, cultivos, agente, caché, hora local para la IA y seguridad de los controladores
SmartPot-AI	43	Base de conocimiento, reglas, descanso nocturno, índice difuso, exactitud de los modelos, agente y contrato HTTP
SmartPot-Web	29	Cliente HTTP, sesión, validaciones, ingreso, componentes del cultivo, asistente y requisitos de SEO y PWA
SmartPot-DataGenerator	13	Modelo físico, zona horaria, contrato MQTT y comandos
SmartPot-IoT	13	Cliente MQTT, telemetría, comandos, actuadores y sensores con MicroPython simulado
SmartPot-Broker	10 comprobaciones	Autenticación, ACL por maceta, client ids, anónimos y TLS
SmartPot-DB, -Cache, -Mail	Pruebas de humo	Validadores, permisos, datos demo, comandos deshabilitados de Redis y autenticación SMTP
End-to-End	15 comprobaciones	Registro, cultivo, telemetría MQTT, clave incorrecta rechazada, comando con ACK, asistente y borrado



SECCIÓN 13

Operación

TAREA	CÓMO
Estado	GET https://api.smartpot.app/health → base de datos, broker, caché e IA
Logs	<code>docker logs -f smartpot-api</code> (y <code>-broker</code> , <code>-ai</code> , <code>-web</code>)
Respaldo	<code>backup_smartpot.sh</code> : mongodump comprimido con 14 días de retención
Restauración	<code>mongorestore --drop --archive --gzip</code> sobre <code>smartpot-db</code>
Cambiar configuración	Editar el secret <code>ENV_FILE</code> y ejecutar Deploy to Production
Renovar el certificado del broker	Antes de 825 días: <code>generate-certs.sh</code> con la CA existente y actualizar <code>MQTT_SERVER_CERT</code> y <code>MQTT_SERVER_KEY</code>
Rotar la clave de una maceta	Desde la PWA, pestaña Dispositivo
Actualizar dependencias	Revisar y fusionar los pull requests semanales de Dependabot

LLAVE AES

SMARTPOT_AES_KEY cifra las claves de las macetas. Si se pierde o se cambia, las cuentas MQTT no se pueden reconstruir y cada dueño debe rotar la clave de su maceta.

SECCIÓN 14

Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN
ACK	Confirmación que envía la maceta al ejecutar o fallar un comando
Actuador	Salida de la maceta que cambia el cultivo: bomba, luz, ventilador, humidificador o dosificadores
Broker	Servidor MQTT que recibe y reparte los mensajes entre las macetas y la API
Clave del dispositivo	Contraseña MQTT de una maceta, generada por la API
Encadenamiento hacia adelante	Técnica del sistema experto que parte de los hechos y dispara reglas hasta no poder concluir más
GHCR	GitHub Container Registry, donde se publican las imágenes
Isolation Forest	Modelo que detecta datos atípicos aislándolos con árboles aleatorios
Lógica difusa	Razonamiento con grados de pertenencia en lugar de sí o no



TÉRMINO	DEFINICIÓN
Modo automático	Permiso del dueño para que el agente ejecute acciones sin preguntar
MQTT	Protocolo de mensajería liviano para dispositivos conectados
PWA	Aplicación web progresiva: se instala y funciona como una app nativa
QoS 1	Nivel de MQTT que garantiza al menos una entrega
Seguridad dinámica	Plugin de Mosquitto para administrar usuarios, roles y permisos en caliente
TDS	Sólidos disueltos totales: concentración de nutrientes en ppm
Tolerancia	Unidad con la que se mide cuánto se aleja una variable de su rango ideal
Última voluntad (LWT)	Mensaje que el broker publica solo si la maceta se desconecta sin avisar