



SmartPot

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Plataforma SmartPot

Monitoreo y automatización de cultivos hidropónicos

Arquitectura, contratos, asistente de IA con aprendizaje continuo, canales de notificación, macetas virtuales, seguridad, despliegue y operación de la plataforma que conecta las macetas inteligentes con la aplicación de sus dueños.



DOCUMENTO

Documentación técnica

VERSIÓN

1.1 · septiembre 2026

EQUIPO

SmartPotTech

PROYECTO

smartpot.app



DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Organización	SmartPotTech
Documento	Documentación técnica de la plataforma
Versión	1.1 · septiembre 2026
Alcance	PWA, API, asistente de IA y su aprendizaje continuo, canales de notificación, broker MQTT, firmware, macetas virtuales, datos, infraestructura y QA
Fuente de verdad	Los README de cada repositorio y la documentación interactiva de la API (/docs) prevalecen sobre este documento si hay diferencias
Mantenimiento	Este documento se genera desde <code>docs/SmartPot_Technical_Documentation.md</code> ; se actualiza con cada cambio de contrato o de infraestructura
Documento hermano	Recorrido del proyecto : inicio, análisis, diseño, construcción y pruebas

CONTENIDO

Contenido

1. Introducción

2. Arquitectura

- 2.1 Componentes
- 2.2 Decisiones de arquitectura

3. Flujo de una lectura

- 3.1 Reglas del flujo

4. Contrato MQTT

- 4.1 Tópicos
- 4.2 Conexión de la maceta
- 4.3 Permisos en el broker

5. API REST

- 5.1 Rutas
- 5.2 Reglas de la API
- 5.3 Ciclo de vida de un comando
- 5.4 Notificaciones por Telegram

6. Asistente de IA



- 6.1 Diagnóstico por variable
- 6.2 Modelos base
- 6.3 Sistema experto
- 6.4 Índice de salud con lógica difusa
- 6.5 Agente reactivo
- 6.6 Pronóstico de tendencias
- 6.7 Análisis de todos los cultivos
- 6.8 Aprendizaje continuo

7. Modelo de datos

8. Aplicación web

- 8.1 Identidad visual
- 8.2 SEO y PWA

9. Firmware y macetas virtuales

- 9.1 Maceta ESP32
- 9.2 Wokwi
- 9.3 Macetas virtuales

10. Seguridad

11. Despliegue

- 11.1 Entornos
- 11.2 Despliegue automático
- 11.3 Red de producción

12. Calidad

13. Operación

14. Glosario



PARTE I

Visión general

SECCIÓN 01

Introducción

En palabras simples

SmartPot convierte una maceta hidropónica en un cultivo que se cuida casi solo. La maceta mide seis variables (temperatura, humedad del aire, luz, pH, nutrientes y humedad del sustrato) y las envía a internet cada pocos segundos. La plataforma las guarda, las compara con lo que necesita cada especie y le muestra al dueño, en su teléfono, cómo está su cultivo y qué hacer. Si el dueño lo permite, un **agente de IA** riega, enciende la luz o ventila por su cuenta. El asistente **aprende** de las lecturas reales de todas las macetas, avisa por **Telegram** si la persona lo pide, y quien no tiene hardware puede encender una **maceta virtual** que sigue el clima real de su ciudad.

Qué cubre este documento

- La arquitectura de la plataforma y cómo viaja una lectura desde la maceta hasta la pantalla.
- Los contratos entre componentes: MQTT para las macetas y REST para la aplicación.
- El asistente de IA: base de conocimiento, sistema experto, lógica difusa, modelos de aprendizaje automático, agente reactivo y aprendizaje continuo con lecturas reales.
- Los canales de notificación (Telegram) y las macetas virtuales con clima real.
- El modelo de datos, la aplicación web progresiva y el firmware.
- La seguridad, el despliegue, la batería de calidad y la operación diaria.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

La maceta nunca habla con la API ni con la base de datos: solo publica y recibe mensajes en el broker MQTT, con una cuenta propia que únicamente accede a sus tópicos. Todo lo demás pasa por la API.



Especies soportadas

ESPECIE	TIPO	TEMPERATURA (°C)	HUMEDAD (%)	LUZ (LUX)	PH	NUTRIENTES (PPM)	SUSTRATO (%)
Lechuga	LETTUCE	15–22	50–70	300–1400	5.5–6.5	560–840	60–80
Tomate	TOMATO	20–28	60–80	600–1800	5.5–6.5	1400–2800	55–75
Fresa	STRAWBERRY	18–26	60–75	500–1600	5.5–6.2	700–980	60–80
Albahaca	BASIL	20–30	40–60	500–1600	5.5–6.5	700–1120	50–70
Espinaca	SPINACH	15–24	50–70	300–1400	6.0–7.0	1260–1610	60–80
Pimentón	PEPPER	21–29	50–70	600–1800	5.8–6.5	1400–2100	55–75

SECCIÓN 02

Arquitectura

En palabras simples

SmartPot está hecho de piezas pequeñas, cada una con un solo trabajo y su propio repositorio. El **broker** es el cartero de las macetas, la **API** es el cerebro de negocio, el **asistente de IA** es el agrónomo, el **simulador** presta macetas virtuales y la **PWA** es la ventana del usuario. Las bases de datos y el asistente viven en una red interna sin salida a internet.




Figura 1 · Arquitectura general de SmartPot

2.1 Componentes

COMPONENTE	REPOSITORIO	TECNOLOGÍA	RESPONSABILIDAD
PWA	SmartPot-Web	React 19, TypeScript 6, Vite 8, Tailwind CSS 4	Landing pública, panel de cultivos, asistente, control y alertas; instalable
API	SmartPot-API	Java 21, Spring Boot 4.1, Spring Security, Paho MQTT	REST con JWT, puente MQTT, cuentas de las macetas, comandos, agente de automatización, canales de notificación (Telegram) y macetas virtuales
Asistente de IA	SmartPot-AI	Python 3.13, FastAPI, scikit-learn, uv	Diagnóstico, índice de salud, predicciones, acciones sugeridas y aprendizaje continuo con lecturas reales
Broker	SmartPot-Broker	Eclipse Mosquitto 2.1 con seguridad dinámica	MQTT con TLS 1.2+ y WebSocket; una cuenta por maceta
Firmware	SmartPot-IoT	MicroPython 1.23 en ESP32, Wokwi	Sensores, pantalla, telemetría y actuadores



COMPONENTE	REPOSITORIO	TECNOLOGÍA	RESPONSABILIDAD
Simulador	SmartPot-DataGenerator	Python 3.13, FastAPI, paho-mqtt, uv	Macetas virtuales siempre encendidas: automáticas, manuales o con el clima real (Open-Meteo); demo y QA
Base de datos	SmartPot-DB	MongoDB 8	Colecciones con validadores \$jsonSchema, índices y datos demo opcionales
Caché	SmartPot-Cache	Redis 8	Límite de peticiones, enfriamiento del agente y caché de perfiles
Correo	SmartPot-Mail	Mailpit	SMTP autenticado y bandeja web protegida
Plataforma	.github	Docker Compose, Kubernetes, GitHub Actions	Entornos, despliegue central, QA y documentación

2.2 Decisiones de arquitectura

DECISIÓN	MOTIVO
MQTT entre la maceta y la plataforma	Conexión persistente y liviana para un ESP32, con QoS 1, mensajes retenidos y última voluntad para saber si la maceta está en línea
Una cuenta MQTT por maceta (usuario = id del cultivo)	Una maceta comprometida no puede leer ni escribir los tópicos de otra
La IA como servicio interno aparte	Python es el ecosistema natural de los modelos; la API sigue funcionando si la IA no responde
MongoDB	Las lecturas son documentos con variables opcionales; el índice por cultivo y fecha resuelve las consultas del historial
Imágenes endurecidas por servicio en GHCR	Cada servicio se publica y despliega por separado con SBOM y atestación de procedencia; Docker Hub queda como réplica de distribución
Telegram en la API, no en la maceta	El bot vive en un solo lugar, con los datos y los permisos de cada cuenta; la maceta solo habla MQTT
El simulador como servicio interno	Las macetas virtuales corren siempre, sin pestaña abierta, con la clave real que la API entrega por la red interna; la PWA nunca habla con el simulador
Aprendizaje en la IA con datos seudonimizados	La IA aprende de la serie de cada maceta sin saber a qué cuenta pertenece



SECCIÓN 03

Flujo de una lectura

En palabras simples

Cuando la maceta mide, la lectura llega al broker, la API la guarda y le pregunta al asistente cómo va el cultivo. Si hay algo que corregir y el modo automático está activo, la API manda el comando a la maceta, que lo ejecuta y lo confirma.

3.1 Reglas del flujo

REGLA	VALOR
Frecuencia de la maceta	Cada 30 s (firmware) o 15–60 s (simulador)
Lecturas guardadas por cultivo	Máximo una cada 5 s; las demás se descartan
Validación	Cada variable debe estar dentro del rango físico del sensor; si no, la lectura completa se descarta
Evaluación del asistente	Asíncrona; como máximo una vez cada 5 minutos por cultivo (1 minuto en la demo)
Historial enviado a la IA	Las últimas 48 lecturas
Enfriamiento del agente	10 minutos por actuador entre acciones automáticas
Vencimiento de un comando	2 minutos sin confirmación → EXPIRED y alerta al dueño
Maceta desconectada	El broker publica <code>offline</code> (última voluntad); la API marca el dispositivo y avisa




Figura 2 · Secuencia de una lectura con automatización



PARTE II

Componentes

SECCIÓN 04

Contrato MQTT

En palabras simples

Cada maceta tiene una "dirección" propia en el broker, `smartpot/v1/{cropId}`, y solo puede usar la suya. Por ahí publica lo que mide y recibe las órdenes.

4.1 Tópicos

TÓPICO	SENTIDO	QOS	CARGA
<code>smartpot/v1/{cropId}/telemetry</code>	Maceta → API	0	<code>{"temperature":24.5,"humidity":61,"brightness":710,"ph":6.1,"tds":820,"atmosphere":1012.8,"soilMoisture":55}</code>
<code>smartpot/v1/{cropId}/commands</code>	API → maceta	1	<code>{"id":"...", "actuator":"WATER_PUMP", "action":"ACTIVATE", "durationSeconds":30}</code>
<code>smartpot/v1/{cropId}/commands/ack</code>	Maceta → API	1	<code>{"id":"...", "status":"EXECUTED", "message":"Bomba encendida"}</code>
<code>smartpot/v1/{cropId}/status</code>	Maceta, retenido y última voluntad	1	online / offline

4.2 Conexión de la maceta

PARÁMETRO	VALOR
Servidor	<code>mqtts.smartpot.app:8883</code> , MQTT sobre TLS 1.3 (mínimo 1.2)
Certificado	Firmado por la CA propia de SmartPot; la maceta lo verifica con <code>ca.crt</code> , que se distribuye con el firmware
Usuario	El id del cultivo
Contraseña	La clave del dispositivo: 24 bytes aleatorios en Base64 URL, mostrada una sola vez al crear el cultivo o al rotarla



PARÁMETRO	VALOR
Client id	smartpot-<cropId>; el broker rechaza ids vacíos
WebSocket	wss://mqtt.smartpot.app/mqtt para clientes web

ROTACIÓN DE LA CLAVE

Rotar la clave desde la PWA cambia la contraseña en el broker y desconecta la sesión anterior en el acto. El firmware debe actualizarse con la clave nueva.

4.3 Permisos en el broker

La API administra el broker con el plugin de **seguridad dinámica** de Mosquitto. Al conectarse crea el rol **device** y vuelve a crear la cuenta de cada cultivo a partir de la base de datos, así que el broker no necesita respaldo propio.

ROL	PERMISOS
device	Publicar en smartpot/v1/%u/telemetry, .../commands/ack y .../status; suscribirse a smartpot/v1/%u/commands (%u = su propio usuario)
admin (API)	Publicar y suscribirse en smartpot/v1/# y usar los comandos de control de la seguridad dinámica
Anónimo	Rechazado

SECCIÓN 05

API REST

En palabras simples

La API es la única puerta de la aplicación. Todo lo que el usuario ve o hace pasa por aquí, siempre con su sesión y solo sobre sus propios cultivos.

5.1 Rutas

Base: <https://api.smartpot.app>. Las rutas de negocio viven bajo /api/v1 y usan Authorization: Bearer <token>. La documentación interactiva está en /docs.

MÉTODO	RUTA	ACCESO
GET	/health	Público
POST	/api/v1/auth/register, /login	Público
POST	/api/v1/auth/password/forgot, /password/reset	Público



MÉTODO	RUTA	ACCESO
GET	/api/v1/crop-profiles	Público
GET, PUT, DELETE	/api/v1/users/me y PUT /users/me/password	Sesión
GET, POST	/api/v1/crops	Sesión
PUT	/api/v1/crops/automation (modo automático en varios cultivos)	Sesión, solo cultivos propios
GET, PUT, DELETE	/api/v1/crops/{id} y PUT /crops/{id}/automation	Dueño
GET, POST	/api/v1/crops/{id}/device y /device/key	Dueño
GET, POST	/api/v1/crops/{id}/readings, /latest, /summary, /export	Dueño
GET, POST, DELETE	/api/v1/crops/{id}/actuators	Dueño
GET, POST	/api/v1/crops/{id}/commands	Dueño
GET	/api/v1/crops/{id}/insights	Dueño
GET	/api/v1/overview, /overview/series, /overview/fleet (panel general)	Sesión
GET, POST	/api/v1/commands y /commands/bulk (historial de todos los cultivos y órdenes en bloque)	Sesión, solo cultivos propios
GET, PUT, DELETE	/api/v1/notifications, /unread-count, /{id}/read, /read-all	Sesión
GET, POST	/api/v1/channels y /channels/telegram/link (código de vinculación de un solo uso)	Sesión
PUT, POST, DELETE	/api/v1/channels/links/{id}, /links/{id}/test	Dueño del vínculo
POST	/api/v1/channels/telegram/webhook	Telegram, con secreto
GET, PUT, DELETE	/api/v1/crops/{id}/virtual-device	Dueño
GET	/api/v1/virtual-devices/places?q=	Sesión
GET	/api/v1/ai/learning (datos agregados por especie)	Sesión

5.2 Reglas de la API

REGLA	VALOR
Sesión	JWT HS256 con vencimiento de 7 días; la PWA lo guarda en sessionStorage o, con "Mantener sesión iniciada", en localStorage
Contraseñas	8 caracteres a 72 bytes, con mayúscula, minúscula y número; BCrypt de costo 12

REGLA	VALOR
Dueño	Un cultivo de otra cuenta responde 404, igual que uno inexistente, para no revelar qué ids existen
Límite de peticiones	300 por minuto por IP y 10 por minuto en /api/v1/auth/*; responde 429 con Retry-After
Cultivos por cuenta	Máximo 20, y hasta 5 macetas virtuales
Errores	JSON en español: {"status","error","message","path","timestamp","fields"}; fields detalla cada campo inválido
Recuperación de contraseña	Responde 202 aunque el correo no exista; el enlace vence en 30 minutos y el token se guarda como hash SHA-256

5.3 Ciclo de vida de un comando




Figura 3 · Estados de un comando

5.4 Notificaciones por Telegram

Cada notificación de la PWA se reenvía, en segundo plano, a los **canales externos** que la persona vinculó y solo con los tipos que eligió (alertas del cultivo, maceta desconectada, acciones del asistente, comandos, novedades). Los canales implementan la interfaz `NotificationChannel`; sumar WhatsApp, correo o Slack es otra implementación sin tocar el resto. Hoy existe Telegram, centralizado en la API.




Figura 4 · Vinculación de Telegram

REGLA	VALOR
Vinculación	Código aleatorio de 144 bits, de un solo uso, que vence en 10 minutos (Redis)
Recepción	webhook en producción, validado con <code>X-Telegram-Bot-API-Secret-Token</code> ; sondeo largo en local y en la demo
Comandos del bot	<code>/start <código></code> , <code>/estado</code> (cultivos, conexión y salud), <code>/desvincular</code> , <code>/ayuda</code> ; solo chats privados
Mensajes	HTML escapado con el título, el detalle y un botón al cultivo cuando la PWA está en <code>https</code>
Fallos	Si Telegram rechaza el chat (bloqueado o borrado) o falla 5 veces seguidas, el vínculo se pausa

SECCIÓN 06

Asistente de IA

En palabras simples

El asistente se comporta como un agrónomo que mira la última lectura y el historial reciente. Primero revisa variable por variable, después razona con reglas de experto, calcula un índice de salud de 0 a 100 y propone acciones concretas que la maceta puede ejecutar. Además, aprende con cada lectura real que llega de las macetas de la misma especie.




Figura 5 · Técnicas del asistente de IA

6.1 Diagnóstico por variable

Cada variable queda **LOW**, **OPTIMAL** o **HIGH** respecto al rango de la especie. La distancia al rango se mide en **tolerancias** (5 °C, 15 % de humedad, 300 lux, 0.8 de pH, 400 ppm y 15 % de sustrato); desde una tolerancia completa el hallazgo es **crítico**.

DESCANSO NOCTURNO

Entre las 22:00 y las 6:00 (hora de Colombia, configurable con **AI_TIMEZONE**) la luz baja no es un problema: la planta necesita su periodo de oscuridad. La variable queda como **REST**, no resta salud, la regla de crecimiento ahilado no se dispara y el agente apaga la luz de cultivo si quedó encendida.

6.2 Modelos base

Las variables se normalizan respecto al perfil (0 = mínimo ideal, 1 = máximo ideal), así un mismo modelo sirve para las seis especies. Se entrenan al arrancar con 4000 muestras sintéticas y semilla fija, y responden desde el primer minuto, antes de que exista ningún dato real (sección 6.8).

MODELO	TÉCNICA	PREDICE	EXACTITUD
Ventilación	Regresión logística	Probabilidad de que haga falta ventilar por calor y humedad	89.5 %
Corrección de pH	Red neuronal MLP	Probabilidad de que haya que corregir el pH	94.3 %
Lectura atípica	Isolation Forest + detección de saltos	Probabilidad de que la lectura sea anómala frente al historial	100 % de detección en las pruebas

6.3 Sistema experto

Un motor de encadenamiento hacia adelante dispara las reglas por prioridad, cada una una sola vez. Las conclusiones de primer nivel alimentan a las de segundo nivel.

REGLA	SE DISPARA CUANDO	CONCLUSIÓN
heat_stress	Temperatura alta y aire seco	Estrés térmico
fungal_risk	Humedad alta con temperatura templada o alta	Riesgo de hongos
nutrient_lockout	pH fuera de rango con nutrientes presentes	Bloqueo de nutrientes: corregir el pH primero
root_rot_risk	Sustrato encharcado y caliente	Riesgo de pudrición de raíz
drought	Sustrato críticamente seco	Sequía
etiolation	Poca luz de día con temperatura cálida	Crecimiento ahilado
cold_stress	Temperatura críticamente baja	Estrés por frío



REGLA	SE DISPARA CUANDO	CONCLUSIÓN
salt_stress	Nutrientes críticamente altos	Exceso de sales
ventilation_model	El modelo estima $\geq 70\%$ de necesidad de ventilar	Recomendación de ventilar
sensor_fault	Lectura atípica y dos o más variables críticas	Posible falla de sensor: bloquea las acciones
critical_state	Dos o más variables críticas sin falla de sensor	Estado crítico
compound_stress	Estrés junto con riesgo o bloqueo	Estrés combinado
drying_trend	El pronóstico lleva el sustrato al mínimo en 3 h o menos	Secado acelerado: regar pronto
heat_building	El pronóstico lleva la temperatura al máximo en 3 h o menos	Calor en aumento
learned_drying	El modelo aprendido da $\geq 70\%$ de que el sustrato baje del mínimo en 1 h	Riego probable en la próxima hora
learned_heat	El modelo aprendido da $\geq 70\%$ de que la temperatura pase del máximo en 1 h	Calor probable en la próxima hora
unusual_pattern	El Isolation Forest de la especie marca la lectura como poco habitual	Combinación poco habitual: revisar sensores
night_rest	Luz baja durante el descanso nocturno	Descanso nocturno
ideal_conditions	Todas las variables en rango o en descanso	Condiciones ideales

6.4 Índice de salud con lógica difusa

Cada desviación pertenece en distinto grado a los conjuntos **ideal**, **aceptable**, **desviada** y **crítica** (funciones trapezoidales). La inferencia Sugeno de orden cero da la salud de cada variable (100, 75, 45 y 10 puntos por conjunto) y el índice global las pondera por importancia agronómica: pH 1.3, temperatura 1.2, sustrato 1.2, nutrientes 1.1, humedad 0.9 y luz 0.8. Una regla de peor caso limita el índice cuando una variable es crítica.

ÍNDICE	NIVEL	ETIQUETA
85–100	EXCELLENT	Excelente
70–84	GOOD	Saludable
50–69	FAIR	Aceptable
30–49	POOR	En riesgo
0–29	CRITICAL	Crítico

6.5 Agente reactivo

El agente no guarda estado: convierte el diagnóstico en acciones solo para los actuadores que el cultivo tiene. La API aplica el enfriamiento y ejecuta únicamente si el modo automático está activo; si no, las acciones quedan como sugerencias en la PWA.

SITUACIÓN	ACCIÓN
Sustrato seco	WATER_PUMP 15 s (30 s si es crítico)
Sustrato en rango, pero llegará al mínimo en menos de 1 h	WATER_PUMP 10 s (riego preventivo)
Poca luz de día	UV_LIGHT 15 minutos
Exceso de luz, o luz encendida de noche	Apagar UV_LIGHT
Calor, humedad alta o predicción de ventilación	FAN 10 minutos
Temperatura en rango, pero pasará el máximo en menos de 1 h	FAN 10 minutos (ventilación preventiva)
El modelo aprendido da $\geq 85\%$ de riego o calor en la próxima hora	WATER_PUMP 10 s o FAN 10 minutos (preventivo; el riego no se hace de noche)
Temperatura baja	Apagar FAN
Aire seco	HUMIDIFIER 5 minutos
pH alto	PH_DOSER 3 s
Nutrientes bajos sin bloqueo de pH	NUTRIENT_DOSER 3 s
Posible falla de sensor	Ninguna acción

6.6 Pronóstico de tendencias

La API envía el historial con la hora de cada lectura. Con al menos 6 lecturas que abarquen 20 minutos, el asistente ajusta una recta por variable con el estimador de **Theil-Sen** (la mediana de las pendientes entre todos los pares de lecturas), que tolera lecturas atípicas mejor que los mínimos cuadrados. Con la pendiente por hora calcula el valor esperado en 3 horas y, si la tendencia empuja la variable fuera de su rango ideal, en cuántas horas cruzará el límite. La luz no se pronostica porque sigue el ciclo del día.

SALIDA	USO
trend	RISING, FALLING o STABLE (se mueve menos del 10 % del rango en 3 h)
expectedIn3h	Valor esperado dentro de 3 horas
hoursToLimit · limit	Horas hasta salir del rango y por qué lado (MIN o MAX), si ocurre en menos de 24 h
confidence	Fracción de pendientes que coinciden en el signo



Los pronósticos alimentan las reglas `drying_trend` y `heat_building` y las acciones preventivas del agente. En la PWA aparecen en «Pronóstico de las próximas horas», junto con «De qué depende el índice», la salud de cada variable que explica el índice difuso.

6.7 Análisis de todos los cultivos

El panel general pide al asistente una mirada de conjunto (`POST /v1/fleet`):

TÉCNICA	RESULTADO
Índice difuso por cultivo	Ranking del que más atención necesita al que menos y salud promedio
Problemas compartidos	La misma variable fuera de rango en la mitad o más de los cultivos: probablemente es el entorno (la habitación, el agua, la solución) y no una maceta
K-Means sobre variables normalizadas	Grupos de cultivos con condiciones parecidas; la cantidad de grupos se elige por el coeficiente de silueta y los grupos con la misma descripción se fusionan
Agente reactivo por cultivo	Acciones reunidas por actuador para aplicarlas en bloque con <code>/api/v1/commands/bulk</code>

6.8 Aprendizaje continuo

Los modelos base nacen de datos sintéticos; el aprendizaje continuo los complementa con lo que de verdad pasa en las macetas. Cada lectura que llega por MQTT se encola en la API y viaja a la IA en lotes cada minuto (`POST /v1/learning/readings`). La IA la guarda en SQLite, en el volumen `ai_data`, con el id del cultivo **seudonimizado** con SHA-256; al borrar un cultivo, sus lecturas se olvidan.




Figura 6 · Aprendizaje continuo con lecturas reales



PASO	TÉCNICA
Calidad de datos	Compleitud, validez física y atípicos por rango intercuartílico ($k = 3$), que se excluyen; puntaje DQS
Variables	Posición de cada variable en su rango ideal, hora del día circular (seno y coseno) y tendencia de la última media hora del sustrato y la temperatura
Etiquetas autosupervisadas	Lo que pasó en la hora siguiente a cada lectura: ¿el sustrato bajó del mínimo?, ¿la temperatura pasó del máximo?, ¿cuánto cambió la humedad del sustrato?
Comparación supervisada	Línea base, regresión logística, K vecinos, árbol de decisión, bosque aleatorio, gradient boosting y red neuronal; validación cruzada temporal (<code>TimeSeriesSplit</code> , 4 cortes) con F1 macro o error medio absoluto
Ajuste	<code>GridSearchCV</code> sobre el mejor candidato
Campeón y retador	Se evalúa en el 20 % de lecturas más recientes: reemplaza al modelo vigente solo si lo mejora y si supera a la línea base (la clase mayoritaria o «el sustrato no cambia»)
No supervisado	Estados de operación con K-Means (k de 2 a 6 por silueta, con nombres legibles) e Isolation Forest entrenado con lecturas reales

Cada especie entrena por separado desde 200 lecturas etiquetadas y se reentrena cada 300 lecturas nuevas, en un proceso aparte para no frenar las evaluaciones. Una tarea queda pendiente, con su razón, mientras falten datos o casos: si una maceta nunca ha tenido calor, todavía no se puede aprender a anticiparlo. Los modelos se guardan con `joblib` y se cargan al arrancar; si cambia la versión de `scikit-learn`, se reentrenan.

Cada evaluación trae la sección **learning**: estado de operación, si la lectura es habitual para la especie, probabilidad de riego o calor en la próxima hora y humedad esperada del sustrato, cada una con su modelo y su puntaje en las lecturas más recientes. La página **Aprendizaje** de la PWA muestra la calidad de los datos, la comparación de modelos, los estados y el detector de atípicos por especie (`GET /api/v1/ai/learning`, solo datos agregados).



SECCIÓN 07

Modelo de datos




Figura 7 · Colecciones de MongoDB



COLECCIÓN	ÍNDICES Y VENCIMIENTO	VALIDACIÓN
users	Correo único	Correo, hash, rol (USER o ADMIN) y fecha obligatorios
crops	Dueño + fecha de creación	Dueño, nombre, tipo del catálogo y modo automático obligatorios
readings	Cultivo + fecha descendente; TTL de 365 días	Cultivo, fecha y medidas obligatorios; origen MQTT o HTTP (los rangos físicos los valida la API)
actuators	Cultivo + tipo, único	Tipo dentro del catálogo
commands	Cultivo + fecha; estado + envío para vencer los pendientes; TTL de 180 días	Acción, estado y origen (USER o AGENT) del catálogo
notifications	Usuario + fecha; TTL de 90 días	Tipo INFO, ALERT, COMMAND, DEVICE o AI
channel_links	Usuario + canal, único; canal + dirección, única	Canal TELEGRAM, chat, eventos elegidos y estado
virtual_devices	Cultivo, único	Modo AUTO, MANUAL o WEATHER, medidores y ubicación
password_reset_tokens	Hash único; TTL por expiresAt	Hash, usuario y vencimiento obligatorios

La API se conecta con un usuario propio (smartpot) con permisos `readWrite` solo sobre su base; el usuario administrador de MongoDB no se usa en la aplicación.

Los validadores viven en un solo archivo de SmartPot-DB (`schemas/collections.js`). Una base nueva los recibe al crearse; una existente, con la **migración** (`/opt/smartpot/migrate.js`), que el despliegue ejecuta después de actualizar los contenedores. Es idempotente: crea las colecciones que falten y pone o actualiza cada validador sin tocar los documentos. Si una colección tiene documentos antiguos que no cumplen el esquema, su validación queda en `moderate` para que se puedan seguir actualizando; si no, en `strict`.

SECCIÓN 08

Aplicación web

En palabras simples

La PWA es lo que ve el usuario: una página pública que explica SmartPot y, tras ingresar, un panel general con todos sus cultivos, el detalle de cada uno, un control general, un centro de acciones y lo que ha aprendido el asistente. Se instala como una app en Android, iOS y escritorio.

PANTALLA	QUÉ PERMITE
Inicio público	Presentación, funciones, especies y preguntas frecuentes; indexable



PANTALLA	QUÉ PERMITE
Ingreso, registro y recuperación	Validaciones en español y "Mantener sesión iniciada"
Panel general	Salud promedio, macetas en línea y comandos del día; ranking de salud, análisis de la IA de todos los cultivos, comparación de una variable entre cultivos y tabla de últimas lecturas frente al rango ideal
Mis cultivos	Tarjetas con estado en línea, salud y últimas lecturas
Control general	Modo automático por cultivo o para todos, atajos (regar, ventilar, luz) y órdenes personalizadas a varios cultivos con el resultado de cada uno
Acciones	Acciones sugeridas por la IA aplicables en bloque e historial de todas las órdenes, filtrado por estado y origen (persona o agente)
Detalle · Resumen	Lecturas actuales frente al rango ideal y gráfico de 24 h con la banda ideal
Aprendizaje	Lecturas reales por especie, calidad de los datos, comparación de modelos con su puntaje frente a la línea base, estados de operación y detector de atípicos
Detalle · Asistente IA	Índice de salud y de qué depende, diagnóstico, conclusiones, predicciones, pronóstico de las próximas horas, lo aprendido de macetas reales y acciones ejecutables
Detalle · Control	Modo automático, actuadores y últimos comandos
Detalle · Historial	6 h, 24 h o 7 días por variable y exportación CSV
Detalle · Dispositivo	Estado, datos de conexión MQTT, configuración para el firmware y rotación de la clave
Detalle · Maceta virtual	Encender o apagar la maceta virtual; clima real con buscador de lugares o la ubicación del dispositivo, medidores manuales o día y noche; escena ilustrada (sol, nubes, niebla, llovizna, lluvia, tormenta, nieve o noche) con los actuadores encendidos
Alertas y perfil	Notificaciones, vinculación de Telegram con los avisos elegidos, datos personales, contraseña y borrado de la cuenta

8.1 Identidad visual

TOKEN	COLOR	USO
leaf-900	#0B3D2B	Barra lateral, navegación, encabezados y color de tema de la PWA
leaf-700	#067A52	Acciones principales y cabeceras
leaf-500	#00B074	Verde de marca
water-500	#2D9CDB	Agua, información y la señal del logo
sun-500	#F2B632	Luz y advertencias
clay-500	#D9734E	La maceta y la temperatura
danger-500	#D64545	Errores

TOKEN	COLOR	USO
ink · muted · line · surface	#17261F · #5B6B63 · #D5E3DC · #F2F7F4	Texto, bordes y superficies

Tipografías: **Outfit** en títulos e **Inter** en el cuerpo, servidas desde la propia aplicación. Las comparativas entre cultivos usan 8 colores en orden fijo (#009A64, #2D9CDB, #D9734E, #1F6FA0, #C98D12, #067A52, #7A5AC8, #B85A38), validados para daltonismo y contraste entre vecinos; cada cultivo conserva su color mientras siga en la comparación.

8.2 SEO y PWA

- Metadatos, URL canónica, Open Graph, Twitter Card y datos estructurados `Organization`, `WebSite`, `SoftwareApplication` y `FAQPage`, con contenido estático para rastreadores sin JavaScript.
- `robots.txt` y `sitemap.xml`; /app no se indexa.
- Manifiesto con íconos normales y adaptables, accesos directos y botón "Instalar app".
- Service worker que guarda el app shell y los recursos con hash; la API y la configuración nunca se guardan en caché.

SECCIÓN 09

Firmware y macetas virtuales

9.1 Maceta ESP32

COMPONENTE	PIN	ESCALA
DHT22 (temperatura y humedad)	GPIO 15	°C y %
Luz	GPIO 34	0–2000 lux
pH	GPIO 35	0–14
Nutrientes (TDS)	GPIO 32	0–3000 ppm
Humedad del sustrato	GPIO 33	0–100 %
Bomba de agua	GPIO 19	WATER_PUMP
Luz de cultivo	GPIO 18	UV_LIGHT
Ventilador	GPIO 5	FAN
LCD 20×4 I2C	SCL 16 · SDA 17	—

El firmware sincroniza la hora por NTP, se conecta por TLS con `ca.crt`, publica cada 30 s y apaga cada actuador al cumplirse `durationSeconds`. La PWA genera el `config.py` de cada maceta.

9.2 Wokwi

El mismo firmware corre en [Wokwi](#) sobre un ESP32 simulado, con el `diagram.json` del repositorio. Es la forma de validar el firmware antes de pasar a hardware: se ejecuta **a mano**, en el navegador, mientras la pestaña está abierta.

9.3 Macetas virtuales

SmartPot-DataGenerator es el simulador que corre siempre, desplegado con la plataforma. Cada maceta virtual usa la clave real del cultivo, publica telemetría, obedece los comandos (la bomba sube la humedad del sustrato, el ventilador enfría y seca el aire, la luz de cultivo suma luz, los dosificadores corrigen el pH y los nutrientes) y responde su ACK como una maceta física.

MODO	QUÉ REFLEJA
WEATHER	El clima actual del lugar elegido con Open-Meteo , un servicio abierto y sin clave: temperatura, humedad, radiación solar convertida a la escala de luz de la maceta, lluvia que moja el sustrato y presión. El sol y el aire seco secan más rápido
MANUAL	Los medidores que mueve la persona; los actuadores siguen actuando encima (por ejemplo, el agente riega y la humedad sube)
AUTO	Día y noche típicos de la especie en la hora local




Figura 8 · Maceta virtual con clima real

El simulador expone una API interna de control (`/v1/pots`, con token) que solo usa SmartPot-API. La configuración vive en `virtual_devices` y cada minuto la API recrea en el simulador las macetas que



falten; rotar la clave actualiza la maceta virtual y borrar el cultivo la retira. Las macetas fijas de `SIMULATOR_DEVICES` (datos demo y QA) siguen funcionando igual.

PARTE III

Operación

SECCIÓN 10

Seguridad

En palabras simples

Cada pieza tiene solo los permisos que necesita. Las contraseñas y claves nunca viajan ni se guardan en claro, las bases de datos no se ven desde internet y cada maceta solo puede tocar lo suyo.

ÁREA	CONTROL
Autenticación	JWT HS256, BCrypt 12, límite de peticiones por IP y respuestas que no revelan si un correo existe
Autorización	Control de dueño en cada ruta de cultivo; 404 para recursos ajenos
Macetas	Cuenta MQTT por cultivo, ACL con %u, clave de 192 bits cifrada con AES-256-GCM y mostrada una sola vez
Transporte	HTTPS con HSTS; MQTT sobre TLS 1.2+ con CA propia; WebSocket seguro
Web	CSP estricta con <code>connect-src</code> limitado a la API, <code>X-Frame-Options: DENY</code> , <code>nosniff</code> , <code>Referrer-Policy</code> y <code>Permissions-Policy</code> (geolocalización solo del propio sitio y solo cuando la persona la pide)
Servicio de IA	Solo en la red interna y con token de servicio comparado en tiempo constante; aprende con ids de cultivo seudonimizados y solo expone datos agregados
Simulador	API de control interna con token; recibe la clave de la maceta solo por la red interna; sale a internet únicamente para el clima
Telegram	Códigos de vinculación de un solo uso y 10 minutos, webhook con secreto comparado en tiempo constante, solo chats privados y sin datos a chats no vinculados
Contenedores	Solo lectura, sin capacidades de Linux, <code>no-new-privileges</code> , usuarios sin privilegios, límites de CPU y memoria
Red	Solo el broker (8883) escucha fuera de <code>127.0.0.1</code> ; MongoDB, Redis y la IA en una red sin salida; el simulador no publica puertos
Cadena de suministro	Dependabot, revisión de dependencias, CodeQL, SBOM y atestación de procedencia de cada imagen
Secretos	GitHub Secrets; el <code>.env</code> existe en el servidor solo durante el despliegue



GENERACIÓN DE SECRETOS

Las contraseñas, el secreto JWT, la llave AES, los tokens de la IA y del simulador y el secreto del webhook se derivan con HKDF-SHA512 a partir de ruido atmosférico de random.org mezclado con el generador criptográfico del sistema; ninguna de las dos fuentes por sí sola determina el resultado. Las llaves de los certificados usan la misma entropía.

SECCIÓN 11

Despliegue

11.1 Entornos

ENTORNO	CARPETA	IMÁGENES	USO
Demo	<code>docker/demo</code>	GHCR (principal) o Docker Hub (<code>compose.dockerhub.yaml</code>)	SmartPot completo con datos de ejemplo, dos macetas fijas y macetas virtuales
Desarrollo	<code>docker/dev</code>	Compiladas desde los repositorios locales	Programar con toda la plataforma
Producción	<code>docker/production</code>	GHCR con etiqueta configurable	Servidor con Nginx y HTTPS
Kubernetes	<code>kubernetes</code>	GHCR	Clústeres locales con Pod Security <code>restricted</code>

11.2 Despliegue automático




Figura 9 · Despliegue continuo

Cada servicio publica su imagen en ghcr.io/smartpottech (y en Docker Hub, como réplica, si tiene `DOCKER_USERNAME` y `DOCKER_PASSWORD`) y pide el despliegue al workflow central con `request-deploy.yml`, que espera el resultado. Solo `SmartPotTech/.github` se conecta al servidor, y su `deploy.yml` corre de a uno (`concurrency`): si llegan varios pedidos mientras despliega, queda en espera solo el más reciente, porque cada despliegue descarga todas las imágenes. El workflow valida el `ENV_FILE` (longitudes mínimas, llave AES de 32 bytes, variables por perfil), comprueba que el certificado del broker esté firmado por la CA y que la llave le corresponda, sube la configuración por SSH, instala los certificados con dueño `1883`, descarga las imágenes desde GHCR, actualiza los contenedores, aplica los esquemas de la base con la migración de SmartPot-DB y verifica `/health` desde internet. Los despliegues simultáneos esperan su turno con `flock`.



SECRET	CONTENIDO
SERVER_HOST, SERVER_PORT, SERVER_USER, SERVER_KNOWN_HOSTS	Acceso SSH al servidor
SERVER_KEY	Llave privada SSH de despliegue
DEPLOY_PATH	Carpeta de producción en el servidor
ENV_FILE	.env completo de producción, incluidos SIMULATOR_TOKEN y, si hay bot, TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_BOT_USERNAME y TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET
MQTT_CA_CERT, MQTT_SERVER_CERT, MQTT_SERVER_KEY	Certificados del broker (opcionales)
DEPLOY_DISPATCH_TOKEN (en cada servicio)	Token con permiso Actions: Read and write solo sobre .github, para pedir el despliegue
DOCKER_USERNAME, DOCKER_PASSWORD (en cada servicio, opcionales)	Publicación en Docker Hub

11.3 Red de producción

DOMINIO	DESTINO
smartpot.app y www.smartpot.app	PWA (www redirige al dominio principal)
api.smartpot.app	API y /docs
mqtt.smartpot.app:8883	Broker con TLS directo
mqtt.smartpot.app/mqtt	WebSocket seguro a través de Nginx
mail.smartpot.app	Bandeja de Mailpit con usuario y contraseña




Figura 10 · Redes y puertos en producción

SECCIÓN 12

Calidad




Figura 11 · Workflow de QA

REPOSITORIO	PRUEBAS	QUÉ CUBREN
SmartPot-API	106	Cifrado, JWT, contraseñas, MQTT, aprovisionamiento, comandos, cultivos, agente, caché, historial con hora para la IA, panel general, órdenes y automatización en bloque, envío de lecturas para el aprendizaje, canales y bot de Telegram, webhook firmado, macetas virtuales y seguridad de los controladores
SmartPot-AI	73	Base de conocimiento, reglas, descanso nocturno, pronóstico Theil-Sen, acciones preventivas, análisis de flota, índice difuso, exactitud de los modelos, agente, contrato HTTP y aprendizaje continuo (seudonimización, calidad, etiquetas, modelos frente a la línea base, campeón y retador, persistencia)
SmartPot-Web	45	Cliente HTTP, sesión, validaciones, ingreso, componentes del cultivo, asistente con pronóstico y lo aprendido, comparación de modelos, canales de Telegram, escena de la maceta virtual, panel general y requisitos de SEO y PWA
SmartPot-DataGenerator	23	Modelo físico, modos manual y clima, lluvia y sol, caché del clima, contrato MQTT, comandos y API de control
SmartPot-IoT	13	Cliente MQTT, telemetría, comandos, actuadores y sensores con MicroPython simulado
SmartPot-Broker	10 comprobaciones	Autenticación, ACL por maceta, client ids, anónimos y TLS
SmartPot-DB, -Cache, -Mail	Pruebas de humo	Validadores, permisos, datos demo, comandos deshabilitados de Redis y autenticación SMTP

REPOSITORIO	PRUEBAS	QUÉ CUBREN
End-to-End	30 comprobaciones	Registro, cultivo, telemetría MQTT, clave incorrecta rechazada, comando con ACK, asistente, panel general, series, análisis de flota, orden y automatización en bloque, maceta virtual publicando por MQTT, aprendizaje continuo, canales y borrado

SECCIÓN 13

Operación

TAREA	CÓMO
Estado	GET <code>https://api.smartpot.app/health</code> → base de datos, broker, caché, IA y simulador
Logs	<code>docker logs -f smartpot-api</code> (y <code>-broker</code> , <code>-ai</code> , <code>-web</code>)
Respaldo	<code>backup_smartpot.sh</code> : mongodump comprimido con 14 días de retención
Restauración	<code>mongorestore --drop --archive --gzip</code> sobre <code>smartpot-db</code>
Cambiar configuración	Editar el secret <code>ENV_FILE</code> y ejecutar Deploy to Production
Migrar la base	La ejecuta cada despliegue; a mano: <code>docker exec smartpot-db mongosh --quiet /opt/smartpot/migrate.js</code> (en la demo, <code>smartpot-demo-db</code>)
Renovar el certificado del broker	Antes de 825 días: <code>generate-certs.sh</code> con la CA existente y actualizar <code>MQTT_SERVER_CERT</code> y <code>MQTT_SERVER_KEY</code>
Rotar la clave de una maceta	Desde la PWA, pestaña Dispositivo (la maceta virtual toma la clave nueva sola)
Aprendizaje	Página Aprendizaje de la PWA; <code>docker logs smartpot-ai</code> muestra cada entrenamiento. Lo aprendido vive en el volumen <code>ai_data</code>
Activar Telegram	Crear el bot con @BotFather, agregar <code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code> , <code>TELEGRAM_BOT_USERNAME</code> y <code>TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET</code> a <code>ENV_FILE</code> y desplegar
Actualizar dependencias	Revisar y fusionar los pull requests semanales de Dependabot

LLAVE AES

SMARTPOT_AES_KEY cifra las claves de las macetas. Si se pierde o se cambia, las cuentas MQTT no se pueden reconstruir y cada dueño debe rotar la clave de su maceta.



SECCIÓN 14

Glosario

TÉRMINO	DEFINICIÓN
ACK	Confirmación que envía la maceta al ejecutar o fallar un comando
Actuador	Salida de la maceta que cambia el cultivo: bomba, luz, ventilador, humidificador o dosificadores
Aprendizaje autosupervisado	Etiquetas que salen de los propios datos: lo que pasó después de cada lectura
Campeón y retador	El modelo vigente solo se reemplaza si el nuevo lo supera en las lecturas más recientes
Broker	Servidor MQTT que recibe y reparte los mensajes entre las macetas y la API
Clave del dispositivo	Contraseña MQTT de una maceta, generada por la API
Encadenamiento hacia adelante	Técnica del sistema experto que parte de los hechos y dispara reglas hasta no poder concluir más
GHCR	GitHub Container Registry, donde se publican las imágenes y desde donde se despliega
Isolation Forest	Modelo que detecta datos atípicos aislándolos con árboles aleatorios
Línea base	Modelo trivial (la clase mayoritaria o «no cambia») que todo modelo debe superar para usarse
Lógica difusa	Razonamiento con grados de pertenencia en lugar de sí o no
Maceta virtual	Maceta simulada, siempre encendida, que usa las credenciales reales de un cultivo
Modo automático	Permiso del dueño para que el agente ejecute acciones sin preguntar
MQTT	Protocolo de mensajería liviano para dispositivos conectados
PWA	Aplicación web progresiva: se instala y funciona como una app nativa
QoS 1	Nivel de MQTT que garantiza al menos una entrega
Seguridad dinámica	Plugin de Mosquitto para administrar usuarios, roles y permisos en caliente
Silueta	Medida de qué tan separados están los grupos de K-Means; elige cuántos grupos usar
Sondeo largo	Consulta que espera hasta que hay mensajes; alternativa al webhook sin dirección pública
TDS	Sólidos disueltos totales: concentración de nutrientes en ppm
Tolerancia	Unidad con la que se mide cuánto se aleja una variable de su rango ideal
Última voluntad (LWT)	Mensaje que el broker publica solo si la maceta se desconecta sin avisar
Validación cruzada temporal	Evaluación que siempre entrena con el pasado y prueba con el futuro
Webhook	Dirección a la que Telegram envía cada mensaje del bot, firmada con un secreto