

# Como atualizar o site no Hostinger

Smart Barbeiro — Laravel + FTP (sem SSH)

O `git push` **não** atualiza o Hostinger automaticamente. Depois de alterar o código localmente, siga os passos abaixo.

## 1. Gerar pacote de deploy (no seu PC)

```
cd C:\barbearia-app\laravel-cursor
.\scripts\prepare-hostinger-deploy.ps1
```

O script executa:

- `npm run build` — compila Vue/CSS/JS em `public/build/`
- `composer install --no-dev` — dependências PHP de produção
- Cria os arquivos em `deploy\hostinger\output\` : **laravel.zip** e **public\_html.zip**

## 2. Enviar via FileZilla

| ARQUIVO LOCAL                                        | PASTA NO SERVIDOR                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>deploy\hostinger\output\laravel.zip</code>     | <code>domains/smartbarbeiro.com.br/laravel/</code>     |
| <code>deploy\hostinger\output\public_html.zip</code> | <code>domains/smartbarbeiro.com.br/public_html/</code> |

No **File Manager** do hPanel, extraia os dois zips (substituir arquivos quando perguntar).

**Não sobrescreva** `laravel/.env` — mantenha o arquivo de produção que já está no servidor.

## 3. Limpar cache no servidor

Envie para `public_html/` (se ainda não estiver lá) e abra no navegador:

- `clear-cache-smartbarbeiro.php` — sempre após deploy
- `fix-vite-smartbarbeiro.php` — só se assets/CSS/JS não carregarem

Scripts em: `deploy\hostinger\public_html\`

## 4. Migrations (se houver alteração no banco)

Sem terminal, use um **Cron Job** único no hPanel:

```
/usr/bin/php /home/u379350398/domains/smartbarbeiro.com.br/laravel/artisan migrate --force
```

Ou envie temporariamente `setup-smartbarbeiro.php` e abra no navegador.

## O que enviar em cada tipo de mudança

| TIPO DE ALTERAÇÃO                  | ENVIAR                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Só Vue, CSS ou JavaScript          | <code>public_html.zip</code> (contém <code>build/</code> ) |
| Só PHP (controllers, models, etc.) | <code>laravel.zip</code>                                   |
| Frontend + backend                 | Os dois zips                                               |
| Variáveis de ambiente              | Editar <code>laravel/.env</code> no File Manager           |
| Nova migration                     | <code>laravel.zip</code> + rodar <code>migrate</code>      |

## 5. Checklist pós-deploy

1. Abrir <https://www.smartbarbeiro.com.br>
2. Testar login e uma página crítica (ex.: dashboard)
3. Remover scripts `*-smartbarbeiro.php` de `public_html/` se reenviou
4. Manter `APP_DEBUG=false` no `.env` de produção

## Git (repositório)

```
git add .
git commit -m "sua mensagem"
git push origin version5
```

Isso salva no GitHub; o deploy no Hostinger continua sendo manual via FTP.

## Dados de conexão FTP

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOST            | <code>ftp.smartbarbeiro.com.br</code> ou <code>smartbarbeiro.com.br</code>                                     |
| USUÁRIO         | <code>u379350398</code>                                                                                        |
| PORTA           | <code>21</code>                                                                                                |
| PHP NO SERVIDOR | <b>8.3</b> (hPanel → PHP Configuration)                                                                        |
| BANCO MYSQL     | <code>127.0.0.1</code> (no servidor; não use <code>localhost</code> com quebra de linha no <code>.env</code> ) |

## Estrutura no servidor

```
domains/smartbarbeiro.com.br/
```

```
└─ laravel/      ← app, vendor, .env (privado)
```

```
└─ public_html/ ← index.php, build/, imagens (web)
```