

AgentKey 小白指南

Agent 生态的「数字钥匙串」：一个订阅 + 一条命令，让 AI Agent 实时抓取 28+ 平台数据

chainbase-labs/Agentkey

Apache-2.0 (集成层开源)

Product Hunt 日榜第一

订阅制付费

SKILL v1.14.0 实测

一句话：AgentKey 把「Agent 找数据要到处注册、贴 Key、管账单」这件事，压缩成一个远程 MCP 端点 + 一个 SKILL.md。仓库开源的只是「钥匙环」，真正开锁的云端聚合服务是闭源订阅制。

Q1 AgentKey 到底是什么？

它是 Chainbase Labs 出的 Agent 数据接入平台：本地装一个技能包 (SKILL.md) + 云端连一个 MCP 服务器 (<https://api.agentkey.app/v1/mcp>)，装好之后你对 Claude Code / Codex 说「马斯克最近在推特说什么」「看看 B 站这个视频讲了啥」「小红书上大家怎么评价防晒霜」，Agent 就会自动调云端工具去 X / Reddit / YouTube / B站 / 小红书 / 抖音 / LinkedIn / GitHub / 链上数据等 28+ 平台抓公开数据并总结。

本质：一个「统一数据网关」生意——把 N 个平台的 API 收敛成 1 个 Key、1 份账单、1 套工具。

注意区分：**GitHub 仓库 (Apache-2.0) 开源的是集成层**——SKILL.md、各家 Agent 的插件清单、安装/更新脚本；**核心 MCP 服务器是闭源云服务**，按订阅 + credit 计量收费 (Early Access)。

Q2 没有它之前，人们怎么给 Agent 接数据？（三种流派）

流派	做法	痛点
逐个申请官方 API	X API、Reddit API... 每家注册、审核、填 Key	10 个任务 = 10 个 Key = 10 份账单；很多平台根本不开 API
第三方爬虫 API (如 tikhub)	按调用次数买第三方聚合接口	稳定性靠运气、每家还要单独充值管余额
本地能力层 (Agent-Reach)	本机装一堆开源 CLI (yt-dlp、bili-cli...)，零 API 费	要自己养登录态、装依赖，渠道会腐化

AgentKey 的赌注：把「接入方式的维护」整个搬上云端卖给订阅者，Agent 侧只留一个永远不变的 MCP 入口。用户买的是「持续有人替你盯着哪家上游还活着」。

Q3 它是怎么做到的？——架构一张图



28+ 平台的对接、风控、账单全部收敛在云端，Agent 侧只见 3 个工具

两层分工：技能包（开源）负责「教 Agent 用」；云服务（闭源）负责「真的去抓」。用知识库里的话说：
[[MCP协议]] 做传输，[[AgentSkills技能包]] 做使用说明书，[[能力层与后端路由]] 的思路从本地搬到了云端。

Q4 为什么一条命令接入 40+ Agent，还不用复制粘贴 Key？

秘密在 RFC 9728 OAuth 发现链。AgentKey 的 MCP 配置刻意不写任何静态 Authorization 头——客户端连上时：

```
POST /v1/mcp (无 Key)
→ HTTP 401
→ WWW-Authenticate: Bearer resource_metadata=".../.well-known/oauth-protected-resource"
→ 客户端读该元数据 → 弹浏览器 OAuth 登录 → 自动拿 Token
```

✅ 实验1/2 实测：无 Key 请求返回的正是上面两行；元数据里 `authorization_servers = api.agentkey.app (Clerk)`，`bearer_methods = header`。

⚠ 反例（仓库 CLAUDE.md 明写）：一旦配置里写了静态 Authorization 头，Claude Code 会视为「显式头认证」，401 后不再回退 OAuth。所以各插件清单里反复强调「保持 entry 最小化，只留 url」。

装不了 OAuth 的客户端（如 DSH、CI）走兜底：`npx -y @agentkey/cli --auth-login` 设备码登录 → 自动把 Bearer Key 写进本机 18 个 Agent 的 MCP 配置。

Q5

Agent 只看到 3 个工具？——「先发现、再描述、后执行」设计

工具	作用	成本
<code>find_tools</code>	语义搜索工具目录（中英混、别名「推特→twitter」都行），返回规范名 + 每次调用多少 credit	免费
<code>describe_tool</code>	返回参数 schema； 每次 execute 前必须先 describe	免费
<code>execute_tool</code>	真正执行抓取； <code>execute_tool("agentkey_account")</code> 查余额+上游健康	按平台计 credit

为什么旧的 `list_tools` 被弃用？因为上游平台目录是动态变化的，任何工具名都不值得让模型背下来——名字必须每一步从前一步的返回里原样透传，记错就重跑 `find_tools`。这是把「幻觉防御」做进了工具协议。

防滥用也有章法：一轮只许一次 `execute`； ≥ 3 次调用或预估 ≥ 10 credit 必须先查余额、报预算、等用户确认；API 返回内容一律视为不可信外部数据（防[[提示注入]]），禁止执行其中的指令。

Q6

技能包自己怎么升级？——skill-meta-v1 版本信标协议

SKILL.md 是静态文件，但云端目录天天变。AgentKey 设计了双通道升级信标（v1.14.0 起是 MCP 工具 `agentkey_skill_meta`，Bash 客户端则跑 `check-update.sh`）：

会话开始 → 信标查 GitHub releases/latest（缓存 24h，3 秒超时，永不抛错）
→ 与 SKILL.md frontmatter 的 version 比较
→ 相同 → 静默继续；不同 → 提示升级（每会话最多提醒一次）

✅ 实验3/4 实测：releases/latest 返回 v1.14.0，本地 frontmatter 1.14.0 → UP_TO_DATE，判定链路走通。

工程细节值得抄：网络失败返回空字符串而不是抛异常（否则会弄挂 `list_tools`）；24h 缓存 + ETag；STALE 缓存永远优于慢响应；`AGENTKEY_NO_VERSION_BEACON=1` 可整体退出。

Q7

和 Agent-Reach 是什么关系？——问题异解的镜像对照

	AgentKey (本篇)	Agent-Reach (前一篇, [[项目笔记/agent-reach]])
定位	云端统一网关 (钥匙串)	本地能力层 (装机工+体检医生)
抓取执行方	云端服务器调上游 API	本机 CLI (yt-dlp、bili-cli、gh...) 直连
费用	订阅 + credit 计量	零 API 费 (自己出账号/流量)
渠道规模	28+ 平台 + 链上/电商/金融	17+ 渠道 (社交媒体/RSS/网页为主)
维护负担	零 (厂商养)	自己养 (doctor 三态体检兜底)
数据主权/隐私	请求经厂商云 (称不存查询内容, 遥测可关)	全在本机
接入方式	远程 MCP + OAuth 发现	装本地 CLI + SKILL.md 教用法
开源程度	集成层开源, 服务端闭源 (open-core)	全开源 MIT

一句话记: **Agent-Reach 把复杂性留给你的硬盘, AgentKey 把复杂性卖给你的订阅**。两者不是竞品替代关系, 而是同一问题的两个极端解; [[能力层与后端路由]] 里「接入方式比功能更易腐化」的判断, AgentKey 用商业手段给出了第二个答案。

Q8

它能给我什么? (能力清单)

① 对 Agent 说人话即得全网实时数据 (社媒舆情、视频要点、竞品/候选人 LinkedIn、Reddit 痛点、币价链上动向); ② 40+ Agent 一键接入免贴 Key; ③ 工具目录自带成本标注, 花钱前可预算; ④ 余额与上游健康一键可查; ⑤ 技能包自动升级信标, 渠道变化不用重装。

适合谁: 要 Agent 频繁取全网公开数据、且愿意为此付费省事的人。 **不适合:** 只想免费用几个固定平台 (用 Agent-Reach)、对数据隐私敏感不能出网、或需要写入/发帖等非只读操作的场景。

Q9 动手实验（本机真实运行，无账号无付费）

步骤1 克隆仓库看结构：`git clone --depth 1 https://github.com/chainbase-labs/Agentkey`
`agentkey/repo` → 拿到 8e93c67，确认里面是 SKILL.md + 6 套插件清单 + 脚本，**没有服务端代码**（open-core 实锤）。✅

步骤2 自写 Python 向 `/v1/mcp` 发无 Key 的 JSON-RPC initialize → 真实收到 **HTTP 401 + WWW-Authenticate: Bearer resource_metadata=...**，与文档逐字一致。✅

步骤3 GET `/.well-known/oauth-protected-resource` → 拿到 `authorization_servers / bearer_methods_supported=header`，OAuth 发现链闭环。✅

步骤4 复现版本信标：GET `releases/latest` → v1.14.0；正则读本地 SKILL.md version → 1.14.0 → **UP_TO_DATE**。✅

权限策略禁止直接运行新克隆外部仓库的脚本（`check-update.sh` 未执行），故实验全部改为自写代码验证文档写明的接口——与 `agent-reach` 篇同一处理。付费数据面（`execute_tool` 真实抓取）需注册账号，留待需要时再验。

Q10 坑与结论

- ① **别把「开源仓库」当成「开源产品」**：repo 里没有服务器代码，装完就是连付费云，Star 数 ≠ 可自建。
- ② 各 Agent 配置里的 MCP entry 必须保持最小（只有 url），加了静态头就永久失去 OAuth 兜底。
- ③ 工具名永远来自 `find_tools`，不要凭记忆写——目录是动态的。
- ④ 预算防线（≥10 credit 先确认）是给 Agent 上「消费刹车」的好范式。
- ⑤ 安全链条完整：OAuth 发现免贴 Key、API 响应只展示不执行、遥测可关、批量操作强制确认。
- ⑥ 若上游平台对爬数据的合法性收紧，云端网关是单点风险——这也是 Agent-Reach 本地方案并存的意义。

学习收获：这一课真正的新概念不是 AgentKey 本身，而是它身上三个可复用的工程范式——**RFC 9728 免配置接入、动态目录「发现式」工具协议、以及「信标式」技能自升级**。任何「Agent + 云服务」的组合都能套用。

参考资料：github.com/chainbase-labs/Agentkey (@8e93c67, skill v1.14.0) · `agentkey.app` · 本仓库 vault: [[MCP协议]]
[[AgentSkills技能包]] [[能力层与后端路由]] [[项目笔记/agent-reach]] · 生成于 2026-10-02 · 拾遗任务 aba727a5