Reminder 学习 01 / 移动语音入口

说一句 Hey Grok 到底启动了什么？

原帖与引用实读 × Apple 一手文档 × 五步云端证据练习

入口链已核对，iPhone 行为待验证

> 本指南不是 Siri 替换教程，也不是成功率测试报告。没有 iPhone、没有操作用户设备、没有调用付费模型。云端只验证来源指纹、状态矩阵与“不得谎报完成”的数据护栏。

可以用在哪儿？

- 为手部不便或双手忙碌的场景设计低摩擦语音入口，但先在安全环境测试。
- 区分声音识别、快捷指令执行与语音服务三种故障。
- 用八格试验矩阵建立可复跑的兼容性记录。
- 为其他支持快捷指令的 App 复用同类验证方法。

查重结果

已读固定 main 的总览与 s2s-voice-agent 项目笔记；没有找到“人声快捷指令”专条。与旧笔记互补，不重复讲级联语音后端。

从认识入口，到验证边界

01 这真的把 Siri 换掉了吗?

没有。原帖实际展示的是“自定义声音 → iOS 人声快捷指令 → 已有 App 动作”的入口链，不能由此推出系统默认助理被替换。Siri Request 是 Apple 文档里的另一种可选动作，不是此帖必须使用的步骤。正确理解是入口复用，不是系统能力迁移。[S1][S3]

人声触发 → 快捷指令 → Bot 语音

02 人声快捷指令和普通快捷指令分别负责什么?

普通快捷指令把一个或多个动作串起来；人声快捷指令把你训练的词或声音绑定到一个动作。先手动点击快捷指令验证 App 动作，再训练声音，这样失败时能定位在入口层还是 App 层。Apple 官方明确可自选声音，音频在设备端处理。[S3][S4]

声音识别 → 动作绑定 → App 执行

03 为什么先确认 App 里的动作是否存在?

原帖写的名称是 Start Voice Chat with Bot。它属于第三方 App 提供的动作，Apple 文档只保证系统可触发动作，不保证某地区、版本、账户都出现相同名称。应在当前 iPhone 上搜索并记下实际名称、App 与系统版本；搜不到就记为不可用，不装陌生描述文件、不修改安全设置。[S1][S3]

检查版本 → 搜索动作 → 手动试运行

从认识入口，到验证边界

04 “念三遍”是硬性通用规则吗？

引用帖明确写了对手机念三遍；Apple 官方指南只写“遵照屏幕提示重复短语”，没有把次数写成所有版本的固定契约。学习时保留两层来源：作者操作经验是三遍，通用配置以设备屏幕为准，不把次数写成兼容性保证。[S2][S3]

作者：3 遍 → 官方：按提示 → 设备：待核对

05 能不能直接照着配置？

可以作为手工操作清单，但本轮没有 iPhone，未替用户改任何设置。待验证步骤：先从快捷指令“+”搜索 Bot 动作并手动执行；再在“设置→辅助功能→人声快捷指令”选择它；输入触发短语并按提示训练。训练后先在已解锁、安静环境验证，最后才测试锁屏。[S1][S3]

手动动作 → 训练短语 → 分层验证

06 锁屏时是否一定免手动？

不能承诺。原帖与引用帖称锁屏时可能需点屏，Face ID 已解锁可免手动；这是作者经验，本轮没有重复实测。Apple 人声指南也没有对这个第三方动作作锁屏保证。锁屏、屏幕熄灭、刚被 Face ID 解锁不是同一状态，实验必须分别记账。[S1][S2]

完全锁定 → 已解锁 → 结果分别记

从认识入口，到验证边界

07 本地识别是否表示语音聊天全部离线？

不是。Apple 的“音频在设备端处理”针对人声快捷指令识别，不等于第三方语音聊天的识别、推理、回复也在本机。应将触发成功、界面打开、听到回复三件事分别观察。本轮未读取 Bot 的隐私契约或网络流量，不能断言其具体传输或留存机制。[S3]

本地触发 → App 接管 → 网络另核验

08 如何定义一次真正成功？

建议定义三道观察门：识别了触发短语、进入语音会话、收到可辨认回复。只出现 App 首页不算完整成功。练习中的 audit 函数对三个字段都严格要求 True；None 表示没有证据，不能当作成功或失败。这个是自写数据纪律，不是 Apple 的实际检测接口。

触发证据 → 会话证据 → 回复证据

09 怎么验证噪声、锁屏和网络的影响？

用 2×2×2 的八格矩阵：已解锁/锁定 × 安静/噪声 × 联网/离线。每格先重复少量探索，再固定音量、距离、短语和版本重复记录。实验程序只生成空表，全部 observed=null；八个格子不是八次设备实测，不计算虚假的成功率。

2 种锁态 → 2 种声场 → 2 种网络

从认识入口，到验证边界

10 延迟到底应该测哪一段？

把 t0=说完触发词、t1=会话出现、t2=首个可辨认回复分开记录。入口延迟=t1−t0，回复延迟=t2−t1，总延迟=t2−t0。没有录像或可靠计时就保留未知；有失败尝试也应保留分母。本轮没有真机时间戳，所以不报告任何毫秒级性能。

t0 说完 → t1 会话 → t2 回复

11 怎样处理误触发和麦克风提示？

Apple 官方说启用后状态栏会显示麦克风正在用于监听快捷指令；不希望监听时可在该设置里关闭。本轮不替用户改设置。可用不含触发词的普通句子作为负样本，记录误唤醒次数；选择短语时避开日常高频词只是实验建议，并非已测准确率结论。[S3]

普通句子 → 误触发计数 → 自选是否启用

12 这给旧知识库带来了什么增量？

旧库已有级联语音管线、VAD 与轮末判断，讨论的是进入会话后的听说链路。本项新增的是会话之前的“系统入口链”及三层证据门。建议补充现有语音项目的入口边界与可追溯验证案例，不复制已有 STT/LLM/TTS 内容，也不将转发帖当 App 官方性能说明。

系统入口 → 会话管线 → 证据分层

主实验：证据链与设备矩阵（云端实跑）

命令从解压后的 item01 目录运行；Python 3 标准库即可。自写教学程序，不模拟真实声学或 iOS 内核。

固定输入来源

操作：读取三个已保存的公开来源文件，输出 bytes 与 SHA-256。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item01
python3 exercise/voice_entry_lab.py manifest
```

真实结果：3 个输入均有真实文件指纹；详见 results/manifest.json。

验证：用 sha256sum 重算并与 JSON 比较。

先定义测量矩阵

操作：生成两种锁态、两种声场、两种网络的八个待测组合。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item01
python3 exercise/voice_entry_lab.py matrix
```

真实结果：8 个 case；所有 observed 与 latency 均为 null。

验证：检查 results/device-matrix.json，不能把 null 填成成功。

主动制造谎报负样本

操作：构造“已打开但未观察回复，却标完成”的合成记录。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item01
python3 exercise/voice_entry_lab.py negative
```

真实结果：rejected_cases=[1]；护栏捕捉到缺证据。

验证：检查 negative.json 的合成输入及拒绝编号。

主实验：证据链与设备矩阵（云端实跑）

命令从解压后的 item01 目录运行；Python 3 标准库即可。自写教学程序，不模拟真实声学或 iOS 内核。

复验五种证据语义

操作：运行零依赖 unittest；含缺证据、部分完成、全成功与数字 1 不冒充布尔 True。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item01
python3 exercise/voice_entry_lab.py test
```

真实结果：Ran 5 tests；OK；exit=0。

验证：对照 output-test.txt；可改字段后再跑，失败不隐瞒。

汇总云端与设备范围

操作：统计矩阵中真实设备测量数量与未测数量。

```
cd /workspace/reminder-batch/worker-689b81da/item01
python3 exercise/voice_entry_lab.py report
```

真实结果：matrix_cases=8；measured_device_cases=0；pending_device_cases=8。

验证：检查 summary.json；不生成成功率或真实延迟。

后续真机验证：本轮未执行

1. 记录系统/App 版本、实际动作名，手动运行快捷指令，保存结果。
2. 在辅助功能中绑定自选短语，按屏幕提示训练；安静且已解锁时试一次。
3. 填写八格矩阵，逐次记录三道证据与失败；锁屏限制不绕过、不降低设备安全设置。

> 上面三个步骤是待验证操作，而非已执行。不得在没有设备记录时把本条 Reminder 自动勾选完成。

来源、版本与交付边界

[S1] 原帖；2026-10-26 11:04:07（Asia/Shanghai）
https://x.com/i/status/2114553633417388078
X 公开读取；note_tweet 全文

[S2] 引用帖；2026-10-26 09:08:14（Asia/Shanghai）
https://x.com/xiangxiang103/status/2114524472820818073
X includes 引用全文；附带视频未观看

[S3] Apple：Use Vocal Shortcuts on iPhone
https://support.apple.com/guide/iphone/use-vocal-shortcuts-iph7f242ea2c/ios
实读正文；Apple 在线文档无 Git SHA，保存内容指纹

[S4] Apple：快捷指令指南
https://support.apple.com/guide/shortcuts/intro-to-shortcuts-apdf22b0444c/ios
已下载公开 HTML；概念与地区可用性以页面为准

[S5] 已有 vault 与版式
https://github.com/Smashwinny/reminder_knowlege/tree/a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
当前 main 固定 SHA；提交时间 2026-11-04 17:42:58（Asia/Shanghai）

```
vault SHA: a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
访问日期：2026-11-11（Asia/Shanghai）
```

原帖附带视频未观看，文中只依据可读全文与引用全文，不声称视频核验。错误文档 URL 曾退回用户指南首页；已定位正确 iph7f242ea2c 页面，错误入口不当正文证据。

HTML 为单文件、内联样式和 12 个 SVG；PDF 为实际 A4 打印。实验输出、代码、来源与知识提案分别交付。所有检查均为本 worker 的作者检查，不是独立审核。