REMINDER · 06 · RESEARCH ONLY

magpie 本地网关学转接与验证，不碰订阅反代

中文证据学习包 · 2026-11-11 北京时间
原帖长文实读 + 固定源码 + 真实离线 HTTP 实验

网关兼容 ≠ 订阅许可 ≠ 模型真实性

已真实执行：Python 文本协议转换 / 双模型路由 / 合成计量 / 错误拒绝。
未执行：magpie 程序、Kiro 插件、任何真实模型和账户流程。



证据坐标与查重

来源	固定版本（不是永久 latest）
magpie main	a54dddd9671a0646708df01364882c38cbb2decf 提交：2026-11-11 01:26:08 北京时间
community/plugins main	f4ff29c9b7860dd66a9f69bbaf4caa53b989e7f4 提交：2026-11-11 01:00:30 北京时间；插件0.1.36
reminder_knowlege main	a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747 提交：2026-11-04 17:42:58 北京时间

已实读总览及 BYOK、Provider适配层、StubSeam 相关笔记。总览未命中 magpie / Kiro 专项；不重复网关基本定义，新增“别名证据、估算计量、政策许可、离线拒绝测试”。沿用旧指南的大标题、青蓝橙卡片、编号疑问、内联示意图风格，不嵌字体。

[S14] 旧知识：BYOK 与计量口径 [S15] 旧知识：Provider 适配层与错误契约 [S16] 旧知识库总览

范围：公开资料研究；全部文件仅在独立云端目录。未碰本机、共享 vault/Git、日程、用户配置或凭证。

把“接通”拆成可验证的小问题

01 / 它是一个模型，还是转接层？

【源码证实】magpie 是模型配置、路由与协议适配工具，不提供模型权重。Agent 保留任务循环，网关接收请求并选上游；插件扩展供应商。README 宣传的“体验一样”不等于能力、权重或政策相同。



[S2] magpie README 中文：范围与默认地址 [S3] Anthropic 解析：消息类型

02 / 本地网关为什么仍可能泄露数据？

【源码证实】本地只描述监听位置，不代表推理离线。插件文档说明会使用认证状态，服务端仍处理提示词。源码 README 还写有自动账号发现；本次因此不启动 magpie，只用不读环境和账号的自写网关。



[S7] 插件凭证信任边界文档（未执行） [S11] Kiro 数据保护 [S2] magpie README 中文：范围与默认地址

03 / “兼容 Anthropic”具体兼容什么？

【源码证实】parseAnthropic 把 system、messages、max_tokens 转成统一 Request，区分 text、image、tool_use、tool_result、thinking。不是改一个 URL 就万事大吉。【我实际运行过（云端隔离环境）】练习只覆盖文本子集，其余显式拒绝。



[S3] Anthropic 解析：消息类型 [S13] Anthropic Messages API 规范

标签严格区分：作者说法 / 源码证实 / 我实际运行过（云端隔离环境） / 未验证。官方政策单独注明，不把文档当运行证据。

把“接通”拆成可验证的小问题

04 / 模型名称能证明真的用了 Opus 吗?

【源码证实】magpie 文档明确区分 asked、member、vendor，回包可使用客户端所问的名字。【我实际运行过（云端隔离环境）】study/fast 回包仍是 study/fast，上游实收 mock-fast-v1。因此 UI 名称和“你是谁”的回答都不足以验证权重。



[S4] 路由文档：别名、实际上游与回包名称

05 / 如何验证路由而不是只看 UI?

【我实际运行过（云端隔离环境）】向两个别名各发请求，检查 mock 的 seen 请求数组、响应头 X-Study-Upstream-Model 和回包三方一致；实际落点分别为 mock-fast-v1、mock-deep-v1。这只证实测试链路，不证明真实厂商模型身份。



[S4] 路由文档：别名、实际上游与回包名称

06 / 为什么 system 和工具结果不能随便拼接?

【源码证实】system、文本与 tool_result 有不同语义与 ID 关联；magpie 用带类型的 Part 保留它们。【我实际运行过（云端隔离环境）】将文本 system 映射为 mock chat 的 system 消息，保持先后；图片/工具被拒绝，不伪称完整工具调用兼容。



[S3] Anthropic 解析：消息类型

标签严格区分：作者说法 / 源码证实 / 我实际运行过（云端隔离环境）/ 未验证。官方政策单独注明，不把文档当运行证据。

把“接通”拆成可验证的小问题

07 / Token、Credit、账单是一回事吗?

【源码证实】当前插件可读取 tokenUsage 和 meteringEvent 的 credits；没有 token 读数时，输入按上下文占比估算、输出按字符数约除以4，缓存未知有专门标记。【我实际运行过（云端隔离环境）】2请求合计4输入+4输出合成单位，不是 tokenizer、额度或账单。



[S8] 插件计量与估算回退 [S14] 旧知识：BYOK 与计量口径

08 / Desktop 接入后所有在线功能都替换了吗?

【源码证实】Desktop 适配文件描述 deploymentMode=3p、configLibrary 网关配置及 Code/Cowork 场景，不等于所有 Chat 功能或官方服务均被替换。【未验证】本次未安装 Desktop，也未改任何 ~/.claude 或用户配置；跨版本完整兼容不能承诺。



[S5] Desktop 3p 实现注释 [S12] Claude Code 官方网关指南

09 / 现在用第三方 Kiro 反代符合政策吗?

【未验证／官方政策已读取】Kiro FAQ 明说：订阅可在原生 IDE/CLI/Web/Crew、ACP 兼容 IDE 与软件开发自动化等使用；经第三方 harness 绕出原生接口的路由不被允许。协议可转换不授予订阅许可。作者“不会封号”回复不能覆盖该规则。



[S9] Kiro FAQ：With which tools can I use my Kiro subscription? [S17] 作者回复：不会封号（不成立为保证）

标签严格区分：作者说法 / 源码证实 / 我实际运行过（云端隔离环境）/ 未验证。官方政策单独注明，不把文档当运行证据。

把“接通”拆成可验证的小问题

10 / 原帖与当前版本有哪些差异?

【作者说法】文章使用插件 v0.1.12、网关端口3444，并提到 v0.1.10 缓存修复。【源码证实】本次固定插件0.1.36；magpie 当前文档默认3425。端口可以配置，不据此判原帖错误。历史缓存修复、性能与套餐数字未追溯复测，不当作本次结果。



[S1] 原帖长文（2026-10-20 19:27，北京时间） [S2] magpie README 中文：范围与默认地址 [S6] Kiro 插件版本 0.1.36

11 / 遇到断流、未知字段该怎么办?

【我实际运行过（云端隔离环境）】未知模型404；stream501；工具、图片、非法 max_tokens、空消息400。六类拒绝完全不触上游。mock 503 映射502，不记成功。先建立明确错误契约，不能把不支持能力静默丢掉后返回假成功。



[S15] 旧知识：Provider 适配层与错误契约

12 / 怎样学习同样原理而不冒账号风险?

【我实际运行过（云端隔离环境）】本包用Python标准库启动两个仅127.0.0.1的临时HTTP服务，端口自动分配；不读取凭证、不连接公网模型，结束关闭监听。【未验证】官方Kiro/Claude实接入、SSE、多模态、工具、多轮质量都在本次授权范围外。



[S13] Anthropic Messages API 规范 [S20] Kiro 官方 CLI 文档

标签严格区分：作者说法 / 源码证实 / 我实际运行过（云端隔离环境） / 未验证。官方政策单独注明，不把文档当运行证据。

POLICY • TRUST • ALTERNATIVES

政策、数据与官方替代路径

Kiro 的明确边界（官方公开政策，已读取）

FAQ 原文：**“Use through third-party automation harnesses (such as OpenClaw) that route requests outside of Kiro's native interfaces is not permitted.”** 同段允许 Kiro 原生产品、ACP compatible IDEs 与软件开发自动化。不能把“允许 CI/CD”泛化为“任意反代允许”。这不是本文作出的法律裁判，而是当前官方使用指引的直接限制。

[S9] Kiro FAQ：With which tools can I use my Kiro subscription?

服务条款与隐私，不混引

AWS Service Terms §50.14.1 说明 Stripe 购买场景下的 AWS 合同主体；§50.14.2 指向 Bedrock 滥用检测及部分模型输入输出留存/可能人工审核。**这两款本身没有逐字写出“禁止反代”**，禁止外部 harness 的直接证据来自 FAQ。数据保护政策还区分企业身份与社交/Builder ID 登录。因而不能承诺“本地代理=不上云=不训练”。

[S10] AWS Service Terms §50.14 Kiro [S11] Kiro 数据保护

要达到的目标	优先官方路径（仅阅读，未登录或启用）
使用 Kiro 订阅写代码	Kiro IDE / CLI / Web / Crew；ACP兼容IDE须遵循官方接入条件。[S9] Kiro FAQ：With which tools can I use my Kiro subscription? [S20] Kiro 官方 CLI 文档
Claude Code 团队网关	官方 Claude apps gateway 或企业既有合规网关；使用合法的 Anthropic API / Amazon Bedrock / Google Cloud / Microsoft Foundry 等模型访问权。网关支持本身不授权 Kiro 订阅转售/反代。[S12] Claude Code 官方网关指南
只学路由、协议、计量	本包自写网关 + 合成本地 mock；无需任何付费模型或订阅。

作者回复不能当保证

【作者说法】回复称“不会封号”、编码效果“没什么区别”，另有回复承认“不如官方订阅划算”。这些是个人经验或判断，与长文风险提醒及官方限制须分开。关于覆盖上游系统提示词的回复，本次未做端到端核验，不提供绕过或配置操作。[S17] 作者回复：不会封号（不成立为保证） [S18] 作者回复：不如官方订阅划算 [S19] 作者回复：插件覆盖系统提示词（仅说法）

4 个可复用用途（技术设计建议，非生产验证）

1. 用合成请求回归多Agent的模型别名映射。
2. 给合法自托管模型做文本协议适配前的契约测试。
3. 建立请求、落点、用量来源三联证据，而非问模型身份。
4. 用拒绝与错误注入测试检查网关是否 fail-closed。

MAIN EXPERIMENT • 5 STEPS • EXECUTED

零凭证、零付费模型的真实实验

【我实际运行过（云端隔离环境）】执行于2026-11-11 01:28:18起（北京时间）。不是运行magpie，也不是Kiro仿真；仅模拟通用文本协议和本地路由。

解压 exercise.zip 后在其目录执行以下完整命令；已有目录可直接：

```
cd /workspace/ma-laoshi-20261111/ma-laoshi-20261111-item-6-magpie-gateway/exercise
```

1. 编译与最小边界检查

```
python3 -m py_compile ma-laoshi-20261111-gateway.py ma-laoshi-20261111-test_gateway.py
```

目的：确认代码可解析；代码只含127.0.0.1固定HTTP连接、随机回环监听，不读环境/账号。
真实结果：compile exit=0；未启动任何真实网关。
验收：退出码0；之后4个分组均能独立启动并关闭服务。

2. 文本协议转换

```
python3 ma-laoshi-20261111-test_gateway.py text
```

目的：把 Anthropic Messages 文本/system 转为 mock Chat 形状；反向构造 Messages。
真实结果：system=be brief；user=hello\nworld；max_tokens=16；状态200；合成usage输入4/输出2。
验收：断言上游完整JSON等于指定结构，响应文本mock answer且end_turn。

3. 按模型名路由核验

```
python3 ma-laoshi-20261111-test_gateway.py routes
```

目的：验证2别名不只是改显示名。
真实结果：fast→mock-fast-v1；deep→mock-deep-v1；另一次fast检查响应头，共3请求成功。
验收：断言上游seen中的model、客户端model别名与X-Study-Upstream-Model头。

真实原始输出见 ma-laoshi-20261111-experiment-log.md 与 research/ma-laoshi-20261111-experiment-stdout.txt。

MAIN EXPERIMENT • 5 STEPS • EXECUTED

零凭证、零付费模型的真实实验

4. 用量对账

```
python3 ma-laoshi-20261111-test_gateway.py usage
```

目的：区分成功请求、尝试数和合成计数，不做费用估算。
真实结果：success=2，upstream_attempts=2，input_units=4，output_units=4，rejected=0。
验收：/usage返回对象全等断言；这不代表tokenizer、Kiro credits或账单。

5. 故障与拒绝契约

```
python3 ma-laoshi-20261111-test_gateway.py errors
```

目的：检查不支持能力不静默丢弃，并注入模拟上游故障。
真实结果：6类本地拒绝且上游0请求；模拟503→502；假Authorization被400拒绝，最终上游仅1次且成功0。
验收：404/501/400状态断言，503不记成功；所有服务finally关闭，打印CLEANUP。

不要把 mock 成功升级成产品结论

自写测试是回归检查，不是第三方独立审核。mock响应固定为“mock answer”；合成输入计数是split空白词数，输出固定2。未提供真实模型、SSE/取消、工具执行、多模态、缓存、账号轮换、真实配额、安全审计和负载性能验证。

本程序只服务本地教学。不要放到公网、不要接入真实凭证、不要用作生产代理。临时端口在每组测试结束后关闭，无常驻服务。

失败也留痕

初次提取公开HTML时使用python命令，环境报python: command not found（退出127）；随后明确改用python3成功。WebFetch原帖403，但普通公开curl得到200并含完整长文。Kiro terms-of-service尝试404，官方ACP路径抓取403；均未绕过登录或安全设置，未将失败页作为政策证据。

真实原始输出见 ma-laoshi-20261111-experiment-log.md 与 research/ma-laoshi-20261111-experiment-stdout.txt。

EVIDENCE INDEX • DELIVERY SCOPE

来源索引与尚未验证

公开源码固定SHA；官方政策为2026-11-11北京时间读取快照。研究资料原文及元数据在research/，完整URL、内容哈希另见sources.md。未下载或执行安装脚本。

S1 原帖长文（2026-10-20 19:27，北京时间）
https://x.com/vincemask/status/2112506002193141950

S2 magpie README 中文：范围与默认地址
https://github.com/yetone/magpie/blob/a54dddd9671a0646708df01364882c38cbb2decf/README.zh-CN.md#L78-L100

S3 Anthropic 解析：消息类型
https://github.com/yetone/magpie/blob/a54dddd9671a0646708df01364882c38cbb2decf/internal/gateway/anthropic.go#L137-L241

S4 路由文档：别名、实际上游与回包名称
https://github.com/yetone/magpie/blob/a54dddd9671a0646708df01364882c38cbb2decf/docs/subsystems/gateway-routing.md#L35-L37

S5 Desktop 3p 实现注释
https://github.com/yetone/magpie/blob/a54dddd9671a0646708df01364882c38cbb2decf/internal/agent/claudedesktop.go#L1-L24

S6 Kiro 插件版本 0.1.36
https://github.com/magpie-community/plugins/blob/f4ff29c9b7860dd66a9f69bbaf4caa53b989e7f4/packages/kiro/package.json#L1-L12

S7 插件凭证信任边界文档（未执行）
https://github.com/magpie-community/plugins/blob/f4ff29c9b7860dd66a9f69bbaf4caa53b989e7f4/packages/kiro/README.md#L60-L86

S8 插件计量与估算回退
https://github.com/magpie-community/plugins/blob/f4ff29c9b7860dd66a9f69bbaf4caa53b989e7f4/packages/kiro/index.mjs#L2150-L2219

S9 Kiro FAQ：With which tools can I use my Kiro subscription?
https://kiro.dev/faq/

S10 AWS Service Terms § 50.14 Kiro
https://aws.amazon.com/service-terms/

S11 Kiro 数据保护
https://kiro.dev/docs/privacy-and-security/data-protection/

S12 Claude Code 官方网关指南
https://code.claude.com/docs/en/llm-gateway

S13 Anthropic Messages API 规范
https://platform.claude.com/docs/en/api/messages/create

S14 旧知识：BYOK 与计量口径
https://github.com/Smashwinny/reminder_knowlege/blob/a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747/vault/概念/BYOK模型网关与用量归因.md#L8-L32

S15 旧知识：Provider 适配层与错误契约
https://github.com/Smashwinny/reminder_knowlege/blob/a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747/vault/概念/Provider适配层与错误契约.md#L8-L27

S16 旧知识库总览
https://github.com/Smashwinny/reminder_knowlege/blob/a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747/vault/00-总览.md#L47-L78

S17 作者回复：不会封号（不成立为保证）
https://x.com/i/status/2112533112072872093

S18 作者回复：不如官方订阅划算
https://x.com/i/status/2112550724534153692

S19 作者回复：插件覆盖系统提示词（仅说法）
https://x.com/i/status/2112588235566440588

S20 Kiro 官方 CLI 文档
https://kiro.dev/docs/cli/

未验证清单：实际magpie启动、Kiro插件授权/刷新与真实配额、Claude Code/Desktop实接入、作者性能/节省数据、具体模型权重、历史v0.1.10缓存变更。以上不在本次研究-only执行范围内。

原帖无引用帖对象；长文与公开可见回复实读。作者回复搜索得到18条回复及原帖，第二页0结果，未宣称已读全部网友评论。原帖抓取页面含重复移动/桌面正文，报告按一份文章去重。