01 / 先看结论

固定版本 · 零模型调用

Pi-Purge
提示词“组合器”，不是权限开关

原帖实读 × 当前官方源码 × 真实离线特征化实验

真实完成：离线机制学习

待验证：完整宿主与 RAE

【作者说法】Kxians @xulijian1994 在 2026-10-26 08:38:57 UTC+8 介绍三模式、会话独立与 RAE 配合。已读取完整 note_tweet 和作者回复；主帖没有引用帖字段。[S1]

【我实际运行过（云端隔离环境）】26 条自写检查全部匹配预期；当前上游九组断言与环境源套件也分别通过。检查包含缺陷反例，**不是“所有功能安全/正确”认证**，不冒充他人独立审核。

读完能用于什么？

① 学 Pi 扩展事件：不接模型即可看见组合结果。

② 做无害提示词模板的确定性回归。

③ 发现宿主升级造成精确锚点失配。

④ 评估 session / module / process 状态边界。

⑤ 把“提示文字”和“权限控制”拆成两张测试表。

【未验证】不提供破甲提示词，不跑真实模型，不测试规避平台限制。只研究自有/明确授权范围；未操作 reminder、共享 vault、Git 发布、账户配置或用户电脑。

02 / 版本、查重与复用

对象	固定 SHA / 版本	本次结论
Pi-Purge 原帖安装	ffafeb940339d59fc6af4a05dc754019cef3a1ac 0.2.1	旧内嵌正文不重发；实验仅替换为无害标记。
Pi-Purge 当前	efb87cc06b0882ba90bd90e21413d1f7e1a65cbb 0.2.4	示例正文、环境源、数组/cwd兼容补丁。
用户给定本机 Pi	914cf1472e715297caa30db4b9535d534a9eb718 0.84.2	只读公开源码；没有读取用户机器。旧锚点匹配。
本次当前 Pi	b30d54b8aebe6408e02d1473446d25f8083da68f 1.5.2	11月11日00:38 UTC+8提交。replace锚点已失配。
旧知识库 main	a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747	总览+相关3概念+agent-kernel项目实读；不是全文查遍400项。

【源码证实】Pi-Purge peer 声明 `>=0.80.0 <2`；两个 Pi 版本均支持扩展返回 systemPrompt。它不是依赖后来内置 MCP / codemode 的插件，不应因为 0.84.2 没有新内置功能就推断本扩展不兼容。[S5] [S7] [S8] [S11]

【源码证实】0.84.2 runner 顺序传递前一扩展的修改；当前 runner 将返回值写入 forceSystemPrompt。扩展顺序仍能改变最终输入；本扩展 strict 并不保证后续扩展不会再追加。[S8] [S11] [S19]

只补新增，不重写旧知识

复用旧 StubSeam 的“真代码/桩依赖分层”、提示词权威边界的“谁改哪段”、沙箱与审批正交，以及 agent-kernel 的彩色问答卡、SVG和实验验收风格。旧 Pi 架构审计只作上下文；本次 main 已前进，不能把旧 SHA 当最新。

[S13] [S14] [S15] [S16]

【未验证】dsh-purge 的公共入口两次404，未独立读其实现；移植关系目前仅由 Pi-Purge 致谢佐证。没有猜测 RAE 全称或具体实现。本次使用 commit/tree/raw 公共只读快照，未 clone 或修改共享 Git。

03 / 新手疑问 1—2

01 Pi-Purge 究竟改变哪一层?

【源码证实】它是 Pi 扩展，不是新模型、代理网关或 MCP 服务。入口注册 session_start、before_agent_start 和 /purge 命令；在每轮模型启动前返回一个 systemPrompt 字符串。它没有接管 provider，也没有授予文件/工具权限。扩展“可以改文字”不等于模型一定照做。

[S2] [S3]

扩展事件 → 提示词字符串 → 模型调用前

02 原帖固定安装和现在的包一样吗?

【作者说法】原帖指定 ffafeb9；【源码证实】展开为完整 SHA，package 版本是 0.2.1，含长篇对抗性内嵌指令；当前 0.2.4 换成简短无害示例，并新增 PI_PURGE_SOURCE 与数组适配。历史文本要求忽略边界等属于不可信研究对象，未遵从、未作为模型输入、未在报告或 ZIP 重发。实验仅把该常量替换成无害标记，其余控制路径保留。

[S1] [S4] [S5] [S6]

原帖 0.2.1 → 无害常量替换 → 当前 0.2.4

04 / 新手疑问 3—4

03 不输入命令时真的完全没有作用吗?

【源码证实】enabled 初值 false；before_agent_start 在关闭时返回 undefined，不覆盖提示词。【我实际运行过（云端隔离环境）】两份扩展的默认关闭检查均通过。但 session_start 无条件调用 reload()：若已选外部 source，即使关闭仍会读该文件。因此 README 的“不读盘”不能扩大到整个关闭期间。

[S2] [S12]



04 strict 会保留项目规则与工具吗?

【源码证实】strict 只返回自定义正文及格式化 cwd；原宿主提示中的 AGENTS.md、skills 文本、工具使用说明和其他扩展先前注入的内容都会被丢弃。【我实际运行过（云端隔离环境）】项目/工具文字确实不见了；没有执行任何工具。API tools schema 是另一通道，文字消失不证明工具被禁用，更不是安全沙箱。

[S2] [S9] [S10]



05 / 新手疑问 5—6

05 replace 是“智能理解后删段落”吗?

【源码证实】不是。它用精确的身份句、文档起止字符串寻找边界。身份句从命中位置删到该行结尾，文档需首尾都命中才删。两段相互独立，并非整体原子操作。【我实际运行过（云端隔离环境）】合成部分匹配场景中身份被删而文档保留；旧版生成提示匹配两段，当前版两段都不匹配。

[S2] [S9] [S10]



06 append 是把自定义内容放末尾吗?

【源码证实】名称容易误导：所有模式都把 body 放在最前面，append 的精确组合是 body + 两换行 + 原始宿主提示。原帖“追加”只能理解为增加内容，不是顺序定义。【我实际运行过（云端隔离环境）】输出以原提示结尾，且长度增加，断言通过；未测这种顺序对模型回答的影响。

[S1] [S2]



06 / 新手疑问 7—8

07 “会话独立”是否所有变量都会归零?

【源码证实】session_start 只重置 enabled 和 lastCut，再 reload；mode、source 是模块顶层变量，未被重置。【我实际运行过（云端隔离环境）】append 模式跨 session_start 仍保留，开关会关闭；同一模块注册两套扩展时开关状态共享。这是隔离边界反例，不是声称常规 CLI 一定并发串会话。不同进程的内存仍各自独立。

[S2] [S3]



08 status 与 reload 能当验收依据吗?

【源码证实】lastCut 只在 strict/replace 更新，append 不清空。【我实际运行过（云端隔离环境）】先 replace 后 append，status 仍显示上轮已切除；README 列出的 /purge reload 实际落入“未知子命令”。status 是辅助观测，不是完整请求记录。要重读已改文件，可重新 source 同路径或 on（本次未操作真实用户配置）。

[S2] [S3] [S12]



07 / 新手疑问 9—10

09 0.84.2 与当前 Pi 到底能否兼容?

【源码证实】peer 声明 >=0.80.0 <2，包含 0.84.2 与当前 1.5.2；两版宿主支持返回 systemPrompt。但范围声明不是运行证明。【我实际运行过（云端隔离环境）】真实构造函数加路径/skills 桩生成旧提示后，replace 两段均被删；当前结构化提示改了措辞，replace 退化为前置追加。strict 的字符串组合通过；未跑 Pi CLI、类型检查、provider 与真实 TUI。

[S5] [S7] [S8] [S9] [S10] [S11]



10 RAE 能证明“破甲有效”或扩大授权吗?

【作者说法】原帖称可配 RAE，把模型调用与提示词控制分开，但未提供具体 RAE 仓库/版本/配置，线程也无技术补证。【未验证】本次没有推断 RAE 的全称或兼容矩阵，没有联网模型测试，更没有绕过成功率。可用扩展做无害提示词回归；真正授权、预算、文件访问应由代码和 OS 边界承担，而非删除系统文字。

[S1] [S2] [S16]



08 / 一个主实验 · 准备与机制

【我实际运行过（云端隔离环境）】以下均在本项目录执行；下载 ZIP 后可在解压根目录重跑。Node ⩾22.19，推荐本次实用 Node 24。无需 npm install、API key 或 Pi 安装。

1 · 环境与指纹

目的：确认固定源、隔离目录和可重放输入。

```
node --version
python3 exercise/verify.py
```

真实结果：v24.22.1；20 项 SHA-256 一致。

验证/边界：校验器遇任意字节变化即退出失败；历史 persona 为显式脱敏版本，不假称原样。

2 · 比较三模式

目的：真执行两版扩展的事件函数；宿主旧构造器为真实代码，路径/skills 是桩。

```
python3 exercise/run.py modes
```

真实结果：14 条自写检查通过。当前长度：host 1713，strict 518，replace 1006，append 2198 字符。

验证/边界：strict 丢项目文字；replace 删旧身份及 docs；append 输出以原提示结尾。长度不是 token、模型速度或质量指标。

3 · 生命周期与反例

目的：检查新会话边界、状态陈旧、文档命令偏差和失败回滚。

```
python3 exercise/run.py lifecycle
```

真实结果：7 条自写检查通过，包含预期缺陷的特征化断言。

验证/边界：session_start 关闭但 mode 不复位；append 状态陈旧；reload 未实现；失败源回滚；同模块多注册共享状态。PASS 不等于缺陷已修复。

09 / 一个主实验 • 兼容与验收

【我实际运行过（云端隔离环境）】以下均在本项目录执行；下载 ZIP 后可在解压根目录重跑。Node ⩾22.19，推荐本次实用 Node 24。无需 npm install、API key 或 Pi 安装。

4 • 两版宿主兼容

目的：调用真实旧版构造器与当前分节构造器，验证锚点及部分匹配。

```
python3 exercise/run.py compat
```

真实结果：5 条自写检查通过；当前 replace 保留身份与 docs，退化为前置追加。

验证/边界：当前 sections 的拼接是夹具渲染，不是 pi-ai serializer 集成；runner 对返回 systemPrompt 的处理仅做源码核查，未实例化完整宿主。

5 • 原样上游测试

目的：运行当前仓库已有离线测试，不安装依赖、不启动 Pi。

```
python3 exercise/run.py upstream
python3 exercise/run.py env
```

真实结果：两进程 exit=0：上游输出“9 组断言全部通过”和“PI_PURGE_SOURCE 断言通过”。

验证/边界：与 26 条自写检查分别报告；上游目录为空检查仅证明受测临时 agent dir，不是 OS 全盘无写入审计。实验器会写自己的日志/制品。

6 • 证据回读

目的：读取真实日志并核对退出码；不以报告生成代替行为运行。

```
python3 -c "from pathlib import Path; fs=sorted(Path('evidence').glob('run-*.txt'));
print([(p.name, 'EXIT: 0' in p.read_text()) for p in fs]); assert len(fs)==5 and all('EXIT: 0' in
p.read_text() for p in fs)"
```

真实结果：5 份运行日志均包含 EXIT: 0。

验证/边界：限于 5 次测试子进程；没有模型质量、工具调用、RAE、付费 API、用户本机或端到端验收。

10 / 证据索引与未验证边界

来源均于 2026-11-11（Asia/Shanghai）读取。全量 URL / 成功状态 / 失败原因 / SHA 见 sources.md；可审计原始输出在 evidence/run-*.txt 与 experiment-log.md。

S1 · 原帖全文与作者回复 — 固定原文：2114517100735930630

S2 · 当前扩展：状态与事件 — 固定原文：pi-purge.ts#L47-L164

S3 · 当前扩展：命令与回滚 — 固定原文：pi-purge.ts#L166-L257

S4 · 当前示例与环境源 — 固定原文：pi-purge.ts#L18-L45

S5 · 当前 package 与 peer 声明 — 固定原文：package.json#L1-L54

S6 · 旧安装固定提交事件 — 固定原文：pi-purge.ts#L248-L359

S7 · 0.84.2 事件类型 — 固定原文：types.ts#L698-L709

S8 · 0.84.2 串行 runner — 固定原文：runner.ts#L1081-L1145

S9 · 0.84.2 提示构造 — 固定原文：system-prompt.ts#L121-L163

S10 · 当前 Pi 提示构造 — 固定原文：system-prompt.ts#L150-L209

S11 · 当前 Pi 事件 runner — 固定原文：runner.ts#L1434-L1484

S12 · README 模式与 reload 声明 — 固定原文：README.zh-CN.md#L37-L98

S13 · 旧知识库总览 — 固定原文：00-总览.md#L1-L25

S14 · 旧笔记 StubSeam — 固定原文：接缝与桩实现StubSeam.md#L8-L24

S15 · 旧笔记提示词权威边界 — 固定原文：提示词权威边界.md#L8-L19

S16 · 旧 agent-kernel 案例 — 固定原文：agent-kernel.md#L8-L18

S17 · 上游九组夹具测试 — 固定原文：pi-purge.test.mjs#L71-L162

S18 · 环境源夹具测试 — 固定原文：pi-purge-env-source.test.mjs#L1-L71

S19 · 旧版 session 将返回提示用于 agent — 固定原文：agent-session.ts#L1232-L1261

【未验证】Pi CLI / TUI / 类型检查、真实 provider / 模型质量、RAE 联动、dsh 移植等价性、用户本机安装实际状态均未验证。HTML/PDF是学习交付，不是生产部署或安全认证。