采集 → 选题 → 排版

6条夹具 → 5条去重 → 2条入选

Doocs MD × TrendRadar × RSSHub｜2026-11-11 Asia/Shanghai

查重后新增什么

基线main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747。旧vault已有mars-editor和内联样式概念；不重复讲同义定义，新增三个工具边界、真实词组匹配与净化组件实验。RSSHub只读路由源码，公共Feed请求403，不冒充在线RSSHub集成。

五个用途

1. 技术公众号按固定关键词整理公开选题候选。
2. 开源项目更新跟踪，逐条保留源链接。
3. 为多个栏目设置必须词与排除词。
4. 将自己合法文稿转换为待发布的内联HTML。
5. 用离线夹具回归采集→筛选接口，避免依赖在线源。

作者800元商单是未核验个例。本地教学实验真实完成，线上源、完整应用、AI新闻分析、发布及收益待验证。

由浅入深 · 1—2

01 三工具分别负责什么?

RSSHub把支持的网站数据投影成RSS；TrendRadar聚合和筛选热点；Doocs MD把Markdown排版为图文。三者不是自动盈利系统，信息采集、选题判断、写作复核和外部发布仍需分别验收。[S1—S4]

采集　筛选　排版

02 RSS订阅是实时全网信息吗?

不是。路由、源站权限、实例缓存与抓取周期决定新鲜度。HTTP成功不代表完整，403更不能记成空结果。本次公共RSSHub请求旧记录403；主实验明确使用6条自造RSS夹具，不声称实时采集。[E1]

路由可用　更新时间　覆盖范围

由浅入深 · 3—4

03 RSSHub的GitHub issue路由怎样工作?

固定SHA的issue.ts从请求参数取user/repo/state/labels，经GitHub API获取数据、排除pull_request字段存在的条目，再映射title/description/pubDate/author/link。MarkdownIt启用html:true，消费者仍应当作不可信文本。本次只是源码实读，未启动该路由。[S4]

上游API | 排除PR | 映射Feed

04 怎样去重才不误删?

单一Feed内按GUID去重；多Feed应将feed_id和GUID组成键，不能把相同标题全局删掉。主实验6条→5条只验证单Feed夹具，保留URL可回溯，未实现跨源语义去重。[E1]

Feed身份 | GUID | 来源链接

由浅入深 · 5—6

05 TrendRadar词组语法怎么理解?

普通词组内任一命中，+必须词需全满足，全局过滤优先。本例+AI与普通词开源组合，要求同时包含AI和开源，且排除广告，5条→2条，实际调用未改的frequency.py。[S3,E1]

必须AI　普通开源　排除广告

06 !过滤和空配置有什么易错处?

此版本解析!词后放入公共filter_words列表，匹配函数遍历该列表，不应想当然视为仅本组排除；没有word_groups时在检查普通过滤前直接True，但仍先检查global_filters。因此欲全局排除请用[GLOBAL_FILTER]并加正反例。[S3]

解析列表　提前返回　逐版本验证

由浅入深 · 7—8

07 热点排行能证明事实真实吗?

不能。热度只是传播信号；标题可能错、过时或重复转载。选题卡应带原始来源、读取时间、事实/判断标签及待核字段；AI辅助摘要不能替代打开一手来源。我们的example.org链接明确为合成占位。[S1,E1]

热度线索 | 核查来源 | 再写文章

08 Doocs MD完整管线是什么?

实读render-article.ts：initRenderer→renderMarkdown/postProcessHtml→frontmatter→主题变量和CSS→processCSS。完整函数可能获取代码高亮CSS，含10秒超时和允许URL校验。本轮没有运行完整渲染器，只运行它真实sanitizeHtml组件及marked+juice教学排版。[S2]

渲染器 | 后处理 | 主题合成

由浅入深 · 9—10

09 HTML渲染后还需要安全检查吗?

需要。真实sanitizeHtml通常用DOMPurify净化，但先保护mermaid/infographic注释块再恢复其内容。我们只用无害标记做往返断言，并验证普通script与onerror删除，不能据此宣称任意HTML安全，标记块必须保持可信边界。[S2,E1]

普通净化 | 保护块恢复 | 可信边界

10 内联CSS等于公众号完美粘贴吗?

不等于。juice把标题颜色规则写入style属性，本地文件确有内联样式；微信公众号后台可能再清洗标签、图片与链接。需要实际粘贴后手机预览。本轮未登录公众号、未上传图片，也未使用appsecret。[S2,E1]

本地内联 | 目标清洗 | 真机待验

由浅入深 · 11—12

11 原帖800元商单能当收益预期吗?

不能。原帖仅作者转述朋友经历；引用链长文也说明报价是假设、收入不是承诺。未核验店铺、发票、工时和成本，不能从工具能力推导获客收益。实验没有联系客户、上架或自动发布。[S1]

个人故事　成本未知　收益未证

12 怎样最小成本复现并扩展?

先离线RSS夹具→去重→真实关键词组件→真实净化组件+内联排版→文件哈希，再决定是否自托管RSSHub或接AI。安装依赖只发生在隔离目录，npm ci --ignore-scripts。不创建定时任务，不连接私密记录；云端部署、AI效果和微信发布待验证。[E1]

离线骨架　组件真跑　外部另验

主实验 1/5 · 生成夹具

目的：冻结6条非真实新闻、关键词规则；没有获取用户资料。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/05-wechat-tools
python3 exercise/lab.py init
```

真实结果 exit=0

```
created RSS fixture: 6 items (synthetic); 1 duplicate; no external feed or private data
```

验证：fixture.xml中6个item，keywords.txt设全局排除广告。

首次复现：在exercise/runtime运行npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund，再在包根目录建立node_modules→exercise/runtime/node_modules的软链接。完整操作见experiment-log.md。

主实验 2/5 · 读取并去重

目的：验证XML输入契约，单Feed以GUID去重。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/05-wechat-tools
python3 exercise/lab.py collect
```

真实结果 exit=0

```
parsed RSS 6 -> deduplicated 5 (GUID scope=single feed; duplicate titles not globally
merged)
```

验证：collected.json恰5条；不能推广到跨Feed同GUID。

首次复现：在exercise/runtime运行npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund，再在包根目录建立node_modules→exercise/runtime/node_modules的软链接。完整操作见experiment-log.md。

主实验 3/5 · 真实关键词组件

目的：按固定规则调用上游frequency.py并输出草稿。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/05-wechat-tools
python3 exercise/lab.py select
```

真实结果 exit=0

```
real TrendRadar frequency.py: 5 -> 2; IDs=1,5; require AI AND 开源; global exclude 广告
```

验证：selected.json IDs=1,5；5条→2条；article.md标明合成演示。

首次复现：在exercise/runtime运行npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund，再在包根目录建立node_modules→exercise/runtime/node_modules的软链接。完整操作见experiment-log.md。

主实验 4/5 · 真实净化与内联排版

目的：调用Doocs真实sanitizeHtml，再用marked和juice形成教学HTML。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/05-wechat-tools
exercise/runtime/node_modules/.bin/tsx exercise/render.ts
```

真实结果 exit=0

```
real Doocs sanitizeHtml: ordinary script+event removed; benign protected-marker content
restored
marked + juice: HTML generated, inline style=true
scope: real sanitizer component, not full Doocs renderer or WeChat clipboard; marker trust
boundary not a universal sanitizer proof
```

验证：普通script/onerror删除、无害保护标记往返，article-inline.html有style；不是完整Doocs渲染器。

首次复现：在exercise/runtime运行npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund，再在包根目录建立node_modules→exercise/runtime/node_modules的软链接。完整操作见experiment-log.md。

主实验 5/5 · 审计输出

目的：检查本地产物，记录固定模块哈希与RSSHub源码契约。

```
cd /workspace/jingjing-duonaonao-batch2-20261111/05-wechat-tools
python3 exercise/lab.py audit
```

真实结果 exit=0

```
PASS local HTML 3 checks; RSSHub route static contract: PR entries excluded (not
executed); SHA256 manifest saved
```

验证：3个本地HTML检查通过；RSSHub排除PR仅为静态检查，非真实路由运行。

首次复现：在exercise/runtime运行npm ci --ignore-scripts --no-audit --no-fund，再在包根目录建立node_modules→exercise/runtime/node_modules的软链接。完整操作见experiment-log.md。

一手来源与边界

[S1] 原帖 https://x.com/goan999999/status/2110699847309521222；引用2109948900266397788；再引用21084446409869969 21的长文“人人都能干副业”，旧快照evidence/x-full-chain.txt已实读。商单和收入未核验。

[S2] https://github.com/doocs/md SHA 8dd0e6c2a04a1eb8af2bda7e529dd3084df003ad：README、render-article.ts、markdownHelpers.ts、mathDetection.ts。

[S3] https://github.com/sansan0/TrendRadar SHA 8a316628215c53ad34b7200ecb0fba76de3ef6c7：README、frequency.py、test_frequency.py；附加上游测试因pytz缺失exit1，未声称通过。

[S4] https://github.com/DIYgod/RSSHub SHA fd7461bbf126718da864429fe64ee3a065df2d5f：README与lib/routes/github/issue.ts。未启动RSSHub服务。

真实运行范围：离线夹具、自写采集去重、真实关键词和净化组件、marked+juice内联CSS、审计。未验证：完整三应用、自托管、在线采集、AI、公众号粘贴、手机预览和收益。作者自检不是独立审核。