01 / 先辨证据，再动手

LEARN / OFFLINE LAB / 待验证

X舆情模板：去重、缺失指标与数据边界

十个递进疑问 · 四步真实离线实验 · 增量候选

> **提示词不是监控系统；缺失数字必须保持未知。**

- 实读722字模板和69字官方功能引用，模板中的频率只是作者示例，本批不建立监控任务。
- 本次读取X官方metrics说明，公共impressions与视频view_count是不同口径；不从缺失字段推算真实浏览量。
- 四组离线夹具覆盖重复ID、零基线、空指标、私人信息排除和注入文本作为数据。

3–6项用途

- 把口号式提示词转成可测试的筛选契约。
- 让空值与真实零分别保留，避免夸大热度。
- 对多次导入的公开数据持久去重。
- 将事实指标和分析解释分栏，降低误报。

02 / 由浅入深 · 疑问即目录

01 一段Prompt能实现7×24吗?

不能。它没有凭空提供调度、连接授权、历史状态、故障恢复或消息发送权限。原帖的频率槽位是需求描述，本批只离线研究，不创建持续任务，也不把工具存在当作免费无限访问。[原帖]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

02 10倍热度的分母是什么?

应先固定同账号、近似帖子年龄和指标口径的历史基线，例如过去N条的中位数。若账号平时为零、样本不足或时长不可比，倍数没有可靠意义。本次只用合成120/10=12演示算术。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

03 缺失浏览量能填0吗?

不能。null是未知，0是已观测到零。官方区分帖子impression_count与视频view_count，粉丝数又属于用户指标。若工具返回缺字段应标未取得，不据赞数猜浏览，更不混成统一“热度”。[官方metrics]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

04 什么作为去重键?

帖子ID比文本更稳定，相同文本可能来自不同帖，编辑或引用又有版本语义。本文SQLite主键真实把两次a输入保留为一条，仅演示ID级幂等，不宣称实现了编辑历史合并。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

05 “新信息”怎样避免臆断?

把作者新宣称与官方已证实分开记录；需要可点击来源与发布日期，再判断是否首次。关键词命中不代表新政策，引用帖也不自动为原断言背书。本次没有真实新颖性分类器。[原帖/证据状态机]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

06 如何排除隐私?

输出前先把含私人联系信息的候选拦下，不默认因内容公开就适合再次传播。本次合成private=true记录被排除，未保存真实电话邮箱。本规则不是完整隐私识别器，敏感正文仍需人工复核。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

07 遇到“忽略指令”怎么办?

把它原样保留为待分析字符串，绝不传给行动分派器。实验中外部文字被封装为external_text且actions=[]。这证明自编程序没有执行入口，不证明任意LLM都会抵抗攻击。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

08 静默与故障怎么区分?

没有合格结果可以静默，但读取失败、权限失效和数据未覆盖不能被伪装成“无更新”。应另记健康日志与覆盖窗口。本批不设置通知，只在离线日志说明这些分支。[原帖批判]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

06 / 由浅入深 · 疑问即目录

09 时间窗口如何避免漏帖?

水位线应在成功持久化后推进，最好允许重叠窗口再按ID去重，避免分页中断时跳过数据。此为设计提案，本文只测了持久ID，不声称验证分页、迟到帖或真实调度。[设计边界]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

10 怎样做一次可信报告?

每条给原链接、作者、采集日期、实际可读指标及未证实标签，判断另列，不能为了150字格式编数字。研究输出保存在本地文件不等于获准向外部聊天上报。[原帖/边界]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

07 / 一个主实验 · 连续四步

步骤1 · 创建合成指标样本

目的：安排重复、空值、注入、隐私用例。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item05
python3 exercise/lab.py fixture
```

真实结果（exit=0）：

```
synthetic fixture rows= 4 (not real engagement)
```

验证：4行，所有互动数字为虚构。

步骤2 · 确定性筛选

目的：只按明确指标计算异常倍数。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item05
python3 exercise/lab.py filter
```

真实结果（exit=0）：

```
selected= [{'id': 'a', 'ratio': 12.0}] ; missing metrics remain unknown; duplicate/private
excluded
```

验证：a=12倍且只选一条；缺失保持未知。

08 / 一个主实验 · 连续四步

步骤3 · 外部文本不执行

目的：从结构上不把帖子送给动作分派。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item05
python3 exercise/lab.py injection
```

真实结果（exit=0）：

```
untrusted string retained as data; actions=0; structural fixture, not LLM robustness
benchmark
```

验证：actions=0；不是LLM对抗评估。

步骤4 · SQLite持久ID去重

目的：证明跨导入可保留唯一ID。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item05
python3 exercise/lab.py dedupe
```

真实结果（exit=0）：

```
persistent unique IDs= 1 for 2 inputs; no routine created
```

验证：两次输入只保留一行，没有定时任务。

诚实边界：没有连续监控、检索历史基线、私信、对外上报或定时任务。注入测试是结构性规则夹具，不是大模型抗注入基准；所有互动数为显式合成。

09 / 版本、来源与待验证项

查重与新增

已读总览、提示注入.md、事实与判断分离.md与证据状态机索引。增量在于按账号基线、空值及持久去重的确定性规则，不复制已有通用提示注入定义。

在事实与判断分离追加“互动异常分母必须同口径”：基线样本窗口、帖子年龄与中位数规则显式记录；无基线不计算倍数。提示注入笔记可补“外部文本从不进入动作分派器”的结构例。

固定基线

vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；读取 2026-11-11 01:25:26 北京时间（UTC+8）；官方网页按访问日与保存文件SHA256追溯，非不可变版本。其他项目Git SHA见sources.md。

实读来源

S1 https://x.com/i/status/2108270746858561907

S2 https://x.com/i/status/2107949161878606089

S3 https://docs.x.com/x-api/fundamentals/metrics

未验证与停止线

没有连续监控、检索历史基线、私信、对外上报或定时任务。注入测试是结构性规则夹具，不是大模型抗注入基准；所有互动数为显式合成。

完整真实命令与输出：experiment-log.md；代码：exercise.zip。没有独立审核，不把作者数据当本次测量。所有成果只存隔离目录。