

Анализ алгоритмов

22 января 2021 г.

Содержание

1	Скорость роста длины записи коэффициентов при реализации метода Гаусса (10)	4
2	Представление "длинного" числа в файле (массиве, списке) как числа в системе счисления по модулю p ($p = 1000$, если <code>integer</code> 2^{16} , если $p = 100000000$ <code>longinteger</code> 2^{32}). Запись из файла. Оценка числа шагов. Вывод в файл. Оценка числа шагов (14)	4
2.1	Представление длинного числа	4
2.2	Запись из файла	4
2.3	Вывод в файл	4
3	Сложение двух "длинных" положительных чисел. Оценка числа шагов (17)	5
4	Предикаты равенства и неравенств "длинных" положительных чисел. Оценка числа шагов (18)	5
5	Вычитание двух "длинных" положительных чисел. Оценка числа шагов (18)	5
6	Умножение "длинного" числа на короткое. Оценка числа шагов (19)	6
7	Умножение "длинных" чисел. Оценка числа шагов (20)	6
8	Деление "длинных" чисел. Оценка числа шагов (21)	6
9	Оценки числа шагов метода Гауса при действиях с "длинными" числами	6
10	Сортировки и оценки числа их шагов: Пузырёк. Сортировка вставками. Сортировка слияниями фон Неймана (25)	6
10.1	Пузырёк	6
10.2	Сортировка вставками	7
10.3	Сортировка слияниями фон Неймана	7

11 Алгоритмы на графах, различные способы представления графа в компьютере (28)	7
11.1 Матрица смежности	7
11.2 Списки смежности	8
11.3 Матрица инцидентности	8
12 Алгоритм поиска в глубину. Оценки числа шагов в зависимости от способа представления графа (28)	8
13 Алгоритм поиска в ширину. Оценки числа шагов в зависимости от способа представления графа (28)	9
14 Задачи, решаемые с помощью этих алгоритмов: выделение компонент связности; проверка на двудольность и выделение долей; выделение остова графа	9
14.1 Выделение компонент связности	9
14.2 Проверка на двудольность и выделение долей	12
14.3 Выделение остова графа	12
15 Нахождение остова минимального веса. Метод Р. Прима. Оценки числа шагов	12
16 Алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути. Оценки числа шагов	12
17 Нахождение циклов и мостов в графе. Оценки числа шагов	12
18 Эйлеров цикл. Оценки числа шагов	12
19 Гамильтонов цикл. Оценки числа шагов	12
20 Алгоритм генерации всех независимых множеств. Оценки числа шагов	12
21 Теорема о НМ, ВП, КЛИКА. Оценки числа шагов	12
22 Отличия между интуитивным и математическим понятиями	12
23 Машины Тьюринга и их модификации. Тезис Тьюринга-Чёрча	12
24 Теорема о числе шагов МТ, моделирующей работу k-ленточной МТ	12
25 Недетерминированные МТ. Теорема о числе шагов МТ, моделирующей работу недетерминированной МТ	12
26 Понятия сложности алгоритма от данных, сложность алгоритма, сложность задачи. Верхняя и нижняя оценки сложности	12
27 Соотношение между временем работы алгоритма требуемой памятью	12
28 Классы алгоритмов и задач. Схема обозначений	12

29	Классы P , NP и $P - SPACE$. Соотношения между этими классами	12
30	Полиномиальная сводимость и полиномиальная эквивалентность	12
31	Полиномиальная сводимость задачи ГЦ к задаче КОМИВОЯЖЁР	12
32	Классы эквивалентности по отношению полиномиальной эквивалентности. Класс P – пример такого класса	12
33	NP -полные задачи. Класс NP -полных задач — класс эквивалентности по отношению полиномиальной эквивалентности	12
34	Задача ВЫПОЛНИМОСТЬ (ВЫП). Теорема Кука	12
35	Задача 3-ВЫПОЛНИМОСТЬ (3-ВЫП). Её NP -полнота	12
36	Задачи ВЕРШИННОЕ ПОКРЫТИЕ (ВП), НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО (НМ), КЛИКА. NP -полнота задачи ВП. Полиномиальная эквивалентность этих трёх задач	12
37	NP -полнота задач ГЦ и ГП (без доказательства)	12
38	NP -полнота задач 3-С и РАЗБИЕНИЕ (без доказательства)	12
39	Метод сужения доказательства NP -полноты	12
40	”Похожие” задачи и их сложность	12
41	Анализ подзадач	12
42	Алгоритм решения задачи РАЗБИЕНИЕ	12
43	Задачи с числовыми параметрами. Псевдополиномиальные задачи	12

1 Скорость роста длины записи коэффициентов при реализации метода Гаусса (10)

$$\|b_{ij}^r\| \leq (r+1)M + r^2$$

- $\|a\|$ – длина записи числа a
- M – максимальная длина записи элементов матрицы
- r – ранг матрицы
- $\|b_{ij}^r\|$ – длина записи коэффициента после r -й итерации

2 Представление ”длинного” числа в файле (массиве, списке) как числа в системе счисления по модулю p ($p = 1000$, если integer 2^{16} , если $p = 100000000$ longinteger 2^{32}). Запись из файла. Оценка числа шагов. Вывод в файл. Оценка числа шагов (14)

2.1 Представление длинного числа

Всякое целое неотрицательное число x может быть представлено в m -ичной системе счисления (при $m \geq 2$) в виде $x = m^{k-1}x_0 + m^{k-2}x_1 + \dots + mx_{k-2} + x_{k-1}$. При этом k – длина записи m -ичного представления числа x , $0 \leq x_i \leq m-1$ при $i = 0, \dots, k-1$

2.2 Запись из файла

Оценка числа шагов: квадратичное от длины записи исходного числа в файле количество ”шагов”.

Пусть в файле записано десятичное число, заданное словом $a_1 \dots a_n$ ($0 \leq a_i \leq 9$). Требуется представить его динамическим массивом (или списком).

Под ”шагом” понимается одна из следующих операций: считывание цифры из файла, запись цифры в целочисленный массив, выделение первой цифры многозначного числа и её удаление из него, приписывание цифры в конец числа. Заметим, что эти ”шаги” не равнозначны, т.к. последние два требуют нахождения остатка от деления на 10, а также умножения на 10 и сложения.

2.3 Вывод в файл

Оценка числа шагов: линейное от длины записи исходного числа количество ”шагов”.

При выводе числа необходимо помнить, что в каждом элементе массива, в котором хранится многоразрядное число, записана не последовательность цифр, а число, записанное этими цифрами. Поэтому число, десятичная запись которого меньше, чем длина записи выбранного нами основания m , необходимо дополнить ведущими нулями.

Под "шагом" будем понимать одну из следующих операций: запись "макроцифры" в символьную переменную, сравнение длины записи "макроцифры" с $\|m - 1\|$, дополнение строки ведущим нулём.

3 Сложение двух "длинных" положительных чисел. Оценка числа шагов (17)

Оценка числа шагов: общее число "шагов" при сложении двух неотрицательных чисел не превосходит $3 \max\{A[0], B[0]\} + 1$, то есть составляет $O(\max\{A[0], B[0]\})$

Чтобы сложить два неотрицательных многоразрядных числа, записанных в массивы A и B , достаточно последовательно складывать по модулю m числа, записанные в $A[i]$, $B[i]$ и $d[i]$ для $i = 1, \dots, \max\{A[0], B[0]\}$, где $d[1] = 0$, при $i > 1$, $d[i]$ — это 1 (если $A[i-1] + B[i-1] + d[i-1] > m$) или 0 в противном случае.

При подсчёте числа шагов в этом разделе под "шагом" понимается одна из следующих операций: вычисление $A[i-1] + B[i-1] + d[i-1] \bmod m$, проверка условия $A[i-1] + B[i-1] + d[i-1] > m$ и вычисление $d[i]$

4 Предикаты равенства и неравенств "длинных" положительных чисел. Оценка числа шагов (18)

Оценка числа шагов: если под "шагом" понимать количество сравнений "макроцифр", то общее число "шагов" такой процедуры не превосходит $A[0]$. В общем случае число "шагов" вычисления каждого из четырёх предикатов не превосходит $\min\{A[0], B[0]\}$.

Оценим число шагов вычисления значений предикатов $x = y$ и $x < y$ для случая, когда $A[0] = B[0]$.

Начиная со старшего разряда (то есть с $A[A[0]]$ и $B[B[0]]$) сравниваем значения чисел в $A[i]$ и $B[i]$ до тех пор, пока они совпадают. Если для некоторого i_0 $A[i_0] \neq B[i_0]$, то $x \neq y$. Если при этом $A[i_0] < B[i_0]$, то $x < y$, если $A[i_0] > B[i_0]$, то $x > y$.

5 Вычитание двух "длинных" положительных чисел. Оценка числа шагов (18)

Оценка числа шагов: общее число "шагов" при вычитании двух положительных чисел не превосходит $4 \max\{A[0], B[0]\} + 1$, то есть составляет $O(\max\{A[0], B[0]\})$.

При подсчёте числа шагов в этом разделе под "шагом" понимается одна из следующих операций: вычисление $A[i-1] - B[i-1] - d[i-1] \pmod{m}$, проверка условия $A[i-1] + B[i-1] + d[i-1] > 0$ и вычисление $d[i]$. Кроме того, предварительно проверяется условие $x \geq y$.

6 Умножение "длинного" числа на короткое. Оценка числа шагов (19)

Оценка числа шагов: общее число операций не превосходит $\max\{1, 2 + 6A[0] + \max\{1, 3\}\} = 5 + 6A[0]$, то есть составляет $O(A[0])$.

Здесь под шагом будем понимать одну из следующих операций: умножение макроцифр, сложение макроцифр, вычисление неполного частного и остатка от деления результата предыдущих операций на m . В условном операторе после `else` выполняется одно присваивание и оператор цикла, в котором (помимо двух операций, необходимых для организации цикла) производится: умножение, сложение, остатка от деления на m , вычисление неполного частного. Всего в операторе цикла 6 "шагов".

7 Умножение "длинных" чисел. Оценка числа шагов (20)

Оценка числа шагов: В предположении, что $B[0] \leq A[0]$ (это условие проверяется за 1 «шаг» и в противном случае можно умножать B на A), получаем оценку $O(A[0]B[0])$.

8 Деление "длинных" чисел. Оценка числа шагов (21)

Оценка числа шагов: $O(A[0]B[0] \cdot (A[0] - B[0]))$

Будем подбирать неполное частное от деления чисел x и y , записанных в массивах A и B , делением промежутка, в котором оно может находиться, пополам. Пусть L и U – нижняя и верхняя границы промежутка соответственно, $M = \lfloor \frac{L+U}{2} \rfloor$ – целая часть середины промежутка, $z = y \cdot M$ – число, которое будем сравнивать с делимым.

При этом будем предполагать, что число, записанное в A , больше числа, записанного в B (в противном случае неполное частное равно 0, а остаток совпадает с делимым).

9 Оценки числа шагов метода Гауса при действиях с "длинными" числами

Итоговая асимптотика: $O(\min(n, m) \cdot nm)$

При $n = m$ эта оценка превращается в $O(n^3)$ Для длинных чисел получается $O(M * n^3)$.

10 Сортировки и оценки числа их шагов: Пузырёк. Сортировка вставками. Сортировка слияниями фон Неймана (25)

10.1 Пузырёк

Сложность: $O(n^2)$

В теле циклов сравниваются значения $a[i]$ и $a[j]$. В случае необходимости содержание элементов массива меняются местами. Обмен значениями переменных x и y можно осуществить с помощью трёх операторов присваивания с использованием вспомогательной переменной

$z : z := x; x := y; y := z.$ ³ Таким образом, в теле цикла каждый раз выполняется не более четырёх операций.

10.2 Сортировка вставками

Сложность: $O(n^2)$

Элементы входной последовательности просматриваются по одному, и каждый новый поступивший элемент размещается в подходящее место среди ранее упорядоченных элементов.

10.3 Сортировка слияниями фон Неймана

Сложность: $O(n \log_2 n)$

Сортируемый массив разбивается на две части примерно одинакового размера; Каждая из получившихся частей сортируется отдельно, например — тем же самым алгоритмом; Два упорядоченных массива половинного размера соединяются в один.

11 Алгоритмы на графах, различные способы представления графа в компьютере (28)

- V – произвольное конечное множество;
- E – подмножество множества двуэлементных подмножеств множества V ;
- $G = (V, E)$ – граф с множеством вершин V и множеством рёбер E ;
- A – подмножество множества упорядоченных пар множества V ;
- $G = (V, A)$ – орграф с множеством вершин V и множеством дуг A ;
- n – количество вершин в графе;
- m – количество рёбер в графе;
- $N(v)$ – окружение вершины v , т.е. множество вершин, смежных с v ;
- $OUT(v)$ – множество вершин орграфа, непосредственно достижимых из v ;
- $IN(v)$ – множество вершин орграфа, из которых v непосредственно достижима;
- $\deg(v)$ – степень вершины v , т.е. количество вершин в окружении;
- w_{ij} – вес ребра $\{v_i, v_j\}$ или ребра (v_i, v_j) во взвешенном графе.

11.1 Матрица смежности

Матрица смежности графа – это квадратная матрица $A_{n \times n}$, элементы которой определены так:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } \{v_i, v_j\} \in E \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

11.2 Списки смежности

Списки смежности – это одномерный массив, i -ым элементом которого является список вершин, смежных с v_i , т.е. окружение вершины v_i .

11.3 Матрица инцидентности

Матрица инцидентности графа – это матрица $B_{n \times m}$, элементы которой определены так:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } v_i \in e_j \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

12 Алгоритм поиска в глубину. Оценки числа шагов в зависимости от способа представления графа (28)

- **Матрица смежности:** $O(n^2)$ При обходе графа в глубину или в ширину для каждой вершины необходимо проверить все (при обходе в глубину - постепенно, а при обходе в ширину - сразу) вершины, смежные с данной. При использовании матрицы смежности для одной вершины это можно сделать за n проверок того, следует ли помещать вершины в стек или в очередь. Эта процедура выполняется для каждой из n вершин. Этим объясняется то, что алгоритмы, основанные на обходе графа в глубину или в ширину при представлении графа матрицей смежности, имеют оценку числа шагов вида $O(n^2)$.

Для орграфа элементы матрицы смежности определяются так

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } (v_i, v_j) \in A \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

Рассуждениями, аналогичными таковым для не ориентированного графа, получаем оценку числа шагов вида $O(n^2)$.

- **Списки смежности:** $O(n + m)$. Для графов с разными свойствами эта оценка может быть видоизменена.

Если граф является деревом или лесом, то $m < n$ и оценка принимает вид $O(n)$.

Если граф полный, то $m = \frac{n(n-1)}{2}$ и оценка принимает вид $O(n^2)$. Если степени всех вершин графа не превосходят некоторой константы C (существенно меньшей, чем n), то $m \leq Cn$ и оценка принимает вид $O(n)$.

Если граф связан и степени вершин произвольны, то $m \geq n - 1$ и оценка принимает вид $O(m)$.

Для орграфа список смежности для вершины v состоит из вершин, входящих в $OUT(v)$ (или в $IN(v)$). Поскольку $\sum_{v \in V} \|OUT(v)\| = \sum_{v \in V} \|IN(v)\| = m$, то рассуждениями, аналогичными для не ориентированного графа, получаем оценку числа шагов вида $O(n + m)$.

- **Матрица инцидентности:** $O(nm)$

13 Алгоритм поиска в ширину. Оценки числа шагов в зависимости от способа представления графа (28)

- **Матрица смежности:** $O(n^2)$ При обходе графа в глубину или в ширину для каждой вершины необходимо проверить все (при обходе в глубину - постепенно, а при обходе в ширину - сразу) вершины, смежные с данной. При использовании матрицы смежности для одной вершины это можно сделать за n проверок того, следует ли помешать вершины в стек или в очередь. Эта процедура выполняется для каждой из n вершин. Этим объясняется то, что алгоритмы, основанные на обходе графа в глубину или в ширину при представлении графа матрицей смежности, имеют оценку числа шагов вида $O(n^2)$.

Для орграфа элементы матрицы смежности определяются так

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{если } (v_i, v_j) \in A \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

Рассуждениями, аналогичными таковым для не ориентированного графа, получаем оценку числа шагов вида $O(n^2)$.

- **Списки смежности:** $O(n + m)$. Для графов с разными свойствами эта оценка может быть видоизменена.

Если граф является деревом или лесом, то $m < n$ и оценка принимает вид $O(n)$.

Если граф полный, то $m = \frac{n(n-1)}{2}$ и оценка принимает вид $O(n^2)$. Если степени всех вершин графа не превосходят некоторой константы C (существенно меньшей, чем n), то $m \leq Cn$ и оценка принимает вид $O(n)$.

Если граф связан и степени вершин произвольны, то $m \geq n - 1$ и оценка принимает вид $O(m)$.

Для орграфа список смежности для вершины v состоит из вершин, входящих в $OUT(v)$ (или в $IN(v)$). Поскольку $\sum_{v \in V} \|OUT(v)\| = \sum_{v \in V} \|IN(v)\| = m$, то рассуждениями, аналогичными для не ориентированного графа, получаем оценку числа шагов вида $O(n + m)$.

- **Матрица инцидентности:** $O(nm)$

14 Задачи, решаемые с помощью этих алгоритмов: выделение компонент связности; проверка на двудольность и выделение долей; выделение остова графа

14.1 Выделение компонент связности

Компонента связности графа G – максимальный (по включению) связный подграф графа G . Другими словами, это подграф $G(U)$, порождённый множеством $U \subseteq V(G)$ вершин, в котором для любой пары вершин $u, v \in U$ в графе G существует (u, v) -цепь и для любой пары вершин $u \in U, w \notin U$ не существует (u, w) -цепи.

Для выделения компонент связности можно использовать поиск в ширину или поиск в глубину. При этом затраченное время будет **линейным** от суммы числа вершин и числа рёбер графа.

14.2 Проверка на двудольность и выделение долей

Двудольный граф или биграф в теории графов – это граф, множество вершин которого можно разбить на две части таким образом, что каждое ребро графа соединяет какую-то вершину из одной части с какой-то вершиной другой части, то есть не существует рёбер между вершинами одной и той же части.

14.3 Выделение остова графа

- 15 Нахождение остова минимального веса. Метод Р. Прима. Оценки числа шагов
- 16 Алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути. Оценки числа шагов
- 17 Нахождение циклов и мостов в графе. Оценки числа шагов
- 18 Эйлеров цикл. Оценки числа шагов
- 19 Гамильтонов цикл. Оценки числа шагов
- 20 Алгоритм генерации всех независимых множеств. Оценки числа шагов
- 21 Теорема о НМ, ВП, КЛИКА. Оценки числа шагов
- 22 Отличия между интуитивным и математическим понятиями
- 23 Машины Тьюринга и их модификации. Тезис Тьюринга-Чёрча
- 24 Теорема о числе шагов МТ, моделирующей работу k -ленточной МТ
- 25 Недетерминированные МТ. Теорема о числе шагов МТ, моделирующей работу недетерминированной МТ
- 26 Понятия сложности алгоритма от данных, сложность алгоритма, сложность задачи. Верхняя и нижняя оценки сложности
- 27 Соотношение между временем работы алгоритма требуемой памятью
- 28 Классы алгоритмов и задач. Схема обозначений
- 29 Классы P , NP и $P-SPACE$. Соотношения между этими классами
- 30 Полиномиальная сводимость и полиномиальная эквивалентность
- 31 Полиномиальная сводимость задачи ГЦ к задаче КОМИВОЯЖЁР
- 32 Классы эквивалентности по отношению полиномиальной