

Bootstrap

Абрамов Максим Викторович к.т.н., доц. Санкт-Петербург



Что это?

CSS-фреймворк.



Зачем нужен?

- Нет почти не одной темы без него.
- Позволяет разработчикам со всего мира «подхватывать» чужие проекты для доработки.
- Шаблонизация макетов, подходов и методик.
- Моментальная смена верстки (количество колонок, момент перепада блоков на следующий уровень и т.п.)



Что нельзя?

- Не задавать ширину блокам.
- Не делать горизонтальные margin.




Как было?

- Таблицы.
- DIVы.




Пробуем?

- https://getbootstrap.com/
- Download





В архиве





Подключаем из HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Bootstrap Project</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- Bootstrap -->
    <link href="bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="bootstrap.min.js"></script>
    <!-- Custom styles for this template -->
    <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
    <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->
</head>
<body>
</body>
</html>
```



Стили кнопок

```
      <button type="button" class="btn btn-default">По умолчанию</button>

      <button type="button" class="btn btn-primary">Основной</button>

      <button type="button" class="btn btn-success">Успех</button>

      <button type="button" class="btn btn-info">Инормирование

      <button type="button" class="btn btn-warning">Провал

      По умолчанию
      Основной
      Успех
      Инормирование
      Провал
      Предупреждение
```



Стили форм

```
Email address
<form style="margin-left: 20px; width: 400px;">
 <div class="form-group">
   <label for="exampleFormControlInput1">Email address
                                                              name@example.com
   <input type="email" class="form-control" id="exampleFc</pre>
  </div>
  <div class="form-group">
                                                            Example select
   <label for="exampleFormControlSelect1">Example select
   <select class="form-control" id="exampleFormControlSel</pre>
      <option>1</option>
     <option>2</option>
     <option>3</option>
     <option>4</option>
                                                            Example multiple select
     <option>5</option>
   </select>
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="exampleFormControlSelect2">Example multipl
   <select multiple class="form-control" id="exampleFormC</pre>
     <option>1</option>
     <option>2</option>
     <option>3</option>
     <option>4</option>
                                                            Example textarea
     <option>5</option>
   </select>
  </div>
  <div class="form-group">
   <label for="exampleFormControlTextarea1">Example texta
   <textarea class="form-control" id="exampleFormControl"
 </div>
</form>
```



Размерность

```
<input class="form-control form-control-lg" type="text" placeholder=".form-control-lg">
<input class="form-control" type="text" placeholder="Default input">
<input class="form-control form-control-sm" type="text" placeholder=".form-control-sm">
```



Стили форм (чекбоксы и радиокнопки)

```
☐ Default checkbox
<div class="form-check">
                                                                                       Disabled checkbox
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="defaultCheck1"</pre>
  <label class="form-check-label" for="defaultCheck1">
   Default checkbox
  </label>

    Default radio

</div>

    Second default radio

<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="defaultCheck2"</pre>
                                                                                          Disabled radio
  <label class="form-check-label" for="defaultCheck2">
  <div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadios" id="exampleRadios1" value="option1" checked>
</d <label class="form-check-label" for="exampleRadios1">
      Default radio
    </label>
  </div>
  <div class="form-check">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadios" id="exampleRadios2" value="option2">
    <label class="form-check-label" for="exampleRadios2">
      Second default radio
    </label>
  </div>
  <div class="form-check disabled">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="exampleRadios" id="exampleRadios3" value="option3" disabled>
    <label class="form-check-label" for="exampleRadios3">
      Disabled radio
    </label>
  </div>
```



Стили форм (чекбоксы и радиокнопки)

```
<div class="form-check form-check-inline">
 <input class="form-check-input" type="checkbox" id="inlineCheckbox1" value="option1">
 <label class="form-check-label" for="inlineCheckbox1">1</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="inlineCheckbox2" value="option2">
 <label class="form-check-label" for="inlineCheckbox2">2</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="inlineCheckbox3" value="option3" disabled>
 <label class="form-check-label" for="inlineCheckbox3">3 (disabled)</label>
</div>
<br><br>>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="inlineRadioOptions" id="inlineRadio1" value="option1">
 <label class="form-check-label" for="inlineRadio1">1</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="inlineRadioOptions" id="inlineRadio2" value="option2">
 <label class="form-check-label" for="inlineRadio2">2</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
 <input class="form-check-input" type="radio" name="inlineRadioOptions" id="inlineRadio3" value="option3" disabled>
 <label class="form-check-label" for="inlineRadio3">3 (disabled)</label>
</div>
```



Разметка страницы




Иконки

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.0/css/all.css"
integrity="sha384-Mmxa0mLqhmOeaE8vgOSbKacftZcsNYDjQzuCOm6D02luYSzBG8vpaOykv9lFQ51Y"
crossorigin="anonymous">

•••


<i class="fa fa-address-book "></i></i>


https://fontawesome.com/icons?d=gallery






Тренировка







Bootstrap

Абрамов Максим Викторович к.т.н., доц. Санкт-Петербург