

Web-технологии: PHP, MySQL

Абрамов Максим Викторович доц., к. т. н. Санкт-Петербург



Включение кода РНР

- 1. Сохраняем index.html с расширением .php
- 2. Добавляем следующий код (<? ... ?> <?php ... ?>)

```
1 ⊟<html>
3
        <head>
           <title>Пробная страница</title>
           <meta charset="utf-8">
           <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
           <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
           <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
8
9
        </head>
10
11 E
        <body>
12
           Привет, мир!
           Меня вовут Максим
           <button id="button"> Поменять цвет P-1</button> 
14
15 E
16
               echo "A BOT M PHP";
           ?>
17
18
        </body>
19
    </html>
```




Включение кода РНР. Браузер.

	RDS	•	Ин	декс <mark>Я</mark> 0	Пин	декс <mark>Я</mark> Нет	стр []Т	ИЦ, <mark>Я.</mark> К 0
Пр	ивет	, M	ир!					
Me	е кн	ову	ут М	Лакси	IM			
	01401	107		ет Р-	1			



Подключение к БД. Создание






Подключение к БД

```
□<html>
        <head>
10
11
        <body>
            Привет, мир!
12
            Mens sobyt Makcum
13
             <button id="button"> Nomenstb user P-1</button> 
14
15
                echo "A BOT M PHP";
16
17
18
                $db = mysql connect ("localhost", "root", "");
                if ($db) echo 'Соединение установлено.';
19
20
                else die ('Ошибка подключения к серверу баз данных.');
21
22
                $selected = mysql_select_db("test",$db);
                if ($selected) echo '<br/>br>Donknovenne k base nanhbix npowno ycnewno.';
23
24
                else die ('<br/>br>Easa Mahhbix he hadmeha www.orcytctbyet moctyn.');
25
                mysql query ("SET NAMES 'utf-8'");
26
27
                mysql query ("SET CHARACTER SET 'utf-8'");
28
        </body>
   </html>
```



Подключение к БД. Браузер.






Создание новой таблицы (1)

```
15
                echo "A BOT M PHP";
16
17
                $db = mysql_connect ("localhost", "root", "");
18
19
                if ($db) echo 'Соединение установлено.';
20
                else die ('Quindka nonknowehna k cepsepy das nahhbik.');
21
                $selected = mysql select db("test", $db);
                if ($selected) echo '<br/>
успешно.';
                else die ('<br/>br>Basa данных не найдена или отсутствует доступ.');
24
25
                mysql query ("SET NAMES 'utf-8'");
26
                mysql query ("SET CHARACTER SET 'utf-8'");
27
                mysql query ("CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'phone book' (
28
                  'id' int (4) NOT NULL AUTO INCREMENT,
                  'surname' varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
30
                  'name' yarchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
31
                  'patronymic' varchar (255),
32
                  `phone` varchar(255),
33
                  PRIMARY KEY ('id')
34
                ) ENGINE-MyISAM DEFAULT CHARSET-utf8 COLLATE-utf8 general ci AUTO INCREMENT-2 ;");
35
36
            ?>
```



Создание новой таблицы (2)





РНР-код в отдельном файле

- Вместо кода PHP прописываем в index.php: include "bd.php";
- Создаём файл bd.php
- В файл bd.php сохраняем наш код

```
<head>
                                                                                                     <title>Пробная страница</title>
                                                                                                     <meta charset="utf-8">
                                                                                                     k type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
                                                                                                     <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
                                                                                                     <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
                                                                                                 </head>
        $db = mysql connect ("localhost", "root", "");
        if ($db) echo 'Соединение установлено.';
                                                                                                     Привет, мир!
        else die ('Ошибка подключения к серверу баз данных.');
                                                                                                     Меня вовут Максим
                                                                                                     <button id="button">Nomensus user P-1</button> 
        $selected = mysql_select_db("test", $db);
        if ($selected) echo '<br/>br>Houkunhehue k базе панных прошло успешно.';
                                                                                                        echo "A BOT M PHP";
        else die ('<br/>br>Basa данных не найдена или отсутствует доступ.');
                                                                                                        include "bd.php";
                                                                                        18
        mysql query ("SET NAMES 'utf-8'");
                                                                                        19
                                                                                                 </body>
        mysql query ("SET CHARACTER SET 'utf-8'");
        mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `phone book` (
           'id' int (4) NOT NULL AUTO INCREMENT,
14
           'surname' warchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
           'name' yarchar (255) NOT NULL DEFAULT '',
16
           'patronymic' yarchar(255),
           'phone' varchar (255),
18
          PRIMARY KEY ('id')
19
        ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 general ci AUTO INCREMENT=2 ;");
```



Web-технологии: PHP, MySQL

Абрамов Максим Викторович доц., к. т. н. Санкт-Петербург