

WEB 开发环境

主讲人: 和凌志

实验室 iMac 管理员密码





Web IDE (Visual Studio Code)




Web IDE: Visual Studio Code





VS Code 下载

https://code.visualstudio.com



VSCode 代码编辑页面示意

```
// An exceptionally useful comment
function func(param) {
    var text = 'string';
    for (var i = 0; i < param.length; i++) {
        text += i;
    return {
        "text": text,
        "boolean": false
    };
```



熟悉 VS Code

- 创建 HTML 文件 (常用快捷键)
- 标签 使用
- 创建 JavaScript 文件



如何运行 Web 文件



■ WEB 程序的运行环境: 浏览器

■ WEB 程序的调试环境: 浏览器的开发模式(F12)

VS Code 创建 HTML 文件

(一键创建 HTML 模板)

- 找一个合适的文件夹 (比如: 桌面)
- 把该文件夹拖拽至 VS code
- 创建 .html 文件
- 同时按下 SHIFT +! (或输入 html5)



所创建的 HTML 模板

```
case01.html > 😭 html
     <!DOCTYPE html>
     <html lang="en">
3
     <head>
          <meta charset="UTF-8">
 4
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=</pre>
 5
          <title>Document</title>
 6
     </head>
8
     <body>
 9
     </body>
10
     /html
11
```

如何运行呢?




运行 HTML 文件

- 在文件夹下,找到html文件,点击
- 在 VS code中,运行。需安装插件



VS code 的文件上打开浏览器


(1) 安装 open in browser 插件






VS Code 安装插件

- 1. 打开 Vscode
- 2. 选择左侧栏 extenstions
- 3. 搜索框输入: open in browser
- 4. install





(2) 在 VS Code 打开的 html 文件的代码编辑器中, 在 MAC OS 下, 鼠标右键:




快捷键:

Option + B: 直接打开默认的浏览器


Option + Shift + B: 选

择可用的浏览器


浏览器开发调试: Google Chrome



Safari 浏览器中文显示乱码



开发调试:开发模式



开发调试:开发模式





动手实验



动手实验

- 在 VSCode 创建一个 html 文件
- 运行
- 调试



Q & A