

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8						
A	1 开关站基本参数 SWITCHBOARD BASIC DATA																			
	标准 STANDARD		IEC																	
	系统 SYSTEM		13.8kV 50Hz																	
	额定电压 RATED VOLTAGE		17.5kV																	
	工频耐压 POWER-FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE		38kV																	
	雷电冲击耐压 LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE		95kV																	
	主母线电流: MAIN BUSBAR CURRENT		3150A / 1250A																	
	主母线类型 MAIN BUSBAR TYPE		D type CU																	
	额定短时耐受电流 RATED SHORT TIME WITHSTAND CURRENT		31.5kA / 3s																	
	额定峰值耐受电流 RATED PEAK WITHSTAND CURRENT		95kA																	
B	内部燃弧等级 INTERNAL ARC CLASSIFICATION		IAC AFLR 31.5kA / 1s																	
	柜型 TYPE		UniGear ZS1																	
	壳体防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE ENCLOSURE		IP41																	
	隔室间防护等级 DEGREE OF PROTECTION FOR THE PARTITION BETWEEN COMPT.		IP20																	
	相序 PHASE SEQUENCE		L1-L2-L3																	
	相序颜色 PHASE SEQUENCE COLOR		红-黄-蓝 RED-YELLOW-BLUE / CDXN521007P0601																	
	表面喷漆 PAINT FINISH		RAL 7032 门板和端盖板 DOOR AND SIDE END COVERS																	
	接地铜排 EARTH BAR		Cu 30X8mm²																	
	一次电缆进线 POWER CABLE ENTRY		底部进线 BOTTOM CABLES ENTRY																	
	控制电缆进线 CONTROL CABLE ENTRY		底部进线 BOTTOM CABLES ENTRY																	
C	2 铭牌 LABELS																			
	柜体及低压箱设备铭牌语言 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS LANGUAGE		中英文 CHINESE/ENGLISH																	
	柜体及低压箱设备铭牌颜色 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS COLOR		白底红字 RED LETTERS ON WHITE BACKGROUND																	
	柜体及低压箱设备铭牌材质 UNIT & DEVICES IN LV COMP. LABELS MATERIALS		ABS ABS																	
	柜体铭牌安装方式 UNIT NAMEPLATES FIXING		粘贴安装 ADHESIVED																	
	低压室门板设备铭牌安装方式 DEVICES ON LV DOORS LABELS FIXING		粘贴安装 ADHESIVED																	
	低压室内部设备铭牌安装方式 DEVICES INSIDE LV COMP. LABELS FIXING		粘贴安装 ADHESIVED																	
	柜体参数铭牌及其他标签语言 UNIT RATED NAMEPLATE & INSTRUCTION LABELS LANGUAGE		中英文 CHINESE/ENGLISH																	
	3 辅助电源 AUX POWER SUPPLY																			
	控制与信号回路 电压等级1 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 1		220VDC																	
控制与信号回路 电压等级2 CONTROL CIRCUIT & SIGNAL CIRCUIT RATING 2		NO																		
断路器储能马达电源 CB SPRING MOTOR SUPPLY		220VDC																		
加热&照明回路 电压等级3 HEAT&ILLUMINATION CIRCUIT RATING 3		240VAC, 50Hz																		
D	4 二次导线参数 SECONDARY WIRES PARAMETERS																			
	电源回路 电压等级 1 POWER CIRCUIT RATING 1		220VDC		6mm²		黑色 BLACK		黑色 BLACK											
	控制及其他回路 电压等级 1 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 1		220VDC		1.5mm²		黑色 BLACK		黑色 BLACK											
	电源回路 电压等级 2 POWER CIRCUIT RATING 2		NO		不适用 NOT APPLICABLE		不适用 NOT APPLICABLE		不适用 NOT APPLICABLE											
	控制及其他回路 电压等级 2 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 2		NO		不适用 NOT APPLICABLE		不适用 NOT APPLICABLE		不适用 NOT APPLICABLE											
	电源回路 电压等级 3 POWER CIRCUIT RATING 3		240VAC, 50Hz		6mm²		黑色 BLACK		黑色 BLACK											
	控制及其他回路 电压等级 3 CONTROL & OTHER CIRCUIT RATING 3		240VAC, 50Hz		1.5mm²		黑色 BLACK		黑色 BLACK											
							L1-L2-L3-N													
	电流回路 CURRENT CIRCUIT				4.mm²		红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY													
	电压回路 VOLTAGE CIRCUIT				2.5mm²		红-黄-蓝-灰 RED-YELLOW-BLUE-GREY													
E	二次回路接地线 SECONDARY CIRCUIT EARTHING				2.5mm²		黄绿色 YELLOW/GREEN													
	零序电流回路 ZERO SEQUENCE CURRENT CIRCUIT				4mm²		灰色 GREY													
	设备自带线保留原设备线色线径（例如：小车内部接线） DEVICE WITH ORIGINAL WIRINGS WILL REMAIN ITS OWN (EG. TRUCK INTERNAL WIRES)																			
	材料 MATERIAL				普通PVC导线 PVC/RV															
	电压等级 VOLTAGE CLASSIFICATION				标准 0.45/0.75 kV															
	温度 TEMPERATURE				标准 STANDARD															
	5 其他 OTHER																			
	低压室高度 LV HEIGHT				705mm															
	端子 TERMINAL				WEIDMULLER															
	模拟纸 MIMIC				模拟纸带位置指示器（LV DOOR） MIMIC WITH POSITION INDICATOR (LV DOOR)															
F	零序CT安装位置 ZCT MOUNTING SITE				柜内安装 INSIDE PANEL															
					不适用 NOT APPLICABLE															
	柜间线 INTERPANEL WIRES				无 OUT OF SCOPE															
	号码管 MARKING OF WIRE ENDS				白色 WHITE		对侧端子号 REMOTE-END													
	区域通用要求 REGIONAL GENERAL REQUIREMENT				不适用 NOT APPLICABLE															
	6 检验 INSPECTION																			
	局放试验 PARTIAL DISCHARGE TEST				不适用 NOT APPLICABLE															
	FAT				不适用 NOT APPLICABLE															
	7 包装和发运 PACKING DETAILS & SHIPPING MARKS																			
	包裹有箔纸和胶合板，适用于海上运输 FIBREBOARD OR PLYWOOD CASE WITH PLASTIC FILM BAG																			
注：主母线额定电流和低压室高度是SWITCHGEAR层级的属性，其他属性为项目层级。																				
REV.	DESCRIPTION		REV. DATE		FIRST DATE		2024/9/10		技术参数表		504239216		ABB		FUNCTION 13.8kV WTE2		=		SHEET NO 1	
															PROJECT Malaysia WHB WTE2 Plant		SCALE 1:1		TOTAL PAGES 1	
																	DRAWING NO XZS1-44478-A03-DS			
1		2		3		4		5		6		7		8						