DOCUMENTO DE PRUEBA - COMPLEJIDAD ALGORITMICA

1. Introduccion a la Busqueda de Patrones
Un algoritmo de busqueda de cadenas permite encontrar una palabra o patron
dentro de un texto mas grande. En este proyecto probamos el algoritmo KMP
y el algoritmo Boyer-Moore para comparar su funcionamiento.

2. Prueba de Mayusculas y Minusculas (Case Sensitive)
La palabra Algoritmo aparece con inicial mayuscula aqui: Algoritmo.
Tambien aparece en minuscula como algoritmo en varias partes del texto,
e incluso totalmente en mayusculas: ALGORITMO.
Si activas Case Sensitive y buscas algoritmo, solo encontraras las minusculas.
Si desactivas Case Sensitive, encontraras Algoritmo, algoritmo y ALGORITMO.

3. Algoritmo KMP (Knuth-Morris-Pratt)
El algoritmo KMP utiliza un arreglo LPS para evitar retroceder en el texto.
KMP es muy eficiente cuando el patron tiene prefijos repetidos como ABABACA.
Buscar KMP en este documento debe resaltar todas las siglas KMP.

4. Algoritmo BM (Boyer-Moore)
Boyer-Moore compara los caracteres de derecha a izquierda usando la tabla
del mal caracter. Boyer-Moore suele saltar varios caracteres a la vez.

5. Patron repetido y caracteres especiales (espanol / niño / diseño):
ananabanana ananabanana banana ana - niño diseñador en español.