Analiza vrijednosti i njena primjena

Marijan Jasak dipl. ing. sour "Rade Končar" Zagreb

Analiza vrijednosti i njena primjena

Živimo u doba naglog razvoja znanosti. Znanosti, koja dovodi do novih materijala i tehnologija, a time i do novih načina proizvodnje. Na taj način se otvaraju fantastične mogučnosti usavršavanja postojećih proizvoda. Dodamo li tome bujnu ljudsku maštu, otvaraju se daljnje perspektive i stvaranja novih proizvoda. Funkcije tih proizvoda ovise o našim, ljudskim, potrebama i intuiciji predlagaća za potrebe sutradašnjice.

Danas već možemo proizvesti skoro sve što je netko zamislio. Ali cilj proizvodnje nije u tome da se nešto proizvodipod svaku cijenu, nego:

POTREBNO JE PROIZVESTI PROIZVOD UZ MINIMALNE TROŠKOVE!

Tako proizvod treba:


- u potpunosti ispuniti funkcije zbog kojih se proizvodi
- biti kvalitetno postojan
- udovoljiti zahtjevima na tržištu po izgledu savremenosti i količini
- biti jeftiniji od konkurentskih proizvoda iste funkcije i kvalitete.

Udovolji li proizvod ove postavke, održat će se na tržištu. Ako su i vlastiti troškovi proizvodnje manji od cijene koju diktira tržište, proizvod stvara i akumulaciju (Slika 0.2).

Djelovati na troškove proizvodnje je moguće i na samom početku stvaranja, kako ideje o proizvodu, tako i o načinu proizvodnje.

Kod prozivodnje se misli na sve faze razvoja proizvoda počevši od ideje, preko konstrukcije do lansiranja proizvoda na tržište. U tu grupu spada i izrada tehničko ekonomskih alaniza postoječih proizvoda za iznalaženje najboljeg proizvodng nivoa.

Kod proizvodnje se misli na sve faze eventualnog projektiranja i izgradje nove tvornice, koja će proizvoditi predviđeni proizvod, odnosno, otkrivati mogučnosti smanjenja vlastitih troškova proizvodnje u postoječoj proizvodnji. Traženje najpovoljnijeg riješenja proizvodnje nekog proizvoda nije mali i jednostavan zadatak. To je kompleksni problem, koji se praktiči mjenja iz dana u dan. Jer, ONO ŠTO JE JUČER BILO NAJBOLJE, DANAS JE JOŠ DOBRO, A SUTRA VIŠE NEĆE ZADOVOLJAVATI!



Slika 0.1: Formiranje cijene proizvoda na tržištu

Ovo nas upučuje na nova i daljnja istraživanja vezana uz svaki proizvod. Uz svaki **trošak!** A svagdje gdje nastaje trošak potrebno je obaviti istraživanja, dali je on najmanji, to jest neophodno potreban u tom iznosu.

Kod proizvodnje treba potrošiti od proizvodnog načela:

"Ne raditi toliko dobro koliko je moguće, nego, toliko dobro koliko je potrebno!"

Da bi predvidljeli buduće troškove ili obavili analizu sdašnjih, koristimo se metodama **ANALIZE VRIJEDNOSTI**. Postavlja se pitanje: ŠTO JE ANALIZA VRIJDNOSTI?

Odgovor je vrlo jednostavan:

Analiza vrijednosti je sistematska metoda rada, koja s velikom vjerojatnošću određuje optimalna riješenja a datim uvijetima proizvodnje i stupnju saznanja. Osnovne značajke metode su:

 Interdisciplinarni timski rad, kao najefikasnijr stvaralačko stedstvo naučno tehničkog napretka, jer učinak timskog rada znatno je veći od sume pojedinačnih učinaka istih članova tima.

"Više ljudi, ne samo što više vide, nego i drugačije vide isti problem"

- Postupak rada po metodama analize vrijednosti odvija se točno po unaprijed određenom planu kada i u odvojenim fazama.
- Postupak realizacije analize vrijednosti u osnovi je neovisan o vrsti objekata koji analiziramo (proizvod, proizvodni proces, organizacija svih vrsti poslova itd.), o fazi razvoja, planiranja ili realizacije.

Obim radova ovistan je of konkretnog zadatka, ali uvijek prema unaprijed postavljenom cilju!

Prema DIN 69910, plan rada na analizi vrijednosti podijeljen je u 6 (šest) osnovnih faza s po nekoliko faza:

- 1. ABC ANALIZA koristi se kod izbora objekataa za analizu vrijednosti
- 2. TEHNIKA MREŽNOG PLANIRANJA koristi se kod izrade plana radova
- 3. **VREDNOVANJE FUNKCIJE** koristi se kod izrade kalkulacija pojedinih funkcija
- 4. METODE ISTRAŽIVANJA IDEJA unutar čega se koristi
 - Brainstorming spontano i nekontrolirano iznošenje ideja za iznalaženje zadovoljenja tražene funkcije. Postoji čitav niz uzroka, koji nas sprečavaju, da
 iznesemo svoje ideje pred grupu ljudi bez opterećenja. Među te uzroke spadaju
 - navike i stavovi; želja za dostojanstvom
 - bojazan, da ne ispadnemo smješni; tradicija

- bojazan od raznih komplikacija koje proizlaze iz konflikata s okolinom, ukoliko predložimo nešto suprotno; rutinski duh stručnjaka
- bojazan od kritičkog duha, koji se kod skupljanja ideja mora suzbit -NESMIJEMO KRITIZIRATI NITI JEDNU IDEJU!; itd.
- Metoda 653 lančano dopisivanje ideja šestorice (6) sudionika kroz pet (5) minuta po tri (3) ideje.
- Ostale metode.
- 5. **METODE UPITNE LISTE PROVOKATIVNA PITANJA** koristi se kod istraživanja mogučih riješenja. Bit ove metode je, da vođa tima postavlja grupi pitanja u vezi problema koji se promatra. Odgovori na pitanja u vezi problema koji se promatra. Odgovori na pitanja su DA ili NE. Na odgovor DA, postavlja se pitanje KAKO?. Ako je odgovor NE, postavlja se pitanje ZAŠTO?. Evo i nekoliko uobičajenih pitanja:
 - (a) Dali su potrebne sve funkcije koje proizvod obnavlja?
 - (b) Dali funkcija može preuzeti neki drugi dio?
 - (c) Može li se koristiti jeftiniji materijal?
 - (d) Mogu li se koristiti standardni dijelovi?
 - (e) Možemo li povečati tolerancije?
 - (f) Možemo li smanjiti otpad ili škart?
 - (g) Možemo li neke radne operacije eliminirati?
 - (h) Možemo li koristiti postojeće alate?
 - (i) Možemo li promijeniti način površinske obrade?
 - (j) Možemo li pronači povoljnijeg dobavljača?
 - (k) Dali naš konkutrent to nabavlja povoljnije?
 - (l) Možemo li koristiti jeftinije radne operacije? itd.


FAZE I PODFAZE AV	KARAKTERISTIČNA PITANJA
1. Pripremi radovi	
1.1. Izbor objekata AV i postavljanje zadataka.	
1.2. Određivanje kvantificiranog cilja.	
1.3. Formiranje tima.	
1.4. Izrada plana i troškova.	
2. Utvrđivanje sadašnjeg stanja	Što je to?
2.1. Opis objekata AV i prikupljanje informacija.	Koja mu je funkcija?
2.2. Opis funkcija.	Što radi?
2.3. Određivanje troškova.	Koliko košta?
3. Analiza sadašnjeg stanja	Kako radi?
3.1. Analiza funkcija - ciljne funkcije.	Što treba raditi?
3.2. Analiza troškova - ciljni troškovi.	Koliko smije koštati?
4. Određivanje alternativnih rješenja	Koje bi drugo riješenje zadovoljavalo
4.1. Istraživanje svih mogućih riješenja.	traženu funkciju?
5. Vrednovanje alternativa	Kako vrši funkciju?
5.1. Vrednovanje realnosti primjene.	Kako visi iunkciju: Koliko košta?
5.2. Vrednovanje rentabilnosti.	Nonko kosta:
6. Izbor optimalnog riješenja, prijedlog i realizacija	
6.1. Izbor optimalnog riješenja.	
6.2. Izrada prijedloga.	
6.3. Ostvarivanje prijedloga.	

Odgovori na postavljena pitanja su odgovori analize vrijednosti i to je ono što 'ini analizu vrijednosti različitom od drugih metoda, odnosno sistema za iznalaženje optimalnih riješenja.

U pojedinim fazama, odnosno predfazama rada na analizi vrijednosti, koristimo već dobro poznate tehnike. Tu spadaju:

- 1. PROUČAVANJE PROIZVODA KONKURENCIJE koristi se također kod istraživanja magućih riješenja. Nije potrebno OTKRIVATI TOPLU VODU! Primjena dobrih riješenja konkurentskih proizvoda, nije krađa ideja, niti je kopiranje, čega bi se trebalo stidjeti. To je razionalno trošenje sredstava i vremena. Pametno korišenje saznanja drugih, najjeftiniji je način prikupljanja ideja.
- 2. TEST VRIJEDNOSTI koristi se na kraju analize svakog objekta da se još jednom provjeri predloženo riješenje i ustanovi dali je u skladu s postavljenim ciljevima i postupkom analize vrijednosti, tj. dali objekt ispunjava sve funkcije u potrebnoj kvaliteti i pouzdanosti uz minimalne troškove. Pitanja u testu vrijednosti definirao je tvorac analize vrijednosti, amerikanac L.D.Miles.

Izoliran rad pojedinih stručnih grupa i pojedinac, iako svaki za sebe savršen, nemože i neće donjeti optimalno riješenje. Takovim radom dolazimo do proizvoda, postupka, ili organizacije, koja će tehnički biti na veoma visokom nivou, možda predobra, ali sigurno preskupa, jer je opterečena nepotrebnim troškovima.



Slika 0.2: Formiranje cijene proizvoda na tržištu

Prema dosadašnjem iskustvu na primjeni analize vrijednosti u svijetu i kod nas, pokazalo se, da su proizvodi prosječno opterečeni s približno 20% nepotrebnih troškova. Ti se suvišni troškovi penju i do 40% kod nekih, na brzinu razvijenih i usvojenih proizvoda, koje je tražilo tržište. Prisutstvo takovih nepotrebnih troškova u tako visokom postotku potvrđuju da je primjena analize vrijednosti potrebna i ispravna.

Metode analize vrijednosti prvi puta u Jugoslaviji su primijenjene u SOUR"Rade Končar" - Zagreb, negdje 1960. godina. Prve pisane materijale o analizi na našem jeziku napisali su stručnjaci "Rade Končara". Ipak moramo konstatirati da primjena metode nije našla svoje mjesto u djelatnosti cijelog SOUR-a. Neinformiranost užeg rukovodstva i premali broj školovanih stručnjaka osnovni su razlozi slabe primjene analize vrijednosti. Djelatnost primjene analize vrijednosti unutra SOUR "Rade Končar" obavlja se u ODUR - Inženjering za investicijsku izgradnju i to u službi za razvoj proizvodnje. Treba naglasiti da su kapaciteti nesrazmjerno mali u odnosu na važnost i potrebu takove djelatnosti. Dodamo li tome, da je kod samo jednog proizvoda ostvarena ušteda od 15.000.000 dinara, vidljiva je opravdanost postojanja takove djelatnosti. Sada se već pomalo formiraju timovi i u drugim sredinama SOUR, ali je još to uvijek premalo i pomalo stihijsko.

Da bi analiza vrijedosti bila efikasna mora biti postavljena na potreban organizacijski niuvo, tj. ona mora biti prištabski organ rukovodstva, što bi šematski odgovaralo: Analiza vrijednosti, kao specifična djelatnost, dati će tek u takvoj organizaciji dobre rezultate <u>ako ima i</u>:

- BEZREZERVNU PODRŠKU I AKTIVNE ORGANE UPRAVLJA-NJA(bez toga nema smisla uvoditi analizu vrijednosti u svoj poslovni sistem)
- DOBRU PRIPREMU u što spada izobrazba kadrova, koji će u fazi uvođenja i primjena raditi aktivno na analizi vrijednosti.

Prikaz obavljenih radova na analizi vrijednosti

Dosada obavljene analize vrijednosti bile su provedene isključivo na proizvodima i to pretežno na postoječim proizvodima. Želja je bila da se smanje troškovi proizvodnje najmanje za 15%. Rezultati su bili premašeni.


Na sljedečem primjeru želio bih Vam pokazati način pristupa radu na analizi nekog proizvoda.

Zahtjev SOUR PROIZVODNJE DIZALA bio je da se obavi analiza vrijednosti na OSOBNOM DIZALU 4500kN, 10 stanica, 10 ulaza, s brzinom 0.8/0.2 m/sek. Osnovni djelovi tog dizala su:

Naziv sklopa	Postotni dio	Redni broj za ABC
1. Poluautomatska vrata	13,58	2
2. Vrata strojarnice	1,06	13
3. Vodilice	13,08	3
4. Kabina	9,47	4
5. Okvir kabine	7,82	7
6. Okvir utega	4,65	8
7. Pogonski stroj	23,79	1
8. Ograničivać brzine	1,26	12
9. Užad	2,12	10
10. Kutije	2,1	11
11. Grupa za upravljanje	9,05	6
12. Instalacije	9,17	5
13. Ulje	0,08	15
14. Ambalaža	0,51	14
15. Transport	2,24	9

Ukupno 100,00

Na osnovu te podjele izrađen je diagram ABC analize (Slika!0.3).



Slika 0.3: ABC analiza

ABC analiza nas upučujue da prvo moramo obaviti analizu pogonskog stroja. Pogonski stroj smo zatim rastavili na njegove podsklopove, a neke od podsklopova na elemente (prema šemi).

Nakon rastavljanja <u>postolja</u> uočeno je da 52,7% vrijednosti otpada na otklonsku užnicu, čija funkcija, <u>odmicanje užeta</u> do simetrale otvora za kabinu. Taj podatak je bio začuđujući i za same konstruktore. Nakon rastavljanja otklonske užnice na elemente upada u oči da su kuglični ležajevi preskupi. Zamjenjeni su na postoječim konstrukcijama jeftinijim.


Analizom smo išli tako daleko da smo u novim konstrukcijama, uvođenjem standardnoh izmjera kabine, otklonsku užnicu izbacili.

Drugi element po utjecajnosti u postolju komplet je nosač stroja. Rastavivši ga na elemente, definirali smo funkciju svakog elementa. Uzevši u obzir postolje elektromotora, koji nosi elektromotor, proizlazi funkcija poprečnih nosača, da oni nose uzdužne nosače, koji opet nose nosač elektromotora. To nas je uputilo da pokušamo neke od nosača zamijeniti ili eliminirati. Konkretno, nosač elektromotora možemo eliminirati uvođenjem prirubnog motora.

Ovdje smo stali s analizom postoječeg riješenja. Konstatirano je da treba izrazit sasvim novu koncepciju pogonskog stroja i to:

- s prirubnim elektromotorom
- bez otklonske užnice
- uvođenjem dvostrukog regulatora brzine

Sve je to sada u fazi konstruiranja i očekuje se 25% jeftiniji pogonski stroj.



Slika 0.4: Šema rastavljanja pogonskog stroja.


Želio bih Vam pokazati jedan veoma interesantan detalj koji se pojavio radeći na analizi vrijednosti. Interesantan i karakterističan u ovakvom radu. Radi se o vijeku **regulatora zraka** na uljnim pećima.

Vijak služi za držanje zaklopke regulatora zraka u željenom položaju, a omogućuje i postavlja zaklopke, ovisno o svojstvima dimnjaka, u drugi položaj. Koriste se dva vijka. Kod izrade ovog detalja konstrukter se pridržavao određenih pravila i to:

- vijak mora biti standardni.
- vijak mora imati narovašenu glavu, jer se uvija rukom
- vijak mora imati površinsku zaštitu da ne hrđa
- vijak mora držati zaklopku u određenom položaju, tj. mora biti dobro dimentioniran

Držeći se gornjih postavki, konstrukter je izabrao:

Vijak M3x6 JUS M.81.200 svijetlo poniklan. Nabavna cijena je 0,65 din/kom a izrađuje se po narudžbi. Godišnja potreba je 170 000 kom.



Godišnja potreba je 170 000 kom. U ABC analizi uljne peći, promatrani vijak je bio u grupi C. Odma je bilo konstatirano da je **preskup za ono što radi!** Tim je odlučio da ovom vijku posveti nekoliko minuta, jer su godišnji troškovi nabavke tog vijka 110.500 dinara. Analizirajući sklop u koji je vijak ugrađen, ustanovljeno je sljedeće:

- Funkcija tog vijka je da drži zaklopku
- 2. Vrijednost funkcije procijenjena na 0,10 dinara
- 3. Sadašnja vrijednost 1,30 dinara

Iz toga proizlazi da se može očekivati ušteda od 100.000 dinara. Ekonomska opravdanost troškova na analizi vrijednsoti je 10%, pa se stoga mogu planirati troškovi od 10.000 dinara. Neka su troškovi svakog člana tima 50 d/h, za analizu možemo utrošiti 200 h.

Zaključak tima - ANALIZIRATI VIJAK

Osnovna misao je - zamjeniti vijak jeftinijim

Reagiranja - otpor konstrukcije i servisa

Primjenjena metoda - korištenje testova (chech listi) - RUŠITI PREPREKE, PRIMJENJITI PROVOKATIVNA PITANJA!

Pitanje	Odgovor	
1. Dali mora biti poniklan?	DA!	
2. Zašto?	Inače korodira	
3. Dali to smeta funkciji?	NE!	
4. Kome smeta?	Izgledu.	
	NE! Nalazi se u zadnjem	
5. Dali se to vidi u svakodnevnoj upotrebi?	dijelu peći okrenutom	
	prema zidu.	
6. Tko to vidi?	Radnik pri montaži i serviser.	
	U upotrebi su to prljavi	
7. Kako izgledaju ostali dijelovi oko tog vijka?	nezaštičeni limovi uprljani	
	uljem i prašinom.	
8. Zašto onda vijak mora biti poniklan?	Konstatacija: VIJAK NEMORA	
6. Zasto olida vijak mora biti polikian:	BITI SJAJNO PONIKLAN!	
9. Dali vijak mora imati takav oblik s	DA!	
nareckanom glavom?		
10. Zašto?	Da se može odviti i ponovno	
	zavrtiti rukom prilikom	
	regulacije zaklopke.	
11. Tko vrši regulaciju?	Naš servis.	
	Pitati servis, a odgovor glasi:	
12. Kako često?	Samo iznimno u slučajevima kada	
	dimnjak nema dovoljan podtlak.	
13. Kako se vrši regulacija?	Otpuštanjem vijka; Zakretanjem	
	okvira. Stezanje vijka.	
14. Dali je kod toga uopće potrebno odviti vijak?	Probama na pećima je konstatirano:	
	VIJAK NETREBA OTPUSTITI!	
	Naime, pritiskom na gornji ili	
	donji dio okvira, zaklopka se	
	može postaviti u željeni položaj, bez	
	otpuštanja vijka. Konstatacija:	
	VIJAK NEMORA IAMTI OVAKAV	
	OBLIK GLAVE	

Zaključak: Može se koristiti običan vijak s cilindričnom glavom. Predloženo je sljedeće riješenje:

• Vijak, M3x6 JUS MB1.103 Moguće ga je kupiti u trgovini uz cijenu 0,03 din/kom.

Iz toga proizlazi ušteda:

$$170~000~[kom/god]$$
 x $(0.65 - 0.03)[din/kom] = 105~400~[din/god]$

Svedeno u postotke, sniženje troškova je:

$$\frac{\text{ušteda}}{\text{sadašnji troškovi}} \cdot 100 = \frac{0,62}{0,65} \cdot 100 = 94,5 \ \%$$



- Rad tima 5x2 (h) = 10 h
- Konzultacije sa servisom 8 h
- Probe u radioni i servisu $5 \times 1 \text{ h} = 5 \text{h}$
- Ostalo 10 h

Uz jedinične troškove od 50 din/h nastali troškovi od 33 [h] x 50 [din/h] = 1650 din što je znatno ospod predviđenih 10 000 dinara. Ova analiza je obavljenja 1971. godine.

Od zanačajnih radova još bi spomenuo:

- Zamjena kučišta serijskih elektromotora od sivog ljeva na kučišta od tlačnog lijeva.
- Zamjena duboko izvačene ventilatorske kape elektromotora s kapom izrađenom of termoplasta
- razvoj i proizvodnja novog plinskog releja (Bueholz).
- nova familija transformatorskih kotlova za cijelu gamu serijskih transformatora prijelazom od radijatora i cijevnih lira na valovitu kanstrukcciju uz istodobno pojednostavljenje cijelog kotla, itd.

Zagreb 1972.

Marijan Jasak dipl. inž. SOUR "Rade Končar" 41000 Zagreb Fallerovo Šetalište 22.