

File: inspection_config_widget.py**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp**

```
from PyQt6.QtWidgets import (
    QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton,
    QLabel, QHBoxLayout, QSizePolicy, QDialog,
    QGraphicsView, QGraphicsScene, QWidget, QTreeWidget, QTreeWidgetItem
)
from roi_window_editor import ROIWindowEditor, ResizableRectItem
from selectable_rect_item import SelectableResizableRectItem
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal, QTimer
from PyQt6.QtGui import QApplication
from PyQt6.QtGui import QPixmap, QPainter, QImage, QPen, QColor
import cv2
import os

# =====
# CONFIGURAÇÃO – larguras mínimas dos visores da janela auxiliar
# • altere aqui se desejar outros valores
# =====

MIN_REGION_WIDTH = 800 # visor principal (esquerda)
MIN_REGION_HEIGHT = 600 # altura do visor principal (4:3)
MIN_ROI_WIDTH = 350 # visor ROI (direita)
MIN_ROI_HEIGHT = 262 # altura do ROI (4:3)
# MIN_REGION_WIDTH = 480 # visor principal (esquerda)
# MIN_REGION_HEIGHT = 360 # altura do visor principal (4:3)
# MIN_ROI_WIDTH = 240 # visor ROI (direita)
# MIN_ROI_HEIGHT = 180 # altura do ROI (4:3)

# -----
# Diálogo auxiliar em 2 colunas (80 % região | 20 % controles)
# -----

class _AuxDialog(QDialog):
    def __init__(self,
                 pix_region, # QPixmap da região capturada
                 ctrl_widget, # InspectionConfigWidget (controles)
                 update_callback=None, # Função callback para atualização
                 parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Auxiliar de Inspeção")
        self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
        self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)
        self._main_widget = ctrl_widget # Referência ao widget principal
        self._update_callback = update_callback # Callback para atualização direta

# ----- COLUNA ESQUERDA (imagem + editor ROI) -----
# Usa QGraphicsView para poder desenhar janelas via ROIWindowEditor
# -----
# Imagem original (alta resolução) recebida do widget principal
# -----
```

```

self._orig_pix = pix_region or QPixmap() # cache como QPixmap

self.view_region = QGraphicsView()
self.view_region.setMinimumWidth(MIN_REGION_WIDTH)
self.view_region.setMinimumHeight(MIN_REGION_HEIGHT)
self.view_region.setScene(QGraphicsScene(self.view_region))
self.view_region.setRenderHints(
    QPainter.RenderHint.SmoothPixmapTransform |
    QPainter.RenderHint.Antialiasing
)
self._pix_item = self.view_region.scene().addPixmap(self._orig_pix)
# Posições mecânicas — pede nome ao concluir
self.region_editor = ROIWindowEditor(
    self.view_region,
    ask_name=True,
    autosave_path=os.path.join(ctrl_widget._c.prog_mgr.path, "mechanical_positions.json") if hasattr(ctrl_widget, '_c') a
)

# ----- mantém cópia BGR da imagem para recortes -----
# numpy BGR correspondente – usado para recortes exatos
self._orig_bgr = None
if not self._orig_pix.isNull():
    self._orig_bgr = self._qpix_to_bgr(self._orig_pix)
# caso o widget principal possua buffer original, usa-o (mais fiel)
if getattr(parent, "_last_roi_bgr", None) is not None:
    self._orig_bgr = parent._last_roi_bgr.copy()

# ----- layout principal -----
h = QHBoxLayout(self)
h.addWidget(self.view_region, 4) # 80 %

# ----- coluna direita (controles + botões extras) ----
right_box = QWidget()
vright = QVBoxLayout(right_box); vright.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
vright.addWidget(ctrl_widget, 1)

# NOVOS BOTÕES – exclusivos desta janela
self.btn_mech = QPushButton("Posição mecanica")
self.btn_mech.setCheckable(True)
self.btn_cmp = QPushButton("Comparação de imagem")
self.btn_cmp.setCheckable(True)
# ----- TREEVIEW – lista de posições mecânicas -----
self.tree = QTreeWidget()
self.tree.setHeaderHidden(True)
vright.addWidget(self.tree, 2)

vright.addWidget(self.btn_mech)
vright.addWidget(self.btn_cmp)
vright.addStretch()

```

```

h.addWidget(right_box, 1)          # 20 %

# Garante que o preview interno e o botão auxiliar não apareçam
for attr in ("lbl_region", "btn_aux"):
    if hasattr(ctrl_widget, attr) and getattr(ctrl_widget, attr):
        getattr(ctrl_widget, attr).setVisible(False)

# ----- ROI (thumbnail) – substitui QLabel por View ---
roi_label = getattr(ctrl_widget, "lbl_roi", None)
if roi_label:
    roi_pix = roi_label.pixmap() or QPixmap()
    self.view_roi = QGraphicsView()
    self.view_roi.setMinimumWidth(MIN_ROI_WIDTH)
    self.view_roi.setMinimumHeight(MIN_ROI_HEIGHT)
    self.view_roi.setScene(QGraphicsScene(self.view_roi))
    self.view_roi.setRenderHints(
        QPainter.RenderHint.SMOOTHPixmapTransform |
        QPainter.RenderHint.ANTIALIASING
    )
    self.view_roi.scene().addPixmap(roi_pix)
    self.roi_editor = ROIWindowEditor(
        self.view_roi,
        autosave_path=os.path.join(ctrl_widget._c.prog_mgr.path, "comparison_windows.json") if hasattr(ctrl_widget, '_c')
    )

    parent_lay = roi_label.parentWidget().layout()
    idx = parent_lay.indexOf(roi_label)
    parent_lay.removeWidget(roi_label)
    roi_label.setParent(None)
    parent_lay.insertWidget(idx, self.view_roi)
else:
    self.view_roi = None
    self.roi_editor = None
    self._roi_pix_item = None

# ----- sinais botões -----
self.btn_mech.toggled.connect(
    lambda st: self._toggle_editor("mech", st))
self.btn_cmp.toggled.connect(
    lambda st: self._toggle_editor("cmp", st))

# ----- sincronização Tree ■ Scene -----
self.region_editor.windowAdded.connect(self._on_window_added)
self.region_editor.windowRemoved.connect(self._on_window_removed)
self.region_editor.windowChanged.connect(self._on_window_changed)

# -----
# Quando o usuário seleciona um retângulo (posição mecânica),
# o conteúdo interno é recortado da imagem original e exibido
# no visor "Região ROI" à direita, mantendo resolução e escala.

```

```

# -----
self.view_region.scene().selectionChanged.connect(
    self._update_roi_from_selection)

# -----
# Sempre que o usuário clicar em "Definir região" no painel direito,
# o sinal regionCaptured(img_bgr) será emitido. Conectamos para que
# o novo ROI substitua imediatamente a imagem exibida na coluna
# esquerda ("Região de Inspeção").
# -----
if hasattr(ctrl_widget, "regionCaptured"):
    ctrl_widget.regionCaptured.connect(self._on_region_captured)
    # Atualiza também o visor da JANELA PRINCIPAL
    if parent is not None and hasattr(parent, "_apply_external_roi"):
        ctrl_widget.regionCaptured.connect(parent._apply_external_roi)

# ROI capturado na janela PRINCIPAL deve reflectir aqui
if parent is not None and hasattr(parent, "regionCaptured"):
    parent.regionCaptured.connect(self._on_region_captured)

# Flags para evitar loops infinitos de sinais
self._updating_tree_selection = False
self._updating_scene_selection = False
self._scene_selection_blocked = False
# NOVO SISTEMA: Armazena janelas de comparação nos dados dos componentes
# Exatamente como no gerador de projetos
self.inspecao_items = {} # {nome_componente: [items]}

# Inicializa dicionário de componentes (essencial!)
self.componentes = {}
# Flags de controle
self._criando_item = False

# Configuração da TreeView para permitir seleção individual
self.tree.setSelectionMode(QTreeWidgetItem.SelectionMode.SingleSelection)

# ----- NOVA SINCRONIZAÇÃO com ROIWindowEditor -----
self.view_region.scene().selectionChanged.connect(self._on_position_selection_changed)
self.tree.itemSelectionChanged.connect(self._on_tree_selection_changed)
self.tree.itemClicked.connect(self._on_tree_item_clicked)

# EVENT-FILTER para logs de clique
self.view_region.viewport().installEventFilter(self)
if self.view_roi:
    self.view_roi.viewport().installEventFilter(self)
    self.roi_editor.windowAdded.connect(self._on_comparison_window_added)
    self.roi_editor.windowRemoved.connect(self._on_comparison_window_removed)
# Variável para guardar o pai das janelas de comparação
self._comparison_parent_uid = None

```

```

# NOVO: Carrega dados do cache ao inicializar
self.load_cached_data()

def _update_mechanical_positions_in_cache(self):
    """Atualiza as coordenadas das posições mecânicas no cache com as posições atuais"""
    for window in self.region_editor.windows:
        if isinstance(window, ResizableRectItem):
            window_name = getattr(window, 'name', None)
            if window_name and window_name in self.componentes:
                # CORREÇÃO: Captura posição atual da janela no editor
                pos_rect = window.sceneBoundingRect()
                atual_x = int(pos_rect.x())
                atual_y = int(pos_rect.y())
                atual_w = int(pos_rect.width())
                atual_h = int(pos_rect.height())

                # Atualiza no cache
                self.componentes[window_name]['posicao'] = (atual_x, atual_y)
                self.componentes[window_name]['dimensoes'] = (atual_w, atual_h)

                self.log(f"■ Posição '{window_name}' atualizada no cache: pos=({atual_x},{atual_y}), dims=({atual_w},{atual_h})")

def _on_window_changed(self, item):
    """Callback chamado quando janela é modificada - salva automaticamente"""
    # CORREÇÃO: Atualiza dados no cache se for posição mecânica
    if isinstance(item, ResizableRectItem):
        window_name = getattr(item, 'name', None)
        if window_name and window_name in self.componentes:
            pos_rect = item.sceneBoundingRect()
            self.componentes[window_name]['posicao'] = (int(pos_rect.x()), int(pos_rect.y()))
            self.componentes[window_name]['dimensoes'] = (int(pos_rect.width()), int(pos_rect.height()))
            self.log(f"■ Posição mecânica '{window_name}' atualizada em tempo real: pos={self.componentes[window_name]}")

    self.log(f"■ Janela modificada: {self._describe_item(item)}")

# ----- helpers internos -----
def _update_pix(self):
    """Escala novamente a partir da imagem original (evita cascata)."""
    if self._orig_pix.isNull():
        return
    if not self._orig_pix.isNull():
        self._pix_item.setPixmap(self._orig_pix)
        self.view_region.fitInView(self._pix_item,
                                    Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

def _get_selected_mechanical_position_node(self):
    """Retorna o nó da posição mecânica atualmente selecionado na tree"""
    selected_items = self.tree.selectedItems()
    if not selected_items:
        return None

```

```

    return selected_items[0] if selected_items else None
def _on_position_selection_changed(self):
    """
    Chamado quando seleção muda no visor de posições mecânicas.

    """
    selected_items = self.view_region.scene().selectedItems()
    if not selected_items:
        # Nenhuma seleção - mostra todas as janelas de comparação
        if self.roi_editor:
            self.roi_editor.focus_on_parent(None)
        return

    # Pega primeiro item selecionado (posição mecânica)
    selected_item = selected_items[0]
    if isinstance(selected_item, ResizableRectItem):
        # Foca nas janelas filhas desta posição mecânica
        # Atualiza ROI e redesenha janelas

        # Atualiza ROI visual
        self._update_roi_from_selection()

        # Seleciona na TreeView
        self._select_tree_node_for_item(selected_item)

        self.log(f"■ Posição selecionada: {getattr(selected_item, 'name', '?')}")

def _update_roi_from_selection(self):
    """
    Recorta a área da Posição Mecânica selecionada e mostra
    na view_roi preservando a resolução original.
    """
    if self.view_roi is None or self._orig_bgr is None:
        return
    sel = [it for it in self.view_region.scene().selectedItems()
            if isinstance(it, ResizableRectItem)]
    if not sel:
        return

    # CORREÇÃO: Evita redesenho desnecessário
    item = sel[0]
    component_name = getattr(item, 'name', None)
    if not component_name:
        return

    # Verifica se mudou a seleção para evitar redesenhos repetitivos
    if hasattr(self, '_last_selected_component') and self._last_selected_component == component_name:
        return
    self._last_selected_component = component_name

    # ... resto da função mantém igual ...

```

```

# usa retângulo do item já mapeado p/ cena (inclui posição)
r_scene = item.mapRectToScene(item.rect())
x, y, w, h = map(int, [r_scene.x(), r_scene.y(),
                      r_scene.width(), r_scene.height()])
h_img, w_img, _ = self._orig_bgr.shape
# limita dentro da imagem
x = max(0, min(x, w_img - 1))
y = max(0, min(y, h_img - 1))
w = max(1, min(w, w_img - x))
h = max(1, min(h, h_img - y))
roi_bgr = self._orig_bgr[y:y + h, x:x + w].copy()
if roi_bgr.size == 0:
    return

# Atualiza o visor ROI
roi_px = InspectionConfigWidget._bgr_to_pixmap(roi_bgr) # qualidade máx.

# CORREÇÃO: Remove apenas o pixmap anterior, mantém janelas de comparação
scene = self.view_roi.scene()
# Remove apenas o item de imagem anterior (se existir)
if hasattr(self, '_roi_pix_item') and self._roi_pix_item:
    scene.removeItem(self._roi_pix_item)

# Adiciona nova imagem
self._roi_pix_item = scene.addPixmap(roi_px)
self.view_roi.fitInView(self._roi_pix_item,
                        Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

# FORÇO redesenho se necessário
if component_name and component_name in self.componentes:
    self._redesenhar_janelas_inspecao(component_name)

# ===== TREEVIEW Sync =====
def _on_window_added(self, item):
    """Insere posição mecânica na árvore"""
    name = getattr(item, 'name', f'Posição {item.id}') if hasattr(item, 'id') else 'Posição mecânica'
    node = QTreeWidgetItem([name])
    node.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, item)
    self.tree.addTopLevelItem(node)
    self.log(f"■ Posição mecânica adicionada à tree: {name}")

def _on_comparison_window_added(self, roi_item):
    """
    NOVA ABORDAGEM: Converte janela do ROIWindowEditor em dados do componente
    e redesenha usando o sistema do gerador de projetos
    """
    # Identifica a posição mecânica pai
    parent_item = None
    if self._comparison_parent_uid is not None:
        for window in self.region_editor.windows:
            if hasattr(window, 'id') and window.id == self._comparison_parent_uid:

```

```

        parent_item = window
        break

if parent_item is None:
    # Fallback: usa posição selecionada
    selected_items = self.view_region.scene().selectedItems()
    for scene_item in selected_items:
        if isinstance(scene_item, ResizableRectItem) and scene_item in self.region_editor.windows:
            parent_item = scene_item
            break

if parent_item is None:
    self.log("■■■ Janela de comparação criada sem pai definido")
    return

# Encontra nó pai na TreeView
parent_node = None
parent_name = getattr(parent_item, 'name', f'ID:{parent_item.id}')
for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
    node = self.tree.topLevelItem(i)
    if node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is parent_item:
        parent_node = node
        parent_name = node.text(0)
        break

if parent_node is None:
    self.log("■■■ Nó pai não encontrado na TreeView")
    return

# NOVA LÓGICA: Converte para dados do componente (como no gerador)
# Obtém coordenadas da janela ROI em relação à ROI original
roi_rect = roi_item.rect()

# Converte coordenadas da cena ROI para coordenadas absolutas da ROI
if parent_name not in self.componentes:
    # Inicializa dados do componente se não existir
    pos_rect = parent_item.sceneBoundingRect()
    self.componentes[parent_name] = {
        'posicao': (int(pos_rect.x()), int(pos_rect.y())),
        'dimensoes': (int(pos_rect.width()), int(pos_rect.height())),
        'roi': None, # será preenchido quando necessário
        'inspecoes': []
    }

# Calcula coordenadas absolutas (simula o sistema do gerador)
scene_rect = self.view_roi.sceneRect()
# Para simplicidade, assume que a cena ROI tem o mesmo tamanho da ROI
roi_w, roi_h = scene_rect.width(), scene_rect.height()

if roi_w > 0 and roi_h > 0:
    # Coordenadas absolutas na ROI original

```

```

x_orig = int(roi_rect.x())
y_orig = int(roi_rect.y())
w_orig = int(roi_rect.width())
h_orig = int(roi_rect.height())
else:
    x_orig, y_orig, w_orig, h_orig = int(roi_rect.x()), int(roi_rect.y()), int(roi_rect.width()), int(roi_rect.height())

# Conta janelas existentes para gerar nome
existing_count = len(self.componentes[parent_name]['inspecoes'])
comp_name = f"w{existing_count + 1}"

# Salva referência bidirecional
inspecao_data = {
    'posicao': (x_orig, y_orig),
    'tamanho': (w_orig, h_orig),
    'threshold': 100, # valor padrão
    'cor_pixel': 'branco',
    'percentual_minimo': 50.0,
    'roi_editor_item': roi_item, # referência para sincronização
    'tree_node': None,          # será preenchido abaixo
    'blue_window': None        # será preenchido no redesenho
}

self.componentes[parent_name]['inspecoes'].append(inspecao_data)

# CORREÇÃO: Remove janela vermelha do ROIWindowEditor após salvar dados
if roi_item in self.roi_editor.windows:
    self.roi_editor.windows.remove(roi_item)
    if roi_item.scene():
        roi_item.scene().removeItem(roi_item)

# FORÇA redesenho imediato para mostrar janela azul
self._redesenhar_janelas_inspecao(parent_name)

# DEBUGGING: Log detalhado da associação
self.log(f"■ Dados salvos {comp_name} → pai {parent_name}")
# Cria subnó na TreeView
comp_node = QTreeWidgetItem([comp_name])
# CORREÇÃO CRÍTICA: Associa imediatamente a um placeholder que será substituído
placeholder_data = {
    'type': 'comparison_placeholder',
    'component_name': parent_name,
    'window_name': comp_name,
    'inspecao_ref': inspecao_data
}
comp_node.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, placeholder_data)

# Log detalhado da associação
self.log(f"■ Criando nó TreeView '{comp_name}' com placeholder")

# Salva referência bidirecional

```

```
inspecao_data['tree_node'] = comp_node
parent_node.addChild(comp_node)
parent_node.setExpanded(True)
```

```
# NOVO: Força atualização visual da TreeView
self.tree.update()
self.tree.repaint()
```

```
# NOVO: Torna o item explicitamente selecionável
comp_node.setFlags(
    comp_node.flags() |
    Qt.ItemFlag.ItemIsSelectable |
    Qt.ItemFlag.ItemIsEnabled
)
```

```
self.log(f"■ Janela de comparação adicionada: {comp_name}")
```

```
# Limpa referência do pai após usar
self._comparison_parent_uid = None
```

```
def _select_tree_node_for_item(self, item):
    """Seleciona o nó da TreeView correspondente ao item"""
    for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
        node = self.tree.topLevelItem(i)
        if node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is item:
            self.tree.setCurrentItem(node)
            return
```

```
# -----
# LOG (agora com supressão de mensagens muito frequentes)
# -----
_SUPPRESS_PATTERNS = (
    "Tentando carregar cache:",
    "Widget principal - inicializando auxiliar:",
    "Aguardando inicialização completa",
    "■ Aguardando inicialização completa"
)
```

```
def log(self, message: str):
    """
    Helper para logging. Mensagens que contenham qualquer um dos
    fragmentos listados em `_SUPPRESS_PATTERNS` são ignoradas
    para evitar poluição do log.
    """
    for pat in self._SUPPRESS_PATTERNS:
        if pat in message:
            return # suprime

    if hasattr(self, '_c') and hasattr(self._c, 'log'):
```

```

        self._c.log(message)
    elif hasattr(self, 'parent') and hasattr(self.parent(), 'log'):
        self.parent().log(message)
    else:
        print(f"[AuxDialog] {message}")

```

```

# =====
# NOVO SISTEMA: CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS
# =====

```

```

def load_cached_data(self):
    """Carrega dados do cache do widget principal"""
    if not hasattr(self._main_widget, 'get_cached_auxiliary_data'):
        self.log("Widget principal não suporta cache")
        return

    cached_data = self._main_widget.get_cached_auxiliary_data()
    componentes_cache = cached_data.get('componentes', {})

    # DEBUGGING DETALHADO das coordenadas
    if not hasattr(self, 'componentes'):
        self.componentes = {}
        self.log("■■ Dicionário componentes não existia - inicializado")

    if not hasattr(self, 'region_editor') or self.region_editor is None:
        self.log("■ region_editor não disponível - cancelando reconstrução")
        return
    self.log(f"■ Tentando carregar cache: {len(componentes_cache)} componentes disponíveis")
    for nome, dados in componentes_cache.items():
        pos = dados.get('posicao', (0, 0))
        dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))
        inspecoes = dados.get('inspecoes', [])
        self.log(f"■ Cache '{nome}': pos={pos}, dims={dims}, {len(inspecoes)} inspeções")

    # ALERTA se posição for (0,0)
    if pos == (0, 0) and dims == (100, 100):
        self.log(f"■■ POSIÇÃO SUSPEITA para '{nome}': pode estar em posição padrão")

    # DEBUGGING: Mostra estado do widget principal
    self.log(f"■ Widget principal - inicializando auxiliar: {getattr(self._main_widget, '_initializing_auxiliary', 'N/A')}")

    # NOVO: Se está inicializando e não tem dados, aguarda um pouco
    if not componentes_cache and hasattr(self._main_widget, '_initializing_auxiliary'):
        self.log("■ Aguardando inicialização completa...")
        QTimer.singleShot(100, self.load_cached_data) # Tenta novamente em 100ms
        return

    # DEBUGGING: Log detalhado do que está sendo carregado
    self.log(f"■ Tentando carregar cache: {len(componentes_cache)} componentes disponíveis")
    for nome, dados in componentes_cache.items():

```

```

pos = dados.get('posicao', (0, 0))
dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))
inspecoes = dados.get('inspecoes', [])
self.log(f"■ Cache '{nome}': pos={pos}, dims={dims}, {len(inspecoes)} inspeções")

```

```

if not componentes_cache:
    self.log("Nenhum dado em cache para carregar")
    return

```

```

# Carrega componentes do cache
self.componentes.update(componentes_cache)
self.log(f"■ Carregados {len(componentes_cache)} componentes do cache")
self.log(f"■ Total de componentes após carregar: {len(self.componentes)}")

```

```

# Reconstroi a interface baseada nos dados carregados
self.rebuild_interface_from_cache()

```

```

def rebuild_interface_from_cache(self):
    """Reconstroi TreeView e editores baseado nos componentes em cache"""
    # Limpa TreeView atual
    self.tree.clear()
    # CORREÇÃO: Limpa editor antes de recriar
    if hasattr(self.region_editor, 'windows'):
        for window in list(self.region_editor.windows):
            try:
                if window.scene():
                    window.scene().removeItem(window)
            except RuntimeError:
                pass
        self.region_editor.windows.clear()

    # Adiciona posições mecânicas ao region_editor e TreeView
    for comp_name, comp_data in self.componentes.items():
        pos = comp_data.get('posicao', (0, 0))
        dims = comp_data.get('dimensoes', (100, 100))

        self.log(f"■ Recriando '{comp_name}': pos={pos}, dims={dims}")

        # CORREÇÃO CRÍTICA: Cria o item no region_editor usando coordenadas do cache
        item = self.region_editor.add_window(
            x=pos[0], y=pos[1],
            w=dims[0], h=dims[1],
            name=comp_name,
            deletable=True,
            editable=False
        )

        # Adiciona à TreeView
        node = QTreeWidgetItem([comp_name])
        node.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, item)
        self.tree.addTopLevelItem(node)

```

```

# Adiciona janelas de inspeção como subnós
for i, inspecao in enumerate(comp_data.get('inspecoes', []), 1):
    comp_node = QTreeWidgetItem([f"w{i}"])

    # Cria placeholder para a janela de comparação
    placeholder_data = {
        'type': 'comparison_placeholder',
        'component_name': comp_name,
        'window_name': f"w{i}",
        'inspecao_ref': inspecao
    }
    comp_node.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, placeholder_data)
    inspecao['tree_node'] = comp_node
    node.addChild(comp_node)
    node.setExpanded(True)

self.log(f"■ Posição '{comp_name}' restaurada com {len(comp_data.get('inspecoes', []))} janelas")

```

```

def closeEvent(self, event):
    """Atualiza posições e chama callback direto"""
    try:
        # Atualiza posições mecânicas no cache
        self._update_mechanical_positions_in_cache()

        # Chama callback direto se disponível
        if self._update_callback:
            self._update_callback(self.componentes, self._orig_bgr)
            print(f"[DEBUG] ■ Callback direto executado com sucesso")

    except Exception as e:
        print(f"[ERROR] Erro no closeEvent: {e}")
        super().closeEvent(event)

```

```

# =====
# EVENT-FILTER (cliques nos visores) + logs auxiliares
# =====

def eventFilter(self, obj, ev):
    from PyQt6.QtCore import QEvent
    if ev.type() == QEvent.Type.MouseButtonPress:
        if obj is self.view_region.viewport():
            pos = self.view_region.mapToScene(int(ev.position().x()),
                                                int(ev.position().y()))
            it = self.view_region.scene().itemAt(pos, self.view_region.transform())
            self._log_click("vis. ESQ", it, pos)
        elif self.view_roi and obj is self.view_roi.viewport():
            pos = self.view_roi.mapToScene(int(ev.position().x()),
                                             int(ev.position().y()))
            it = self.view_roi.scene().itemAt(pos, self.view_roi.transform())
            self._log_click("vis. DIR", it, pos)
        # NOVA FUNCIONALIDADE: Detecta clique em janela azul para sincronizar TreeView
        if (hasattr(it, 'item_type') and it.item_type == 'inspection'):

```

```

self._handle_blue_window_click(it)
# NOVO: Força seleção visual da janela clicada
try:
    self.view_roi.scene().clearSelection()
    it.setSelected(True)
    self.view_roi.scene().update()
    self.view_roi.viewport().update()
except RuntimeError:
    self.log("■■■ Erro ao selecionar janela azul clicada")
    pass
return super().eventFilter(obj, ev)

```

```

def _handle_blue_window_click(self, blue_window):
    """Manipula clique em janela azul para sincronizar com TreeView"""
    self.log(f"■■■ Clique na janela azul: {getattr(blue_window, 'inspecao_name', '?')}")

```

```

# NOVO: Força seleção visual imediata
try:
    self.view_roi.scene().clearSelection()
    blue_window.setSelected(True)
    self.view_roi.scene().update()
    self.view_roi.viewport().update()
except RuntimeError:
    self.log("■■■ Erro ao selecionar janela azul clicada")
    pass

```

```

# Encontra o nó correspondente na TreeView
tree_node = getattr(blue_window, 'tree_node', None)
if tree_node:
    # Evita loops infinitos
    self._updating_tree_selection = True
    try:
        self.tree.setCurrentItem(tree_node)
        # NOVO: Força expansão do nó pai para visibilidade
        if tree_node.parent():
            tree_node.parent().setExpanded(True)
        self.log(f"■■■ TreeView sincronizada: {tree_node.text(0)} selecionado")

        # Também garante que a posição mecânica pai seja selecionada
        self._sync_parent_selection_from_comparison(blue_window)

    finally:
        self._updating_tree_selection = False
else:
    self.log("■■■ Nó da TreeView não encontrado para janela azul")

```

```

def _sync_parent_selection_from_comparison(self, blue_window):
    """Garante que a posição mecânica pai seja selecionada quando janela azul é clicada"""
    # Usa método centralizado
    self._ensure_parent_position_selected(blue_window)

```

```

# ----- helpers interno -----
def _describe_item(self, it) -> str:
    if it is None:
        return "área vazia"
    if hasattr(it, "comparison_name"):
        return f"Cmp \"{it.comparison_name}\""
    if isinstance(it, ResizableRectItem):
        nm = getattr(it, "name", "")
        return f"Posição \"{nm or '?'}\""
    return str(it)

def _log_click(self, visor, item, pos):
    desc = self._describe_item(item)
    self.log(f"███ Click {visor}: {desc} @({pos.x():.0f},{pos.y():.0f})")

# -----
#     LOG para clique na TREEVIEW
# -----
def _on_tree_item_clicked(self, item: QTreeWidgetItem, col: int):
    data = item.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole)
    if isinstance(data, dict) and data.get('type') == 'comparison_placeholder':
        kind = f"Placeholder w* ({data.get('window_name')})"
    elif hasattr(data, 'item_type') and data.item_type == 'inspection':
        kind = f"Janela azul ({getattr(data, 'inspecao_name', '?')})"
    elif isinstance(data, ResizableRectItem):
        kind = "Posição mecânica"
    else:
        kind = f"Desconhecido ({type(data)})"
    self.log(f"███ Click Tree → {kind}: {item.text(0)}")

def _on_window_removed(self, item):
    """Remove posição mecânica da tree"""
    for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
        n = self.tree.topLevelItem(i)
        if n.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is item:
            self.tree.takeTopLevelItem(i)
            self.log(f"███ Posição mecânica removida da tree")
            return

def _on_comparison_window_removed(self, item):
    """Remove janela de comparação da tree"""
    # Remove subitens (janelas de comparação)
    for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
        parent_node = self.tree.topLevelItem(i)
        # Procura subitens que correspondam ao item
        for j in range(parent_node.childCount()):
            child_node = parent_node.child(j)
            if child_node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is item:
                parent_node.removeChild(child_node)
                self.log(f"███ Janela de comparação removida da tree")
                return

```

```

def _is_item_valid(self, item):
    """Verifica se um item Qt ainda é válido"""
    if item is None:
        return False
    try:
        # Tenta acessar uma propriedade básica - se falhar, objeto foi deletado
        _ = item.scene()
        return True
    except RuntimeError:
        # Objeto C++ foi deletado
        return False

```

```

def _find_and_select_tree_node(self, item):
    """Encontra e seleciona o nó correspondente na TreeView"""
    if not self._is_item_valid(item):
        return

    # Procura em itens de primeiro nível
    for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
        n = self.tree.topLevelItem(i)
        if n and n.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is item:
            self.tree.setCurrentItem(n)
    return

```

```

def _safe_clear_tree_selection(self):
    """Limpa seleção da TreeView de forma segura"""
    try:
        self._updating_tree_selection = True
        self.tree.clearSelection()
    finally:
        self._updating_tree_selection = False

```

```

def _safe_select_tree_node(self, node):
    """Seleciona nó na TreeView de forma segura"""
    if node is None:
        return
    try:
        self._updating_tree_selection = True
        if not node.isSelected():
            self.tree.setCurrentItem(node)
    finally:
        self._updating_tree_selection = False

```

```

def _select_tree_node(self, node):
    """Helper para selecionar um nó na tree"""
    self._safe_select_tree_node(node)

```

```

def _on_tree_selection_changed(self):
    """Seleciona retângulo na cena ao clicar na tree"""
    # Evita loops infinitos

```

```

if self._updating_tree_selection:
    return
nodes = self.tree.selectedItems()
if not nodes:
    # Limpa seleção das cenas de forma segura
    try:
        self.view_region.scene().clearSelection()
        if self.view_roi:
            self.view_roi.scene().clearSelection()
    except RuntimeError:
        pass
    # Mostra todas as janelas
    if self.roi_editor:
        self.roi_editor.focus_on_parent(None)
    return
node = nodes[0]
item = node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole)

if item is None:
    return

# CORREÇÃO: Distingue entre posição mecânica e janela de comparação
is_mechanical_position = False
is_comparison_window = False
comparison_placeholder = False

if isinstance(item, ResizableRectItem):
    # Verifica se é posição mecânica (está na cena esquerda)
    if item in self.region_editor.windows:
        is_mechanical_position = True
elif isinstance(item, dict) and item.get('type') == 'comparison_placeholder':
    # NOVO: Placeholder para janelas de comparação (antes do redesenho)
    comparison_placeholder = True
    self.log(f"■ Detectado placeholder para: {item.get('window_name')}")
elif hasattr(item, 'item_type') and item.item_type == 'inspection':
    # Janela azul já redesenhada
    is_comparison_window = True

# NOVA LÓGICA: Trata placeholder como janela de comparação
if comparison_placeholder:
    # CORREÇÃO: Converte placeholder MAS MANTÉM seleção no item w*
    self._handle_comparison_placeholder_selection(node, item, keep_selection=True)
    return
    # CORREÇÃO: Janela azul de comparação (SelectableResizableRectItem)
    is_comparison_window = True
elif isinstance(item, ResizableRectItem) and hasattr(item, 'parent_uid'):
    is_comparison_window = True

if is_mechanical_position:
    # Seleciona na cena principal
    try:

```

```

        self.view_region.scene().clearSelection()
    except RuntimeError:
        pass
    item.setSelected(True)
    self.view_region.centerOn(item)

    # SEMPRE chama redesenho, mesmo se componente não tem janelas
    if self.roi_editor:
        # Mostra todas as janelas, não apenas as filhas
        self.roi_editor.focus_on_parent(None)

    # Atualiza ROI visual
    self._update_roi_from_selection()

```

```

self.log(f"■ Seleção tree → posição: {node.text(0)}")

```

```

elif is_comparison_window:

```

```

    # NOVO: Selecionou janela de comparação (w*) - sincronização completa
    self.log(f"■ Seleção tree → janela comparação: {node.text(0)}")

```

```

    # 1. CRÍTICO: Seleciona a janela azul no visor direito e centraliza
    try:

```

```

        if self.view_roi:
            self.view_roi.scene().clearSelection()
            item.setSelected(True)
            self.view_roi.centerOn(item)
            # Força atualização visual da seleção
            self.view_roi.scene().update()
            self.view_roi.viewport().update()
            self.log(f"■ Janela azul selecionada e centralizada")

```

```

    except RuntimeError:
        self.log("■■ Erro ao selecionar janela azul")

```

```

    # 2. Garante que posição mecânica pai seja selecionada no visor esquerdo
    self._ensure_parent_position_selected(item)

```

```

else:

```

```

    self.log(f"■■ Tipo de item desconhecido selecionado: {type(item)}")

```

```

def _ensure_parent_position_selected(self, comparison_item):

```

```

    """Garante que a posição mecânica pai esteja selecionada no visor esquerdo"""

```

```

    component_name = getattr(comparison_item, 'componente', None)

```

```

    if not component_name:

```

```

        return

```

```

    # Encontra a posição mecânica pai

```

```

    for window in self.region_editor.windows:

```

```

        if getattr(window, 'name', None) == component_name:

```

```

            try:

```

```

                # Seleciona no visor esquerdo apenas se necessário

```

```

                current_selection = self.view_region.scene().selectedItems()

```

```

                if not current_selection or current_selection[0] != window:

```

```

        self.view_region.scene().clearSelection()
        window.setSelected(True)
        self.view_region.centerOn(window)
        # Força atualização do ROI
        self._update_roi_from_selection()
        self.log(f"■ Posição pai '{component_name}' selecionada automaticamente")
    break
except RuntimeError:
    self.log("■■ Erro ao selecionar posição mecânica pai")
    break

```

```

def _handle_comparison_placeholder_selection(self, node, placeholder_data, keep_selection=False):

```

```

    """Manipula seleção de placeholder de janela de comparação"""

```

```

    component_name = placeholder_data.get('component_name')

```

```

    window_name = placeholder_data.get('window_name')

```

```

    self.log(f"■ Seleção tree → janela comparação: {window_name} (via placeholder)")

```

```

    # 1. Força redesenho para criar as janelas azuis se necessário

```

```

    if component_name and component_name in self.componentes:

```

```

        self._redesenhar_janelas_inspecao(component_name)

```

```

    # 2. Encontra a janela azul correspondente após redesenho

```

```

    target_window = None

```

```

    if component_name in self.inspecao_items:

```

```

        for blue_window in self.inspecao_items[component_name]:

```

```

            if hasattr(blue_window, 'inspecao_name') and blue_window.inspecao_name == window_name:

```

```

                target_window = blue_window

```

```

                break

```

```

    # 3. CRÍTICO: Seleciona e centraliza a janela azul com feedback visual

```

```

    if target_window:

```

```

        try:

```

```

            if self.view_roi:

```

```

                self.view_roi.scene().clearSelection()

```

```

                target_window.setSelected(True)

```

```

                self.view_roi.centerOn(target_window)

```

```

                # NOVO: Força feedback visual da seleção

```

```

                self.view_roi.scene().update()

```

```

                self.view_roi.viewport().update()

```

```

                self.log(f"■ Janela azul {window_name} selecionada via placeholder")

```

```

            except RuntimeError:

```

```

                self.log("■■ Erro ao selecionar janela azul via placeholder")

```

```

    # 4. Garante posição pai selecionada

```

```

    if target_window:

```

```

        self._ensure_parent_position_selected(target_window)

```

```

    # NOVO: Se keep_selection=True, volta seleção TreeView para o item w*

```

```

    if keep_selection:

```

```

        QTimer.singleShot(100, lambda: self._force_tree_selection(node))

```

```

def _force_tree_selection(self, node):
    """Força seleção de um nó específico na TreeView"""
    try:
        self._updating_tree_selection = True
        self.tree.setCurrentItem(node)
        self.log(f"■ TreeView forçada para: {node.text(0)}")
    finally:
        self._updating_tree_selection = False

# ----- slot: novo ROI vindo do painel -----
def _on_region_captured(self, img_bgr):
    """
    Recebe numpy BGR do widget de controle e actualiza o visor grande
    sem efeito "cascata".
    """
    # troca cache original (pix + bgr) e reajusta view
    self._orig_bgr = img_bgr.copy() if img_bgr is not None else None
    self._orig_pix = InspectionConfigWidget._bgr_to_pixmap(img_bgr)
    self._update_pix()

# ----- novo: recorte da posição mecânica -----
def _update_roi_from_selection(self):
    """
    Recorta a área da Posição Mecânica seleccionada e mostra
    na view_roi preservando a resolução original.
    """
    if self.view_roi is None or self._orig_bgr is None:
        return
    sel = [it for it in self.view_region.scene().selectedItems()
            if isinstance(it, ResizableRectItem)]
    if not sel:
        return
    item = sel[0]
    # usa retângulo do item já mapeado p/ cena (inclui posição)
    r_scene = item.mapRectToScene(item.rect())
    x, y, w, h = map(int, [r_scene.x(), r_scene.y(),
                           r_scene.width(), r_scene.height()])
    h_img, w_img, _ = self._orig_bgr.shape
    # limita dentro da imagem
    x = max(0, min(x, w_img - 1))
    y = max(0, min(y, h_img - 1))
    w = max(1, min(w, w_img - x))
    h = max(1, min(h, h_img - y))
    roi_bgr = self._orig_bgr[y:y + h, x:x + w].copy()
    if roi_bgr.size == 0:
        return

    # Atualiza o visor ROI

    roi_px = InspectionConfigWidget._bgr_to_pixmap(roi_bgr) # qualidade máx.

```

```

# CORREÇÃO: Remove apenas o pixmap anterior, mantém janelas de comparação
scene = self.view_roi.scene()
# Remove apenas o item de imagem anterior (se existir)
if hasattr(self, '_roi_pix_item') and self._roi_pix_item:
    scene.removeItem(self._roi_pix_item)

# Adiciona nova imagem
self._roi_pix_item = scene.addPixmap(roi_px)
self.view_roi.fitInView(self._roi_pix_item,
                        Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)
# CORREÇÃO: Mantém todas as janelas sempre visíveis
if self.roi_editor and isinstance(item, ResizableRectItem):
    # Encontra o nome do componente
    component_name = getattr(item, 'name', None)
    # DEBUGGING: Log da operação
    self.log(f"■ Atualizando ROI para componente: {component_name}")
    # FORÇA redesenho mesmo se componente não tem janelas (para limpar cena)
    if component_name:
        # Garante que componente existe no dicionário
        if component_name not in self.componentes:
            self.componentes[component_name] = {
                'posicao': (0, 0),
                'dimensoes': (100, 100),
                'roi': None,
                'inspecoes': [] # Lista vazia
            }
        inspecoes_count = len(self.componentes[component_name].get('inspecoes', []))
        self.log(f"■ Componente {component_name} tem {inspecoes_count} janelas salvas")
        # SEMPRE chama redesenho (vai limpar cena se não há janelas)
        self._redesenhar_janelas_inspecao(component_name)

```

```

def _redesenhar_janelas_inspecao(self, componente):

```

```

    """

```

```

    NOVA IMPLEMENTAÇÃO: Identica ao gerador de projetos

```

```

    Redesenha todas as janelas de comparação para o componente especificado

```

```

    """

```

```

    # Verifica se componentes foi inicializado

```

```

    if not hasattr(self, 'componentes'):

```

```

        self.componentes = {}

```

```

        return

```

```

    if componente not in self.componentes:

```

```

        return

```

```

    # DEBUGGING: Log do componente sendo redesenhado

```

```

    inspecoes_count = len(self.componentes[componente].get('inspecoes', []))

```

```

    self.log(f"■ Iniciando redesenho para '{componente}' ({inspecoes_count} janelas)")

```

```

    if not self.view_roi or not self.view_roi.scene():

```

```
self.log(f"■ Não foi possível redesenhar - visor ROI não disponível")
return
```

```
scene = self.view_roi.scene()
```

```
# CORREÇÃO: Remove TODAS as janelas de inspeção da cena (de todos os componentes)
```

```
# Isso garante que apenas as janelas do componente atual sejam exibidas
```

```
for comp_name in list(self.inspecao_items.keys()):
```

```
    for item in self.inspecao_items[comp_name]:
```

```
        if item.scene():
```

```
            scene.removeItem(item)
```

```
self.inspecao_items[comp_name] = []
```

```
self.log(f"■ Cena ROI limpa - todas as janelas antigas removidas")
```

```
# Garante que o componente atual existe no dicionário
```

```
if componente not in self.inspecao_items:
```

```
    self.inspecao_items[componente] = []
```

```
# Obtém dimensões da cena para escala
```

```
scene_rect = scene.sceneRect()
```

```
scene_width = scene_rect.width()
```

```
scene_height = scene_rect.height()
```

```
if scene_width == 0 or scene_height == 0:
```

```
    return
```

```
# Redesenha cada janela de inspeção salva
```

```
# Usa apenas cor azul para todas as janelas de comparação
```

```
cor_azul = Qt.GlobalColor.blue
```

```
for i, inspecao in enumerate(self.componentes[componente].get('inspecoes', [])):
```

```
    # CORREÇÃO CRÍTICA: Usa coordenadas ATUAIS (que incluem modificações do usuário)
```

```
    x_orig, y_orig = inspecao['posicao']
```

```
    w_orig, h_orig = inspecao['tamanho']
```

```
# DEBUGGING: Log das coordenadas que serão usadas
```

```
self.log(f"■ Redesenhando w{i+1}: pos=({x_orig},{y_orig}), tam=({w_orig},{h_orig})")
```

```
# Para simplicidade, usa coordenadas diretas (pode ser ajustado se necessário)
```

```
# No gerador original, há conversão de escala aqui
```

```
graphicsView_x = x_orig
```

```
graphicsView_y = y_orig
```

```
graphicsView_w = w_orig
```

```
graphicsView_h = h_orig
```

```
# CORREÇÃO CRÍTICA: Callback que salva alterações do usuário
```

```
def _on_insp_change(item, d=inspecao, comp=componente):
```

```
    """Atualiza dados quando item é modificado"""
```

```
    # CORREÇÃO: Permite salvar alterações do usuário mesmo durante redesenho
```

```

# Só bloqueia durante a criação inicial do item
if hasattr(self, '_criando_item') and self._criando_item:
    return
br = item.sceneBoundingRect()
# CORREÇÃO CRÍTICA: Atualiza coordenadas principais (que são usadas no redesenho)
new_pos = (int(br.x()), int(br.y()))
new_tam = (int(br.width()), int(br.height()))
d['posicao'] = new_pos
d['tamanho'] = new_tam
# NOVO: Também atualiza originais para manter consistência
d['original_posicao'] = new_pos
d['original_tamanho'] = new_tam
self.log(f"■ Janela {comp} atualizada: pos={d['posicao']}, tam={d['tamanho']}")
# Marca que está criando item (evita callback durante criação)
self._criando_item = True

# Cria item visual

rect_item = SelectableResizableRectItem(
    graphicsView_x, graphicsView_y,
    graphicsView_w, graphicsView_h,
    pen=QPen(cor_azul, 2),
    change_callback=_on_insp_change
)

# Item criado - libera callbacks
self._criando_item = False

# Metadados para identificação
rect_item.item_type = 'inspection'
rect_item.componente = componente
rect_item.inspecao_ref = inspecao
rect_item.deletavel = True

# NOVO: Estabelece associação bidirecional TreeView ↔ Janela Azul
inspecao['blue_window'] = rect_item
if inspecao.get('tree_node'):
    # CORREÇÃO: Substitui placeholder pela janela azul real
    inspecao['tree_node'].setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, rect_item)
    self.log(f"■ Nó '{inspecao['tree_node'].text(0)}' associado à janela azul (substitui placeholder)")
    # CRÍTICO: Associação bidirecional completa
    rect_item.tree_node = inspecao['tree_node']
    rect_item.inspecao_name = f"w{i+1}"

rect_item.component_name = componente

# NOVO: Metadados extras para debugging
rect_item.original_inspecao_data = inspecao

# DEBUGGING: Confirma associação bidirecional
self.log(f"■ Associação bidirecional completa: TreeView({inspecao['tree_node'].text(0)}) ↔ Janela({rect_item.insp")

```

```

scene.addItem(rect_item)
self.inspecao_items[componente].append(rect_item)

# Força atualização da visualização
self.view_roi.viewport().update()

# DEBUGGING: Log do resultado final
total_items_scene = len([item for item in scene.items()
                          if hasattr(item, 'item_type') and item.item_type == 'inspection'])
self.log(f"■ Cena ROI agora tem {total_items_scene} janelas de inspeção visíveis")

self.log(f"■ Redesenhadas {len(self.componentes[componente].get('inspecoes', []))} janelas para {componente}")

# ===== NOVO: SCENE EVENT FILTER PARA JANELAS AZUIS =====
def sceneEventFilter(self, watched, event):
    """Event filter específico para janelas azuis"""
    try:
        from PyQt6.QtCore import QEvent

        # Só processa cliques do mouse em janelas azuis
        if (hasattr(watched, 'item_type') and
            watched.item_type == 'inspection' and
            event.type() == QEvent.Type.GraphicsSceneMousePress):

            self.log(f"■ Scene Event Filter: clique em {getattr(watched, 'inspecao_name', '?')}")

            # Chama handler específico
            self._handle_blue_window_click(watched)

            # Propaga o evento normalmente
            return False

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro no scene event filter: {e}")

    # Propaga evento para handlers normais
    return False

# mantém proporção 4:3 na imagem grande
def resizeEvent(self, ev):
    super().resizeEvent(ev)
    self._fit_views()

# NOVO MÉTODO: Remove janela dos dados do componente
def _on_comparison_window_removed(self, roi_item):
    """Remove janela de comparação dos dados e da TreeView"""
    # Encontra o componente e remove a janela dos dados
    if not hasattr(self, 'componentes'):
        self.componentes = {}
    return

```

```
# DEBUGGING: Log antes da busca
self.log(f"■ Procurando janela removida entre {len(self.componentes)} componentes")
```

```
removed = False
for comp_name, comp_data in self.componentes.items():
    inspecoes = comp_data.get('inspecoes', [])
    for i, insp in enumerate(inspecoes):
        if insp.get('roi_editor_item') is roi_item:
            # Remove dos dados
            inspecoes.pop(i)
            self.log(f"■ Janela removida dos dados de {comp_name}")
            # Redesenha as janelas restantes
            self._redesenhar_janelas_inspecao(comp_name)
            break
    if removed:
        break
```

```
# Remove também janela do ROIWindowEditor se ainda estiver lá
if roi_item in self.roi_editor.windows:
    self.roi_editor.windows.remove(roi_item)
```

```
# Remove da TreeView
for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
    parent_node = self.tree.topLevelItem(i)
    for j in range(parent_node.childCount()):
        child_node = parent_node.child(j)
        if child_node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is roi_item:
            parent_node.removeChild(child_node)
            self.log(f"■ Janela removida da TreeView")
            return
```

```
# ----- ajuste automático das views -----
def _fit_views(self):
    if hasattr(self, "_pix_item") and self._pix_item:
        self.view_region.fitInView(self._pix_item,
                                    Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)
    if hasattr(self, "view_roi") and self.view_roi:
        self.view_roi.fitInView(
            self.view_roi.scene().itemsBoundingRect(),
            Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)
```

```
# -----
# Conversões utilitárias
# -----
```

```
@staticmethod
def _qpix_to_bgr(px: QPixmap):
    """Converte QPixmap → numpy BGR preservando resolução."""
    if px.isNull():
        return None
    img = px.toImage().convertToFormat(QImage.Format.Format_RGB888)
    w, h = img.width(), img.height()
```

```

ptr = img.bits().asstring(w * h * 3)
import numpy as np
arr = np.frombuffer(ptr, np.uint8).reshape((h, w, 3))
return cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_RGB2BGR)

```

----- habilita / desabilita editores -----

```

def _toggle_editor(self, which: str, enabled: bool):
    if which == "mech":
        if enabled:
            self.region_editor.start_drawing()
            self.btn_cmp.setChecked(False)
        else:
            self.region_editor.stop_drawing()
    elif which == "cmp" and self.roi_editor is not None:
        if enabled:
            # Determina o item pai baseado na seleção atual
            parent_item = None
            parent_uid = None
            selected_items = self.view_region.scene().selectedItems()
            if selected_items:
                for item in selected_items:
                    if isinstance(item, ResizableRectItem):
                        parent_item = item
                        parent_uid = item.id
                        break

            # Inicia desenho SEM pai Qt Graphics (evita problemas entre cenas)
            # Mas salva o parent_uid para associação lógica
            self._comparison_parent_uid = parent_uid
            # CORREÇÃO: Garante que desenho acontece APENAS no visor direito
            if self.roi_editor and self.view_roi:
                # Define pen azul para ROIWindowEditor (evita janelas vermelhas)
                from PyQt6.QtGui import QPen
                blue_pen = QPen(Qt.GlobalColor.blue, 2)
                # Força foco no visor direito antes de iniciar desenho
                self.view_roi.setFocus()
                self.roi_editor.start_drawing(pen=blue_pen)
            else:
                self.log("■■ Visor direito não disponível para desenho")

            self.btn_mech.setChecked(False)
        else:
            self.roi_editor.stop_drawing()

```

QLabel com proporção fixa (default = 4:3)

```

class AspectRatioLabel(QLabel):

```

```

    """

```

```

    QLabel que mantém width : height = 4 : 3

```

(ou outro aspecto definido no construtor).

Usa o mecanismo height-for-width do Qt ■ sem precisar de `resizeEvent` personalizado no widget contêiner.

```
"""
```

```
def __init__(self, *args, aspect_ratio: float = 4/3, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    self._aspect_ratio = aspect_ratio      # width / height
    self.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                      QSizePolicy.Policy.Expanding)
```

```
# ---- height-for-width -----
```

```
def hasHeightForWidth(self) -> bool:
    return True
```

```
def heightForWidth(self, w: int) -> int:
    return int(w / self._aspect_ratio)
```

```
# sizeHint garante 4:3 quando o layout consulta o widget
```

```
def sizeHint(self):
    hint = super().sizeHint()
    hint.setHeight(self.heightForWidth(hint.width()))
    return hint
```

```
# -----
```

```
# InspectionConfigWidget
```

```
# • show_region      → exibe/omite o visor grande na própria coluna
```

```
# • show_aux_button  → exibe/omite o botão “Aux. de inspeção”
```

```
# • show_size_controls → exibe/omite campos Largura / Altura
```

```
# • show_region_button → exibe/omite o botão “Definir região”
```

```
# -----
```

```
class InspectionConfigWidget(QGroupBox):
```

```
    """
```

```
    UI da Ação 'Inspeção'.
```

```
    """
```

```
    parametersChanged = pyqtSignal(int, int)      # width, height
```

```
    regionCaptured    = pyqtSignal(object)       # img_bgr
```

```
def __init__(self, controller,
              parent=None,
              *,
              show_region: bool = True,
              show_aux_button: bool = True,
              show_size_controls: bool = True,
              show_region_button: bool = True):
    super().__init__("Config. Inspeção", parent)
    self._c = controller
    self._show_region = show_region
    self._show_aux_button = show_aux_button
    self._template = None
    self._last_roi_bgr = None
    self._show_size_controls = show_size_controls
```

```

self._show_region_button = show_region_button
self._build_ui()
# Cache simples para dados da janela auxiliar
self._cached_auxiliary_data = {
    'componentes': {},          # posições mecânicas + janelas
    'region_image': None        # imagem da região (BGR)
}
# Flag para controlar limpeza de cache durante inicialização
self._initializing_auxiliary = False

# ----- construção -----
def _build_ui(self):
    v = QVBoxLayout(self)

    form = QFormLayout()
    self._ratio = 4/3
    self._internal = False # evita recursão ao sincronizar
    self.spin_w = QSpinBox(); self.spin_w.setRange(12, 4000); self.spin_w.setValue(400)
    self.spin_h = QSpinBox(); self.spin_h.setRange(9, 3000); self.spin_h.setValue(int(400/ self._ratio))
    if self._show_size_controls:
        form.addRow("Largura (px):", self.spin_w)
        form.addRow("Altura (px):", self.spin_h)
    v.addLayout(form)

    # botão capturar região
    self.btn_region = QPushButton("Definir região")
    if self._show_region_button:
        v.addWidget(self.btn_region)

    # -----
    # NOVO VISOR PRINCIPAL (QGraphicsView + ROIWindowEditor)
    # -----
    self.view_region = QGraphicsView()
    self.view_region.setRenderHints(
        QPainter.RenderHint.SmoothPixmapTransform |
        QPainter.RenderHint.Antialiasing
    )
    self.view_region.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                                   QSizePolicy.Policy.Expanding)
    scene = QGraphicsScene(self.view_region)
    self.view_region.setScene(scene)
    # item que exibirá o QPixmap da região
    self._region_pix_item = scene.addPixmap(QPixmap())
    # editor que torna as janelas vermelhas clicáveis
    self.region_editor = ROIWindowEditor(self.view_region)

    # Mantém o mesmo nome ("lbl_region") para compatibilidade externa
    self.lbl_region = self.view_region

    # -----
    # Sempre que o usuário selecionar uma Posição Mecânica

```

```

# no visor "Região", recortamos a área correspondente
# e a exibimos no pequeno visor 'ROI' aqui do painel
# -----
self.view_region.scene().selectionChanged.connect(
    self._update_roi_from_selection_main)

if self._show_region:
    v.addWidget(self.view_region)
else:
    self.view_region.setVisible(False)

# garante 4:3 e largura ≤ 15 % da tela já na criação
self._adjust_region_size()

# visor pequeno (ROI mecânico)
# visor ROI menor (metade da largura, 4:3, centrado)
self.lbl_roi = QLabel("ROI")
self._style_label(self.lbl_roi)
self.lbl_roi.setAlignment(
    Qt.AlignmentFlag.AlignHCenter | Qt.AlignmentFlag.AlignVCenter)
# largura controlada manualmente → Policy.Fixed evita "esticar"
self.lbl_roi.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Fixed,
                           QSizePolicy.Policy.Fixed)
v.addWidget(self.lbl_roi)
# Ajusta aspecto inicial do visor ROI
self._update_roi_aspect()

# similaridade + salvar
hsim = QHBoxLayout()
self.spin_sim = QSpinBox(); self.spin_sim.setRange(50, 100); self.spin_sim.setValue(95)
hsim.addWidget(QLabel("Similaridade mínima %:"))
hsim.addWidget(self.spin_sim)
self.btn_save = QPushButton("Salvar")
hsim.addWidget(self.btn_save)
hsim.addStretch()
v.addLayout(hsim)

# linha de botões
h = QHBoxLayout()
self.btn_inspect = QPushButton("Inspeccionar")
self.btn_addimg = QPushButton("Add imagem")
h.addWidget(self.btn_inspect); h.addWidget(self.btn_addimg)
v.addLayout(h)

# botão auxiliar (opcional)
if self._show_aux_button:
    self.btn_aux = QPushButton("Aux. de inspeção")
    v.addWidget(self.btn_aux)
else:
    self.btn_aux = None    # atributo presente para checagem externa

```

```
v.addStretch()
```

```
# sinais
```

```
if self._show_size_controls:
```

```
    self.spin_w.valueChanged.connect(self._emit_params)
```

```
    self.spin_h.valueChanged.connect(self._emit_params)
```

```
    # mantém 4:3
```

```
    self.spin_w.valueChanged.connect(lambda w: self._sync_hw('w', w))
```

```
    self.spin_h.valueChanged.connect(lambda h: self._sync_hw('h', h))
```

```
if self._show_region_button:
```

```
    self.btn_region.clicked.connect(self._capture_region)
```

```
# botão "Aux. de inspeção" só existe se show_aux_button=True
```

```
if self.btn_aux is not None:
```

```
    self.btn_aux.clicked.connect(self._open_aux)
```

```
# -----
```

```
# NOVO: coloca imagem na cena principal
```

```
# -----
```

```
def _set_main_pixmap(self, img_bgr):
```

```
    """Atualiza o QGraphicsPixmapItem da região principal."""
```

```
    if img_bgr is None:
```

```
        self._region_pix_item.setPixmap(QPixmap())
```

```
        return
```

```
    h, w = img_bgr.shape[:2]
```

```
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

```
    qimg = QImage(img_rgb.data, w, h, 3 * w, QImage.Format.Format_RGB888)
```

```
    self._region_pix_item.setPixmap(QPixmap.fromImage(qimg))
```

```
    # mantém 4:3
```

```
    self.view_region.fitInView(self._region_pix_item,  
                               Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)
```

```
# -----
```

```
# AJUSTE 4:3 (imagem "Região") + limite 15 % largura da tela
```

```
# -----
```

```
def _adjust_region_size(self):
```

```
    """
```

```
    Mantém o visor 'Região' com proporção 4:3, limitando sua largura  
    a, no máximo, 15 % da largura do monitor principal.
```

```
    """
```

```
    if not hasattr(self, "view_region"):
```

```
        return
```

```
# Largura máxima baseada em 15 % da largura da tela
```

```
scr = QApplication.primaryScreen()
```

```
if scr is None:
```

```
    return
```

```
max_w = int(scr.size().width() * 0.18)
```

```
# Largura realmente disponível no layout da coluna
```

```
col_w = max(10, self.width())
```

```
tgt_w = min(col_w, max_w)
```

```

tgt_h = int(tgt_w * 3 / 4) # 4:3

# Define dimensões fixas
self.view_region.setFixedWidth(tgt_w)
self.view_region.setFixedHeight(tgt_h)

# Re-ajusta a imagem para caber
if hasattr(self, "_region_pix_item") and self._region_pix_item:
    self.view_region.fitInView(self._region_pix_item,
                               Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

# ----- tamanho fixo 4:3 -----
def _update_region_aspect(self):
    """
    Agora é responsabilidade do próprio AspectRatioLabel via
    height-for-width. Esta função existe apenas por compatibilidade
    e pode ser chamada livremente sem causar efeitos colaterais.
    """
    pass # nada a fazer – proporção garantida pelo widget

def _update_roi_aspect(self):
    """
    Ajusta SOMENTE o visor ROI.
    Passa a ser completamente independente do visor 'Região'.
    """
    col_w = self.width() or 1 # largura real da coluna
    roi_w = max(10, int(col_w * 0.5)) # 50 % da coluna
    self.lbl_roi.setFixedWidth(roi_w) # largura fixa
    self.lbl_roi.setFixedHeight(int(roi_w * 3 / 4)) # mantém 4:3

def _style_label(self, lab: QLabel):
    lab.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    lab.setStyleSheet("QLabel { background:#263238; color:#CFD8DC; }")

# ----- ratio keeper -----
def _sync_hw(self, changed, val):
    if self._internal: return
    self._internal = True
    if changed == 'w':
        self.spin_h.setValue(int(val / self._ratio))
    else:
        self.spin_w.setValue(int(val * self._ratio))
    self._internal = False

# ----- -- slots -----
def _emit_params(self):
    self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value())

def _grab_frame(self):
    cm = getattr(self._c, "camera_manager", None)
    if not cm or not getattr(cm, "_cap", None): return None

```

```
ok, frame = cm._cap.read()
return frame if ok else None
```

```
# =====
# Sincronização com outras janelas
# =====
```

```
def _apply_external_roi(self, img_bgr):
```

```
    """
```

```
    Recebe um ROI capturado em OUTRO InspectionConfigWidget
    (ex.: o widget embutido na janela Auxiliar) e apenas actualiza
    o visor + buffer interno, SEM re-emitir regionCaptured
    (assim evitamos loops infinitos de sinal).
```

```
    """
```

```
    if img_bgr is None:
```

```
        return
```

```
    self._last_roi_bgr = img_bgr
```

```
    self._set_main_pixmap(img_bgr)
```

```
def _capture_region(self):
```

```
    frame = self._grab_frame()
```

```
    if frame is None:
```

```
        return
```

```
    h_img, w_img, _ = frame.shape
```

```
    ww = self.spin_w.value(); hh = self.spin_h.value()
```

```
    cx, cy = w_img//2, h_img//2
```

```
    x0 = max(0, cx-ww//2); y0 = max(0, cy-hh//2)
```

```
    roi = frame[y0:y0 + hh, x0:x0 + ww].copy()
```

```
    self._last_roi_bgr = roi      # guarda original p/ alta qualidade
```

```
    self._set_main_pixmap(roi)
```

```
    self.regionCaptured.emit(roi)
```

```
    # Limpa cache quando nova região é definida
```

```
    self.clear_auxiliary_cache()
```

```
def _show_pixmap(self, label: QLabel, img_bgr, *, draw_border=False):
```

```
    print(f"[DEBUG] === _SHOW_PIXMAP INICIADO ===")
```

```
    print(f"[DEBUG] Label: {label.objectName() if hasattr(label, 'objectName') else 'unnamed'}")
```

```
    print(f"[DEBUG] Imagem: {img_bgr.shape if img_bgr is not None else 'None'}")
```

```
    print(f"[DEBUG] Draw border: {draw_border}")
```

```
    if img_bgr is None:
```

```
        print(f"[DEBUG] ■ Imagem é None - abortando")
```

```
        return
```

```
    h,w,_ = img_bgr.shape
```

```
    print(f"[DEBUG] Dimensões da imagem: {w}x{h}")
```

```
    if draw_border:
```

```
        print(f"[DEBUG] Desenhando borda amarela...")
```

```
        img_bgr = cv2.rectangle(img_bgr.copy(), (0,0), (w-1,h-1),
                                (0,255,255), 2)
```

```
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

```
    print(f"[DEBUG] Imagem convertida para RGB")
```

```
    from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
```

```
    qimg = QImage(img_rgb.data, w, h, 3*w, QImage.Format.Format_RGB888)
```

```

print(f"[DEBUG] QImage criada: {qimg.width()}x{qimg.height()}")
px = QPixmap.fromImage(qimg).scaled(
    label.width(), label.height(),
    Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
    Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)
print(f"[DEBUG] QPixmap escalado para: {px.width()}x{px.height()}")
print(f"[DEBUG] Label size: {label.width()}x{label.height()}")

```

```

label.setPixmap(px)
print(f"[DEBUG] ■ Pixmap definido no label")

```

```

# NOVO: Força atualização visual
label.update()
label.repaint()
print(f"[DEBUG] ■ Update e repaint forçados")

```

```

def _open_aux(self):
    # NOVA ABORDAGEM: Callback direto
    def update_callback(componentes, region_image):
        """Callback que é chamado diretamente quando auxiliar fecha"""
        print(f"[DEBUG] ■ Callback direto recebido: {len(componentes)} componentes")
        self._update_main_with_data(componentes, region_image)
    # 1) widget de controle (lado direito)
    # no painel à direita omitimos o visor da região E o botão auxiliar
    ctrl_w = InspectionConfigWidget(
        self._c,
        show_region=False,
        show_aux_button=False,
        show_size_controls=False,    # ■ remove Largura / Altura
        show_region_button=False     # ■ remove "Definir região"
    )
    # CORREÇÃO CRÍTICA: Bloqueia limpeza de cache durante inicialização da auxiliar
    self._initializing_auxiliary = True
    ctrl_w.spin_w.setValue(self.spin_w.value())
    ctrl_w.spin_h.setValue(self.spin_h.value())
    ctrl_w.spin_sim.setValue(self.spin_sim.value())
    # Passa referência do cache para o widget de controle
    ctrl_w._cached_auxiliary_data = self._cached_auxiliary_data
    ctrl_w._last_roi_bgr = self._last_roi_bgr
    # 2) obtém ROI em resolução total, se disponível
    if self._last_roi_bgr is not None:
        pix = self._bgr_to_pixmap(self._last_roi_bgr)
        # CORREÇÃO: Não sobrescreve cache existente durante inicialização
        if self._cached_auxiliary_data.get('region_image') is None:
            self._cached_auxiliary_data['region_image'] = self._last_roi_bgr.copy()
    else:
        pix = self._bgr_to_pixmap(self._last_roi_bgr) if self._last_roi_bgr is not None else QPixmap()
        # Não força None se já há dados em cache
        if self._cached_auxiliary_data.get('region_image') is None:
            self._cached_auxiliary_data['region_image'] = None
    # 3) cria diálogo e mostra

```

```

dlg = _AuxDialog(pix, ctrl_w, update_callback, self) # <-- callback direto

# CORREÇÃO: Libera bloqueio após auxiliar estar totalmente inicializada
self._initializing_auxiliary = False

dlg.resize(900, 600)
dlg.show()

def _update_main_with_data(self, componentes, region_image):
    """Método simplificado para atualizar visor principal com dados da auxiliar"""
    print(f"[DEBUG] ■ Atualizando visor principal diretamente: {len(componentes)} componentes")

    # Atualiza cache interno
    self._cached_auxiliary_data[componentes] = componentes.copy() if componentes else {}
    if region_image is not None:
        self._cached_auxiliary_data[region_image] = region_image.copy()
        self._last_roi_bgr = region_image.copy()
        print(f"[DEBUG] Imagem atualizada: {region_image.shape}")

    # Chama atualização imediata - SEM delay
    try:
        self.update_main_viewer()
        print(f"[DEBUG] ■ Visor principal atualizado com sucesso")
    except Exception as e:
        print(f"[DEBUG] ■ Erro na atualização: {e}")

# =====
# NOVO SISTEMA: CACHE SIMPLES PARA DADOS AUXILIARES
# =====

def clear_auxiliary_cache(self):
    """Limpa o cache de dados auxiliares"""
    # CORREÇÃO: Não limpa cache se estiver inicializando auxiliar
    if hasattr(self, '_initializing_auxiliary') and self._initializing_auxiliary:
        print(f"[DEBUG] Limpeza de cache bloqueada - inicializando auxiliar")
        return
    old_count = len(self._cached_auxiliary_data.get('componentes', {}))
    self._cached_auxiliary_data = {
        'componentes': {},
        'region_image': None
    }
    print(f"[DEBUG] Cache auxiliar limpo - {old_count} componentes removidos")

    # CORREÇÃO: Também limpa o visor principal se necessário
    if hasattr(self, 'lbl_region') and hasattr(self, '_last_roi_bgr') and self._last_roi_bgr is not None:
        # Reexibe apenas a imagem-base
        self._set_main_pixmap(self._last_roi_bgr)
        print(f"[DEBUG] Visor principal limpo")

def debug_cache_status(self):
    """Método para debug - mostra status atual do cache"""

```

```

componentes = self._cached_auxiliary_data.get('componentes', {})
# DEBUG DETALHADO
print(f"[DEBUG] === UPDATE_MAIN_VIEWER INICIADO ===")
print(f"[DEBUG] Componentes no cache: {len(componentes)}")
print(f"[DEBUG] Widget tem _last_roi_bgr: {hasattr(self, '_last_roi_bgr')}")
print(f"[DEBUG] _last_roi_bgr é None: {getattr(self, '_last_roi_bgr', None) is None}")
print(f"\n=== DEBUG CACHE STATUS ===")
print(f"Componentes em cache: {len(componentes)}")
print(f"Imagem em cache: {'Sim' if self._cached_auxiliary_data.get('region_image') is not None else 'Não'}")
print(f"_last_roi_bgr: {'Sim' if self._last_roi_bgr is not None else 'Não'}")
for nome, dados in componentes.items():
    pos = dados.get('posicao', (0, 0))
    dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))
    insp_count = len(dados.get('inspecoes', []))
    print(f"  {nome}: pos={pos}, dims={dims}, {insp_count} inspeções")
print("=====\n")

```

```

def receive_auxiliary_data(self, componentes, region_image):
    """MÉTODO LEGACY - usar _update_main_with_data"""
    print(f"[DEBUG] ■■ receive_auxiliary_data chamado - redirecionando para novo método")
    self._update_main_with_data(componentes, region_image)

```

```

def get_cached_auxiliary_data(self):
    """Retorna dados em cache para a auxiliar"""
    return self._cached_auxiliary_data.copy()

```

```

def debug_update_viewer(self):
    """Função de debug para testar atualização do visor"""
    print(f"\n[DEBUG] === FUNÇÃO DEBUG CHAMADA ===")

    # Debug do cache
    self.debug_cache_status()

    # Força atualização
    try:
        self.update_main_viewer()
        print(f"[DEBUG] ■ update_main_viewer() chamado com sucesso")
    except Exception as e:
        print(f"[DEBUG] ■ Erro em update_main_viewer(): {e}")
        import traceback
        traceback.print_exc()

```

```

print(f"[DEBUG] === FUNÇÃO DEBUG CONCLUÍDA ===")

```

```

def update_main_viewer(self):
    """Atualiza o visor principal com as posições mecânicas do cache"""
    print(f"[DEBUG] ■ UPDATE_MAIN_VIEWER chamado automaticamente")
    componentes = self._cached_auxiliary_data.get('componentes', {})

    if not componentes:
        print(f"[DEBUG] ■■ Nenhum componente no cache para exibir")

```

return

print(f"[DEBUG] Atualizando visor principal com {len(componentes)} posições")

DEBUG: Log detalhado dos componentes

for nome, dados in componentes.items():

pos = dados.get('posicao', (0, 0))

dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))

insp_count = len(dados.get('inspecoes', []))

print(f"[DEBUG] Componente '{nome}': pos={pos}, dims={dims}, {insp_count} inspeções")

for i, insp in enumerate(dados.get('inspecoes', [])):

print(f"[DEBUG] Inspeção {i+1}: pos={insp.get('posicao', (0,0))}, tam={insp.get('tamanho', (0,0))}")

CORREÇÃO: Verifica se há imagem base disponível

if not hasattr(self, '_last_roi_bgr') or self._last_roi_bgr is None:

print(f"[DEBUG] ■■ Nenhuma imagem base disponível (_last_roi_bgr é None)")

Tenta usar imagem do cache se existir

cached_image = self._cached_auxiliary_data.get('region_image')

if cached_image is not None:

self._last_roi_bgr = cached_image.copy()

print(f"[DEBUG] ■ Imagem restaurada do cache: {self._last_roi_bgr.shape}")

elif hasattr(self, 'lbl_region') and self.lbl_region.pixmap():

Fallback: usa imagem do label se existir

print(f"[DEBUG] Tentando usar imagem do label como base")

try:

Converte pixmap para BGR

pixmap = self.lbl_region.pixmap()

self._last_roi_bgr = self._qpixmap_to_bgr(pixmap)

if self._last_roi_bgr is None:

print(f"[DEBUG] ■ Falha ao converter pixmap para BGR")

return

print(f"[DEBUG] ■ Imagem convertida: {self._last_roi_bgr.shape}")

except Exception as e:

print(f"[DEBUG] ■ Erro ao converter pixmap: {e}")

return

else:

NOVO: Tenta criar imagem padrão se não houver nenhuma

print(f"[DEBUG] ■ Criando imagem padrão para desenho...")

try:

import numpy as np

Cria imagem padrão 400x300 (cinza escuro)

default_image = np.full((300, 400, 3), (64, 64, 64), dtype=np.uint8)

self._last_roi_bgr = default_image

self._cached_auxiliary_data['region_image'] = default_image.copy()

print(f"[DEBUG] ■ Imagem padrão criada: {default_image.shape}")

except Exception as e:

print(f"[DEBUG] ■ Erro ao criar imagem padrão: {e}")

return

Garante que o cache tem a imagem atual

```

if self._cached_auxiliary_data.get('region_image') is None and self._last_roi_bgr is not None:
    self._cached_auxiliary_data['region_image'] = self._last_roi_bgr.copy()
    print(f"[DEBUG] ■ Cache atualizado com imagem atual")

# Log das dimensões da imagem base
h, w = self._last_roi_bgr.shape[:2]
print(f"[DEBUG] Imagem base: {w}x{h} pixels")

# Log dos dados dos componentes
for nome, dados in componentes.items():
    pos = dados.get('posicao', (0, 0))
    dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))

    inspecoes = dados.get('inspecoes', [])
    print(f"[DEBUG] Componente '{nome}': pos={pos}, dims={dims}, {len(inspecoes)} inspeções")

# Exibe APENAS a imagem, sem desenhar retângulos nela
# (os retângulos agora serão itens clicáveis sobrepostos na cena)
self._set_main_pixmap(self._last_roi_bgr)

# -----
# NOVO: cria/atualiza retângulos clicáveis para cada posição
# -----
self._refresh_clickable_position_items(componentes)
print(f"[DEBUG] Visor principal atualizado com itens clicáveis")

# -----
# NOVO – retângulos vermelhos clicáveis no visor principal
# -----
def _refresh_clickable_position_items(self, componentes):
    """
    Remove janelas antigas e cria novas janelas vermelhas clicáveis
    correspondentes às posições mecânicas do cache.
    """
    # 1) remove janelas existentes
    for win in list(self.region_editor.windows):
        try:
            if win.scene():
                win.scene().removeItem(win)
        except RuntimeError:
            pass
    self.region_editor.windows.clear()

    # 2) recria uma janela para cada componente
    red_pen = QPen(Qt.GlobalColor.red, 2)
    for nome, dados in componentes.items():
        pos_x, pos_y = dados.get('posicao', (0, 0))
        dim_w, dim_h = dados.get('dimensoes', (100, 100))
        self.region_editor.add_window(
            x=pos_x, y=pos_y,
            w=dim_w, h=dim_h,

```

```

        pen=red_pen,
        name=nome,
        deletable=False,      # protegidas de deleção acidental
        editable=False        # protegidas de deleção acidental
    )

```

```

def _qixmap_to_bgr(self, pixmap):

```

```

    """Converte QPixmap para numpy BGR"""

```

```

    try:

```

```

        if pixmap.isNull():

```

```

            return None

```

```

        image = pixmap.toImage().convertToFormat QImage.Format.Format_RGB888

```

```

        w, h = image.width(), image.height()

```

```

        ptr = image.bits().asstring(w * h * 3)

```

```

        import numpy as np

```

```

        arr = np.frombuffer(ptr, np.uint8).reshape((h, w, 3))

```

```

        return cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_RGB2BGR)

```

```

    except Exception as e:

```

```

        print(f"[DEBUG] Erro na conversão QPixmap->BGR: {e}")

```

```

        return None

```

```

def _draw_positions_on_image(self, img_bgr, componentes):

```

```

    """Desenha retângulos das posições mecânicas sobre a imagem"""

```

```

    h_img, w_img = img_bgr.shape[:2]

```

```

    print(f"[DEBUG] Desenhando {len(componentes)} posições em imagem {w_img}x{h_img}")

```

```

    posicoes_desenhadas = 0

```

```

    inspecoes_desenhadas = 0

```

```

    for nome, dados in componentes.items():

```

```

        pos = dados.get('posicao', (0, 0))

```

```

        dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))

```

```

        # Usa coordenadas da posição mecânica

```

```

        pos_x, pos_y = pos

```

```

        pos_w, pos_h = dims

```

```

        # CORREÇÃO: Verifica se coordenadas estão dentro da imagem

```

```

        if pos_x < 0 or pos_y < 0 or pos_x + pos_w > w_img or pos_y + pos_h > h_img:

```

```

            # Ajusta coordenadas para ficar dentro da imagem

```

```

            pos_x = max(0, min(pos_x, w_img - 1))

```

```

            pos_y = max(0, min(pos_y, h_img - 1))

```

```

            pos_w = min(pos_w, w_img - pos_x)

```

```

            pos_h = min(pos_h, h_img - pos_y)

```

```

        # Verifica se dimensões são válidas após ajuste

```

```

        if pos_w <= 0 or pos_h <= 0:

```

```

            print(f"[DEBUG] ■ Dimensões inválidas após ajuste: {pos_w}x{pos_h} - pulando")

```

```

            continue

```

```
# Desenha retângulo VERMELHO para a posição mecânica (como solicitado)
```

```
try:
```

```
    cv2.rectangle(img_bgr, (pos_x, pos_y), (pos_x + pos_w, pos_y + pos_h), (0, 0, 255), 3) # Vermelho, espessura 3
```

```
except Exception as e:
```

```
    print(f"[DEBUG] ■ Erro ao desenhar retângulo vermelho: {e}")
```

```
    continue
```

```
posicoes_desenhadas += 1
```

```
# Adiciona texto com o nome
```

```
try:
```

```
    cv2.putText(img_bgr, nome, (pos_x, pos_y - 10),
```

```
               cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 0, 255), 2) # Texto vermelho
```

```
    print(f"[DEBUG] ■ Texto '{nome}' adicionado")
```

```
except Exception as e:
```

```
    print(f"[DEBUG] ■■ Erro ao adicionar texto: {e}")
```

```
print(f"[DEBUG] ■ Posição '{nome}' processada completamente")
```

```
# REMOVIDO: Desenho das janelas azuis (não necessário no visor principal)
```

```
print(f"[DEBUG] ■ Posição '{nome}' concluída - janelas de inspeção serão exibidas apenas no visor ROI")
```

```
print(f"[DEBUG] Resultado: {posicoes_desenhadas} posições e {inspecoes_desenhadas} inspeções desenhadas")
```

```
return img_bgr
```

```
# -----
```

```
# Utilitário estático – converte numpy BGR → QPixmap sem downscale
```

```
# -----
```

```
@staticmethod
```

```
def _bgr_to_pixmap(img_bgr):
```

```
    if img_bgr is None:
```

```
        return QPixmap()
```

```
    h, w, _ = img_bgr.shape
```

```
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
```

```
    from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
```

```
    qimg = QImage(img_rgb.data, w, h, 3 * w, QImage.Format.Format_RGB888)
```

```
    return QPixmap.fromImage(qimg)
```

```
# exportação
```

```
def roi_size(self):
```

```
    return self.spin_w.value(), self.spin_h.value()
```

```
def resizeEvent(self, ev):
```

```
    super().resizeEvent(ev)
```

```
    # Visor ROI (pequeno) continua com ajuste já existente
```

```
    self._update_roi_aspect()
```

```
# Novo: mantém visor 'Região' em 4:3 e ≤ 15 % da tela
```

```
self._adjust_region_size()
```

```
# Re-encaixa a imagem na área disponível
```

```

if hasattr(self, "view_region"):
    self.view_region.fitInView(self._region_pix_item,
                               Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

```

```

# -----
# NOVO MÉTODO – mostra ROI da posição mecânica selecionada
# -----

```

```

def _update_roi_from_selection_main(self):
    """

```

```

    Exibe, no visor 'ROI' deste painel, o conteúdo da
    Posição Mecânica (ResizableRectItem) atualmente selecionada
    no visor principal ('Região').
    """

```

```

    # É necessário ter imagem de referência
    if self._last_roi_bgr is None:
        return

```

```

    # Há item selecionado?
    sel_items = [it for it in self.view_region.scene().selectedItems()
                  if isinstance(it, ResizableRectItem)]
    if not sel_items:
        return

```

```

    item = sel_items[0]

```

```

    # Converte retângulo do item para coordenadas de cena
    r_scene = item.mapRectToScene(item.rect())
    x, y, w, h = map(int, [r_scene.x(), r_scene.y(),
                           r_scene.width(), r_scene.height()])

```

```

    h_img, w_img, _ = self._last_roi_bgr.shape

```

```

    # Garante que o recorte está dentro da imagem
    x = max(0, min(x, w_img - 1))
    y = max(0, min(y, h_img - 1))
    w = max(1, min(w, w_img - x))
    h = max(1, min(h, h_img - y))

```

```

    roi_bgr = self._last_roi_bgr[y:y + h, x:x + w].copy()
    if roi_bgr.size == 0:
        return

```

```

# -----
#     desenha as "janelas azuis" (comparações de imagem)
#     pertencentes a esta posição mecânica, se existirem.
# -----

```

```

    component_name = getattr(item, 'name', None)
    if component_name:
        roi_bgr = self._draw_comparison_windows(roi_bgr, component_name)

```

```

    # Mostra no visor 'ROI'

```

```
self._show_pixmap(self.lbl_roi, roi_bgr)
```

```
# -----  
# Desenha retângulos AZUIS das janelas de comparação  
# sobre a imagem do ROI recortado.  
# -----  
def _draw_comparison_windows(self, img_bgr, component_name):  
    """"  
    Sobrepõe à imagem 'img_bgr' (numpy BGR) os retângulos das  
    janelas de comparação (cor azul) pertencentes ao componente  
    'component_name'. As coordenadas já estão no mesmo espaço  
    do ROI, portanto basta desenhar diretamente.  
    """"  
    comp_dict = self._cached_auxiliary_data.get('componentes', {})  
    comp_data = comp_dict.get(component_name)  
    if not comp_data:  
        return img_bgr  
  
    inspecoes = comp_data.get('inspecoes', [])  
    if not inspecoes:  
        return img_bgr  
  
    h_img, w_img = img_bgr.shape[:2]  
    for insp in inspecoes:  
        (x, y) = insp.get('posicao', (0, 0))  
        (w, h) = insp.get('tamanho', (0, 0))  
        # garante que o retângulo fica dentro da imagem  
        x = max(0, min(x, w_img - 1))  
        y = max(0, min(y, h_img - 1))  
        w = max(1, min(w, w_img - x))  
        h = max(1, min(h, h_img - y))  
        # desenha: cor BGR -> azul (255,0,0)  
        import cv2  
        cv2.rectangle(img_bgr,  
                       (int(x), int(y)),  
                       (int(x + w), int(y + h)),  
                       (255, 0, 0), 2)  
    return img_bgr
```

File: testes_comunicacao_e_comandos.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
import sys  
import time  
import json  
from pathlib import Path  
from virtual_home_dialog import ConfigHomeDialog  
from axis_calibration_dialog import AxisCalibrationDialog  
from settings_manager import SettingsManager
```

```

from camera_manager import CameraManager
# widgets externos importados
from table_program_tab import TableProgramTab
from axes_control_tab import AxesControlTab
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from positions_backend import InspectionPositionsBackend
from sequence_control import (
    SequenceControlWidget, InspectionPosition, MotionBackend
)

from PyQt6.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout,
                             QHBoxLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton,
                             QGroupBox, QGridLayout, QTabWidget, QTextEdit,
                             QFrame, QSizePolicy, QCheckBox, QScrollArea,
                             QMessageBox)
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QFont
from pymodbus.client import ModbusTcpClient

class MultiAxisMotorController(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.client = None
        self.connected = False

        # Endereços Modbus CORRIGIDOS
        self.addresses = {
            # Memórias M - Endereços corrigidos conforme ladder real
            # EIXO Y2
            'M0_Y2': 0,    # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Y2)
            'M50_Y2': 50,  # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Y2)
            'M100_Y2': 100, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Y2)
            # EIXO Y1
            'M500_Y1': 500, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Y1)
            'M550_Y1': 550, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Y1)
            'M600_Y1': 600, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Y1)
            # EIXO Z
            'M1500_Z': 1500, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Z)
            'M1550_Z': 1550, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Z)
            'M1600_Z': 1600, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Z)
            # EIXO X
            'M1000_X': 1000, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (X)
            'M1050_X': 1050, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (X)
            'M1100_X': 1100, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (X)
            # APLICADORA DE ADESIVO
            'M5000': 5000,  # Trigger aplicadora de adesivo
            'M5001': 5001,  # Auxiliar aplicadora

```

HOMING - Busca pelo HOME

'M350': 350, # GO TO HOME Y2

'M850': 850, # GO TO HOME Y1

'M1350': 1350, # GO TO HOME X

'M1850': 1850, # GO TO HOME Z

HOMING REALIZADO - Status do homing

'M300': 300, # HOMING REALIZADO Y2

'M800': 800, # HOMING REALIZADO Y1

'M1300': 1300, # HOMING REALIZADO X

'M1800': 1800, # HOMING REALIZADO Z

SISTEMA JOG TODOS OS EIXOS (conforme nova estrutura)

Y2

'M70_Y2': 70, # JOG POSITIVO Y2

'M80_Y2': 80, # JOG NEGATIVO Y2

'M10_Y2': 10, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Y2

'M11_Y2': 11, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Y2

Y1

'M570_Y1': 570, # JOG POSITIVO Y1

'M580_Y1': 580, # JOG NEGATIVO Y1

'M510_Y1': 510, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Y1

'M511_Y1': 511, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Y1

X

'M1070_X': 1070, # JOG POSITIVO X

'M1080_X': 1080, # JOG NEGATIVO X

'M1010_X': 1010, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO X

'M1011_X': 1011, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO X

Z

'M1570_Z': 1570, # JOG POSITIVO Z

'M1580_Z': 1580, # JOG NEGATIVO Z

'M1510_Z': 1510, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Z

'M1511_Z': 1511, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Z

MEMÓRIAS AUXILIARES HOMING (conforme ladder real)

Y2

'M311': 311, 'M312': 312, 'M313': 313, 'M314': 314, 'M315': 315,

'M360': 360,

Y1

'M811': 811, 'M812': 812, 'M813': 813, 'M814': 814, 'M815': 815,

'M860': 860,

X

'M1311': 1311, 'M1312': 1312, 'M1313': 1313, 'M1314': 1314, 'M1315': 1315,

'M1360': 1360,

Z

'M1811': 1811, 'M1812': 1812, 'M1813': 1813, 'M1814': 1814, 'M1815': 1815,

'M1860': 1860,

TEMPORIZADORES HOMING

'T0': 0, 'T1': 1, 'T2': 2, 'T3': 3, 'T4': 4, 'T5': 5, 'T6': 6, 'T7': 7,

VELOCIDADES JOG (nova estrutura D22000 série)
'D22000': 22000, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Y2
'D22010': 22010, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Y1
'D22020': 22020, # VELOCIDADE JOG POSITIVO X
'D22030': 22030, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Z
'D22050': 22050, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Y2
'D22060': 22060, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Y1
'D22070': 22070, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO X
'D22080': 22080, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Z
'D22100': 22100, # TEMPO DE ACELERAÇÃO JOG
'D22110': 22110, # TEMPO DE DESACELERAÇÃO JOG

LIMITES SALVOS EM ROM (novos conforme planilha)
'D23050': 23050, # LIMITE NEGATIVO Y2 (ROM)
'D23060': 23060, # LIMITE NEGATIVO Y1 (ROM)
'D23070': 23070, # LIMITE NEGATIVO X (ROM)
'D23080': 23080, # LIMITE NEGATIVO Z (ROM)
'D23090': 23090, # LIMITE POSITIVO Y2 (ROM)
'D23100': 23100, # LIMITE POSITIVO Y1 (ROM)
'D23110': 23110, # LIMITE POSITIVO X (ROM)
'D23120': 23120, # LIMITE POSITIVO Z (ROM)

VELOCIDADES HOMING (conforme planilha)
'D23000': 23000, # VELOCIDADE HOMING Y2 (ROM)
'D23010': 23010, # VELOCIDADE HOMING Y1 (ROM)
'D23020': 23020, # VELOCIDADE HOMING X (ROM)
'D23030': 23030, # VELOCIDADE HOMING Z (ROM)
'D450': 450, # VELOCIDADE HOMING Y2 (aplicada)
'D950': 950, # VELOCIDADE HOMING Y1 (aplicada)
'D1450': 1450, # VELOCIDADE HOMING X (aplicada)
'D1950': 1950, # VELOCIDADE HOMING Z (aplicada)

Registradores D - Corrigidos conforme ladder real

EIXO Y2

'D0_Y2': 0, # MOVE TO ABS (Y2)
'D50_Y2': 50, # LIMITE NEGATIVO Y2 (trabalho)
'D23050_Y2': 23050, # LIMITE NEGATIVO Y2 (ROM)
'D100_Y2': 100, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Y2) - ENTRADA
'D150_Y2': 150, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Y2)
'D20000_Y2': 20000, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Y2)

EIXO Y1 - NOVO

'D500_Y1': 500, # MOVE TO ABS (Y1)
'D550_Y1': 550, # LIMITE NEGATIVO Y1 (trabalho)
'D23060_Y1': 23060, # LIMITE NEGATIVO Y1 (ROM)
'D600_Y1': 600, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Y1) - ENTRADA
'D650_Y1': 650, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Y1)
'D20500_Y1': 20500, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Y1)

EIXO Z

'D1500_Z': 1500, # MOVE TO ABS (Z)
'D1550_Z': 1550, # LIMITE NEGATIVO Z (trabalho)
'D23080_Z': 23080, # LIMITE NEGATIVO Z (ROM)

```

'D1600_Z': 1600, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Z) - ENTRADA
'D1650_Z': 1650, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Z)
'D21500_Z': 21500, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Z)
# EIXO X
'D1000_X': 1000, # MOVE TO ABS (X)
'D1050_X': 1050, # LIMITE NEGATIVO X (trabalho)
'D23070_X': 23070, # LIMITE NEGATIVO X (ROM)
'D1100_X': 1100, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (X) - ENTRADA
'D1150_X': 1150, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (X)
'D21000_X': 21000, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (X)

# Registradores de status (leitura)
'D3100_Y2': 3100, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Y2 (cópia do SR460)
'D3400_Y1': 3400, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Y1 (cópia do SR500)
'D3200_Z': 3200, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Z (cópia do SR480)
'D3000_X': 3000, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR X (cópia do SR520)

# Saídas Y (coils) – endereços Modbus oficiais (AS-Series Manual, Tabela 7-3)
'Y00': 40960, 'Y01': 40961, # Y0.0 / Y0.1 eixo-Y2
'Y02': 40962, 'Y03': 40963, # Y0.2 / Y0.3 eixo-Z
'Y04': 40964, 'Y05': 40965, # Y0.4 / Y0.5 eixo-Y1
'Y06': 40966, 'Y07': 40967, # Y0.6 / Y0.7 eixo-X
'Y010': 40970, # Y0.10 (0xA00A) aplicadora de adesivo <<< FIX

# Entradas X (sensores)
'X04_Y2': 8196, # X0.4 sensor homing Y2
'X06_Y1': 8198, # X0.6 sensor homing Y1
'X08_X': 8200, # X0.8 sensor homing X
'X09_Z': 8201, # X0.9 sensor homing Z
}

# Posição atual dos eixos
self.current_positions = {
    'Y2': 0,
    'Y1': 0,
    'Z': 0,
    'X': 0
}

# ----- CONTEXTO DO PROJETO -----
self.prog_mgr = None # AdhesiveProgramManager ou None
self.current_proj_name = None # string ou None

# -----
# SPINBOX "FANTASMA" PARA CADA EIXO (necessário para o backend PLC)
# -----
from PyQt6.QtWidgets import QSpinBox
for _axis in ('Y2', 'Y1', 'X', 'Z'):
    if not hasattr(self, f'pulsos_spin_{_axis}'):
        sb = QSpinBox()
        sb.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        sb.setValue(0)

```

```

        setattr(self, f'pulsos_spin_{_axis}', sb)

# ----- NOVO: lista de registradores configuráveis -----
# (qualquer outro pode ser acrescentado facilmente depois)
self.configurable_registers = [
    # ---- LIMITES SALVOS EM ROM ----
    ('D23050', 'Limite- Y2 (ROM)'), ('D23090', 'Limite+ Y2 (ROM)'),
    ('D23060', 'Limite- Y1 (ROM)'), ('D23100', 'Limite+ Y1 (ROM)'),
    ('D23070', 'Limite- X (ROM)'), ('D23110', 'Limite+ X (ROM)'),
    ('D23080', 'Limite- Z (ROM)'), ('D23120', 'Limite+ Z (ROM)'),
    # ---- VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO ----
    ('D20000_Y2', 'Vel. Desloc. Y2'),
    ('D20500_Y1', 'Vel. Desloc. Y1'),
    ('D21000_X', 'Vel. Desloc. X'),
    ('D21500_Z', 'Vel. Desloc. Z'),
    # ---- VELOCIDADE DE HOMING (ROM) ----
    ('D23000', 'Vel. Homing Y2'),
    ('D23010', 'Vel. Homing Y1'),
    ('D23020', 'Vel. Homing X'),
    ('D23030', 'Vel. Homing Z'),
    # ---- VELOCIDADE JOG ----
    ('D22000', 'Jog+ Y2'), ('D22050', 'Jog- Y2'),
    ('D22010', 'Jog+ Y1'), ('D22060', 'Jog- Y1'),
    ('D22020', 'Jog+ X'), ('D22070', 'Jog- X'),
    ('D22030', 'Jog+ Z'), ('D22080', 'Jog- Z'),
    ('D22100', 'Tempo Acel. Jog'),
    ('D22110', 'Tempo Desac. Jog')
]

# ----- limites de trabalho (padrão) + persistência ---
# ----- carrega configurações persistentes -----
self.settings = SettingsManager()
self.table_limits = self.settings.table_limits

# ----- câmera -----
self.camera_manager = CameraManager(self.settings.camera_index)

# aplica calibração se existir
a,b = self.settings.focus_coeffs
self.camera_manager.load_calibration(a,b)

# backend de movimento criado uma única vez e reutilizado
self._plc_motion_backend = PLCMotionBackend(self)

# ----- STEPS/MM -----
self.steps_per_mm: dict[str,float] = self.settings.axis_steps

# ----- escala da câmera (mm/pixel) -----
self.mm_per_pixel: float = self.settings.camera_mm_per_pixel

# ----- campo-de-visão (dois pontos) -----

```

```

self.camera_fov: dict = self.settings.camera_fov
# coeficientes lineares largura = aX*z + bX (idem altura)
self._fov_coeffs = self._calc_fov_coeffs()

# ---- homing virtual -----
self.virtual_home: dict[int,dict[str,int]] = self.settings.virtual_home

self.init_ui()
# Ao iniciar, criação/edição de programa fica BLOQUEADA
QTimer.singleShot(0, lambda: self._set_creation_controls_enabled(False))
self.connect_plc()

# Lê velocidades salvas na ROM após conectar
QTimer.singleShot(1500, self.read_initial_jog_velocities)
QTimer.singleShot(2500, self.read_initial_limits)
QTimer.singleShot(3000, self.read_current_positions)
QTimer.singleShot(3500, self.read_initial_homing_status)

# Controle de teclas do teclado
self.keyboard_jog_active = {
    'X': False,
    'Y2': False,
    'Y1': False,
    'Z': False
} # Flags para controlar se JOG está ativo via teclado para cada eixo
self.setFocusPolicy(Qt.FocusPolicy.StrongFocus) # Permite capturar teclas

# Timer para atualização
self.timer = QTimer()
self.timer.timeout.connect(self.update_status)
self.timer.start(500)

def log(self, msg):
    """Log no terminal e na interface"""
    timestamp = time.strftime('%H:%M:%S')
    log_msg = f"[{timestamp}] {msg}"
    print(log_msg)

    if hasattr(self, 'log_text'):
        self.log_text.append(log_msg)
        if self.log_text.document().lineCount() > 100:
            cursor = self.log_text.textCursor()
            cursor.movePosition(cursor.MoveOperation.Start)
            cursor.select(cursor.SelectionType.LineUnderCursor)
            cursor.removeSelectedText()

def init_ui(self):
    self.setWindowTitle("Controle Multi-Eixos - Delta AS (ENDEREÇOS LADDER REAIS)")
    self.setMinimumSize(900, 700)

    central_widget = QWidget()

```

```

self.setCentralWidget(central_widget)
layout = QVBoxLayout(central_widget)

# ----- MENU -----
menubar = self.menuBar()
# ----- MENU "ARQUIVO" -----
menu_file = menubar.addMenu("Arquivo")
act_new = menu_file.addAction("Novo Projeto")
act_open = menu_file.addAction("Abrir Projeto...")
act_save = menu_file.addAction("Salvar Projeto")
act_saveas = menu_file.addAction("Salvar Como...")
menu_file.addSeparator()
act_exit = menu_file.addAction("Sair")

act_new.triggered.connect(self._new_project)
act_open.triggered.connect(self._open_project)
act_save.triggered.connect(self._save_project)
act_saveas.triggered.connect(self._save_as_project)
act_exit.triggered.connect(self.close)
menu_cfg = menubar.addMenu("Configurações")
menu_prog = menubar.addMenu("Programa")
act_limits = menu_cfg.addAction("Limites de mesa...")
act_limits.triggered.connect(self._open_limits_dialog)

# --- submenu câmera -----
menu_cam = menu_cfg.addMenu("Câmera")
act_select = menu_cam.addAction("Selecionar câmera...")
act_reopen = menu_cam.addAction("Reconectar")
act_focus = menu_cam.addAction("Calibrar foco...")
act_fov = menu_cam.addAction("Calibração campo de visão...")
act_select.triggered.connect(self._select_camera_dialog)
act_reopen.triggered.connect(lambda: self.camera_manager.open(self.settings.camera_index))
act_focus.triggered.connect(self._open_focus_dialog)
act_fov.triggered.connect(self._open_fov_dialog)

# ----- CALIBRAÇÃO EIXOS -----
act_calib = menu_cfg.addAction("Calibração dos Eixos...")
act_calib.triggered.connect(self._open_axis_calib_dialog)

# ----- HOMING VIRTUAL -----
act_homecfg = menu_cfg.addAction("Homing Virtual...")
act_homecfg.triggered.connect(self._open_virtual_home_dialog)

# ----- DOT PATTERNS -----
act_dots = menu_prog.addAction("Padrões de Dots...")
act_dots.triggered.connect(self._open_dot_dialog)

# ----- BANNER DE CONEXÃO (rodapé) -----
# Usa o status-bar nativo do QMainWindow (aparece no rodapé).
self.status_bar = self.statusBar() # QStatusBar
self.status_bar.setSizeGripEnabled(False) # oculta "grip" de redimensionar

```

```

self.status_bar.showMessage("Desconectado")
self.status_bar.setStyleSheet(
    "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")

# Abas para organizar
# -----
# TAB WIDGET principal fica em self.tab_widget para acesso global
# -----
self.tab_widget = QTabWidget()

# === ABA 1: CONTROLE DOS EIXOS (principal) ===
self.control_tab = AxesControlTab(self, primary=True)
self.tab_widget.addTab(self.control_tab, "Controle de Eixos")

# === ABA 2: STATUS ===
status_tab = QWidget()
status_layout = QVBoxLayout(status_tab)

# Status das saídas
outputs_group = self.create_outputs_status()
status_layout.addWidget(outputs_group)

# Status das memórias
memories_group = self.create_memories_status()
status_layout.addWidget(memories_group)

# Sensores de HOMING (entradas X0.4 / X0.6 / X0.8 / X0.9)
sensors_group = self.create_homing_sensors_status()
status_layout.addWidget(sensors_group)

# Status dos registradores
registers_group = self.create_registers_status()
status_layout.addWidget(registers_group)

self.tab_widget.addTab(status_tab, "Status do Sistema")

# === ABA 3: CONFIGURAÇÃO DE REGISTRADORES (NOVA) ===
config_tab = self.create_config_tab()
self.tab_widget.addTab(config_tab, "Config. Registradores")

# === ABA 4: LOG ===
log_tab = QWidget()
log_layout = QVBoxLayout(log_tab)

log_label = QLabel("Log de Eventos:")
log_label.setFont(QFont("Arial", 10, QFont.Weight.Bold))
log_layout.addWidget(log_label)

self.log_text = QTextEdit()
self.log_text.setReadOnly(True)
self.log_text.setFont(QFont("Consolas", 9))

```

```

log_layout.addWidget(self.log_text)

clear_log_btn = QPushButton("Limpar Log")
clear_log_btn.clicked.connect(self.log_text.clear)
log_layout.addWidget(clear_log_btn)

self.tab_widget.addTab(log_tab, "Log")

# === ABA 5: MESA 1 =====
self.mesa_tabs = {}
mesa1_tab = TableProgramTab(self, mesa_id=1)
self.mesa_tabs[1] = mesa1_tab
self.tab_widget.addTab(mesa1_tab, "Mesa 1")

# === ABA 6: MESA 2 =====
mesa2_tab = TableProgramTab(self, mesa_id=2)
self.mesa_tabs[2] = mesa2_tab
self.tab_widget.addTab(mesa2_tab, "Mesa 2")

layout.addWidget(self.tab_widget)

# ----- rastreia arquivo atual do projeto -----
self._current_project_file = None
# ----- registra todos os ProgramIOWidgets -----
self._register_prog_widget(self.prog_io_widget)      # controle de eixos
self._register_prog_widget(mesa1_tab.prog_widget)
self._register_prog_widget(mesa2_tab.prog_widget)

# -----
# Helpers para ProgramIOWidget por aba
# -----
def _register_prog_widget(self, widget):
    """Acopla sinais de load/save para lembrar o último arquivo usado."""
    widget._last_file = None
    widget.fileSaved.connect(lambda f, w=widget: setattr(w, "_last_file", f))
    widget.fileLoaded.connect(lambda f, w=widget: setattr(w, "_last_file", f))

def _current_prog_widget(self):
    """Devolve o ProgramIOWidget associado à aba visível."""
    w = self.tab_widget.currentWidget()
    if w is self.control_tab:
        return self.prog_io_widget
    for mesa_id, tab in self.mesa_tabs.items():
        if w is tab:
            return tab.prog_widget
    # fallback
    return self.prog_io_widget

# =====
# Conversões pulsos ↔ milímetros
# =====

```

```

def pulses_from_mm(self, axis: str, mm: float) -> int:
    """Converte mm → pulsos utilizando a calibração do eixo."""
    return int(round(mm * self.steps_per_mm.get(axis, 1.0)))

def _set_axis_steps(self, axis: str, steps: float):
    """Atualiza fator steps/mm de um eixo e persiste em settings."""
    self.steps_per_mm[axis] = float(steps)
    self.settings.axis_steps = self.steps_per_mm
    self.settings.save()
    self.log(f"■ Calibração {axis}: {steps:.3f} steps/mm salva")

# =====
# HOMING VIRTUAL
# =====

def _open_virtual_home_dialog(self):
    # cria uma única instância reutilizável
    if not hasattr(self, '_vh_dialog'):
        from virtual_home_dialog import ConfigHomeDialog
        self._vh_dialog = ConfigHomeDialog(self, self)
        self._vh_dialog.acceptedAndSaved.connect(self._save_virtual_home)
    # mostra janela não modal, mantendo-a na frente
    self._vh_dialog.show()
    self._vh_dialog.raise_()
    self._vh_dialog.activateWindow()

# ----- DOTS -----

def _open_dot_dialog(self):
    if not hasattr(self, "_dot_dialog"):
        from dot_patterns_dialog import DotPatternsDialog
        self._dot_dialog = DotPatternsDialog(self)
    self._dot_dialog.show()
    self._dot_dialog.raise_(); self._dot_dialog.activateWindow()

def _save_virtual_home(self):
    self.virtual_home = self._vh_dialog.get_home_dict()
    self.settings.virtual_home = self.virtual_home
    self.settings.save()
    self.log("■ Homing virtual atualizado")

def goto_virtual_home(self, mesa: int):
    """Usado pelas abas Mesa 1/Mesa 2."""
    home = self.virtual_home.get(mesa, {"x":0,"y":0})
    x_tgt = home["x"]
    y_tgt = home["y"]
    # calcula diferenças
    dx = x_tgt - self.current_positions["X"]
    y_axis = 'Y1' if mesa == 1 else 'Y2'
    dy = y_tgt - self.current_positions[y_axis]
    if abs(dx) > 0:
        self.move_relative('X', dx)
    if abs(dy) > 0:

```

```
        self.move_relative(y_axis, dy)
self.log(f"■ Mesa {mesa}: cabeça movida para Home virtual")
```

```
# =====
# AÇÕES DO MENU "ARQUIVO"
# =====

def _new_project(self):
    """
    Inicia um NOVO programa.
    Passos:
    1. usuário já está na aba Mesa 1 ou Mesa 2;
    2. pergunta nome do programa;
    3. cria imediatamente modelos/<nome>/... (estrutura base);
    4. limpa listas e libera botões de criação.
    """

    from PyQt6.QtWidgets import QDialog
    mesa_tab = self.tab_widget.currentWidget()
    if mesa_tab not in self.mesa_tabs.values():
        QMessageBox.warning(self, "Novo projeto",
                            "Antes de criar um projeto, selecione a aba Mesa 1 ou Mesa 2.")
        return

    proj_name, ok = QDialog.getText(
        self, "Novo Projeto",
        "Nome do novo programa:",
        text=""
    )
    if not ok or not proj_name.strip():
        return # cancelado
    proj_name = proj_name.strip()

    # Cria a pasta-raiz imediatamente
    try:
        from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
        self.prog_mgr = AdhesiveProgramManager(Path.cwd())
        # overwrite=True → recria estrutura completa sempre
        self.proj_root = self.prog_mgr.create_program(proj_name, overwrite=True)
        self.current_proj_name = proj_name
        self.log(f"■ Estrutura base criada: {self.proj_root}")
    except FileNotFoundError:
        QMessageBox.warning(self, "Projeto existente",
                            f"O programa \"{proj_name}\" já existe.")
        return
    except Exception as exc:
        self.log(f"■ Erro ao criar estrutura do projeto: {exc}")
        QMessageBox.critical(self, "Erro", str(exc))
        return

    # Limpa listas das abas
    for tab in self.mesa_tabs.values():
        tab.inspect_widget.clear()
```

```

# Libera botões de criação / ação
self._set_creation_controls_enabled(True)
self._current_project_file = None
self.log(f"■■■ Novo projeto \"{proj_name}\" iniciado")

# --- salvar / abrir utilizando ProgramIOWidget já existente -----
def _save_project(self):
    """Salva arquivo referente à aba ativa."""
    widget = self._current_prog_widget()
    if getattr(widget, "_last_file", None):
        try:
            ok = widget._backend.save_to_file(widget._last_file)
            if ok:
                self.log(f"Projeto salvo em {widget._last_file}")
            else:
                self.log("■ Falha ao salvar projeto")
        except Exception as exc:
            self.log(f"■ Erro ao salvar: {exc}")
    else:
        self._save_as_project()

def _save_as_project(self):
    """Abre diálogo de 'Salvar Como...' reaproveitando ProgramIOWidget."""
    widget = self._current_prog_widget()
    widget._on_save_clicked()

def _open_project(self):
    """Abre projeto (diálogo de arquivo) via ProgramIOWidget oculto."""
    widget = self._current_prog_widget()
    old_enabled = widget.isEnabled()
    widget._on_load_clicked()
    # se carregou com sucesso (_last_file setado), habilita botões
    if getattr(widget, "_last_file", None):
        # garante ponteiro do gerente de programa
        try:
            from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
            proj_path = Path(widget._last_file).resolve()
            proj_name = proj_path.stem
            self.prog_mgr = AdhesiveProgramManager(proj_path.parent)
            self.prog_mgr.create_program(proj_name, overwrite=False)
            self.current_proj_name = proj_name
        except Exception:
            pass
    self._set_creation_controls_enabled(True)

# -----
# Habilita / desabilita botões de criação (ActionSelector + Add)
# -----
def _set_creation_controls_enabled(self, enabled: bool):
    """

```

Ativa ou bloqueia os botões que só devem ser usados quando um projeto está em edição (novo ou aberto).

''''''

```
for mesa_tab in self.mesa_tabs.values():
    # selector de ação
    mesa_tab.action_selector.setEnabled(enabled)
    # botão "Adicionar posição atual"
    mesa_tab.inspect_widget.btn_add.setEnabled(enabled)
# movimento / salvar posição da aba principal
if hasattr(self, 'inspect_widget'):
    self.inspect_widget.btn_add.setEnabled(enabled)
```

```
def _open_focus_dialog(self):
    from focus_calibration_dialog import FocusCalibrationDialog
    dlg = FocusCalibrationDialog(self, self)
    if dlg.exec():
        # pega coeficientes
        z0,f0,z1,f1 = dlg._z_top, dlg._f_top, dlg._z_bot, dlg._f_bot
        a = (f1 - f0) / (z1 - z0)
        b = f0 - a*z0
        self.camera_manager.load_calibration(a,b)
        self.settings.focus_coeffs = (a,b)
        self.settings.save()
        self.log("Calibração de foco salva")
        # agora que existe calibração, liga auto-focus
        self.camera_manager.enable_auto_focus(True)
```

----- diálogo FOV -----

```
def _open_fov_dialog(self):
    from fov_calibration_dialog import FOVCalibrationDialog
    dlg = FOVCalibrationDialog(self.settings, self)
    if dlg.exec():
        # recarrega as constantes na instância
        self.camera_fov = self.settings.camera_fov
        self._fov_coeffs = self._calc_fov_coeffs()
        self.log("Calibração de campo-de-visão salva")
```

Calcula coeficientes lineares campo_mm(z)=a*z+b

```
def _calc_fov_coeffs(self) -> dict[str,float]:
    f = self.camera_fov
    z0 = float(f.get("z0_z_pulses", 0))
    z1 = float(f.get("z1_z_pulses", 700))
    w0 = float(f.get("z0_width_mm", 61.0))
    w1 = float(f.get("z1_width_mm", 30.5))
    h0 = float(f.get("z0_height_mm", 45.0))
    h1 = float(f.get("z1_height_mm", 22.5))
    if z1 == z0:
        # garante denom.
        z1 += 1
```

```

aX = (w1 - w0) / (z1 - z0)
bX = w0 - aX * z0
aY = (h1 - h0) / (z1 - z0)
bY = h0 - aY * z0
return {"aX":aX, "bX":bX, "aY":aY, "bY":bY}

```

```

# ----- diálogo calibração eixos -----

```

```

def _open_axis_calib_dialog(self):

```

```

    dlg = AxisCalibrationDialog(self, self)
    dlg.exec()

```

```

# ----- diálogo de limites -----

```

```

def _open_limits_dialog(self):

```

```

    from config_dialogs import WorkAreaConfigDialog
    dlg = WorkAreaConfigDialog(self.table_limits, self)
    if dlg.exec():
        self.table_limits = dlg.get_limits()
        # envia às abas
        for mesa, tab in self.mesa_tabs.items():
            tab.set_limits(self.table_limits[mesa])
        self.settings.table_limits = self.table_limits
        self.settings.save()
        self.log("Limites de mesa atualizados pelo usuário")

```

```

# ----- câmera -----

```

```

def _select_camera_dialog(self):

```

```

    from PyQt6.QtWidgets import QInputDialog
    idx, ok = QInputDialog.getInt(self, "Selecionar câmera",
                                  "Índice da câmera (0 = padrão):",
                                  value=self.settings.camera_index, min=0, max=10)

    if ok:
        self.settings.camera_index = idx
        self.settings.save()
        self.camera_manager.open(idx)
        self.log(f"Câmera {idx} selecionada")

```

```

# ----- persistência em JSON -----

```

```

def _load_limits_from_disk(self):

```

```

    try:
        if self._limits_file.exists():
            data = json.loads(self._limits_file.read_text(encoding="utf-8"))
            # valida estrutura mínima
            if all(str(k) in ("1", "2") for k in data):
                self.table_limits = {int(k): v for k, v in data.items()}
                self.log("Limites de mesa carregados do disco")
    except Exception as exc:
        self.log(f"Erro ao ler limites salvos: {exc}")

```

```

def _save_limits_to_disk(self):

```

```

    try:

```

```

        self._limits_file.write_text(
            json.dumps(self.table_limits, indent=2), encoding="utf-8")
        self.log("Limites de mesa gravados em table_limits.json")
    except Exception as exc:
        self.log(f"Erro ao salvar limites: {exc}")

```

```

def create_homing_sensors_status(self):
    """Exibe o estado ON/OFF dos sensores físicos de HOME"""
    group = QGroupBox("SENSORES DE HOME (Entradas X)")
    layout = QGridLayout()

    sensors = [
        ('X04_Y2', 'Sensor HOME Y2 (X0.4)'),
        ('X06_Y1', 'Sensor HOME Y1 (X0.6)'),
        ('X08_X', 'Sensor HOME X (X0.8)'),
        ('X09_Z', 'Sensor HOME Z (X0.9)')
    ]

    for i, (addr_key, desc) in enumerate(sensors):
        layout.addWidget(QLabel(f"{desc}:"), i, 0)
        lbl = QLabel("OFF")
        lbl.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
        layout.addWidget(lbl, i, 1)
        setattr(self, f'{addr_key}_status', lbl)

    group.setLayout(layout)
    return group

```

```

def create_config_tab(self):
    """Aba que exibe TODOS os registradores configuráveis em formato editável"""
    tab = QWidget()
    vbox = QVBoxLayout(tab)

    # Scroll para caber em qualquer resolução
    scroll = QScrollArea()
    scroll.setWidgetResizable(True)
    scroll_content = QWidget()
    grid = QGridLayout(scroll_content)

    # Cria um spinBox 32 bits para cada registrador listado em self.configurable_registers
    for row, (reg_key, desc) in enumerate(self.configurable_registers):
        addr = self.addresses.get(reg_key)
        if addr is None:
            continue    # pula se endereço ainda não mapeado

        # Coluna 0 – label descritivo
        grid.addWidget(QLabel(f"{reg_key} ({desc})"), row, 0)

        # Coluna 1 – spinBox (-2 147 483 648 a 2 147 483 647)
        spin = QSpinBox()
        spin.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        spin.setObjectName(f'cfg_spin_{reg_key}')

```

```

grid.addWidget(spin, row, 1)

# Coluna 2 – botão “Gravar”
btn = QPushButton("Gravar")
btn.clicked.connect(lambda _=False, rk=reg_key: self.write_single_config(rk))
grid.addWidget(btn, row, 2)

scroll_content.setLayout(grid)
scroll.setWidget(scroll_content)
vbox.addWidget(scroll)

# Botões globais
h = QHBoxLayout()
ler_btn = QPushButton("Ler Todos")
gravar_btn = QPushButton("Gravar Todos")
ler_btn.clicked.connect(self.read_all_config)
gravar_btn.clicked.connect(self.write_all_config)
h.addStretch()
h.addWidget(ler_btn)
h.addWidget(gravar_btn)
vbox.addLayout(h)

# Leitura inicial automática quando a aba é criada
QTimer.singleShot(200, self.read_all_config)
return tab

# -----
# Funções auxiliares da aba de configuração
# -----
def read_all_config(self):
    """Lê todos os registradores configuráveis e atualiza os spinBoxes"""
    if not self.connected:
        return
    for reg_key, _ in self.configurable_registers:
        addr = self.addresses.get(reg_key)
        if addr is None:
            continue
        try:
            value = self.read_dword(addr)
            spin: QSpinBox = self.findChild(QSpinBox, f"cfg_spin_{reg_key}")
            if spin:
                spin.blockSignals(True)
                spin.setValue(value)
                spin.blockSignals(False)
        except Exception:
            continue
    self.log("úÖ Configuração – leitura concluída")

def write_single_config(self, reg_key):
    """Grava somente o registrador indicado"""
    if not self.connected:

```

```

        self.log("úâ CLP não conectado")
        return
    addr = self.addresses.get(reg_key)
    if addr is None:
        return
    spin: QSpinBox = self.findChild(QSpinBox, f'cfg_spin_{reg_key}')
    if spin is None:
        return
    value = spin.value()
    try:
        res = self.write_dword(addr, value)
        if not res.isError():
            self.log(f"úÖ {reg_key} gravado: {value}")
        else:
            self.log(f"úâ Falha ao gravar {reg_key}")
    except Exception as e:
        self.log(f"úâ Erro ao gravar {reg_key}: {e}")

def write_all_config(self):
    """Grava TODOS os registradores configuráveis"""
    for reg_key, _ in self.configurable_registers:
        self.write_single_config(reg_key)
    self.log("úÖ Configuração – gravação concluída")

def create_axis_control(self, title, axis_name):
    """Cria controle para um eixo - CORRIGIDO para valores absolutos"""
    group = QGroupBox(title)
    group.setStyleSheet("QGroupBox { font-weight: bold; font-size: 12px; }")
    layout = QVBoxLayout()

    # Parâmetros
    params_frame = QFrame()
    params_layout = QGridLayout(params_frame)

    # Mapeamento de endereços corrigido
    addr_map = {
        'Y2': (f'D100_{axis_name}', f'D20000_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
        'Y1': (f'D600_{axis_name}', f'D20500_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
        'Z': (f'D1600_{axis_name}', f'D21500_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
        'X': (f'D1100_{axis_name}', f'D21000_{axis_name}') # Entrada usuário, Velocidade
    }
    pulsos_addr, vel_addr = addr_map[axis_name]

    # Apenas posição absoluta (velocidade passou para aba de configuração)
    pulsos_label = f'{pulsos_addr} - Posição Absoluta:"
    pulsos_tooltip = "Coordenada absoluta de destino"
    default_pulsos = 0

    # Posição absoluta – 32 bits (aceita valores negativos)
    params_layout.addWidget(QLabel(pulsos_label), 0, 0)
    pulsos_spin = QSpinBox()

```

```

pulsos_spin.setRange(-2_000_000_000, 2_000_000_000)
pulsos_spin.setValue(default_pulsos)
pulsos_spin.setToolTip(pulsos_tooltip)
params_layout.addWidget(pulsos_spin, 0, 1)
setattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}', pulsos_spin)

# Display da posição atual
sr_addr_map = {'Y2': 'D3100_Y2', 'Y1': 'D3400_Y1', 'Z': 'D3200_Z', 'X': 'D3000_X'}

params_layout.addWidget(QLabel(f'{sr_addr_map[axis_name]} - Posição Atual:'), 1, 0)
current_pos_label = QLabel("0")
current_pos_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: lightblue; padding: 2px; font-weight: bold; max-height: 20px; }")
params_layout.addWidget(current_pos_label, 1, 1)

setattr(self, f'current_pos_label_{axis_name}', current_pos_label)

# Indicador LED de HOMING REALIZADO
params_layout.addWidget(QLabel("Status Homing:"), 2, 0)
homing_led = QLabel("●")
homing_led.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: gray; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")
homing_led.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
homing_led.setToolTip("Cinza: Homing não realizado | Verde: Homing realizado")
params_layout.addWidget(homing_led, 2, 1)
setattr(self, f'homing_led_{axis_name}', homing_led)

layout.addWidget(params_frame)

# Botões de escrita
write_btn = QPushButton("Escrever Parâmetros")
write_btn.clicked.connect(lambda: self.write_axis_parameters(axis_name))
layout.addWidget(write_btn)

# Botões de movimento
move_frame = QFrame()
move_layout = QGridLayout(move_frame)

# Movimento absoluto principal
move_abs_btn = QPushButton("■ MOVER PARA POSIÇÃO ABSOLUTA")
move_abs_btn.setStyleSheet("QPushButton { background-color: #2196F3; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; }")
move_abs_btn.clicked.connect(lambda: self.move_axis_absolute(axis_name))
move_layout.addWidget(move_abs_btn, 0, 0, 1, 2)

# Controles JOG para TODOS OS EIXOS (novo sistema)
if axis_name in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']: # Todos os eixos têm JOG agora
    # Separador visual
    separator = QFrame()
    separator.setFrameStyle(QFrame.Shape.HLine | QFrame.Shadow.Sunken)
    move_layout.addWidget(separator, 1, 0, 1, 2)

# Frame JOG
jog_frame = QFrame()

```

```

jog_frame.setStyleSheet("QFrame { border: 2px solid #2196F3; border-radius: 5px; background-color: #E3F2FD; }")
jog_layout = QVBoxLayout(jog_frame)

# Botões JOG com pressionar/soltar
jog_buttons_layout = QHBoxLayout()

# Botão JOG Negativo (à esquerda)
jog_minus_btn = QPushButton(f"■ JOG {axis_name}-")
jog_minus_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        background-color: #FF5722;
        color: white;
        font-weight: bold;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
    }
    QPushButton:pressed {
        background-color: #e64a19;
    }
""")
jog_minus_btn.pressed.connect(lambda: self.jog_start(axis_name, '-'))
jog_minus_btn.released.connect(lambda: self.jog_stop(axis_name))
jog_buttons_layout.addWidget(jog_minus_btn)
setattr(self, f'jog_minus_btn_{axis_name}', jog_minus_btn)

# Botão JOG Positivo (à direita)
jog_plus_btn = QPushButton(f"■ JOG {axis_name}+")
jog_plus_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        background-color: #4CAF50;
        color: white;
        font-weight: bold;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
    }
    QPushButton:pressed {
        background-color: #45a049;
    }
""")
jog_plus_btn.pressed.connect(lambda: self.jog_start(axis_name, '+'))
jog_plus_btn.released.connect(lambda: self.jog_stop(axis_name))
jog_buttons_layout.addWidget(jog_plus_btn)
setattr(self, f'jog_plus_btn_{axis_name}', jog_plus_btn)

jog_layout.addLayout(jog_buttons_layout)

move_layout.addWidget(jog_frame, 2, 0, 1, 2)

layout.addWidget(move_frame)

group.setLayout(layout)

```

```
return group
```

```
def create_auxiliary_controls(self):
    """Cria controles auxiliares - Y0.10 CORRIGIDO"""
    group = QGroupBox("CONTROLES AUXILIARES")
    group.setStyleSheet("QGroupBox { font-weight: bold; font-size: 12px; }")
    layout = QVBoxLayout()

    # Saída Y0.10 ■ comando tipo "falling-edge trigger"
    y010_btn = QPushButton("SHOT (M5000)")
    y010_btn.setCheckable(True)
    y010_btn.clicked.connect(self.pulse_y010)
    y010_btn.setStyleSheet("QPushButton:checked { background-color: orange; }")
    layout.addWidget(y010_btn)
    setattr(self, 'y010_btn', y010_btn)

    group.setLayout(layout)
    return group
```

```
# =====
#          SEQUÊNCIA DE HOMING GERAL (Z → (Y2,Y1,X))
# =====
```

```
def home_all_axes(self):
    """
    1) Aciona homing do eixo Z (M1850) e aguarda 3 s.
    2) Depois aciona simultaneamente os homings de Y2 (M350), Y1 (M850) e X (M1350).
    Todos os coils são soltos 200 ms após o disparo (pulso momentâneo).
    """
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    # Etapa 1 – homing apenas do Z
    self.log("■■ HOMING GERAL: acionando homing do eixo Z (M1850)...")
    self._pulse_coil('M1850')
```

```
# Agenda etapa 2 para daqui a 3 s
QTimer.singleShot(3000, self._home_remaining_axes)
```

```
def _home_remaining_axes(self):
    """Dispara homing de Y2, Y1 e X em paralelo e solta todos os coils."""
    try:
        self.log("■■ Acionando homing simultâneo de Y2, Y1 e X...")
        for mem in ['M350', 'M850', 'M1350']:
            self._pulse_coil(mem)

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro na etapa 2 do homing geral: {e}")
```

```
# -----
```

```

# Helper interno – envia pulso de 200 ms em uma memória M
# -----
def _pulse_coil(self, mem_key):
    """Liga o coil por 200 ms e depois desliga (edge-trigger)."""
    try:
        addr = self.addresses[mem_key]
        self.client.write_coil(addr, True)
        QTimer.singleShot(200, lambda a=addr: self.client.write_coil(a, False))
        self.log(f"■ Pulso {mem_key} enviado")
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Falha ao pulsar {mem_key}: {e}")

def create_outputs_status(self):
    """Cria status das saídas"""
    group = QGroupBox("STATUS DAS SAÍDAS")
    layout = QGridLayout()

    outputs = [
        ('Y0.0', 'Pulso Eixo 1'),
        ('Y0.1', 'Dir Eixo 1'),
        ('Y0.2', 'Pulso Eixo 2'),
        ('Y0.3', 'Dir Eixo 2'),
        ('Y0.6', 'Pulso Eixo 4'),
        ('Y0.7', 'Dir Eixo 4'),
        ('Y0.10', 'Y0.10 (SHOT)')
    ]

    for i, (name, desc) in enumerate(outputs):
        layout.addWidget(QLabel(f"{name}:"), i//2, (i%2)*2)
        status_label = QLabel("OFF")
        status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
        layout.addWidget(status_label, i//2, (i%2)*2 + 1)
        setattr(self, f"{name.replace('.', '_')}_status', status_label)

    layout.addWidget(QLabel(f"{desc}"), i//2, (i%2)*2 + 2)

    group.setLayout(layout)
    return group

def create_memories_status(self):
    """Cria status das memórias"""
    group = QGroupBox("STATUS DAS MEMÓRIAS")
    layout = QGridLayout()

    memories = ['M0_Y2', 'M50_Y2', 'M100_Y2', 'M500_Y1', 'M550_Y1', 'M600_Y1',
                'M1500_Z', 'M1550_Z', 'M1600_Z', 'M1000_X', 'M1050_X', 'M1100_X',
                'M5000', 'M350', 'M850', 'M1350', 'M1850', 'M300', 'M800', 'M1300', 'M1800',
                'M70_Y2', 'M570_Y1', 'M1070_X', 'M1570_Z']

    for i, mem in enumerate(memories):
        layout.addWidget(QLabel(f"{mem}:"), i//4, (i%4)*2)

```

```

status_label = QLabel("OFF")
status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
layout.addWidget(status_label, i//4, (i%4)*2 + 1)
setattr(self, f'{mem}_status', status_label)

```

```

group.setLayout(layout)
return group

```

```

def create_registers_status(self):

```

```

    """Cria status dos registradores"""

```

```

    group = QGroupBox("STATUS DOS REGISTRADORES")

```

```

    layout = QGridLayout()

```

```

    registers = [

```

```

        'D0_Y2', 'D100_Y2', 'D20000_Y2',    # Y2 (entrada usuário)
        'D500_Y1', 'D600_Y1', 'D20500_Y1',  # Y1 (entrada usuário)
        'D1500_Z', 'D1600_Z', 'D21500_Z',    # Z (entrada usuário)
        'D1000_X', 'D1100_X', 'D21000_X',    # X (entrada usuário)
        'D3100_Y2', 'D3400_Y1', 'D3200_Z', 'D3000_X', # Posições atuais - CORRIGIDO
        'D22000', 'D22010', 'D22020', 'D22030',    # Velocidades JOG
        'D23000', 'D23010', 'D23020', 'D23030',    # Velocidades Homing ROM
        'D23050', 'D23060', 'D23070', 'D23080',    # Limites Negativos ROM
        'D23090', 'D23100', 'D23110', 'D23120'    # Limites Positivos ROM

```

```

    ]

```

```

    for i, reg in enumerate(registers):

```

```

        layout.addWidget(QLabel(f'{reg}:'), i//4, (i%4)*2)

```

```

        status_label = QLabel("0")

```

```

        status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: lightgray; padding: 5px; }")

```

```

        layout.addWidget(status_label, i//4, (i%4)*2 + 1)

```

```

        setattr(self, f'{reg}_status', status_label)

```

```

    group.setLayout(layout)

```

```

    return group

```

```

def connect_plc(self):

```

```

    """Conecta ao CLP"""

```

```

    try:

```

```

        self.log("Conectando ao CLP...")

```

```

        self.client = ModbusTcpClient('192.168.1.5', port=502)

```

```

    if self.client.connect():

```

```

        self.connected = True

```

```

        self.status_bar.showMessage("■ CONECTADO: 192.168.1.5:502")

```

```

        self.status_bar.setStyleSheet(

```

```

            "QStatusBar { background-color:green; color:white; font-weight:bold; }")

```

```

        self.log("■ Conectado com sucesso!")

```

```

        self.log("■ Endereços corrigidos conforme ladder real")

```

```

    else:

```

```

        self.connected = False

```

```

        self.status_bar.showMessage("Desconectado")

```

```

        self.status_bar.setStyleSheet(
            "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
        self.log("■ Falha na conexão")

except Exception as e:
    self.connected = False
    self.status_bar.showMessage("Desconectado")
    self.status_bar.setStyleSheet(
        "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
    self.log(f"■ Erro na conexão: {e}")

def read_initial_jog_velocities(self):
    """Lê velocidades JOG atuais dos registradores D22000 série"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        self.log("■ Lendo velocidades JOG atuais...")

        # Mapeamento dos registradores JOG
        jog_velocity_map = {
            'Y2': ('D22000', 'jog_velocity_spin_Y2'),
            'Y1': ('D22010', 'jog_velocity_spin_Y1'),
            'X': ('D22020', 'jog_velocity_spin_X'),
            'Z': ('D22030', 'jog_velocity_spin_Z')
        }

        for axis, (reg_key, spin_attr) in jog_velocity_map.items():
            try:
                jog_velocity = self.read_dword(self.addresses[reg_key])

                # Atualiza interface se spinbox existir
                if hasattr(self, spin_attr):
                    jog_spin = getattr(self, spin_attr)
                    jog_spin.setValue(abs(jog_velocity))
                    self.log(f"■ Velocidade JOG {axis}: {abs(jog_velocity)} Hz")

            except Exception as e:
                self.log(f"■ Erro ao ler velocidade JOG {axis}: {e}")
                continue
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro geral na leitura das velocidades JOG: {e}")

def read_initial_limits(self):
    """Lê limites salvos na ROM"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        self.log("■ Lendo limites da ROM...")

```

```
limits_map = {
    'Y2': ('D23050', 'D23090'), # Negativo, Positivo
    'Y1': ('D23060', 'D23100'), # Negativo, Positivo
    'X': ('D23070', 'D23110'), # Negativo, Positivo
    'Z': ('D23080', 'D23120') # Negativo, Positivo
}
```

```
for axis, (neg_reg, pos_reg) in limits_map.items():
    try:
        neg_limit = self.read_dword(self.addresses[neg_reg])
        pos_limit = self.read_dword(self.addresses[pos_reg])
        self.log(f"■ Limites {axis}: {neg_limit} a {pos_limit}")
```

```
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro ao ler limites {axis}: {e}")
        continue
```

```
except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro geral na leitura dos limites: {e}")
```

```
def read_initial_homing_status(self):
    """Lê status inicial das memórias de homing na inicialização"""
    if not self.connected:
        return
```

```
    try:
        self.log("■ Lendo status inicial das memórias de homing...")
```

```
    homing_memories = {
        'M300': 'Y2',
        'M800': 'Y1',
        'M1300': 'X',
        'M1800': 'Z'
    }
```

```
    for mem_name, axis in homing_memories.items():
        try:
            addr = self.addresses[mem_name]
            result = self.client.read_coils(addr, count=1)

            if not result.isError():
                state = result.bits[0]

                # Atualiza LED diretamente
                homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
                if homing_led:
                    self.update_homing_led(homing_led, state)

                # Log do status inicial
                status_text = "REALIZADO" if state else "NÃO REALIZADO"
                self.log(f"■ Status inicial Homing {axis}: {status_text}")
```

```

        # Inicializa variável de controle de mudança
        setattr(self, f'_last_homing_status_M{mem_name[1:]}', state)

        # FORÇA atualização do LED imediatamente
        homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
        if homing_led:
            self.update_homing_led(homing_led, state)

    except Exception as e:
        self.log(f"■■ Erro ao ler status inicial {mem_name}: {e}")
        continue

    self.log("■■ Leitura inicial de homing concluída")

except Exception as e:
    self.log(f"■■ Erro geral na leitura inicial de homing: {e}")

# =====
# SISTEMA DE CACHE PARA PRESERVAR JANELAS DE COMPARAÇÃO
# =====

def _save_current_comparison_windows(self, parent_item):
    """
    Salva o estado atual das janelas de comparação no cache
    associado à posição mecânica especificada
    """
    if parent_item is None or not self.roi_editor:
        return

    try:
        # Coleta todas as janelas atualmente no visor ROI
        current_windows = []
        for item in self.roi_editor.windows:
            if hasattr(item, 'comparison_name'):
                # Salva dados essenciais da janela
                window_data = {
                    'name': item.comparison_name,
                    'rect': {
                        'x': item.rect().x(),
                        'y': item.rect().y(),
                        'width': item.rect().width(),
                        'height': item.rect().height()
                    },
                    'scene_pos': {
                        'x': item.scenePos().x(),
                        'y': item.scenePos().y()
                    },
                    'tooltip': item.toolTip()
                }
            current_windows.append(window_data)

```

```

# Salva no cache
self._comparison_windows_cache[parent_item] = current_windows

if current_windows:
    self.log(f"■ {len(current_windows)} janelas de comparação salvas no cache para posição mecânica")

except Exception as e:
    self.log(f"■■ Erro ao salvar janelas no cache: {e}")

def _load_comparison_windows_from_cache(self, parent_item):
    """
    Carrega as janelas de comparação do cache para a posição mecânica especificada
    """
    if parent_item is None or not self.roi_editor:
        return

    try:
        # Verifica se há janelas salvas para esta posição
        cached_windows = self._comparison_windows_cache.get(parent_item, [])

        if not cached_windows:
            return

        # Limpa janelas atuais do ROI editor (sem emitir sinais)
        self._clear_roi_editor_silently()

        # Recria cada janela salva
        for window_data in cached_windows:
            try:
                # Cria nova janela com os mesmos parâmetros
                rect_data = window_data['rect']
                new_item = self.roi_editor.add_window(
                    x=rect_data['x'],
                    y=rect_data['y'],
                    w=rect_data['width'],
                    h=rect_data['height'],
                    deletable=True
                )

                # Restaura propriedades
                new_item.comparison_name = window_data['name']
                new_item.setToolTip(window_data.get('tooltip', ''))

                # Adiciona à TreeView
                self._add_comparison_window_to_tree(parent_item, new_item)

            except Exception as e:
                self.log(f"■■ Erro ao restaurar janela {window_data.get('name', '?')}: {e}")
                continue

```

```
self.log(f"■ {len(cached_windows)} janelas de comparação restauradas do cache")
```

```
except Exception as e:
```

```
self.log(f"■■ Erro ao carregar janelas do cache: {e}")
```

```
def _clear_roi_editor_silently(self):
```

```
    """Remove todas as janelas do ROI editor sem emitir sinais"""
```

```
    if not self.roi_editor:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Remove itens da cena silenciosamente
```

```
        for item in self.roi_editor.windows[:]: # cópia para evitar modificação durante iteração
```

```
            try:
```

```
                if item.scene():
```

```
                    self.roi_editor.view.scene().removeItem(item)
```

```
                    self.roi_editor.windows.remove(item)
```

```
            except (RuntimeError, ValueError):
```

```
                # Item já foi removido ou não existe mais
```

```
                if item in self.roi_editor.windows:
```

```
                    self.roi_editor.windows.remove(item)
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■■ Erro ao limpar ROI editor: {e}")
```

```
def _clear_cache_for_position(self, parent_item):
```

```
    """Remove do cache todas as janelas associadas a uma posição mecânica"""
```

```
    if parent_item in self._comparison_windows_cache:
```

```
        del self._comparison_windows_cache[parent_item]
```

```
        self.log(f"■■ Cache de janelas limpo para posição mecânica removida")
```

```
def read_current_positions(self):
```

```
    """Lê posições atuais dos motores (função dedicada)"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        position_registers = {
```

```
            'D3100_Y2': 'Y2',
```

```
            'D3400_Y1': 'Y1',
```

```
            'D3200_Z': 'Z',
```

```
            'D3000_X': 'X'
```

```
        }
```

```
        for reg_name, axis in position_registers.items():
```

```
            try:
```

```
                addr = self.addresses[reg_name]
```

```
                value = self.read_dword(addr)
```

```
            # Atualiza posição e interface
```

```
            self.current_positions[axis] = value
```

```

        label = getattr(self, f'current_pos_label_{axis}', None)
        if label:
            label.setText(str(value))

    except Exception as e:
        # Falha silenciosa para não poluir logs
        continue

    except Exception as e:
        # Falha silenciosa para não afetar outras operações
        pass

def monitor_homing_status(self):
    """Função dedicada APENAS para monitorar status de homing em tempo real"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        homing_memories = {
            'M300': 'Y2',
            'M800': 'Y1',
            'M1300': 'X',
            'M1800': 'Z'
        }

        for mem_name, axis in homing_memories.items():
            try:
                addr = self.addresses[mem_name]
                result = self.client.read_coils(addr, count=1)

                if not result.isError():
                    state = result.bits[0]

                    # Atualiza LED SEMPRE (sem verificação de mudança)
                    homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
                    if homing_led:
                        current_led_state = "lime" in homing_led.styleSheet()

                        # Só atualiza se estado for diferente do LED atual
                        if (state and not current_led_state) or (not state and current_led_state):
                            self.update_homing_led(homing_led, state)
                            self.log(f"■ LED Homing {axis} atualizado: {'VERDE' if state else 'CINZA'}")

            except Exception as e:
                # Silencioso para não poluir
                continue

    except Exception as e:
        # Silencioso
        pass

```

```

def test_homing_status(self):
    """Função de teste específica para verificar status das memórias de homing"""
    if not self.connected:
        return

    self.log("■ Testando status das memórias de homing...")

    homing_memories = {
        'M300': 'Y2',
        'M800': 'Y1',
        'M1300': 'X',
        'M1800': 'Z'
    }

    for mem_name, axis in homing_memories.items():
        try:
            addr = self.addresses[mem_name]
            result = self.client.read_coils(addr, count=1)

            if not result.isError():
                state = result.bits[0]
                status_text = "REALIZADO" if state else "NÃO REALIZADO"
                self.log(f"■ Homing {axis} ({mem_name}): {status_text}")

                # Força atualização do LED
                homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
                if homing_led:
                    self.update_homing_led(homing_led, state)
                    self.log(f"■ LED {axis} forçado para: {'VERDE' if state else 'CINZA'}")
                else:
                    self.log(f"■ Erro ao ler {mem_name}: {result}")

            # Força uma atualização completa dos LEDs após o teste
            QTimer.singleShot(100, self.force_homing_leds_update)

            # Também força verificação dedicada
            QTimer.singleShot(200, self.force_homing_status_check)

        except Exception as e:
            self.log(f"■ Erro ao testar {mem_name}: {e}")

def force_homing_leds_update(self):
    """Força atualização imediata de todos os LEDs de homing"""
    try:
        # Reset das variáveis de controle para forçar atualização
        for axis in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']:
            if hasattr(self, f'_last_led_status_{axis}'):
                delattr(self, f'_last_led_status_{axis}')
            if hasattr(self, f'_last_homing_status_M{axis}'):
                delattr(self, f'_last_homing_status_M{axis}')
    
```

```

self.log("■ Forçando atualização completa dos LEDs...")

# Força leitura imediata
QTimer.singleShot(50, self.monitor_homing_status)

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao forçar atualização: {e}")

def force_update_homing_leds(self):
    """Força atualização de todos os LEDs de homing"""
    self.log("■ Forçando atualização dos LEDs de homing...")
    self.test_homing_status()

# ----- helpers de 32 bits -----
def write_dword(self, address, value):
    """Escreve INT32 em dois registradores Modbus (little-endian)."""
    u32 = value & 0xFFFFFFFF
    lo = u32 & 0xFFFF
    hi = (u32 >> 16) & 0xFFFF
    return self.client.write_registers(address, [lo, hi])

def read_dword(self, address):
    """Lê INT32 assinado de dois registradores."""
    res = self.client.read_holding_registers(address, count=2)
    if res.isError():
        raise ValueError(res)
    lo, hi = res.registers
    u32 = (hi << 16) | lo
    return u32 if u32 < 0x8000_0000 else u32 - 0x1_0000_0000

# -----
def write_axis_parameters(self, axis_name):
    """Escreve parâmetros de um eixo"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        # Obtém valores da interface
        p_spin = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}')
        pulsos_value = p_spin.value()

        # Mapeamento de endereços
        addr_map = {
            'Y2': (f'D100_{axis_name}', f'D20000_{axis_name}'),
            'Y1': (f'D600_{axis_name}', f'D20500_{axis_name}'),
            'Z': (f'D1600_{axis_name}', f'D21500_{axis_name}'),
            'X': (f'D1100_{axis_name}', f'D21000_{axis_name}')
        }
        p_addr_key, v_addr_key = addr_map[axis_name]
        pulsos_addr = self.addresses[p_addr_key]

```

```

vel_addr = self.addresses[v_addr_key]

self.log(f"■ Escrevendo parâmetros Eixo {axis_name}: Posição={pulsos_value}")

# Escreve INT32 completo
result1 = self.write_dword(pulsos_addr, pulsos_value)

if result1.isError():
    self.log(f"■ Erro ao escrever parâmetros eixo {axis_name}")
    return

self.log(f"■ Posição alvo do eixo {axis_name} escrita: {pulsos_value}")

# Verifica se foi escrito
self.verify_write(pulsos_addr, pulsos_value, p_addr_key)

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao escrever parâmetros eixo {axis_name}: {e}")

def verify_write(self, address, expected_value, name):
    """Verifica DWORD"""
    try:
        actual_value = self.read_dword(address)
        if actual_value == expected_value:
            self.log(f"✓ {name} verificado: {actual_value}")
        else:
            self.log(f"■ {name} divergente: esperado {expected_value}, lido {actual_value}")
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro verificação {name}: {e}")

def move_axis_absolute(self, axis_name):
    """Move eixo para posição absoluta"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        # Escreve parâmetros primeiro
        self.write_axis_parameters(axis_name)

        # Comando de movimento
        cmd_map = {
            'Y2': f'M50_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'Y1': f'M550_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'Z': f'M1550_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'X': f'M1050_{axis_name}' # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
        }
        cmd_addr = self.addresses[cmd_map[axis_name]]

        target_position = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}').value()
        self.log(f"■ Movendo eixo {axis_name} para posição {target_position}")

```

```

        # envia pulso de 100 ms no coil → garante borda de subida
        self._pulse_coil(cmd_map[axis_name])
        self.log(f"■ Pulso {cmd_map[axis_name]} enviado – alvo {target_position}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro ao mover eixo {axis_name}: {e}")

def move_axis_home(self, axis_name):
    """Move eixo para HOME (zera posição)"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return
    try:
        self.log(f"■ Zerando posição eixo {axis_name}")

        # Comando de busca pelo HOME - endereços corrigidos conforme planilha
        cmd_map = {
            'Y2': 'M350', # GO TO HOME Y2
            'Y1': 'M850', # GO TO HOME Y1
            'Z': 'M1850', # GO TO HOME Z
            'X': 'M1350' # GO TO HOME X
        }
        cmd_addr = self.addresses[cmd_map[axis_name]]
        result = self.client.write_coil(cmd_addr, True)
        if not result.isError():
            self.log(f"■ Comando HOME enviado para eixo {axis_name}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro movimento HOME eixo {axis_name}: {e}")

def move_relative(self, axis_name, offset):
    """Movimento relativo a partir da posição atual"""

    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        current_pos = self.current_positions[axis_name]
        new_position = current_pos + offset

        # Atualiza interface e executa movimento
        p_spin = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}')
        p_spin.setValue(new_position)
        self.move_axis_absolute(axis_name)

        self.log(f"■ Movimento relativo {axis_name}: {current_pos} + {offset} = {new_position}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro movimento relativo {axis_name}: {e}")

```

```
# SISTEMA JOG TODOS OS EIXOS
```

```
def set_jog_velocity(self, axis_name):
    """Define velocidade do JOG para qualquer eixo"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        # Obtém velocidade: se spinbox existir usa-o; caso contrário
        # lê o valor já programado no CLP (mantém UI enxuta).
        if hasattr(self, f'jog_velocity_spin_{axis_name}'):
            velocity = getattr(self, f'jog_velocity_spin_{axis_name}').value()
        else:
            pos_addr_key = {
                'Y2': 'D22000', 'Y1': 'D22010', 'X': 'D22020', 'Z': 'D22030'
            }[axis_name]
            velocity = abs(self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key]))

        # Mapeamento dos registradores JOG por eixo
        jog_addr_map = {
            'Y2': ('D22000', 'D22050'), # Positivo, Negativo
            'Y1': ('D22010', 'D22060'), # Positivo, Negativo
            'X': ('D22020', 'D22070'), # Positivo, Negativo
            'Z': ('D22030', 'D22080') # Positivo, Negativo
        }

        pos_addr_key, neg_addr_key = jog_addr_map[axis_name]

        # Verifica se mudou antes de escrever
        current_velocity = self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key])
        if current_velocity == velocity:
            self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} já está em {velocity} Hz - não alterada")
            return

        # Escreve velocidades positiva e negativa
        result1 = self.write_dword(self.addresses[pos_addr_key], velocity) # Positiva
        result2 = self.write_dword(self.addresses[neg_addr_key], -velocity) # Negativa

        # Escreve tempos de aceleração/desaceleração (comuns para todos os eixos)
        result3 = self.write_dword(self.addresses['D22100'], 1) # Tempo aceleração
        result4 = self.write_dword(self.addresses['D22110'], 1) # Tempo desaceleração

        if not result1.isError() and not result2.isError() and not result3.isError() and not result4.isError():
            self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} definida: ±{velocity} Hz")
            # Verifica se foi escrito corretamente
            QTimer.singleShot(200, lambda: self.verify_jog_velocity(axis_name, velocity))
        else:
            self.log(f"■ Erro ao definir velocidade JOG {axis_name}")
```

except Exception as e:

```
self.log(f"■ Erro ao configurar velocidade JOG {axis_name}: {e}")
```

```
def verify_jog_velocity(self, axis_name, expected_velocity):
```

```
    """Verifica se a velocidade JOG foi escrita corretamente"""
```

```
    try:
```

```
        jog_addr_map = {
```

```
            'Y2': ('D22000', 'D22050'),
```

```
            'Y1': ('D22010', 'D22060'),
```

```
            'X': ('D22020', 'D22070'),
```

```
            'Z': ('D22030', 'D22080')
```

```
        }
```

```
        pos_addr_key, neg_addr_key = jog_addr_map[axis_name]
```

```
        actual_positive = self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key])
```

```
        actual_negative = self.read_dword(self.addresses[neg_addr_key])
```

```
        if actual_positive == expected_velocity and actual_negative == -expected_velocity:
```

```
            self.log(f"✓ Velocidade JOG {axis_name} verificada: {pos_addr_key}={actual_positive}, {neg_addr_key}={actual_negative}")
```

```
        else:
```

```
            self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} divergente: Esperado ±{expected_velocity}, Lido {actual_positive}/{actual_negative}")
```

except Exception as e:

```
self.log(f"■ Erro verificação velocidade JOG {axis_name}: {e}")
```

```
def jog_start(self, axis_name, direction):
```

```
    """Inicia movimento JOG contínuo para qualquer eixo"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        self.log("■ CLP não conectado")
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Configura velocidade automaticamente
```

```
        self.set_jog_velocity(axis_name)
```

```
        # Mapeamento de comandos JOG por eixo (conforme ladder real)
```

```
        jog_cmd_map = {
```

```
            'Y2': ('M70_Y2', 'M80_Y2'), # JOG+, JOG-
```

```
            'Y1': ('M570_Y1', 'M580_Y1'), # JOG+, JOG-
```

```
            'X': ('M1070_X', 'M1080_X'), # JOG+, JOG-
```

```
            'Z': ('M1570_Z', 'M1580_Z') # JOG+, JOG-
```

```
        }
```

```
        pos_cmd, neg_cmd = jog_cmd_map[axis_name]
```

```
        if direction == '+':
```

```
            result = self.client.write_coil(self.addresses[pos_cmd], True)
```

```
            direction_text = f"POSITIVO ({pos_cmd})"
```

```
            self.log(f"■ Acionando {pos_cmd} para JOG {axis_name}+")
```

```
        else:
```

```
            result = self.client.write_coil(self.addresses[neg_cmd], True)
```

```
            direction_text = f"NEGATIVO ({neg_cmd})"
```

```

        self.log(f"■ Acionando {neg_cmd} para JOG {axis_name}-")

    if not result.isError():
        self.log(f"■ JOG {axis_name} {direction_text} INICIADO")
        self.update_jog_status(axis_name, f"ATIVO - {direction_text}", "lime")
        # Verifica segurança apenas para informar o usuário (não bloqueia)
        self.check_jog_safety(axis_name)
    else:
        self.log(f"■ Erro ao iniciar JOG {axis_name} {direction_text}")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro JOG start {axis_name}: {e}")

def jog_stop(self, axis_name):
    """Para movimento JOG de qualquer eixo"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        # Mapeamento de comandos JOG por eixo
        jog_cmd_map = {
            'Y2': ('M70_Y2', 'M80_Y2'),
            'Y1': ('M570_Y1', 'M580_Y1'),
            'X': ('M1070_X', 'M1080_X'),
            'Z': ('M1570_Z', 'M1580_Z')
        }

        pos_cmd, neg_cmd = jog_cmd_map[axis_name]

        # Para ambos os comandos JOG do eixo
        result1 = self.client.write_coil(self.addresses[pos_cmd], False)
        result2 = self.client.write_coil(self.addresses[neg_cmd], False)

        self.log(f"■ Desligando {pos_cmd} e {neg_cmd}")

        self.log(f"■ JOG {axis_name} PARADO")
        self.update_jog_status(axis_name, "PARADO", "gray")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro JOG stop {axis_name}: {e}")

def check_jog_safety(self, axis_name):
    """Monitora status de segurança JOG (apenas informativo - não bloqueia)"""
    try:
        # Mapeamento de flags de segurança por eixo
        safety_map = {
            'Y2': ('M10_Y2', 'M11_Y2'), # Limite positivo, negativo
            'Y1': ('M510_Y1', 'M511_Y1'), # Limite positivo, negativo
            'X': ('M1010_X', 'M1011_X'), # Limite positivo, negativo
            'Z': ('M1510_Z', 'M1511_Z') # Limite positivo, negativo
        }
    
```

```

pos_limit_mem, neg_limit_mem = safety_map[axis_name]
result1 = self.client.read_coils(self.addresses[pos_limit_mem], count=1)
result2 = self.client.read_coils(self.addresses[neg_limit_mem], count=1)

if not result1.isError() and not result2.isError():
    positive_ok = not result1.bits[0] # Invertido: flag ativa = bloqueado
    negative_ok = not result2.bits[0] # Invertido: flag ativa = bloqueado
    safety_ok = positive_ok or negative_ok # Pelo menos uma direção liberada

    safety_indicator = getattr(self, f'safety_indicator_{axis_name}', None)
    if not safety_indicator:
        return safety_ok

    # Atualiza indicador visual
    if positive_ok and negative_ok:
        status_text = "■■ Ambas direções OK"
        color = "green"
    elif positive_ok:
        status_text = "■■ Apenas JOG+ permitido"
        color = "orange"
    elif negative_ok:
        status_text = "■■ Apenas JOG- permitido"
        color = "orange"
    else:
        status_text = "■■ Fora dos limites"
        color = "red"

    safety_indicator.setText(status_text)
    safety_indicator.setStyleSheet(f"QLabel {{ background-color: {color}; color: white; padding: 3px; font-size: 10px; border: 1px solid black; })")
    # Log detalhado para debug
    status_key = f'_last_safety_status_{axis_name}'
    current_status = (positive_ok, negative_ok)
    if hasattr(self, status_key) and getattr(self, status_key) != current_status:
        if not safety_ok:
            self.log(f"■■ {axis_name} fora dos limites - {pos_limit_mem}={not positive_ok}, {neg_limit_mem}={not negative_ok}")
        else:
            self.log(f"■ {axis_name} dentro dos limites - {pos_limit_mem}={not positive_ok}, {neg_limit_mem}={not negative_ok}")

        setattr(self, status_key, current_status)

    return safety_ok
else:
    return False

except Exception as e:
    # Não loga erro para não poluir - pode acontecer se CLP não estiver conectado
    return False

def update_jog_status(self, axis_name, status_text, color):
    """Atualiza status visual do JOG"""

```

```

status_label = getattr(self, f'jog_status_label_{axis_name}', None)
if status_label:
    status_label.setText(f"Status: {status_text}")
    status_label.setStyleSheet(f"QLabel {{ background-color: {color}; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; borde

# Funções específicas para eixo X (compatibilidade com teclado)
def jog_start_x(self, direction): self.jog_start('X', direction)
def jog_stop_x(self): self.jog_stop('X')

# =====
#          CONTROLE VIA TECLADO
# =====

def on_keyboard_jog_toggle(self, state):
    """Callback quando checkbox global de controle via teclado é alterado"""
    enabled = state == Qt.CheckState.Checked.value

    if enabled:
        self.log("■■■ Controle via teclado HABILITADO para todos os eixos")
        self.log("■ Teclas: X(← →) | Y2(↑ ↓) | Y1(W S) | Z(Q E)")
        self.keyboard_jog_checkbox.setStyleSheet("QCheckBox { font-weight: bold; color: #4CAF50; }")
    else:
        self.log("■■■ Controle via teclado DESABILITADO para todos os eixos")
        self.keyboard_jog_checkbox.setStyleSheet("QCheckBox { font-weight: bold; color: #E65100; }")
        # Para qualquer movimento JOG ativo se desabilitar
        for axis in self.keyboard_jog_active:
            if self.keyboard_jog_active[axis]:
                self.jog_stop(axis)
                self.keyboard_jog_active[axis] = False

def keyPressEvent(self, event):
    """Captura teclas pressionadas"""
    # Só processa se checkbox estiver habilitado e conectado
    if not hasattr(self, 'keyboard_jog_checkbox') or not self.keyboard_jog_checkbox.isChecked() or not self.connected:
        super().keyPressEvent(event)
        return

    key = event.key()
    axis_to_start = None
    direction = None

    # Mapeamento de teclas para eixos e direções
    if key == Qt.Key.Key_Left:
        axis_to_start, direction = 'X', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_Right:
        axis_to_start, direction = 'X', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_Up:
        axis_to_start, direction = 'Y2', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_Down:
        axis_to_start, direction = 'Y2', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_W:

```

```

        axis_to_start, direction = 'Y1', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_S:
        axis_to_start, direction = 'Y1', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_Q:
        axis_to_start, direction = 'Z', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_E:
        axis_to_start, direction = 'Z', '-'

```

Inicia JOG se tecla válida e eixo não estiver ativo

```

if axis_to_start and not self.keyboard_jog_active[axis_to_start]:
    self.keyboard_jog_active[axis_to_start] = True
    self.jog_start(axis_to_start, direction)

```

Mapeamento de símbolos para log

```

key_symbols = {

```

```

    'X': {'+': "→", '-': "←"},

```

```

    'Y2': {'+': "↑", '-': "↓"},

```

```

    'Y1': {'+': "W", '-': "S"},

```

```

    'Z': {'+': "Q", '-': "E"}

```

```

}

```

```

symbol = key_symbols[axis_to_start][direction]

```

```

self.log(f"■■■ JOG {axis_to_start}{direction} iniciado via teclado ({symbol})")

```

```

event.accept()

```

```

return

```

Outras teclas passam para o comportamento padrão

```

super().keyPressEvent(event)

```

```

def keyReleaseEvent(self, event):

```

```

    """Captura teclas soltas"""

```

Só processa se checkbox estiver habilitado e conectado

```

if not hasattr(self, 'keyboard_jog_checkbox') or not self.keyboard_jog_checkbox.isChecked() or not self.connected:

```

```

    super().keyReleaseEvent(event)

```

```

    return

```

```

key = event.key()

```

```

axis_to_stop = None

```

```

direction = None

```

Mapeamento de teclas para eixos

```

if key == Qt.Key.Key_Left:

```

```

    axis_to_stop, direction = 'X', '-'

```

```

elif key == Qt.Key.Key_Right:

```

```

    axis_to_stop, direction = 'X', '+'

```

```

elif key == Qt.Key.Key_Up:

```

```

    axis_to_stop, direction = 'Y2', '+'

```

```

elif key == Qt.Key.Key_Down:

```

```

    axis_to_stop, direction = 'Y2', '-'

```

```

elif key == Qt.Key.Key_W:

```

```

    axis_to_stop, direction = 'Y1', '+'

```

```

elif key == Qt.Key.Key_S:

```

```

        axis_to_stop, direction = 'Y1', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_Q:
        axis_to_stop, direction = 'Z', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_E:
        axis_to_stop, direction = 'Z', '-'

# Para JOG se tecla válida e eixo estiver ativo
if axis_to_stop and self.keyboard_jog_active[axis_to_stop]:
    self.keyboard_jog_active[axis_to_stop] = False
    self.jog_stop(axis_to_stop)

# Mapeamento de símbolos para log
key_symbols = {
    'X': {'+': "→", '-': "←"},
    'Y2': {'+': "↑", '-': "↓"},
    'Y1': {'+': "W", '-': "S"},
    'Z': {'+': "Q", '-': "E"}
}
symbol = key_symbols[axis_to_stop][direction]
self.log(f"■■ JOG {axis_to_stop}{direction} parado via teclado ({symbol})")
event.accept()
return

```

```

# Outras teclas passam para o comportamento padrão
super().keyReleaseEvent(event)

```

```

# -----
# NOVO: pulso momentâneo em M5000 (Y0.10) – “falling-edge trigger”
# -----

```

```

def pulse_y010(self):
    """Dispara um pulso de 100 ms em M5000 (Y0.10) e solta o botão."""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

```

```

try:
    # Aciona o coil
    self.log("■ ð Pulso M5000 (SHOT)")
    result = self.client.write_coil(self.addresses['M5000'], True)
    if result.isError():
        self.log(f", ð Erro ao escrever M5000: {result}")
    else:
        # Mantém ON por 100 ms e depois desliga (falling-edge)
        QTimer.singleShot(100,
            lambda: self.client.write_coil(self.addresses['M5000'], False))
        # Libera o botão na interface um pouco depois
        QTimer.singleShot(120,
            lambda: self.y010_btn.setChecked(False))
        self.log(", ú Pulso M5000 enviado (100 ms)")

```

```

except Exception as e:

```

```
self.log(f"■ Erro Y0.10: {e}")
```

```
def pulse_m100(self):
```

```
    """Pulso em M100"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        self.client.write_coil(self.addresses['M100'], True)
```

```
        QTimer.singleShot(100, lambda: self.client.write_coil(self.addresses['M100'], False))
```

```
        self.log("M100 pulsado")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■ Erro M100: {e}")
```

```
def emergency_stop(self):
```

```
    """Parada de emergência"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        self.log("■ PARADA DE EMERGÊNCIA!")
```

```
        # Desliga todas as memórias importantes
```

```
        emergency_memories = [
```

```
            'M0_Y2', 'M50_Y2', 'M100_Y2', 'M500_Y1', 'M550_Y1', 'M600_Y1',
```

```
            'M1500_Z', 'M1550_Z', 'M1600_Z', 'M1000_X', 'M1050_X', 'M1100_X',
```

```
            'M5000', 'M350', 'M850', 'M1350', 'M1850',
```

```
            'M70_Y2', 'M80_Y2', 'M570_Y1', 'M580_Y1', 'M1070_X', 'M1080_X', 'M1570_Z', 'M1580_Z'
```

```
        ]
```

```
        for mem in emergency_memories:
```

```
            self.client.write_coil(self.addresses[mem], False)
```

```
        # Para JOG de todos os eixos
```

```
        for axis in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']:
```

```
            self.jog_stop(axis)
```

```
        # Lê posições uma última vez antes de parar
```

```
        self.read_current_positions()
```

```
        # Para JOG via teclado se estiver ativo para qualquer eixo
```

```
        if hasattr(self, 'keyboard_jog_active'):
```

```
            for axis in self.keyboard_jog_active:
```

```
                if self.keyboard_jog_active[axis]:
```

```
                    self.keyboard_jog_active[axis] = False
```

```
                    self.jog_stop(axis)
```

```
            self.log("■ JOG via teclado interrompido por emergência")
```

```
        # Desliga o botão Y0.10 na interface
```

```
        self.y010_btn.setChecked(False)
```

```
        self.log("■ Todos os comandos desligados")
```

```

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro na parada: {e}")

# =====
# callbacks vindos do MovementControlsWidget
# =====
def _on_step_move_requested(self, axis: str, distance: float, feed: float):
    """Step = movimento incremental curto, em milímetros."""
    pulses = self.pulses_from_mm(axis, distance)
    self.move_relative(axis, pulses)

def _on_widget_jog_start(self, axis: str, direction: int, feed: float):
    self._active_widget_axis = axis
    self.jog_start(axis, '+' if direction > 0 else '-')

def _on_widget_jog_stop(self):
    if hasattr(self, '_active_widget_axis'):
        self.jog_stop(self._active_widget_axis)

def _on_go_to_zero(self):
    # usa homing (já implementado) para Z primeiro e depois Y2,Y1,X
    self.home_all_axes()

# =====
# zerar posição individual (M0/M500/...)
# =====
def zero_axis(self, axis: str):
    """Pulsa a memória M0/M500/M1000/M1500 conforme eixo."""
    mem_map = {'Y2':'M0_Y2', 'Y1':'M500_Y1', 'X':'M1000_X', 'Z':'M1500_Z'}
    if axis in mem_map:
        self._pulse_coil(mem_map[axis])
        self.log(f"■ Zero absoluto do eixo {axis} solicitado")

def update_status(self):
    """Atualiza status em tempo real"""
    if not self.connected:
        return

    # Lê posições atuais e status de homing (prioridade)
    self.read_current_positions()
    # ----- atualiza MovementControls principal -----
    if hasattr(self, 'mov_widget'):
        self.mov_widget.update_position(
            x=self.current_positions['X'],
            y2=self.current_positions['Y2'],
            y1=self.current_positions['Y1'],
            z=self.current_positions['Z'])

    # ----- atualiza widgets das mesas -----
    for mesa_id, tab in getattr(self, 'mesa_tabs', {}).items():

```

```

# envia posição para cada mov_widget da mesa
if tab.y_axis == 'Y1':
    tab.mov_widget.update_position(
        x=self.current_positions['X'],
        y2=0,
        y1=self.current_positions['Y1'],
        z=self.current_positions['Z'])
else:
    tab.mov_widget.update_position(
        x=self.current_positions['X'],
        y2=self.current_positions['Y2'],
        y1=0,
        z=self.current_positions['Z'])
self.monitor_homing_status()
# ----- atualiza gráficos das mesas -----
if hasattr(self, "mesa_plot_widgets"):
    self.mesa_plot_widgets[1].update_head_position(
        self.current_positions['X'],
        self.current_positions['Y1'])
    self.mesa_plot_widgets[2].update_head_position(
        self.current_positions['X'],
        self.current_positions['Y2'])
# ajusta foco conforme Z
self.camera_manager.auto_focus(self.current_positions['Z'])

try:
    # Atualiza saídas
    outputs_map = {
        'Y0_0': ('Y00', self.Y0_0_status),
        'Y0_1': ('Y01', self.Y0_1_status),
        'Y0_4': ('Y04', self.Y0_4_status),
        'Y0_5': ('Y05', self.Y0_5_status),
        'Y0_2': ('Y02', self.Y0_2_status),
        'Y0_3': ('Y03', self.Y0_3_status),
        'Y0_6': ('Y06', self.Y0_6_status),
        'Y0_7': ('Y07', self.Y0_7_status),
        'Y0_10': ('Y010', self.Y0_10_status)
    }

    for name, (addr_key, label) in outputs_map.items():
        # Y = coils → FC01 (read_coils)
        result = self.client.read_coils(self.addresses[addr_key], count=1)
        if not result.isError():
            state = result.bits[0]
            label.setText("ON" if state else "OFF")
            label.setStyleSheet(
                "QLabel { background-color: lime; color: black; padding: 5px; }" if state
                else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
            )

        # Sincroniza botão Y0.10 com o estado real

```

```

        if name == 'Y0_10':
            if self.y010_btn.isChecked() != state:
                self.y010_btn.setChecked(state)

# Atualiza memórias
memories_map = {
    # Atualizado conforme novos endereços
    'M0_Y2': (self.addresses['M0_Y2'], getattr(self, 'M0_Y2_status', None)),
    'M50_Y2': (self.addresses['M50_Y2'], getattr(self, 'M50_Y2_status', None)),
    'M500_Y1': (self.addresses['M500_Y1'], getattr(self, 'M500_Y1_status', None)),
    'M550_Y1': (self.addresses['M550_Y1'], getattr(self, 'M550_Y1_status', None)),
    'M5000': (self.addresses['M5000'], getattr(self, 'M5000_status', None)),
    'M350': (self.addresses['M350'], getattr(self, 'M350_status', None)),
    'M850': (self.addresses['M850'], getattr(self, 'M850_status', None)),
    'M1350': (self.addresses['M1350'], getattr(self, 'M1350_status', None)),
    'M1850': (self.addresses['M1850'], getattr(self, 'M1850_status', None)),
    # MEMÓRIAS DE HOMING REALIZADO - PRIORITÁRIAS
    'M300': (self.addresses['M300'], getattr(self, 'M300_status', None)),
    'M800': (self.addresses['M800'], getattr(self, 'M800_status', None)),
    'M1300': (self.addresses['M1300'], getattr(self, 'M1300_status', None)),
    'M1800': (self.addresses['M1800'], getattr(self, 'M1800_status', None)),
    # Monitoramento JOG (apenas alguns principais)
    'M70_Y2': (self.addresses['M70_Y2'], getattr(self, 'M70_Y2_status', None)),
    'M570_Y1': (self.addresses['M570_Y1'], getattr(self, 'M570_Y1_status', None)),
    'M1070_X': (self.addresses['M1070_X'], getattr(self, 'M1070_X_status', None)),
    'M1570_Z': (self.addresses['M1570_Z'], getattr(self, 'M1570_Z_status', None))
}

for name, (addr, label) in memories_map.items():
    if name in ['M300', 'M800', 'M1300', 'M1800']:
        continue # Pula memórias de homing (tratadas em função dedicada)

    if label is None:
        continue
    result = self.client.read_coils(addr, count=1)
    if not result.isError():
        state = result.bits[0]
        # Atualiza label se existir
        if label is not None:
            label.setText("ON" if state else "OFF")
            label.setStyleSheet(
                "QLabel { background-color: red; color: white; padding: 5px; }" if state
                else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
            )

# Atualiza status JOG ativo para todos os eixos
if name in ['M70_Y2', 'M570_Y1', 'M1070_X', 'M1570_Z']:
    jog_status_map = {
        'M70_Y2': ('Y2', 'POSITIVO'),
        'M570_Y1': ('Y1', 'POSITIVO'),
        'M1070_X': ('X', 'POSITIVO'),

```

```

        'M1570_Z': ('Z', 'POSITIVO')
    }

    if name in jog_status_map and not result.isError():
        axis, direction = jog_status_map[name]
        status_label = getattr(self, f'jog_status_label_{axis}', None)
        if status_label:
            if state:
                self.update_jog_status(axis, f'ATIVO - {direction}', "lime")
            elif not state and direction in status_label.text():
                self.update_jog_status(axis, "Inativo", "gray")

    # Atualiza segurança JOG em tempo real apenas quando necessário
    if name in ['M10_Y2', 'M11_Y2', 'M510_Y1', 'M511_Y1', 'M1010_X', 'M1011_X', 'M1510_Z', 'M1511_Z']:
        axis_map = {
            'M10_Y2': 'Y2', 'M11_Y2': 'Y2',
            'M510_Y1': 'Y1', 'M511_Y1': 'Y1',
            'M1010_X': 'X', 'M1011_X': 'X',
            'M1510_Z': 'Z', 'M1511_Z': 'Z'
        }
        if name in axis_map:
            axis = axis_map[name]
            QTimer.singleShot(50, lambda a=axis: self.check_jog_safety(a))

# Atualiza registradores
registers_map = {
    # Registradores dos eixos
    'D100_Y2': (self.addresses['D100_Y2'], getattr(self, 'D100_Y2_status', None)),
    'D20000_Y2': (self.addresses['D20000_Y2'], getattr(self, 'D20000_Y2_status', None)),
    'D1600_Z': (self.addresses['D1600_Z'], getattr(self, 'D1600_Z_status', None)),
    'D21500_Z': (self.addresses['D21500_Z'], getattr(self, 'D21500_Z_status', None)),
    'D1100_X': (self.addresses['D1100_X'], getattr(self, 'D1100_X_status', None)),
    'D21000_X': (self.addresses['D21000_X'], getattr(self, 'D21000_X_status', None))
}

# ----- SENSORES HOME -----
sensors_map = {
    'X04_Y2': ('X04_Y2_status', self.addresses['X04_Y2']),
    'X06_Y1': ('X06_Y1_status', self.addresses['X06_Y1']),
    'X08_X': ('X08_X_status', self.addresses['X08_X']),
    'X09_Z': ('X09_Z_status', self.addresses['X09_Z'])
}

for sensor_key, (label_attr, addr) in sensors_map.items():
    lbl = getattr(self, label_attr, None)
    if lbl is None:
        continue
    # X = discrete inputs → FC02 (read_discrete_inputs)
    res = self.client.read_discrete_inputs(addr, count=1)
    if not res.isError():
        state = res.bits[0]

```

```

lbl.setText("ON" if state else "OFF")
lbl.setStyleSheet(
    "QLabel { background-color: lime; color: black; padding: 5px; }" if state
    else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
)

```

```

for name, (addr, label) in registers_map.items():

```

```

    try:

```

```

        # Todos agora são registradores D normais

```

```

        signed = self.read_dword(addr)

```

```

        if label is not None:

```

```

            label.setText(str(signed))

```

```

            # cor laranja se negativo

```

```

            label.setStyleSheet(

```

```

                "QLabel { background-color: orange; padding: 5px; }"

```

```

                if signed < 0 else

```

```

                "QLabel { background-color: lightgray; padding: 5px; }"

```

```

            )

```

```

        except Exception as e:

```

```

            # Silencia erros para não poluir log

```

```

            pass

```

```

except Exception as e:

```

```

    # Silencia erros de status update para não poluir log

```

```

    pass

```

```

# -----

```

```

# Fornece posição atual para o widget de inspeção

```

```

# -----

```

```

def _get_current_position_dict(self) -> dict:

```

```

    """

```

```

    Retorna dict {x,y2,y1,z} em pulsos – usado pelo

```

```

    InspectionPositionsWidget para 'Adicionar posição atual'.

```

```

    """

```

```

    return {

```

```

        "x": self.current_positions.get("X", 0),

```

```

        "y2": self.current_positions.get("Y2", 0),

```

```

        "y1": self.current_positions.get("Y1", 0),

```

```

        "z": self.current_positions.get("Z", 0),

```

```

    }

```

```

# -----

```

```

# converte lista do widget para InspectionPosition do sequence_control

```

```

# -----

```

```

def _positions_to_model(self):

```

```

    lst = []

```

```

    for p in self.inspect_widget.positions():

```

```

        lst.append(

```

```

            InspectionPosition(

```

```

                name=p.name,

```

```

                x=p.x, y2=p.y2, y1=p.y1, z=p.z

```

```
)
)
return lst
```

```
def force_homing_status_check(self):
    """Força uma verificação imediata do status de homing"""
    try:
        self.log("■ Verificação forçada do status de homing...")
        self.monitor_homing_status()
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro na verificação forçada: {e}")

def update_homing_led(self, led_widget, homing_status):
    """Atualiza o indicador LED de homing"""
    if homing_status:
        # Homing realizado - LED verde
        led_widget.setStyleSheet("QLabel { background-color: lime; color: darkgreen; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")
        led_widget.setText("●")
    else:
        # Homing não realizado - LED cinza
        led_widget.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: darkgray; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")
        led_widget.setText("●")

def test_position_reading(self):
    """Função de teste para verificar leitura das posições"""
    if not self.connected:
        return

    self.log("■ Testando leitura das posições atuais...")

    # Usa a função dedicada e exibe resultados
    self.read_current_positions()

    # Log das posições lidas
    for axis, position in self.current_positions.items():
        self.log(f"■ Posição {axis}: {position}")
    self.test_homing_status()

def closeEvent(self, event):
    """Fecha conexão ao sair"""
    if self.client:
        self.emergency_stop()
        self.client.close()
        self.status_bar.showMessage("Desconectado")
        self.status_bar.setStyleSheet(
            "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
        self.log("Desconectado do CLP")
    event.accept()
```

```
# -----
```

```
# BACK-END DE MOVIMENTO para o SequenceControlWidget
```

```
# -----
```

```
class PLCMotionBackend(MotionBackend):
```

```
    """
```

```
    Adaptador simples que converte as chamadas do SequenceControlWidget
    para os métodos já existentes do MultiAxisMotorController.
```

```
    """
```

```
    def __init__(self, ctrl: MultiAxisMotorController):
```

```
        self._c = ctrl
```

```
        self._feed = 1000
```

```
        self._targets: dict[str,int] = {} # destino mais recente por eixo
```

```
# -----
```

```
    def move_to_absolute_position(self,
```

```
        x: float | None,
```

```
        y2: float | None,
```

```
        y1: float | None,
```

```
        z: float | None,
```

```
        feed_rate: float = 1000) -> bool:
```

```
        self._feed = feed_rate
```

```
        try:
```

```
            # Escreve apenas eixos cujo valor não é None
```

```
            if x is not None: self._move_axis('X', int(x))
```

```
            if y2 is not None: self._move_axis('Y2', int(y2))
```

```
            if y1 is not None: self._move_axis('Y1', int(y1))
```

```
            if z is not None: self._move_axis('Z', int(z))
```

```
            return True
```

```
        except Exception as exc:
```

```
            self._c.log(f"Erro move_to_abs: {exc}")
```

```
            return False
```

```
    def _move_axis(self, axis: str, pulses: int):
```

```
        spin = getattr(self._c, f"pulsos_spin_{axis}")
```

```
        spin.setValue(pulses)
```

```
        self._c.move_axis_absolute(axis)
```

```
        self._targets[axis] = pulses
```

```
        # Não bloqueia aqui – wait_for_idle fará polling
```

```
# -----
```

```
    def wait_for_idle(self) -> bool:
```

```
        """Bloqueia até que cada eixo alcance o pulso alvo  $\pm 1$ ."""
```

```
        t0 = time.time()
```

```
        timeout = 120 # s – eixo pode percorrer longas distâncias
```

```
        ok_axes = set()
```

```
        pos_regs = { # registradores D que espelham SR
```

```
            'Y2': self._c.addresses['D3100_Y2'],
```

```
            'Y1': self._c.addresses['D3400_Y1'],
```

```
            'X': self._c.addresses['D3000_X'],
```

```
            'Z': self._c.addresses['D3200_Z'],
```

```
}
```

```
while time.time() - t0 < timeout:
    all_reached = True
    for axis, target in self._targets.items():
        if axis in ok_axes:
            continue

        try:
            pos = self._c.read_dword(pos_regs[axis])
        except Exception:
            pos = None

        if pos is None or abs(pos - target) > 1:
            all_reached = False
        else:
            ok_axes.add(axis)

    if all_reached:
        return True
    time.sleep(0.05)

self._c.log("wait_for_idle: timeout atingido")
return False
```

```
# -----
```

```
def set_feed_rate(self, fr: float):
    self._feed = fr
```

```
def main():
```

```
    app = QApplication(sys.argv)
    app.setStyle('Fusion')
```

```
    window = MultiAxisMotorController()
    window.showMaximized() # abre já maximizado
```

```
    print("="*60)
    print("CONTROLE MULTI-EIXOS - DELTA AS (ENDEREÇOS LADDER REAIS)")
    print("="*60)
    print("■ MELHORIAS IMPLEMENTADAS:")
    print("• Endereços corrigidos conforme planilha do ladder real")
    print("• Controle de 4 eixos: Y2, Y1, Z, X")
    print("• Botões HOME corrigidos: M350, M1350, M1850")
    print("• Posições atuais via D3000, D3100, D3200")
    print("• Indicadores LED de homing e leitura automática de velocidades")
    print("• Sistema JOG integrado para TODOS os eixos com segurança")
    print("✓ Controle via teclado para TODOS os eixos:")
    print("• X: ← → • Y2: ↑ ↓ • Y1: W S • Z: Q E")
    print("• Movimentos absolutos com verificação de limites")
    print("• Configurações de homing e limites salvos em ROM")
    print("• Interface redesenhada para melhor usabilidade")
```

```
print("• Leitura em tempo real das posições dos motores corrigida")
print("• Status inicial e atualização automática dos LEDs de homing")
print("="*60)

sys.exit(app.exec())

if __name__ == '__main__':
    main()
```

File: settings.json

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
{
  "table_limits": {
    "1": {
      "x": [
        25001,
        50000
      ],
      "y": [
        0,
        18000
      ]
    },
    "2": {
      "x": [
        0,
        25000
      ],
      "y": [
        0,
        18000
      ]
    }
  },
  "camera_index": 2,
  "focus_calibration": {
    "a": 0.4185714285714286,
    "b": 367.0
  },
  "axis_calibration": {
    "X": 100.0,
    "Y2": 50.0,
    "Y1": 50.0,
    "Z": 20.0
  },
  "virtual_home": {
    "1": {
      "x": 38744,
```

```

    "y": 5796
  },
  "2": {
    "x": 11321,
    "y": 5750
  }
},
"camera_mm_per_pixel": 0.05,
"camera_fov": {
  "z0_z_pulses": 0,
  "z0_width_mm": 68.5,
  "z0_height_mm": 52.5,
  "z1_z_pulses": 700,
  "z1_width_mm": 37.0,
  "z1_height_mm": 29.0
}
}

```

File: roi_window_editor.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# roi_window_editor.py – v3 (22/Jul/2025)
#
# Novidades v3 – Janelas-dependentes (“filhos”)
# -----
# • Qualquer janela pode ser marcada como PAI (tipicamente a posição mecânica)
# • add_window(..., parent=item_pai) → cria filho
# • editor.focus_on_parent(item|uid|None) → mostra só os filhos do pai ativo
# • serialização inclui:
#   { "id": <int>, "parent": <int|null>, ... }
# • Métodos utilitários:
#   editor.current_parent() → item ou None
#   editor.all_children(parent) → lista[ResizableRectItem]
#
# Compatível com v2 – APIs antigas não mudaram.
# -----

```

```

from __future__ import annotations
import json, os, itertools
from typing import Callable, Dict, Optional, List, Any, Union
from PyQt6.QtCore import Qt, QRectF, QPointF, QObject, QEvent, pyqtSignal
from PyQt6.QtGui import QPen, QBrush
from PyQt6.QtWidgets import (
    QGraphicsRectItem, QGraphicsItem, QGraphicsView, QGraphicsScene,
    QInputDialog
)

```

HANDLE = 6 # px

```

# =====
# Item individual (janela)
# =====
class ResizableRectItem(QGraphicsRectItem):
    """
    Retângulo arrastável/redimensionável.

    Novo v3:
    - id          → identificador único inteiro
    - parent_uid  → id do item-pai (ou None)
    - is_child()  → True se pertence a um pai
    """
    _id_counter = itertools.count(1)    # gerador global

    pen_normal = QPen(Qt.GlobalColor.green, 2)
    pen_selected = QPen(Qt.GlobalColor.blue, 2, Qt.PenStyle.DashLine)
    handle_brush = QBrush(Qt.GlobalColor.white)
    handle_pen = QPen(Qt.GlobalColor.black, 1)

    def __init__(
        self,
        x: float, y: float, w: float, h: float,
        *,
        pen: Optional[QPen] = None,
        change_callback: Optional[Callable[['ResizableRectItem'], None]] = None,
        deletable: bool = True,
        name: Optional[str] = None,
        meta: Optional[Dict[str, Any]] = None,
        parent_uid: Optional[int] = None,
        parent: Optional[QGraphicsItem] = None,
        editable: bool = True          # NOVO: janelas "somente-seleção" no visor principal
    ):
        super().__init__(x, y, w, h, parent)
        self.editable: bool = editable
        self.id: int = next(self._id_counter)
        self.parent_uid: Optional[int] = parent_uid
        # -----
        # ItemIsMovable + redimensionamento só se editable=True
        flags = (
            QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemIsSelectable |
            QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemSendsGeometryChanges
        )
        if self.editable:
            flags |= QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemIsMovable
        self.setFlags(flags)
        self.setAcceptHoverEvents(self.editable)
        self._active_handle: Optional[str] = None
        self._pen_custom = pen
        self.change_callback = change_callback
        self.deletable = deletable
        # ----- metadados livres -----

```

```

self.name: Optional[str] = name
self.meta: Dict[str, Any] = meta or {}
if self.name:
    self.setToolTip(self.name)
# callback inicial
if callable(self.change_callback):
    self.change_callback(self)

# -----
# Conveniências
# -----

def is_child(self) -> bool:
    return self.parent_uid is not None

# -----
# Helpers internos (redimensionamento)
# -----

def _all_handles(self) -> Dict[str, QRectF]:
    r = self.rect()
    x, y, w, h = r.x(), r.y(), r.width(), r.height()
    s = HANDLE
    cx, cy = x + w/2.0, y + h/2.0
    return {
        'tl': QRectF(x - s/2, y - s/2, s, s),
        'tm': QRectF(cx - s/2, y - s/2, s, s),
        'tr': QRectF(x + w - s/2, y - s/2, s, s),
        'mr': QRectF(x + w - s/2, cy - s/2, s, s),
        'br': QRectF(x + w - s/2, y + h - s/2, s, s),
        'bm': QRectF(cx - s/2, y + h - s/2, s, s),
        'bl': QRectF(x - s/2, y + h - s/2, s, s),
        'ml': QRectF(x - s/2, cy - s/2, s, s),
    }

@staticmethod
def _cursor_for(handle: Optional[str]) -> Qt.CursorShape:
    return {
        'tl': Qt.CursorShape.SizeFDiagCursor,
        'br': Qt.CursorShape.SizeFDiagCursor,
        'tr': Qt.CursorShape.SizeBDiagCursor,
        'bl': Qt.CursorShape.SizeBDiagCursor,
        'ml': Qt.CursorShape.SizeHorCursor,
        'mr': Qt.CursorShape.SizeHorCursor,
        'tm': Qt.CursorShape.SizeVerCursor,
        'bm': Qt.CursorShape.SizeVerCursor,
    }.get(handle, Qt.CursorShape.ArrowCursor)

def _handle_at(self, pos: QPointF) -> Optional[str]:
    for name, rect in self._all_handles().items():
        if rect.contains(pos):
            return name
    return None

```

```

# ----- eventos -----
def hoverMoveEvent(self, ev):
    if self.editable:
        self.setCursor(self._cursor_for(self._handle_at(ev.pos())))
    super().hoverMoveEvent(ev)

def mousePressEvent(self, ev):
    if self.editable and ev.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
        self._active_handle = self._handle_at(ev.pos())
    super().mousePressEvent(ev)

def mouseMoveEvent(self, ev):
    if self.editable and self._active_handle:
        self._resize(ev.pos())
        if callable(self.change_callback):
            self.change_callback(self)
    else:
        super().mouseMoveEvent(ev)

def mouseReleaseEvent(self, ev):
    self._active_handle = None
    if callable(self.change_callback):
        self.change_callback(self)
    super().mouseReleaseEvent(ev)

# ----- mudanças de posição -----
def itemChange(self, change, value):
    if (change == QGraphicsItem.GraphicsItemChange.ItemPositionHasChanged
        and callable(self.change_callback)):
        self.change_callback(self)
    return super().itemChange(change, value)

# ----- redimensionamento -----
def _resize(self, pos: QPointF):
    r = self.rect()
    x, y, w, h = r.x(), r.y(), r.width(), r.height()
    px, py = pos.x(), pos.y()

    if 'l' in self._active_handle:
        new_x = min(px, x + w - 1)
        w += x - new_x
        x = new_x
    if 'r' in self._active_handle:
        w = max(1, px - x)
    if 't' in self._active_handle:
        new_y = min(py, y + h - 1)
        h += y - new_y
        y = new_y
    if 'b' in self._active_handle:
        h = max(1, py - y)

```

```
self.prepareGeometryChange()
self.setRect(QRectF(x, y, w, h))
```

```
# ----- desenho -----
```

```
def paint(self, painter, option, widget=None):
    pen = self._pen_custom or self.pen_normal
    if self.isSelected():
        pen = self.pen_selected
    painter.setPen(pen)
    painter.drawRect(self.rect())
    # Alças de redimensionamento apenas se editável
    if self.isSelected() and self.editable:
        painter.setBrush(self.handle_brush)
        painter.setPen(self.handle_pen)
        for rect in self._all_handles().values():
            painter.drawRect(rect)
```

```
# ----- serialização -----
```

```
def to_dict(self) -> Dict[str, Any]:
    r = self.rect()
    return dict(
        id=self.id,
        parent=self.parent_uid,
        x=r.x(), y=r.y(), w=r.width(), h=r.height(),
        name=self.name,
        meta=self.meta
    )
```

```
# =====
```

```
# Editor / Gerenciador
```

```
# =====
```

```
class ROIWindowEditor(QObject):
```

```
    """
```

```
    Gerenciador universal de janelas redimensionáveis.
```

```
    Novidades v3 (janelas-filhas):
```

```
    -----
```

- add_window(..., parent=None) → cria dependência hierárquica.
 - focus_on_parent(pai|uid|None)
 - None → mostra todas as janelas
 - ResizableItem → mostra apenas seus filhos
 - current_parent() → retorna pai ativo
 - all_children(pai) → lista de filhos
- ```
 """
```

```
windowAdded = pyqtSignal(object) # ResizableRectItem
```

```
windowRemoved = pyqtSignal(object)
```

```
windowChanged = pyqtSignal(object)
```

```
----- init -----
```

```

def __init__(self,
 view: QGraphicsView,
 *,
 ask_name: bool = False,
 autosave_path: Optional[str] = None):

 super().__init__(view)
 self.view = view
 self._ask_name = ask_name
 self.autosave_path = autosave_path
 if self.view.scene() is None:
 self.view.setScene(QGraphicsScene(self.view))

 self._drawing = False
 self._drawing_parent: Optional[ResizableRectItem] = None
 self._tmp_rect: Optional[ResizableRectItem] = None
 self._start_pos: QPointF | None = None
 self.windows: List[ResizableRectItem] = []

 # parent currently focused (None = todos visíveis)
 self._parent_focus_uid: Optional[int] = None

 # event filter (viewport para mouse, scene para teclado)
 self.view.viewport().installEventFilter(self)
 self.view.scene().installEventFilter(self)

----- API PÚBLICA -----
---- modo desenho -----
def start_drawing(self, *,
 pen: QPen = QPen(Qt.GlobalColor.red, 2),
 parent: Optional[ResizableRectItem] = None):
 """Habilita desenho; janelas receberão `parent` (opcional)."""
 self._drawing_pen = pen
 self._drawing_parent = parent
 self._drawing = True
 self.view.setCursor(Qt.CursorShape.CrossCursor)

def stop_drawing(self):
 self._drawing = False
 self._drawing_parent = None
 self.view.setCursor(Qt.CursorShape.ArrowCursor)
 if self._tmp_rect and self._tmp_rect.scene():
 self.view.scene().removeItem(self._tmp_rect)
 self._tmp_rect = None

---- criação programática -----
def add_window(self,
 x: float, y: float, w: float, h: float,
 *,
 pen: Optional[QPen] = None,
 deletable: bool = True,

```

```

name: Optional[str] = None,
meta: Optional[Dict[str, Any]] = None,
change_cb: Optional[Callable[[ResizableRectItem], None]] = None,
parent: Optional[ResizableRectItem] = None,
editable: bool = True # NOVO
) -> ResizableRectItem:

```

```

item_parent_uid = parent.id if parent else None

```

```

item = ResizableRectItem(
 x, y, w, h,
 pen=pen,
 deletable=deletable,
 name=name,
 meta=meta,
 parent_uid=item_parent_uid,
 parent=parent, # hierarquia Qt
 change_callback=self._wrap_change_cb(change_cb),
 editable=editable
)

```

```

CORREÇÃO: Sempre adiciona à cena se não há pai Qt Graphics

```

```

(mesmo que tenha parent_uid para associação lógica)

```

```

if parent is None:

```

```

 self.view.scene().addItem(item)

```

```

Se tem pai Qt Graphics, não precisa addItem (já vinculado automaticamente)

```

```

self.windows.append(item)

```

```

self.windowAdded.emit(item)

```

```

self._autosave()

```

```

return item

```

```

----- foco / filtragem -----

```

```

def focus_on_parent(self,
 parent: Optional[Union[ResizableRectItem, int]]):
 """

```

```

 Define a janela-pai "ativa".

```

- None → todas as janelas visíveis
- item / id → exibe APENAS os filhos desse pai

```

 Janelas sem pai (top-level) permanecem sempre visíveis.

```

```

 """

```

```

if isinstance(parent, ResizableRectItem):

```

```

 uid = parent.id

```

```

else:

```

```

 uid = parent

```

```

self._parent_focus_uid = uid

```

```

PROTEÇÃO: Remove itens inválidos da lista antes de usar

```

```

valid_windows = []

```

```

DEBUGGING: Log da operação de foco

```

```

if uid is None:

```

```

 print(f"■ Focando em: TODOS os itens")

```

```

else:

```

```

 print(f"■ Focando em pai UID: {uid}")

```

```

for w in self.windows:

```

try:

```
Testa se objeto Qt ainda existe
_ = w.scene()
valid_windows.append(w)
Se chegou aqui, objeto é válido - aplica visibilidade
if w.parent_uid is None:
 w.setVisible(True) # sempre visível
 print(f" ■ Item sem pai sempre visível: {getattr(w, 'name', w.id)}")
else:
 should_be_visible = (w.parent_uid == uid)
 w.setVisible(should_be_visible)
 visibility_status = "VISÍVEL" if should_be_visible else "OCULTO"
 print(f" {'■' if should_be_visible else '■'} Item {getattr(w, 'name', w.id)} (pai: {w.parent_uid}): {visibility_status}")
except RuntimeError:
 print(f" ■■ Item inválido removido da lista")
 # Objeto foi deletado - ignora silenciosamente
 pass
self.windows = valid_windows
```

def show\_all\_comparison\_windows(self):

"""

Mostra todas as janelas de comparação (que têm parent\_uid),  
mantendo posições mecânicas (sem parent\_uid) sempre visíveis.

"""

for w in self.windows:

# Posições mecânicas (sem pai) sempre visíveis

# Janelas de comparação (com pai) sempre visíveis também

w.setVisible(True)

def current\_parent(self) -> Optional[ResizableRectItem]:

"""Retorna o item-pai atualmente em foco (ou None)."""

if self.\_parent\_focus\_uid is None:

return None

for w in self.windows:

if w.id == self.\_parent\_focus\_uid:

return w

return None

def all\_children(self, parent: ResizableRectItem) -> List[ResizableRectItem]:

"""Lista todos os filhos imediatos do item informado."""

return [w for w in self.windows if w.parent\_uid == parent.id]

def get\_window\_by\_id(self, window\_id: int) -> Optional[ResizableRectItem]:

"""Retorna janela pelo ID"""

for w in self.windows:

if hasattr(w, 'id') and w.id == window\_id:

return w

return None

# ----- EVENT FILTER -----

def eventFilter(self, obj, ev):

```

---- tecla Delete (escopo da cena) -----
if ev.type() == QEvent.Type.KeyPress and ev.key() == Qt.Key.Key_Delete:
 self._delete_selected()
 return True

---- desenho (viewport) -----
if obj is self.view.viewport() and self._drawing:
 from PyQt6.QtCore import QPoint
 if ev.type() == QEvent.Type.MouseButtonPress and ev.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
 self._start_pos = self.view.mapToScene(QPoint(int(ev.position().x()),
 int(ev.position().y())))

 self._tmp_rect = ResizableRectItem(
 self._start_pos.x(), self._start_pos.y(), 0, 0,
 pen=self._drawing_pen, deletable=True,
 parent=self._drawing_parent, # pai Qt Graphics (pode ser None)
 parent_uid=self._drawing_parent.id if self._drawing_parent else None
)
 # CORREÇÃO: Sempre adiciona à cena durante desenho
 if self._drawing_parent is None:
 self.view.scene().addItem(self._tmp_rect)
 else:
 # Mesmo com pai lógico, se pai Qt Graphics for de outra cena, adiciona à cena atual
 if self._drawing_parent.scene() != self.view.scene():
 self.view.scene().addItem(self._tmp_rect)
 self._tmp_rect.parent = None # Remove pai Qt Graphics para evitar conflitos
 self.view.scene().append(self._tmp_rect)
 return True

 if ev.type() == QEvent.Type.MouseMove and self._tmp_rect and self._start_pos:
 cur = self.view.mapToScene(QPoint(int(ev.position().x()),
 int(ev.position().y())))
 x = min(self._start_pos.x(), cur.x())
 y = min(self._start_pos.y(), cur.y())
 w = abs(cur.x() - self._start_pos.x())
 h = abs(cur.y() - self._start_pos.y())
 self._tmp_rect.setRect(x, y, w, h)
 return True

 if ev.type() == QEvent.Type.MouseButtonRelease and self._tmp_rect and self._start_pos:
 valid = (self._tmp_rect.rect().width() > 2
 and self._tmp_rect.rect().height() > 2)

 # nome opcional somente para janelas TOP-LEVEL
 if valid and self._ask_name and self._drawing_parent is None:
 name, ok = QInputDialog.getText(
 self.view, "Nome da Janela", "Digite um nome (opcional):"
)
 if ok:
 name = name.strip()
 if name:
 self._tmp_rect.name = name

```

```

 self._tmp_rect.setToolTip(name)

 if not valid:
 # descarta
 if self._tmp_rect in self.windows:
 self.windows.remove(self._tmp_rect)
 if self._tmp_rect.scene():
 self._tmp_rect.scene().removeItem(self._tmp_rect)
 else:
 # finaliza
 self._tmp_rect.change_callback = self._wrap_change_cb(
 self._tmp_rect.change_callback)
 self.windowAdded.emit(self._tmp_rect)
 self._autosave()
 self._tmp_rect = None
 self._start_pos = None
 if not self._drawing:
 self.view.setCursor(Qt.CursorShape.ArrowCursor)
 return True
 return False

```

# ----- SERIALIZAÇÃO -----

```

def to_dict_list(self) -> List[Dict[str, Any]]:
 return [w.to_dict() for w in self.windows]

```

```

def from_dict_list(self, data: List[Dict[str, Any]], *, clear=True):
 """

```

Restaura hierarquia em 2 passagens para garantir que  
itens-pai existam antes dos filhos.

"""

if clear:

```
 self._clear_all()
```

# 1ª passagem – cria todos os TOP LEVEL

```
id_map: Dict[int, ResizableRectItem] = {}
```

for d in data:

```
 if d.get("parent") is not None:
```

```
 continue
```

```
 it = self.add_window(
```

```
 d["x"], d["y"], d["w"], d["h"],
```

```
 name=d.get("name"), meta=d.get("meta", {}),
```

```
 parent=None
```

```
)
```

```
 it.id = d["id"] # preserva UID
```

```
 id_map[it.id] = it
```

# 2ª passagem – cria filhos

for d in data:

```
 if d.get("parent") is None:
```

```
 continue
```

```
 parent_it = id_map.get(d["parent"])
```

```
 if parent_it is None: # órfão → ignora
```

```

 continue
 it = self.add_window(
 d["x"], d["y"], d["w"], d["h"],
 name=d.get("name"), meta=d.get("meta", {}),
 parent=parent_it
)
 it.id = d["id"]
 id_map[it.id] = it

self.view.viewport().update()
self._autosave()

def save_json(self, path: str):
 os.makedirs(os.path.dirname(path) or ".", exist_ok=True)
 with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
 json.dump(self.to_dict_list(), f, indent=2)

def load_json(self, path: str, *, clear=True):
 if not os.path.isfile(path):
 return False
 try:
 with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
 data = json.load(f)
 if isinstance(data, list):
 self.from_dict_list(data, clear=clear)
 return True
 except Exception:
 pass
 return False

----- INTERNOS -----
def _wrap_change_cb(self, user_cb):
 """
 Garante callback + autosave + sinal.
 """
 def _cb(item):
 if callable(user_cb):
 user_cb(item)
 self.windowChanged.emit(item)
 self._autosave()
 return _cb

def _autosave(self):
 if self.autosave_path:
 try:
 self.save_json(self.autosave_path)
 except Exception:
 pass

def _delete_selected(self):
 scene = self.view.scene()

```

```

for it in scene.selectedItems():
 if isinstance(it, ResizableRectItem) and it.deletable:
 # remove também os FILHOS ligados a este item
 for child in list(self.all_children(it)):
 if child.scene():
 child.scene().removeItem(child)
 if child in self.windows:
 self.windows.remove(child)
 self.windowRemoved.emit(child)
 scene.removeItem(it)
 if it in self.windows:
 self.windows.remove(it)
 self.windowRemoved.emit(it)
scene.clearSelection()
self._autosave()

```

```

def _clear_all(self):
 scene = self.view.scene()
 for w in list(self.windows):
 if w.scene() is scene:
 scene.removeItem(w)
 self.windows.clear()

```

## File: selectable\_rect\_item.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```

selectable_rect_item.py
from PyQt6.QtWidgets import QGraphicsRectItem, QGraphicsItem
from PyQt6.QtGui import QPen, QBrush, QColor, QCursor
from PyQt6.QtCore import Qt, QRectF, QPointF

HANDLE_SIZE = 6 # px
HANDLE_BRUSH = QBrush(QColor(255, 255, 255))
HANDLE_PEN = QPen(Qt.GlobalColor.black, 1)

class SelectableResizableRectItem(QGraphicsRectItem):
 """
 • Seleccionável (clique) – borda fica tracejada
 • Arrastável – ItemIsMovable
 • Redimensionável – 8 alças nos cantos/lados
 """
 def __init__(self, x, y, w, h, pen=None, parent=None,
 change_callback=None, deletavel: bool = True):
 super().__init__(x, y, w, h, parent)
 self.setFlags(
 QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemIsSelectable |
 QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemIsMovable |
 QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemSendsGeometryChanges
)

```

```

self.setAcceptHoverEvents(True)
self.pen_default = pen or QPen(Qt.GlobalColor.green, 2)
self.pen_selected = QPen(Qt.GlobalColor.blue, 2, Qt.PenStyle.DashLine)
self.setPen(self.pen_default)
self.change_callback = change_callback
--- nova propriedade comum -----
True → pode ser removido com a tecla Delete
False → protegido contra deleção pelo atalho
self.deletavel = deletavel

alça atualmente ativa (None se não está redimensionando)
if callable(self.change_callback):
 self.change_callback(self)

HELPERS DE ALÇAS

def _handles(self):
 """
 Retorna dicionário {nome: QRectF} em coordenadas da cena
 nomes = 'tl','tm','tr','mr','br','bm','bl','ml' (top-left etc.)
 """
 r = self.rect()
 x, y, w, h = r.x(), r.y(), r.width(), r.height()
 s = HANDLE_SIZE
 cx, cy = x + w/2, y + h/2
 return {
 'tl': QRectF(x-s/2, y-s/2, s, s),
 'tm': QRectF(cx-s/2, y-s/2, s, s),
 'tr': QRectF(x+w-s/2, y-s/2, s, s),
 'mr': QRectF(x+w-s/2, cy-s/2, s, s),
 'br': QRectF(x+w-s/2, y+h-s/2, s, s),
 'bm': QRectF(cx-s/2, y+h-s/2, s, s),
 'bl': QRectF(x-s/2, y+h-s/2, s, s),
 'ml': QRectF(x-s/2, cy-s/2, s, s)
 }

def _handle_at(self, pos: QPointF):
 for name, rect in self._handles().items():
 if rect.contains(pos):
 return name
 return None

EVENTOS mouse / hover

def hoverMoveEvent(self, ev):
 handle = self._handle_at(ev.pos())
 cursors = {
 'tl': Qt.CursorShape.SizeFDiagCursor, 'br': Qt.CursorShape.SizeFDiagCursor,
 'tr': Qt.CursorShape.SizeBDiagCursor, 'bl': Qt.CursorShape.SizeBDiagCursor,

```

```

 'ml': Qt.CursorShape.SizeHorCursor, 'mr': Qt.CursorShape.SizeHorCursor,
 'tm': Qt.CursorShape.SizeVerCursor, 'bm': Qt.CursorShape.SizeVerCursor,
 }
 self.setCursor(QCursor(cursors.get(handle, Qt.CursorShape.ArrowCursor)))
 super().hoverMoveEvent(ev)

def mousePressEvent(self, ev):
 self._active_handle = self._handle_at(ev.pos())
 super().mousePressEvent(ev)

def mouseMoveEvent(self, ev):
 if self._active_handle:
 self._resize(ev.pos())
 else:
 super().mouseMoveEvent(ev)

def mouseReleaseEvent(self, ev):
 self._active_handle = None
 super().mouseReleaseEvent(ev)

def itemChange(self, change, value):
 if (change == QGraphicsItem.GraphicsItemChange.ItemPositionHasChanged and
 callable(self.change_callback)):
 self.change_callback(self)
 return super().itemChange(change, value)

def _resize(self, pos: QPointF):
 rect = self.rect()
 x, y, w, h = rect.x(), rect.y(), rect.width(), rect.height()
 px, py = pos.x(), pos.y()

 if 'l' in self._active_handle:
 new_x = min(px, x+w-1)
 w += x - new_x
 x = new_x
 if 'r' in self._active_handle:
 w = max(1, px - x)
 if 't' in self._active_handle:
 new_y = min(py, y+h-1)
 h += y - new_y
 y = new_y
 if 'b' in self._active_handle:
 h = max(1, py - y)

 self.prepareGeometryChange()
 self.setRect(QRectF(x, y, w, h))
 # notifica alteração durante o redimensionamento
 if callable(self.change_callback):
 self.change_callback(self)

```

```

DESENHO

def paint(self, painter, option, widget=None):
 # borda
 painter.setPen(self.pen_selected if self.isSelected() else self.pen_default)
 super().paint(painter, option, widget)
 # alças
 if self.isSelected():
 painter.setBrush(HANDLE_BRUSH)
 painter.setPen(HANDLE_PEN)
 for rect in self._handles().values():
 painter.drawRect(rect)
```

**File: table\_program\_tab.py**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```
table_program_tab.py
```

```
"""
```

Aba de programação de uma mesa (Mesa 1 ou Mesa 2).

Mostra controles para X, Y (lógico) e Z apenas.

```
"""
```

```
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QGridLayout, QVBoxLayout, QFrame, QSizePolicy, QLabel
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QPixmap
import base64, cv2
import numpy as np
from PIL import Image
import time
```

```
from inspection_config_widget import InspectionConfigWidget
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from table_positions_backend import TablePositionsBackend
from sequence_control import SequenceControlWidget, InspectionPosition
from dot_patterns_widget import DotPatternsWidget
from dot_action_selector_widget import DotActionSelectorWidget
from action_config_placeholders import (
 BarcodeConfigWidget, FiducialConfigWidget, InspectionConfigWidget
)
from PyQt6.QtWidgets import QStackedWidget
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal
```

```

```

```
QLabel que emite sinal ao clicar – para mover a cabeça
```

```

```

```

class ClickableLabel(QLabel):
 # usa float porque ev.position().x()/y() devolvem qreal (float)
 clicked = pyqtSignal(float, float) # x,y em pixels dentro do label
 def mousePressEvent(self, ev):
 if ev.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
 self.clicked.emit(ev.position().x(), ev.position().y())
 super().mousePressEvent(ev)

class TableProgramTab(QWidget):
 """
 Mesa 1 → usa eixo físico Y1
 Mesa 2 → usa eixo físico Y2
 """
 def __init__(self, controller, mesa_id: int):
 super().__init__()
 assert mesa_id in (1, 2)
 self.ctrl = controller
 self.mesa = mesa_id # 1 ou 2
 self.y_axis = 'Y1' if mesa_id == 1 else 'Y2'
 # orientação do Y: +1 → clicar acima do centro move Y+
 # -1 → clicar abaixo move Y-
 # sua câmera está "invertida", portanto usamos +1
 self._PIXEL_TO_Y_SIGN = +1
 self._build_ui()
 self._jog_active_axis: str | None = None
 QTimer.singleShot(0, self._fix_video_size)
 self.ctrl.camera_manager.frameReady.connect(self._update_frame)

 # -----
 # TAMANHO FIXO DO VÍDEO
 # -----
 def _fix_video_size(self):
 """Define largura/altura fixas para o lbl_video em ≈70 % da
 janela e muda o SizePolicy para Fixed, impedindo que o layout
 redimensione esse label no futuro."""
 win = self.window()
 if not win:
 return
 w = int(win.width() * 1.0)
 h = int(win.height() * 1.0 * 1.0)
 # mantém razão 4:3 aproximada
 if h * 4 < w * 3:
 w = int(h * 4 / 3)
 else:
 h = int(w * 3 / 4)
 self.lbl_video.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Fixed,
 QSizePolicy.Policy.Fixed)
 self.lbl_video.setFixedSize(w, h)

```

# ----- ATUALIZAÇÃO DO QUADRO -----

```
def _update_frame(self, img):
 # escala mantendo proporção
 # guarda tamanho original para coordenadas
 self._last_frame_sz = (img.width(), img.height())
 pix = QPixmap.fromImage(img).scaled(
 self.lbl_video.size(), Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
 Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)

 # ---- desenha cruz -----
 p = QPixmap(pix.size())
 p.fill(Qt.GlobalColor.transparent)
 from PyQt6.QtGui import QPainter, QPen
 pa = QPainter(p)
 pen = QPen(Qt.GlobalColor.red, 4, Qt.PenStyle.SolidLine)
 pa.setPen(pen)
 cx = p.width()/2; cy = p.height()/2
 pa.drawLine(cx-100, cy, cx+100, cy)
 pa.drawLine(cx, cy-100, cx, cy+100)
 # ----- overlays se ação = fiducial -----
 if self.action_selector.current_action() == 'fiducial':
 win = self._fid_window
 rad = self._fid_radius
 sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
 sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
 # ROI (amarelo cheio)
 pen_y = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2, Qt.PenStyle.SolidLine)
 pa.setPen(pen_y)
 rw = int(win * sx); rh = int(win * sy)
 pa.drawRect(cx - rw//2, cy - rh//2, rw, rh)
 # ÁREA DE BUSCA (amarelo tracejado)
 pen_d = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 1, Qt.PenStyle.DashLine)
 pa.setPen(pen_d)
 r2 = win + 2*rad
 rw2 = int(r2 * sx); rh2 = int(r2 * sy)
 pa.drawRect(cx - rw2//2, cy - rh2//2, rw2, rh2)
 # Resultado do último teste (2 s)
 if self._match_info:
 rect, color, t0 = self._match_info
 if time.time() - t0 < 2.0:
 pen_m = QPen(color, 2)
 pa.setPen(pen_m)
 x, y, w, h = rect
 pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
 else:
 self._match_info = None
 elif self.action_selector.current_action() == 'barcode':
 bw, bh = self._bc_w, self._bc_h
 sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
 sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
 pen_b = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2)
```

```

pa.setPen(pen_b)
retângulo da ROI (amarelo) – converte para int
rx = int(cx - bw*sx/2)
ry = int(cy - bh*sy/2)
rw = int(bw * sx)
rh = int(bh * sy)
pa.drawRect(rx, ry, rw, rh)
if self._bc_match and time.time()-self._bc_match[2] < 2.0:
 rect, color, t0 = self._bc_match
 pen_m = QPen(color, 2)
 pa.setPen(pen_m)
 x,y,w,h = rect
 pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
elif self._bc_match:
 self._bc_match = None
elif self.action_selector.current_action() == 'inspect':
 iw, ih = self._insp_w, self._insp_h
 sx = pix.width()/self._last_frame_sz[0]
 sy = pix.height()/self._last_frame_sz[1]
 pen_i = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2)
 pa.setPen(pen_i)
 rx = int(cx - iw*sx/2)
 ry = int(cy - ih*sy/2)
 rw = int(iw*sx); rh = int(ih*sy)
 pa.drawRect(rx, ry, rw, rh)
 if self._insp_match and time.time()-self._insp_match[2]<2.0:
 rect,color,t0 = self._insp_match
 pen_m = QPen(color,2); pa.setPen(pen_m)
 x,y,w,h = rect
 pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
 elif self._insp_match:
 self._insp_match=None
pa.end()
qp = QPixmap(pix.size())
qp.fill(Qt.GlobalColor.transparent)
painter = QPainter(qp); painter.drawPixmap(0,0,pix); painter.drawPixmap(0,0,p); painter.end()
self.lbl_video.setPixmap(qp)

```

# ----- overlay helpers -----

```

def _on_fid_params(self, win:int, rad:int):
 self._fid_window = win
 self._fid_radius = rad
def _on_fid_match(self, sim:float, ok:bool, x:int, y:int, w:int, h:int):
 from PyQt6.QtGui import QColor
 self._match_info = ((x, y, w, h),
 QColor(Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red),
 time.time())

```

# ----- barcode helpers -----

```

def _set_barcode_roi(self, w:int, h:int):
 self._bc_w, self._bc_h = w, h

```

```
def _on_bc_test(self, ok:bool, x:int, y:int, w:int, h:int):
 from PyQt6.QtGui import QColor
 self._bc_match = ((x,y,w,h),
 QColor(Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red),
 time.time())
```

```
----- inspeção helpers -----
```

```
def _set_insp_roi(self,w:int,h:int):
 self._insp_w=w; self._insp_h=h
def _on_insp_region(self,img):
 # último retângulo verde (sempre OK por definição)
 from PyQt6.QtGui import QColor
 self._insp_match=((0,0,self._insp_w,self._insp_h),
 QColor(Qt.GlobalColor.green),
 time.time())
```

```
def _build_ui(self):
 grid = QGridLayout(self)
 grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
```

```
proporções
grid.setColumnStretch(0, 15)
grid.setColumnStretch(1, 70)
grid.setColumnStretch(2, 15)
grid.setRowStretch(0, 7)
grid.setRowStretch(1, 3)
```

```
----- COLUNA ESQUERDA (posições) -----
v_left = QVBoxLayout()
```

```
aux = self.ctrl.create_auxiliary_controls()
v_left.addWidget(aux)
v_left.addStretch()
```

```
----- SELETOR DE AÇÃO -----
self.action_selector = DotActionSelectorWidget()
v_left.addWidget(self.action_selector)
----- STACK DE CONFIGURAÇÕES -----
self._config_stack = QStackedWidget()
página 0 – DOTS
self.dots_view = DotPatternsWidget()
self._config_stack.addWidget(self.dots_view)
página 1 – BARCODE (widget real)
self.barcode_cfg = BarcodeConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.barcode_cfg)
página 2 – INSPEÇÃO (widget real)
self.inspect_cfg = InspectionConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.inspect_cfg)
página 3 – FIDUCIAL (widget real – precisa do controller)
self.fiducial_cfg = FiducialConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.fiducial_cfg) # index 3
```

```

----- overlay barcode -----
self._bc_w = 400; self._bc_h = 150
self._bc_match = None # (rect,color,t0)
self.barcode_cfg.parametersChanged.connect(
 lambda w,h: self._set_barcode_roi(w,h))
self.barcode_cfg.testFinished.connect(self._on_bc_test)

----- overlay fiducial -----
self._fid_window = 50
self._fid_radius = 80
self._match_info = None # (rect, color, t0)
self.fiducial_cfg.parametersChanged.connect(self._on_fid_params)
self.fiducial_cfg.matchTested.connect(self._on_fid_match)
----- overlay inspeção -----
self._insp_w=400; self._insp_h=300
self._insp_match=None
self.inspect_cfg.parametersChanged.connect(
 lambda w,h: self._set_insp_roi(w,h))
self.inspect_cfg.regionCaptured.connect(self._on_insp_region)

v_left.addWidget(self._config_stack, 1) # ocupa o restante

conecta mudança de ação
self.action_selector.actionChanged.connect(self._show_action_config)
seleção default: Dot
self.action_selector._group.buttons()[1].setChecked(True) # 'dot'
self._show_action_config('dot')

w_left = QWidget(); w_left.setLayout(v_left)
grid.addWidget(w_left, 0, 0)

----- COLUNA CENTRAL (preview câmera) -----

self.lbl_video = ClickableLabel("Sem vídeo")
self.lbl_video.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_video.setStyleSheet(
 "QLabel { background:#000; color:#FFF; border:1px dashed #607D8B; }")
não deixa o label pedir altura maior que a célula
self.lbl_video.setSizePolicy(
 QSizePolicy.Policy.Expanding, # horizontal livre
 QSizePolicy.Policy.Preferred) # vertical controlado
mantém o label FIXO (já dimensionado por _fix_video_size) e
o coloca sempre no centro da célula (h & v).
grid.addWidget(self.lbl_video, 0, 1,
 alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
clique → mover cabeça
self.lbl_video.clicked.connect(self._on_video_click)

----- COLUNA DIREITA (controles) -----
v_right = QVBoxLayout()

```

```

self.mov_widget = MovementControlsWidget() # padrão completo
v_right.addWidget(self.mov_widget)

limites provenientes do controlador
self._limits = self.ctrl.table_limits[self.mesa]

Posições de inspeção (X,Y,Z apenas, com validação)
self.inspect_widget = InspectionPositionsWidget(
 get_current_position=self._get_current_position,
 validate_position=self._validate_position,
 get_action_context=self._current_action_context
)
v_right.addWidget(self.inspect_widget)

--- backend que salva 3 eixos + extensão dedicada -----
backend = TablePositionsBackend(self.inspect_widget, self.y_axis)
file_filter = f"Programa Mesa {self.mesa} (*.{self.mesa})"
self.prog_widget = ProgramIOWidget(
 backend,
 file_filter=file_filter,
 default_suffix=f".m{self.mesa}"
)
v_right.addWidget(self.prog_widget)
remove botões Salvar/Carregar da interface desta aba
self.prog_widget.hide()

self.seq_widget = SequenceControlWidget(
 motion=self.ctrl._plc_motion_backend, camera=None)
v_right.addWidget(self.seq_widget)

v_right.addStretch()
w_right = QWidget(); w_right.setLayout(v_right)
grid.addWidget(w_right, 0, 2)

----- LINHA INFERIOR -----
left_sp = QWidget(); right_sp = QWidget()
for s in (left_sp, right_sp):
 s.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
 QSizePolicy.Policy.Preferred)

bottom = QFrame()
bottom.setStyleSheet(
 "QFrame { background:#ECEFF1; border:1px dashed #B0BEC5;}"
)
garante que a linha 1 tenha "peso" para competir com o vídeo
bottom.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
 QSizePolicy.Policy.Expanding)

grid.addWidget(left_sp, 1, 0)
grid.addWidget(bottom, 1, 1)
grid.addWidget(right_sp, 1, 2)

```

```

----- SINAIS -----
self.mov_widget.stepMoveRequested.connect(self._on_step_move)
self.mov_widget.jogStart.connect(self._on_jog_start)
self.mov_widget.jogStop.connect(self._on_jog_stop)
self.mov_widget.goToZeroRequested.connect(self._go_center)

self.inspect_widget.positionAdded.connect(
 lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
NOVO: criação imediata das pastas / imagens
self.inspect_widget.positionAdded.connect(self._on_position_added)
self.inspect_widget.positionRemoved.connect(
 lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

self.prog_widget.fileLoaded.connect(
 lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

logs
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
 lambda f: self.ctrl.log(f"[Mesa {self.mesa}] Programa carregado: {f}"))
self.prog_widget.fileSaved.connect(
 lambda f: self.ctrl.log(f"[Mesa {self.mesa}] Programa salvo: {f}"))

----- GRÁFICO -----
sempre que houver mudança nos pontos ou carregamento de um
programa, envia nova lista ao MesaPlotWidget da mesa.
for sig in (self.inspect_widget.positionAdded,
 self.inspect_widget.positionRemoved,
 self.prog_widget.fileLoaded):
 sig.connect(lambda _=None: self._update_plot())

QTimer.singleShot(0, self._update_plot) # primeira vez

===== PERSONALIZAÇÃO UI =====
self._adapt_widgets_for_single_y()

NOVO – cria estrutura e salva imagens no ato da adição

def _on_position_added(self, pos):
 """
 Executado logo após o usuário clicar “Adicionar posição atual”.
 Cria as pastas da região / posição mecânica / w* e salva:
 – imagem da região completa (regioes/regiao_<n>/<...>.png)
 – ROI azul de cada janela (.../w*/referencia/referencia.png)
 – JSON mínimo (.../<posicao>_w*.json)
 """
 if not getattr(self.ctrl, "prog_mgr", None):
 # programa ainda não criado (deveria existir)
 return
 meta = pos.meta or {}

```

```

if meta.get("action") != "inspect":
 return
try:
 # ----- Nomes base -----
 regioao_idx = self.inspect_widget.positions().index(pos) + 1
 regioao_name = f"regiao_{regiao_idx}"
 # Posição mecânica usa o nome dado pelo ROI editor
 componentes = meta.get("componentes", {})
 region_png = meta.get("_region_png")
 if region_png:
 np_img = cv2.imdecode(np.frombuffer(region_png, np.uint8),
 cv2.IMREAD_COLOR)
 if np_img is not None and np_img.size:
 self.ctrl.prog_mgr.save_region(
 regioao_name, Image.fromarray(
 cv2.cvtColor(np_img, cv2.COLOR_BGR2RGB)))
 # ----- w* e janelas -----
 for posicao_nome, comp_data in componentes.items():
 inspecoes = comp_data.get("inspecoes", [])
 for insp in inspecoes:
 # crop ROI azul da imagem da região
 if region_png is None:
 continue
 x, y = insp.get("posicao", (0, 0))
 w, h = insp.get("tamanho", (0, 0))
 if w == 0 or h == 0:
 continue
 roi_bgr = np_img[y:y+h, x:x+w].copy()
 if roi_bgr.size == 0:
 continue
 roi_pil = Image.fromarray(
 cv2.cvtColor(roi_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
 w_nome = insp.get("nome") or insp.get("window_name") \
 or f"w{inspecoes.index(insp)+1}"
 # salva estrutura + arquivos
 self.ctrl.prog_mgr.save_blue_reference(
 regioao_name,
 posicao_nome,
 w_nome,
 roi_pil,
 meta=insp # JSON simples
)
 except Exception as exc:
 self.ctrl.log(f"■ Erro ao criar estrutura da posição: {exc}")

Clique no vídeo → mover cabeça

def _on_video_click(self, px: float, py: float):
 if not hasattr(self, "_last_frame_sz"):
 return

```

```

----- 1. Conversão pixel → mm ----

Determina retângulo efetivo da imagem dentro do QLabel

disp_w = self.lbl_video.width()
disp_h = self.lbl_video.height()
orig_w, orig_h = self._last_frame_sz
escala aplicada pelo QPixmap.scaled(KeepAspectRatio)
scale = min(disp_w / orig_w, disp_h / orig_h)
pix_w = orig_w * scale
pix_h = orig_h * scale
offset_x = (disp_w - pix_w) / 2
offset_y = (disp_h - pix_h) / 2
ignora clique fora da imagem
if not (offset_x <= px <= offset_x + pix_w and
 offset_y <= py <= offset_y + pix_h):
 return
coordenada relativa ao centro da imagem, em pixels
dx_pix = (px - offset_x - pix_w/2) / scale
dy_pix = (py - offset_y - pix_h/2) / scale
conserta orientação Y
dy_pix *= self._PIXEL_TO_Y_SIGN
----- 4. Escala MM/PX – modelo óptico -----
z_cur = self.ctrl.current_positions['Z']
c = self.ctrl._fov_coeffs
w_mm = c["aX"] * z_cur + c["bX"]
h_mm = c["aY"] * z_cur + c["bY"]
mmpp_x = w_mm / orig_w
mmpp_y = h_mm / orig_h

dx_mm = dx_pix * mmpp_x
dy_mm = dy_pix * mmpp_y
----- 2. Converte para pulsos ----
dx_pulses = self.ctrl.pulses_from_mm('X', dx_mm)
dy_pulses = self.ctrl.pulses_from_mm(self.y_axis, dy_mm)

----- 3. Calcula alvo absoluto ---
cur_x = self.ctrl.current_positions['X']
cur_y = self.ctrl.current_positions[self.y_axis]
tgt_x = cur_x + dx_pulses
tgt_y = cur_y + dy_pulses

limita dentro da área de trabalho da mesa
x_min, x_max = self._limits['x']
y_min, y_max = self._limits['y']
tgt_x = max(x_min, min(x_max, tgt_x))
tgt_y = max(y_min, min(y_max, tgt_y))

deslocamentos corrigidos
dx_corr = tgt_x - cur_x
dy_corr = tgt_y - cur_y

```

```

evita comandos nulos / redundantes
if dx_corr:
 self.ctrl.move_relative('X', int(dx_corr))
if dy_corr:
 self.ctrl.move_relative(self.y_axis, int(dy_corr))

self.ctrl.log(f"■ Clique: ΔX={dx_corr} ΔY={dy_corr} pulsos "
 f"(destino X={tgt_x}, Y={tgt_y})")

```

```

----- helpers ação -----

```

```

def _current_action_context(self) -> dict | None:
 key = self.action_selector.current_action()
 if not key:
 return None
 if key == 'fiducial':
 # precisa haver template capturado
 tmpl = self.fiducial_cfg.template_image()
 if tmpl is None:
 return None
 # Usa diretamente os módulos importados no topo
 _, buf = cv2.imencode('.png', tmpl)
 b64 = base64.b64encode(buf).decode('ascii')
 return {
 'action': 'fiducial',
 'window': self.fiducial_cfg.spin_window.value(),
 'radius': self.fiducial_cfg.spin_radius.value(),
 'threshold': self.fiducial_cfg.spin_thresh.value(),
 'template_png_b64': b64
 }
 elif key == 'barcode':
 w,h = self.barcode_cfg.roi_size()
 return {'action': 'barcode', 'width': w, 'height': h}
 elif key == 'inspect':
 # 1) Dados completos (posições mecânicas + janelas azuis)
 aux_data = self.inspect_cfg.get_cached_auxiliary_data()
 comp_dict = aux_data.get('componentes', {})

```

```

```

```

SANITIZAÇÃO:

```

```

• mantemos SOMENTE coordenadas e dimensões das janelas;
• cada janela ('w1' ...) recebe sua própria "similaridade";
• campo 'nome' é salvo para uso futuro.

```

```

```

```

sim_min = float(self.inspect_cfg.spin_sim.value()) / 100.0

```

```

def _clean_inspecao(idx: int, insp: dict) -> dict:
 return {
 'nome': f"w{idx+1}",
 'posicao': tuple(insp.get('posicao', (0, 0))),
 'tamanho': tuple(insp.get('tamanho', (0, 0))),
 }

```

```

 'similaridade': sim_min
 }

serializable_comp = {}

for nome, dados in comp_dict.items():
 insp_list = dados.get('inspecoes', [])
 serializable_comp[nome] = dict(
 posicao = tuple(dados.get('posicao', (0, 0))),
 dimensoes = tuple(dados.get('dimensoes', (0, 0))),
 inspecoes = [_clean_inspecao(i, insp)
 for i, insp in enumerate(insp_list)]
)

return {
 'action': 'inspect',
 'componentes': serializable_comp,
 # -----
 # ROI COMPLETA (PNG *bytes*, NÃO base64)
 # • É apenas um payload temporário para o backend
 # salvar os .png na árvore de pastas.
 # • Será removido antes do JSON final, portanto não
 # aparece no arquivo *.m1 / *.m2.
 # -----
 '_region_png': (lambda _img=self.inspect_cfg
 ._cached_auxiliary_data
 .get('region_image'):
 (None if _img is None else
 cv2.imencode('.png', _img)[1].tobytes()))()
}

elif key == 'dot':
 pat = self.dots_view.current_pattern()
 if pat is None:
 return None # impede adicionar sem seleção
 return {
 'action': 'dot',
 'dot_id': pat.id,
 'dot_name': pat.name,
 'dot_qty': pat.qty
 }
else:
 return {'action': key}

Exibe página conforme ação escolhida

def _show_action_config(self, action_key: str):
 index_map = {
 'dot': 0,
 'barcode': 1,
 'inspect': 2,

```

```

 'fiducial': 3
 }
 idx = index_map.get(action_key, 0)
 self._config_stack.setCurrentIndex(idx)

Atualiza gráfico correspondente à mesa

def _update_plot(self):
 if not hasattr(self.ctrl, "mesa_plot_widgets"):
 return
 pts = []
 for p in self.inspect_widget.positions():
 y_val = p.y1 if self.y_axis == 'Y1' else p.y2
 pts.append((p.x, y_val))
 self.ctrl.mesa_plot_widgets[self.mesa].update_points(pts)

----- pode ser chamado externamente -----
def set_limits(self, limits: dict[str, tuple[int, int]]):
 """Atualiza área de trabalho desta aba."""
 self._limits = limits

valida ponto em relação à área de trabalho desta mesa

def _validate_position(self, x, y2, y1, z) -> str | None:
 # escolhe o Y físico desta mesa
 y_val = y1 if self.y_axis == 'Y1' else y2

 x_ok = self._limits['x'][0] <= x <= self._limits['x'][1]
 y_ok = self._limits['y'][0] <= y_val <= self._limits['y'][1]

 if not x_ok or not y_ok:
 return (f"Coordenada fora dos limites da Mesa {self.mesa}.\n"
 f"Permitido X:{self._limits['x']} "
 f"Y:{self._limits['y']}\n"
 f"Recebido X={x:.0f} Y={y_val:.0f}")
 return None

def _adapt_widgets_for_single_y(self):
 """
 Oculta/renomeia elementos de Y1 ou Y2 para que cada aba
 mostre apenas um eixo 'Y'.
 """
 # --- PositionStatusWidget -----
 # --- trata rótulos e valores de Y -----
 # --- Oculta linha Y que não pertence à mesa -----
 if self.y_axis == 'Y1':
 self.mov_widget.lbl_pos_y2.hide()

```

```

 self.mov_widget.lbl_pos_y1.setText("0") # rename
 else:
 self.mov_widget.lbl_pos_y1.hide()
 self.mov_widget.lbl_pos_y2.setText("0")

---- MovementControlsWidget (oculta e realinha) -----
g: QGridLayout = self.mov_widget.grid # grid de botões

if self.y_axis == 'Y1':
 # Oculta botões Y2 (btn_up / btn_down) e renomeia Y1
 for b in ('btn_up', 'btn_down'):
 getattr(self.mov_widget, b).hide()
 self.mov_widget.btn_y1_up.setText("Y+")
 self.mov_widget.btn_y1_down.setText("Y-")

 # Reposiciona Y+ / Y- da mesa na coluna do STOP (col 1)
 g.removeWidget(self.mov_widget.btn_y1_up)
 g.removeWidget(self.mov_widget.btn_y1_down)
 g.addWidget(self.mov_widget.btn_y1_up, 0, 1)
 g.addWidget(self.mov_widget.btn_y1_down, 2, 1)
else:
 # Oculta botões Y1 e renomeia Y2
 self.mov_widget.btn_y1_up.hide()
 self.mov_widget.btn_y1_down.hide()
 self.mov_widget.btn_up.setText("Y+")
 self.mov_widget.btn_down.setText("Y-")

 # Reposiciona Y+ / Y- padrão para coluna do STOP
 g.removeWidget(self.mov_widget.btn_up)
 g.removeWidget(self.mov_widget.btn_down)
 g.addWidget(self.mov_widget.btn_up, 0, 1)
 g.addWidget(self.mov_widget.btn_down, 2, 1)

def _get_current_position(self):
 """Retorna posição atual só com o eixo Y físico desta mesa."""
 if self.y_axis == 'Y1':
 return {
 'x': self.ctrl.current_positions['X'],
 'y1': self.ctrl.current_positions['Y1'],
 'y2': 0,
 'z': self.ctrl.current_positions['Z']
 }
 else: # mesa 2 → usa Y2
 return {
 'x': self.ctrl.current_positions['X'],
 'y2': self.ctrl.current_positions['Y2'],
 'y1': 0,
 'z': self.ctrl.current_positions['Z']
 }

```

```

----- callbacks movimento -----
def _on_step_move(self, axis, dist, feed):
 if axis == 'Y1' or axis == 'Y2':
 axis = self.y_axis # força usar o eixo da mesa
 self.ctrl.move_relative(axis, int(dist))

def _on_jog_start(self, axis, direction, feed):
 # converte Y lógico → eixo físico da mesa
 if axis in ('Y1', 'Y2'):
 axis = self.y_axis

 self._jog_active_axis = axis # memoriza
 self.ctrl.jog_start(axis, '+' if direction > 0 else '-')

def _on_jog_stop(self):
 if self._jog_active_axis:
 self.ctrl.jog_stop(self._jog_active_axis)
 self._jog_active_axis = None

----- homing / center -----
def _go_center(self):
 """Leva o cabeçote ao homing virtual configurado p/ esta mesa."""
 self.ctrl.goto_virtual_home(self.mesa)

def _to_model(self):
 out = []
 for p in self.inspect_widget.positions():
 # Salva somente X, Y (desta mesa) e Z
 if self.y_axis == 'Y1':
 out.append(InspectionPosition(name=p.name,
 x=p.x, y1=p.y1, y2=None, z=p.z))
 else:
 out.append(InspectionPosition(name=p.name,
 x=p.x, y2=p.y2, y1=None, z=p.z))
 return out

```

## File: action\_config\_placeholders.py

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```
from PyQt6.QtWidgets import QGroupBox, QVBoxLayout, QLabel
```

```

def _make_box(title: str, text: str) -> QGroupBox:
 box = QGroupBox(title)
 v = QVBoxLayout(box)
 lab = QLabel(text); lab.setWordWrap(True)
 v.addWidget(lab)
 v.addStretch()
 return box

```

```
Place-holders – serão substituídos por UI completa depois
from barcode_config_widget import BarcodeConfigWidget
from inspection_config_widget import InspectionConfigWidget
from fiducial_config_widget import FiducialConfigWidget
```

## File: inspection\_engine.py

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```
inspection_engine.py
"""
```

Módulo de inspeção visual – compara um ROI (posição mecânica) com suas imagens-referência e avalia as sub-janelas de inspeção.

Principais recursos

-----

- Pipeline único de pré-processamento (blur, contraste, brilho, threshold, normalização) 100 % idempotente;
- Máscara opcional (x,y,w,h) normalizada à janela azul;
- Busca do melhor template via cv2.matchTemplate (TM\_CCOEFF\_NORMED) em versão downscaled para velocidade;
- Avaliação de múltiplas janelas de inspeção (percentual de pixels brancos ou pretos  $\geq$  limiar do usuário).

Uso rápido

-----

```
from inspection_engine import (
 MechanicalPosition, InspectionWindow, Inspector, default_preproc_cfg
)
```

```
--- descreve a posição mecânica -----
```

```
pos = MechanicalPosition(
 roi=(100, 200, 450, 550), # ROI ABSOLUTO (px)
 reference_dir="modelos/U1/referencia", # *.png da janela azul
 sim_threshold=0.975, # similaridade mínima
 image_cfg=default_preproc_cfg(), # pré-proc
 mask=dict(enabled=False, x=.4,y=.4,width=.2,height=.2) # opcional
)
```

```
--- descreve janelas de inspeção dentro da ROI (normalizado) --
```

```
pos.windows = [
 InspectionWindow((.10,.12), (.30,.25), 128, 'white', 0.85),
 InspectionWindow((.60,.15), (.25,.30), 100, 'black', 0.90),
]
```

```
--- inspeciona -----
```

```
insp = Inspector()
result = insp.inspect(cv2.imread("placa_atual.png"), pos)
print(result.ok, result.best_similarity, result.window_results)
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import os, cv2, numpy as np
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, Tuple, Dict, Any, Optional
from PIL import Image
```

```

Estruturas de configuração pública

```

```
@dataclass
```

```
class InspectionWindow:
```

```
 """
```

```
 Define uma "janela vermelha" dentro da ROI:
```

```
 pos_norm – (x,y) posição normalizada (0-1) à ROI mecânica
```

```
 size_norm – (w,h) tamanho normalizado (0-1)
```

```
 threshold – valor de corte (0-255)
```

```
 pixel – 'white' ou 'black' → pixel alvo
```

```
 min_pct – percentual mínimo (0-1) para aprovar
```

```
 """
```

```
 pos_norm: Tuple[float, float]
```

```
 size_norm: Tuple[float, float]
```

```
 threshold: int = 128
```

```
 pixel: str = 'white'
```

```
 min_pct: float = .80
```

```
 enabled: bool = True
```

```
@dataclass
```

```
class MechanicalPosition:
```

```
 """
```

```
 Define a posição mecânica (janela amarela):
```

```
 roi – (x1,y1,x2,y2) absoluto na placa
```

```
 reference_dir – pasta *.png da janela azul
```

```
 sim_threshold – similaridade mínima (0-1) da janela azul
```

```
 image_cfg – dicionário de pré-proc (ver default_preproc_cfg)
```

```
 mask – dicionário opcional {enabled,x,y,width,height}
```

```
 """
```

```
 roi: Tuple[int,int,int,int]
```

```
 reference_dir: str
```

```
 sim_threshold: float = .975
```

```
 image_cfg: Dict[str,Any] = field(default_factory=lambda: default_preproc_cfg())
```

```
 mask: Dict[str,Any] = field(default_factory=dict)
```

```
 windows: List[InspectionWindow] = field(default_factory=list)
```

```
@dataclass
```

```
class WindowResult:
```

```
 ok: bool
```

```
 pct: float
```

```
@dataclass
```

```

class InspectionResult:
 ok: bool
 best_similarity: float
 window_results: List[WindowResult]

Pré-processamento (adaptado de utils/image_processing.apply_preprocessing)

def default_preproc_cfg()->Dict[str,Any]:
 return dict(
 blur_enabled=False, blur=0,
 contrast_enabled=False, contrast=1.0,
 brightness_enabled=False, brightness=0,
 threshold_enabled=False, threshold=128,
 normalization_enabled=False
)

def apply_preprocessing(bgr: np.ndarray, cfg: Dict[str,Any]) -> np.ndarray:
 gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY) if bgr.ndim==3 else bgr.copy()
 gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5,5), 0) # blur legado
 # blur custom
 if cfg.get("blur_enabled"):
 sigma = int(cfg.get("blur",0))
 if sigma>0:
 gray = cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),sigma)
 # contraste / brilho
 if cfg.get("contrast_enabled") or cfg.get("brightness_enabled"):
 alpha = cfg.get("contrast",1.0) if cfg.get("contrast_enabled") else 1.0
 beta = cfg.get("brightness",0) if cfg.get("brightness_enabled") else 0
 gray = cv2.convertScaleAbs(gray, alpha=alpha, beta=beta)
 # threshold
 if cfg.get("threshold_enabled"):
 th = int(cfg.get("threshold",128))
 _, gray = cv2.threshold(gray, th, 255, cv2.THRESH_BINARY)
 # normalização
 if cfg.get("normalization_enabled"):
 gray = cv2.normalize(gray,None,0,255,cv2.NORM_MINMAX)
 return gray

def apply_mask(img: np.ndarray, mcfg: Dict[str,Any]) -> np.ndarray:
 if not mcfg or not mcfg.get("enabled", False):
 return img
 h,w = img.shape[:2]
 x1 = int(mcfg["x"]*w); y1 = int(mcfg["y"]*h)
 x2 = int((mcfg["x"]+mcfg["width"])*w)
 y2 = int((mcfg["y"]+mcfg["height"])*h)
 out = img.copy()
 out[y1:y2,x1:x2] = 0
 return out

```

```
Núcleo de comparação (derivado de utils.image_comparator.ImageComparator)
```

```

```

```
class ROIComparator:
```

```
 def compare(self, roi_bgr: np.ndarray, ref_dir:str,
 cfg:Dict[str,Any]) -> float:
```

```
 """
```

```
 Percorre todos os *.png em ref_dir e devolve o maior score (0-1).
```

```
 """
```

```
 if not os.path.isdir(ref_dir):
```

```
 return 0.0
```

```
 proc_roi = apply_preprocessing(roi_bgr, cfg.get("image_cfg",{}))
```

```
 if cfg.get("mask",{}).get("enabled",False):
```

```
 proc_roi = apply_mask(proc_roi, cfg["mask"])
```

```
 ds = max(1,int(cfg.get("downscale",1)))
```

```
 small_roi = cv2.resize(proc_roi,(proc_roi.shape[1]//ds,
 proc_roi.shape[0]//ds)) if ds>1 else proc_roi
```

```
 best = 0.0
```

```
 for f in os.listdir(ref_dir):
```

```
 if not f.lower().endswith(".png"):
```

```
 continue
```

```
 tmpl = cv2.imread(os.path.join(ref_dir,f))
```

```
 if tmpl is None: continue
```

```
 if tmpl.ndim==3:
```

```
 tmpl = cv2.cvtColor(tmpl,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

```
 tmpl = apply_preprocessing(tmpl, cfg.get("image_cfg",{}))
```

```
 if cfg.get("mask",{}).get("enabled",False):
```

```
 tmpl = apply_mask(tmpl, cfg["mask"])
```

```
 if ds>1:
```

```
 tmpl = cv2.resize(tmpl,(tmpl.shape[1]//ds, tmpl.shape[0]//ds))
```

```
 if (tmpl.shape[0]>small_roi.shape[0] or
```

```
 tmpl.shape[1]>small_roi.shape[1]):
```

```
 continue
```

```
 res = cv2.matchTemplate(small_roi, tmpl, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
```

```
 _, max_val, _, _ = cv2.minMaxLoc(res)
```

```
 best = max(best, float(max_val))
```

```
 if best>=cfg.get("sim_threshold",.975):
```

```
 break
```

```
 return best
```

```

```

```
Lógica completa de inspeção
```

```

```

```
class Inspector:
```

```
 def __init__(self):
```

```
 self._cmp = ROIComparator()
```

```
----- interface pública -----
```

```
 def inspect(self, img_bgr: np.ndarray|Image.Image,
```

```
 pos : MechanicalPosition) -> InspectionResult:
```

```
 if isinstance(img_bgr, Image.Image):
```

```
 img_bgr = cv2.cvtColor(np.array(img_bgr), cv2.COLOR_RGB2BGR)
```

```

x1,y1,x2,y2 = map(int,pos.roi)
roi_bgr = img_bgr[y1:y2, x1:x2]
1) janela azul (similaridade global)
sim = self._cmp.compare(roi_bgr, pos.reference_dir,
 dict(image_cfg=pos.image_cfg,
 mask=pos.mask,
 sim_threshold=pos.sim_threshold))
2) janelas vermelhas
win_results : List[WindowResult]=[]
roi_gray = cv2.cvtColor(roi_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
for w in pos.windows:
 if not w.enabled:
 win_results.append(WindowResult(True,0.0))
 continue
 wx,wy = w.pos_norm; ww,hh = w.size_norm
 rx1 = int(wx*roi_gray.shape[1]); ry1=int(wy*roi_gray.shape[0])
 rx2 = rx1+int(ww*roi_gray.shape[1]); ry2=ry1+int(hh*roi_gray.shape[0])
 sub = roi_gray[ry1:ry2, rx1:rx2]
 if sub.size==0:
 win_results.append(WindowResult(False,0.0)); continue
 if w.pixel.lower()=='white':
 pct = float((sub>=w.threshold).mean())
 else:
 pct = float((sub<w.threshold).mean())
 ok = pct >= w.min_pct
 win_results.append(WindowResult(ok,pct))
overall_ok = (sim >= pos.sim_threshold and all(r.ok for r in win_results))
return InspectionResult(overall_ok, sim, win_results)

```

## File: fov\_calibration\_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

"""

fov\_calibration\_dialog.py

-----

Permite calibrar o campo-de-visão da câmera em dois pontos de Z  
(ex.: Z=0 e Z=700). Os valores são gravados em settings.json.

"""

```

from PyQt6.QtWidgets import (
 QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QDoubleSpinBox,
 QPushButton, QHBoxLayout
)
from PyQt6.QtCore import Qt

```

```

class FOVCalibrationDialog(QDialog):
 def __init__(self, settings_mgr, parent=None):
 super().__init__(parent)
 self.setWindowTitle("Calibração de Campo de Visão")
 self._s = settings_mgr

```

```
self._orig = settings_mgr.camera_fov
self._build_ui()
```

```
----- UI -----
```

```
def _build_ui(self):
 g = QGridLayout(self)
 # linha 0 – cabeçalhos
 g.addWidget(QLabel("Parâmetro"), 0, 0)
 g.addWidget(QLabel("Z-ref 0"), 0, 1)
 g.addWidget(QLabel("Z-ref 1"), 0, 2)
 # linha 1 – Z pulsos
 g.addWidget(QLabel("Z (pulsos):"), 1, 0)
 self.sp_z0 = QSpinBox(); self.sp_z0.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
 self.sp_z1 = QSpinBox(); self.sp_z1.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
 self.sp_z0.setValue(self._orig.get("z0_z_pulses", 0))
 self.sp_z1.setValue(self._orig.get("z1_z_pulses", 700))
 g.addWidget(self.sp_z0, 1, 1); g.addWidget(self.sp_z1, 1, 2)
 # linha 2 – largura
 g.addWidget(QLabel("Largura visível (mm):"), 2, 0)
 self.sp_w0 = QDoubleSpinBox(); self.sp_w0.setRange(0.01, 1000); self.sp_w0.setDecimals(2)
 self.sp_w1 = QDoubleSpinBox(); self.sp_w1.setRange(0.01, 1000); self.sp_w1.setDecimals(2)
 self.sp_w0.setValue(self._orig.get("z0_width_mm", 61.0))
 self.sp_w1.setValue(self._orig.get("z1_width_mm", 30.5))
 g.addWidget(self.sp_w0, 2, 1); g.addWidget(self.sp_w1, 2, 2)
 # linha 3 – altura
 g.addWidget(QLabel("Altura visível (mm):"), 3, 0)
 self.sp_h0 = QDoubleSpinBox(); self.sp_h0.setRange(0.01, 1000); self.sp_h0.setDecimals(2)
 self.sp_h1 = QDoubleSpinBox(); self.sp_h1.setRange(0.01, 1000); self.sp_h1.setDecimals(2)
 self.sp_h0.setValue(self._orig.get("z0_height_mm", 45.0))
 self.sp_h1.setValue(self._orig.get("z1_height_mm", 22.5))
 g.addWidget(self.sp_h0, 3, 1); g.addWidget(self.sp_h1, 3, 2)
 # botões
 h = QHBoxLayout()
 btn_ok = QPushButton("Salvar"); btn_ok.clicked.connect(self._save)
 btn_can = QPushButton("Cancelar"); btn_can.clicked.connect(self.reject)
 h.addStretch(); h.addWidget(btn_ok); h.addWidget(btn_can)
 g.addLayout(h, 4, 0, 1, 3)
```

```
----- salvar -----
```

```
def _save(self):
 fov = {
 "z0_z_pulses": self.sp_z0.value(),
 "z0_width_mm": self.sp_w0.value(),
 "z0_height_mm": self.sp_h0.value(),
 "z1_z_pulses": self.sp_z1.value(),
 "z1_width_mm": self.sp_w1.value(),
 "z1_height_mm": self.sp_h1.value()
 }
 self._s.camera_fov = fov
 self._s.save()
 self.accept()
```

**File: settings\_manager.py**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```
settings_manager.py
import json, typing as _t
from pathlib import Path

class SettingsManager:
 _FILE = Path(__file__).with_name("settings.json")

 def __init__(self):
 self.data = { # defaults
 "table_limits": {
 "1": {"x": [0, 25000], "y": [0, 18000]},
 "2": {"x": [0, 25000], "y": [0, 18000]}
 },
 "camera_index": 0,
 "focus_calibration": {"a": 0.0, "b": 0.0},
 # ----- steps/mm por eixo -----
 "axis_calibration": {
 "X": 1.0,
 "Y2": 1.0,
 "Y1": 1.0,
 "Z": 1.0
 },
 # ----- homing virtual de cada mesa -----
 "virtual_home": {
 "1": {"x": 0, "y": 0},
 "2": {"x": 0, "y": 0}
 },
 # ----- escala câmera (mm por pixel @ Z-ref = 0) -----
 "camera_mm_per_pixel": 0.05,
 "camera_fov": { # NOVO – campo de visão
 "z0_z_pulses": 0,
 "z0_width_mm": 61.0,
 "z0_height_mm": 45.0,
 "z1_z_pulses": 700,
 "z1_width_mm": 30.5,
 "z1_height_mm": 22.5
 }
 }
 self.load()

 # -----
 def load(self):
 if self._FILE.exists():
 try:
 self.data.update(json.loads(self._FILE.read_text("utf-8")))
 except Exception:
 pass # mantém defaults
```



```
----- câmera -----
@property
def camera_mm_per_pixel(self) -> float:
 return float(self.data.get("camera_mm_per_pixel", 0.05))
@camera_mm_per_pixel.setter
def camera_mm_per_pixel(self, v: float):
 self.data["camera_mm_per_pixel"] = float(v)
----- campo-de-visão -----
@property
def camera_fov(self) -> dict:
 return self.data.get("camera_fov", {})
@camera_fov.setter
def camera_fov(self, d: dict):
 self.data["camera_fov"] = d
```

## File: dot\_patterns\_widget.py

### Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```
from PyQt6.QtWidgets import QTreeWidget, QTreeWidgetItem, QGroupBox, QVBoxLayout
from PyQt6.QtCore import Qt
from dot_patterns import DotPatternManager
```

```
class DotPatternsWidget(QGroupBox):
```

```
 """
```

```
 Widget compacto somente-leitura para mostrar os dots existentes.
```

```
 """
```

```
def __init__(self, parent=None):
 super().__init__("Padrões de Dot", parent)
 self.tree = QTreeWidget()
 self.tree.setHeaderLabels(["ID", "Nome", "Qtd"])
 self.tree.setColumnWidth(1, 120)
 v = QVBoxLayout(self); v.addWidget(self.tree)
 self.man = DotPatternManager()
 self.man.patternsChanged.connect(self._refresh)
 self._refresh()
```

```

```

```
API pública: padrão selecionado
```

```

```

```
def current_pattern(self):
```

```
 """
```

```
 Devolve o DotPattern selecionado ou None.
```

```
 """
```

```
 item = self.tree.currentItem()
```

```
 if not item:
```

```
 return None
```

```
 try:
```

```
 dot_id = int(item.text(0))
```

```

except ValueError:
 return None
for p in self.man.patterns():
 if p.id == dot_id:
 return p
return None

def _refresh(self):
 self.tree.clear()
 for p in self.man.patterns():
 QTreeWidgetItem(self.tree, [str(p.id), p.name, str(p.qty)])

```

## File: barcode\_config\_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

"""

barcode\_config\_widget.py

-----

Configuração de leitura de código de barras / QR.

"""

```

from PyQt6.QtWidgets import (
 QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton,
 QLabel, QMessageBox
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
import cv2
from barcode_scanner import BarcodeScanner

class BarcodeConfigWidget(QGroupBox):
 parametersChanged = pyqtSignal(int, int) # width, height
 testFinished = pyqtSignal(bool, int, int, int, int) # ok,x,y,w,h
 def __init__(self, controller, parent=None):
 super().__init__("Config. Barcode", parent)
 self._c = controller
 self._scanner = BarcodeScanner()
 self._build_ui()

 def _build_ui(self):
 v = QVBoxLayout(self)
 form = QFormLayout()
 self.spin_w = QSpinBox(); self.spin_w.setRange(20, 2000); self.spin_w.setValue(400)
 self.spin_h = QSpinBox(); self.spin_h.setRange(20, 2000); self.spin_h.setValue(150)
 form.addRow("Largura (px):", self.spin_w)
 form.addRow("Altura (px):", self.spin_h)
 v.addLayout(form)
 btn_test = QPushButton("Testar Leitura")
 v.addWidget(btn_test)
 self.lbl_result = QLabel("—")
 self.lbl_result.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

```

```

self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#ECEFF1; padding:4px; }")
v.addWidget(self.lbl_result)
v.addStretch()
sinais
self.spin_w.valueChanged.connect(
 lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value()))
self.spin_h.valueChanged.connect(
 lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value()))
btn_test.clicked.connect(self._on_test)

----- helpers -----
def _grab_frame(self):
 cm = getattr(self._c, "camera_manager", None)
 if not cm or not getattr(cm, "_cap", None): return None
 ok, frame = cm._cap.read()
 return frame if ok else None

def _on_test(self):
 frame = self._grab_frame()
 if frame is None:
 QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
 return
 h_img, w_img, _ = frame.shape
 ww = self.spin_w.value(); hh = self.spin_h.value()
 cx, cy = w_img // 2, h_img // 2
 x0 = max(0, cx - ww // 2); y0 = max(0, cy - hh // 2)
 roi = (x0, y0, ww, hh)
 results = self._scanner.scan(frame, roi=roi)
 if results:
 r = results[0]
 self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#C8E6C9; padding:4px; }")
 self.lbl_result.setText(f'{r.type}: {r.data}')
 self.testFinished.emit(True, x0, y0, ww, hh)
 else:
 self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#FFCDD2; padding:4px; }")
 self.lbl_result.setText("Nenhum código encontrado")
 self.testFinished.emit(False, x0, y0, ww, hh)

exportação p/ meta-dados
def roi_size(self):
 return self.spin_w.value(), self.spin_h.value()

```

**File: barcode\_scanner.py**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

# barcode\_scanner.py

"""

Leitura de códigos de barras / QR Codes em imagens estáticas.

Requisitos:

```
pip install opencv-python pyzbar numpy Pillow
pyzbar é opcional: se faltar, o módulo continua lendo QR Codes
via OpenCV.QRCodeDetector, mas não lerá barcodes lineares.
```

API principal:

```
from barcode_scanner import BarcodeScanner, ScanResult

scanner = BarcodeScanner() # opções default
results = scanner.scan(pil_image,
 roi=(x, y, w, h)) # lista[ScanResult]

if results:
 print(results[0].data, results[0].type)

imagem com marcações (para depuração / relatório)
marked = scanner.draw_codes(pil_image, results)
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import cv2
import numpy as np
from dataclasses import dataclass
from typing import List, Sequence, Tuple, Optional, Any
```

```
try:
 from pyzbar.pyzbar import decode as _pyzbar_decode
 _PYZBAR_OK = True
except ImportError:
 # pyzbar é opcional
 _PYZBAR_OK = False
```

```
try:
 from PIL import Image
 _PIL_OK = True
except ImportError:
 _PIL_OK = False
```

```

Estruturas de dados públicas

Point = Tuple[int, int] # (x, y)
```

```
@dataclass
class ScanResult:
 """Resultado de um único código decodificado."""
 data: str # conteúdo (texto)
 type: str # 'CODE128', 'EAN13', 'QRCODE', ...
 polygon: List[Point] | None # pontos do contorno ou None
```

```

Funções utilitárias privadas

def _to_bgr(image: Any) -> np.ndarray:
 """
 Converte `image` para ndarray BGR:
 - aceita ndarray BGR / RGB / Gray
 - aceita PIL.Image
 """
 if isinstance(image, np.ndarray):
 arr = image
 if arr.ndim == 2: # grayscale
 return cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
 if arr.shape[2] == 3: # BGR ou RGB
 # heurística simples: média canal B < média canal R → RGB
 return (cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_RGB2BGR)
 if arr[..., 0].mean() < arr[..., 2].mean()
 else arr.copy())
 raise ValueError("formato ndarray não suportado")
 if _PIL_OK and isinstance(image, Image.Image):
 img_rgb = image.convert("RGB")
 return cv2.cvtColor(np.array(img_rgb), cv2.COLOR_RGB2BGR)
 raise TypeError("tipo de imagem não suportado")

```

```

def _apply_preprocessing(
 bgr: np.ndarray,
 *,
 clahe_clip: float = 2.0,
 clahe_grid: int = 8,
 blur_sigma: int = 0,
 adaptive_thresh: bool = True
) -> np.ndarray:
 """
 Pipeline leve para melhorar contraste / ruído em barcodes.
 Ajuste os parâmetros conforme a necessidade.
 """
 gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

 # CLAHE (equalização adaptativa)
 if clahe_clip > 0:
 clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=clahe_clip,
 tileGridSize=(clahe_grid, clahe_grid))
 gray = clahe.apply(gray)

 # Blur gaussiano opcional
 if blur_sigma > 0:
 gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), blur_sigma)

 # Binarização adaptativa (melhora contraste)
 if adaptive_thresh:

```

```

gray = cv2.adaptiveThreshold(
 gray, 255,
 cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
 cv2.THRESH_BINARY,
 21, 10
)

```

```

return gray

```

```

Classe principal

class BarcodeScanner:
 """
 Detector / decodificador de códigos de barras e QR Codes.
 Todos os parâmetros têm valor-padrão seguro; ajuste se necessário.
 """

 def __init__(
 self,
 *,
 clahe_clip: float = 2.0,
 clahe_grid: int = 8,
 blur_sigma: int = 0,
 adaptive_thresh: bool = True
):
 self.clahe_clip = clahe_clip
 self.clahe_grid = clahe_grid
 self.blur_sigma = blur_sigma
 self.adaptive_thresh = adaptive_thresh
 self.qr_detector = cv2.QRCodeDetector()

 # ----- API pública -----
 def scan(
 self,
 image: Any,
 *,
 roi: Optional[Tuple[int, int, int, int]] = None, # (x,y,w,h)
 preprocess: bool = True
) -> List[ScanResult]:
 """
 Decodifica códigos de barras / QR na imagem inteira
 ou dentro de uma ROI (x, y, w, h) em pixels.

 Retorna lista de ScanResult; vazia se nada encontrado.
 """
 bgr = _to_bgr(image)
 if roi is not None:
 x, y, w, h = map(int, roi)
 bgr = bgr[max(0, y):y + h, max(0, x):x + w] # clamp

```

```

proc = (_apply_preprocessing(bgr,
 clahe_clip=self.clahe_clip,
 clahe_grid=self.clahe_grid,
 blur_sigma=self.blur_sigma,
 adaptive_thresh=self.adaptive_thresh)
 if preprocess else
 cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY))

```

```

results: List[ScanResult] = []

```

```

-- pyzbar (QR + barcodes lineares) -----

```

```

if _PYZBAR_OK:
 for obj in _pyzbar_decode(proc):
 poly = [(p.x, p.y) for p in obj.polygon] if obj.polygon else None
 results.append(ScanResult(
 data=obj.data.decode("utf-8", errors="ignore"),
 type=obj.type.upper(),
 polygon=poly
))

```

```

-- OpenCV QRCodeDetector (apenas QR) -----

```

```

data, points, _ = self._qr_detector.detectAndDecode(proc)
if data:
 poly = [(int(p[0]), int(p[1])) for p in points] if points is not None else None
 # evita duplicar caso pyzbar já tenha encontrado o mesmo QR
 if not any(r.data == data for r in results):
 results.append(ScanResult(
 data=data,
 type="QRCODE",
 polygon=poly
))

```

```

return results

```

```

def draw_codes(
 self,
 image: Any,
 codes: Sequence[ScanResult],
 *,
 copy: bool = True
) -> "Image.Image":
 """

```

```

 Desenha contornos e legendas dos códigos detectados sobre a imagem.
 Devolve objeto PIL.Image. Se `copy=False`, sobrescreve a própria
 imagem (se for PIL); caso contrário, opera sobre uma cópia.
 """

```

```

if not _PIL_OK:
 raise RuntimeError("Pillow não instalado – draw_codes indisponível")

```

```

pil = image.copy() if copy and _PIL_OK else image
if not isinstance(pil, Image.Image):

```

```
pil = Image.fromarray(_to_bgr(image)[..., ::-1]) # BGR → RGB
```

```
import PIL.ImageDraw as ImageDraw
import PIL.ImageFont as ImageFont
```

```
draw = ImageDraw.Draw(pil)
```

```
try:
```

```
 font = ImageFont.truetype("arial.ttf", 14)
```

```
except Exception:
```

```
 font = ImageFont.load_default()
```

```
for idx, code in enumerate(codes, 1):
```

```
 if code.polygon and len(code.polygon) >= 4:
```

```
 draw.line(code.polygon + [code.polygon[0]],
 fill="red", width=3)
```

```
 x, y = code.polygon[0]
```

```
 else:
```

```
 x = y = 10
```

```
 label = f"{idx}: {code.type}"
```

```
 draw.text((x, y - 15), label, fill="yellow", font=font)
```

```
 draw.text((x, y - 30), code.data[:30] + ("..." if len(code.data) > 30 else ""),
 fill="cyan", font=font)
```

```
return pil
```

```

```

```
Execução de teste rápida (python barcode_scanner.py <imagem>)
```

```

```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
 import sys, pathlib, os
```

```
 if len(sys.argv) < 2:
```

```
 print("Uso: python barcode_scanner.py <imagem.[png|jpg|bmp|etc]> "
 "[x y w h]")
```

```
 sys.exit(1)
```

```
img_path = pathlib.Path(sys.argv[1])
```

```
if not img_path.exists():
```

```
 print("Arquivo não encontrado:", img_path)
```

```
 sys.exit(2)
```

```
roi = None
```

```
if len(sys.argv) == 6: # ROI passada na linha
```

```
 roi = tuple(int(v) for v in sys.argv[2:6])
```

```
from PIL import Image
```

```
pil = Image.open(img_path)
```

```
scanner = BarcodeScanner()
```

```
codes = scanner.scan(pil, roi=roi)
```

```

if not codes:
 print("Nenhum código encontrado.")
else:
 print(f'{len(codes)} código(s) encontrado(s):')
 for c in codes:
 print(f' - {c.type:<8} {c.data}')

 out = scanner.draw_codes(pil, codes)
 out_name = img_path.with_name(img_path.stem + "_marked.png")
 out.save(out_name)
 print("Imagem marcada salva em:", out_name)

```

## File: table\_positions\_backend.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```

table_positions_backend.py
"""
Backend de persistência específico das mesas.
Grava apenas X, Y (físico da mesa) e Z em JSON.
Extensões Mesa 1 → *.m1
 Mesa 2 → *.m2
"""

from pathlib import Path
from typing import List

from program_io_widget import ProgramStorageBackend
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget, InspectionPosition
from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
import os, copy, json, cv2, numpy as np
from PIL import Image

class TablePositionsBackend(ProgramStorageBackend):
 def __init__(self,
 widget: InspectionPositionsWidget,
 y_axis: str): # 'Y1' ou 'Y2'
 self._w = widget
 assert y_axis in ('Y1', 'Y2')
 self._y_axis = y_axis

 # ----- salvar -----
 def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
 data: List[dict] = []
 for p in self._w.positions():
 y = p.y1 if self._y_axis == 'Y1' else p.y2
 data.append({"name": p.name,
 "x": p.x,
 "y": y,

```

```

 "z": p.z,
 "meta": p.meta or {}))

EXTRA 1 ■ gera estrutura de pastas + salva imagens (.png)

try:
 prog_name = Path(filename).stem
 base_dir = Path(filename).parent
 mgr = AdhesiveProgramManager(base_dir)
 try:
 mgr.create_program(prog_name, overwrite=False)
 except FileExistsError:
 mgr.model_dir = Path(base_dir) / "modelos" / prog_name

percorre pontos para salvar imagens
for idx, p in enumerate(self._w.positions(), 1):
 meta = p.meta or {}
 if meta.get("action") != "inspect":
 continue

----- imagem da REGIÃO -----
 regioao_name = f"regiao_{idx}"
 region_bytes = meta.get("_region_png")
 if not region_bytes:
 continue
 np_img = cv2.imdecode(np.frombuffer(region_bytes, np.uint8),
 cv2.IMREAD_COLOR)
 if np_img is None:
 continue
 region_pil = Image.fromarray(cv2.cvtColor(np_img,
 cv2.COLOR_BGR2RGB))
 mgr.save_region(regiao_name, region_pil)
----- janelas w* -----
 componentes = meta.get("componentes", {})
 for posicao_nome, comp_data in componentes.items():
 for insp in comp_data.get("inspecoes", []):
 x, y = insp.get("posicao", (0, 0))
 w, h = insp.get("tamanho", (0, 0))
 roi = np_img[y:y+h, x:x+w]
 if roi.size == 0:
 continue
 roi_pil = Image.fromarray(cv2.cvtColor(roi,
 cv2.COLOR_BGR2RGB))
 w_nome = insp.get("nome", "w?")
 meta_js = {
 "janela_azul": (x, y, w, h),
 "similaridade": insp.get("similaridade", 0.9)
 }
 mgr.save_blue_reference(regiao_name,
 posicao_nome,
 w_nome,

```

```
roi_pil,
meta_js)
```

except Exception as exc:

```
 print("[WARN] Falha ao salvar imagens de inspeção:", exc)
```

```

EXTRA 2 ■ remove chaves temporárias antes de serializar JSON

json_ready: List[dict] = []
for p in self._w.positions():
 y = p.y1 if self._y_axis == 'Y1' else p.y2
 m = copy.deepcopy(p.meta or {})
 if m.get("action") == "inspect":
 # descarta payload binário antes do JSON
 m.pop("_region_png", None)
 json_ready.append({
 "name": p.name,
 "x": p.x,
 "y": y,
 "z": p.z,
 "meta": m
 })
```

```
Path(filename).write_text(json.dumps(json_ready, indent=2), 'utf-8')
```

```

EXTRA 3 ■ apenas garante árvore vazia quando não havia w*

try:
 # Nome do programa = nome do arquivo sem extensão
 prog_name = Path(filename).stem
 # Raiz = mesma pasta do *.m? (mantém simples)
 base_dir = Path(filename).parent
 mgr = AdhesiveProgramManager(base_dir)
 # Se já existir não apaga – somente garante estrutura
 try:
 mgr.create_program(prog_name, overwrite=False)
 except FileExistsError:
 mgr.model_dir = Path(base_dir) / "modelos" / prog_name

 for idx, p in enumerate(self._w.positions(), 1):
 meta = p.meta or {}
 if meta.get("action") != "inspect":
 continue
 componentes : dict = meta.get("componentes", {})
 if not componentes:
 continue

 # Cada posição de inspeção recebe uma pasta "regiao_<n>"
 regiao = f"regiao_{idx}"
```

```

 for comp_name, comp_data in componentes.items():
 inspecoes = comp_data.get("inspecoes", [])
 # Cria sub-pastas w1, w2...
 for i in range(max(1, len(inspecoes))):
 w_name = f"w{i+1}"
 mgr.ensure_position_dirs(regiao, comp_name, w_name)
except Exception as exc:
 # não falha a gravação do programa se a estrutura de pastas
 # não puder ser criada (por exemplo, permissão)
 print("[WARN] Falha ao preparar pasta de inspeção:", exc)

return True

```

```

----- carregar -----
def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
 raw = json.loads(Path(filename).read_text('utf-8'))
 if not isinstance(raw, list):
 raise ValueError("formato inválido – esperada lista JSON")

 self._w.clear()
 for d in raw:
 y_val = float(d.get("y", 0))
 pos = InspectionPosition(
 name=str(d.get("name", "")),
 x=float(d.get("x", 0)),
 y1=y_val if self._y_axis == 'Y1' else 0.0,
 y2=y_val if self._y_axis == 'Y2' else 0.0,
 z=float(d.get("z", 0)),
 meta=d.get("meta")
)
 self._w.add_position(pos)
 return True

```

## File: inspection\_positions\_widget.py

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```

inspection_positions_widget.py
#
Widget reutilizável para registrar posições de inspeção
(c) 2025 – livre para uso sob MIT License

```

```

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass
from typing import Callable, List, Dict, Optional

```

```

from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
from PyQt6.QtWidgets import (
 QWidget, QListWidget, QListWidgetItem, QPushButton, QVBoxLayout,
 QHBoxLayout, QLabel, QMessageBox
)

```

)

```

Camada de modelo

@dataclass
class InspectionPosition:
 name: str
 x: float
 y2: float
 y1: float
 z: float = 0.0
 meta: Dict[str, object] | None = None # espaço para parâmetros extras

 def __str__(self) -> str:
 return f"{self.name} (X={self.x:.2f}, Y2={self.y2:.2f}, Y1={self.y1:.2f}, Z={self.z:.2f})"

class InspectionPositionListModel:
 """
 Classe mínima para guardar a lista de posições; não depende de Qt.
 """

 def __init__(self) -> None:
 self._positions: List[InspectionPosition] = []

 # ---- API pública -----
 def add(self, pos: InspectionPosition) -> None:
 self._positions.append(pos)

 def remove(self, index: int) -> Optional[InspectionPosition]:
 if 0 <= index < len(self._positions):
 return self._positions.pop(index)
 return None

 def clear(self) -> None:
 self._positions.clear()

 def __iter__(self):
 return iter(self._positions)

 def __len__(self):
 return len(self._positions)

 def __getitem__(self, idx):
 return self._positions[idx]

Camada de interface
```

```

```

```
class InspectionPositionsWidget(QWidget):
```

```
 """
```

Widget que exibe e gerencia as “Posições de Inspeção”.

Parâmetros do construtor:

get\_current\_position: Callable[[], Dict[str,float]]

Função/callable que devolve

{'x':float,'y2':float,'y1':float,'z':float}.

Pode ser None; nesse caso somente add\_position(...) externo  
poderá alimentar a lista.

Sinais:

positionAdded(InspectionPosition)

positionRemoved(InspectionPosition)

```
 """
```

```
positionAdded = pyqtSignal(object) # InspectionPosition
```

```
positionRemoved = pyqtSignal(object) # InspectionPosition
```

```
def __init__(self,
```

```
 get_current_position: Callable[[], Dict[str, float]] | None = None,
```

```
 validate_position: Callable[[float,float,float,float], str | None] | None = None,
```

```
 get_action_context: Callable[[], Dict[str,object] | None] | None = None,
```

```
 parent=None) -> None:
```

```
 super().__init__(parent)
```

```
 self._get_current_position = get_current_position
```

```
 self._validate_position = validate_position
```

```
 self._get_action_context = get_action_context
```

```
 self._model = InspectionPositionListModel()
```

```
 self._build_ui()
```

```

```

```
API pública para outras partes do programa
```

```

```

```
def add_position(self, pos: InspectionPosition) -> None:
```

```
 """Adiciona já com objeto pronto (útil para carregamento de arquivo)."""
```

```
 self._model.add(pos)
```

```
 self._append_item_to_list(pos)
```

```
 self.positionAdded.emit(pos)
```

```
def remove_selected(self) -> Optional[InspectionPosition]:
```

```
 """Remove a posição atualmente destacada."""
```

```
 item = self.list_widget.currentItem()
```

```
 if not item:
```

```
 return None
```

```
 row = self.list_widget.row(item)
```

```
 removed = self._model.remove(row)
```

```
 if removed:
```

```
 self.list_widget.takeItem(row)
```

```
 self.positionRemoved.emit(removed)
```

```

return removed

def clear(self) -> None:
 self.list_widget.clear()
 self._model.clear()

def positions(self) -> List[InspectionPosition]:
 """Devolve cópia da lista interna."""
 return list(self._model)

Construção UI

def _build_ui(self) -> None:
 v = QVBoxLayout(self)

 title = QLabel("Posições de Inspeção")
 title.setStyleSheet("font-weight:bold;")
 v.addWidget(title)

 # listagem
 self.list_widget = QListWidget()
 v.addWidget(self.list_widget, 1)

 # botões
 h = QHBoxLayout()
 self.btn_add = QPushButton("Adicionar posição atual")
 self.btn_remove = QPushButton("Remover posição")
 h.addWidget(self.btn_add)
 h.addWidget(self.btn_remove)
 v.addLayout(h)

 # conexões
 self.btn_add.clicked.connect(self._on_add_clicked)
 self.btn_remove.clicked.connect(self.remove_selected)

Slots privados

def _on_add_clicked(self) -> None:
 """
 Obtém a posição atual através do callable injetado e solicita
 ao usuário um nome. Gera o objeto InspectionPosition e adiciona
 ao modelo/lista.
 """
 if not callable(self._get_current_position):
 QMessageBox.warning(self, "Indisponível",
 "Função get_current_position não foi fornecida.")
 return

 try:

```

```

pos_dict = self._get_current_position() or {}
x = float(pos_dict.get("x", 0.0))
y2 = float(pos_dict.get("y2", 0.0))
y1 = float(pos_dict.get("y1", 0.0))
z = float(pos_dict.get("z", 0.0))
except Exception as exc:
 QMessageBox.critical(self, "Erro",
 f"Não foi possível obter a posição atual:\n{exc}")

 return

--- validação opcional -----
if callable(self._validate_position):
 err = self._validate_position(x, y2, y1, z)
 if err:
 QMessageBox.warning(self, "Fora dos limites", err)
 return

Nome numérico sequencial: 1, 2, 3...
name = str(len(self._model) + 1)

----- anexa dados de ação -----
if callable(self._get_action_context):
 meta = self._get_action_context()
 if meta is None:
 QMessageBox.warning(self, "Ação não definida",
 "Selecione uma ação antes de adicionar o ponto.")
 return
 else:
 meta = None
new_pos = InspectionPosition(name, x, y2, y1, z, meta=meta)
self._model.add(new_pos)
self._append_item_to_list(new_pos)
self.positionAdded.emit(new_pos)

def _append_item_to_list(self, pos: InspectionPosition) -> None:
 txt = (f"{pos.name}. "
 f"X={pos.x:.2f} Y2={pos.y2:.2f} "
 f"Y1={pos.y1:.2f} Z={pos.z:.2f}")
 item = QListWidgetItem(txt)
 self.list_widget.addItem(item)

Test-drive rápido do widget isolado

if __name__ == "__main__":
 import sys
 import random
 from PyQt6.QtWidgets import QApplication

 # Simula um motion controller retornando coordenadas random

```

```

def _mock_current_position():
 return {"x": random.uniform(0, 100),
 "y": random.uniform(0, 100),
 "z": random.uniform(0, 50)}

app = QApplication(sys.argv)
w = InspectionPositionsWidget(get_current_position=_mock_current_position)
w.resize(400, 300)
w.show()

Conecta sinais a prints
w.positionAdded.connect(lambda p: print("ADDED:", p))
w.positionRemoved.connect(lambda p: print("REMOVED:", p))

sys.exit(app.exec())

```

### File: fiducial\_config\_widget.py

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```

"""
fiducial_config_widget.py

Configuração de captura / teste de fiducial.
Depende do OpenCV já usado pelo CameraManager.
"""

import cv2, numpy as np
from PyQt6.QtWidgets import (
 QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton, QLabel,
 QHBoxLayout, QMessageBox, QSizePolicy
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal

class FiducialConfigWidget(QGroupBox):
 """
 Widget contendo:
 • Janela (px) – lado do quadrado central
 • Raio de busca (px) – ±pixels ao redor
 • Similaridade mínima (%) – 70...100
 • Botões Capturar / Testar
 • Label resultado
 Guarda internamente o template (numpy array BGR) no atributo
 self._template.
 """

 parametersChanged = pyqtSignal(int, int) # window, radius
 matchTested = pyqtSignal(float, bool, int, int, int, int)

 def __init__(self, controller, parent=None):
 super().__init__("Config. Fiducial", parent)

```



```

def _grab_frame(self):
 """Obtém o último frame RGB da CameraManager."""
 if not hasattr(self._c, "camera_manager"): return None
 cm = self._c.camera_manager
 # usa método interno _cap para pegar diretamente
 cap = getattr(cm, "_cap", None)
 if cap is None or not cap.isOpened():
 return None
 ok, frame = cap.read()
 return frame if ok else None

def _on_capture(self):
 frame = self._grab_frame()
 if frame is None:
 QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
 return
 h, w, _ = frame.shape
 sz = self.spin_window.value()
 cx, cy = w // 2, h // 2
 x0 = max(0, cx - sz // 2)
 y0 = max(0, cy - sz // 2)
 roi = frame[y0:y0 + sz, x0:x0 + sz].copy()
 if roi.size == 0:
 QMessageBox.warning(self, "Erro", "ROI vazia.")
 return
 self._template_bgr = roi # salvo p/ persistir depois
 self._template = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 self.lbl_result.setText(f"Template capturado ({sz}x{sz}px)")
 self._show_pixmap(self.lbl_tmpl, roi)

def _on_test(self):
 if self._template is None:
 QMessageBox.information(self, "Template", "Capture o fiducial primeiro.")
 return
 frame = self._grab_frame()
 if frame is None:
 QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
 return
 gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 res = cv2.matchTemplate(gray, self._template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
 min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)
 similarity = max_val * 100
 th = self.spin_thresh.value()

 # ----- verifica raio de busca -----
 win = self.spin_window.value()
 rad = self.spin_radius.value()
 cx, cy = gray.shape[1] // 2, gray.shape[0] // 2
 tx, ty = max_loc # canto superior-esquerdo

```

```

mx = tx + self._template.shape[1] // 2
my = ty + self._template.shape[0] // 2
in_radius = (abs(mx - cx) <= rad) and (abs(my - cy) <= rad)
prepara sub-imagem do local encontrado para mostrar
tx, ty = max_loc
w0, h0 = self._template.shape[1], self._template.shape[0]
sub = frame[ty:ty+h0, tx:tx+w0].copy()
self._last_match_bgr = sub # salvo p/ persistir depois
ok_match = (similarity >= th) and in_radius

if not ok_match:
 self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#FFCDD2; }")
 # mensagem: mostra se falhou por limite ou por similaridade
 msg = (f"Fora do raio ($\Delta x=\{mx-cx\}$ $\Delta y=\{my-cy\}$)"
 if similarity >= th else
 f"{similarity:.1f}% (<{th}%)")
 self.lbl_result.setText(f"Falhou: {msg}")
 self.matchTested.emit(similarity, False,
 tx, ty,
 self._template.shape[1],
 self._template.shape[0])
else:

 cx, cy = gray.shape[1]//2, gray.shape[0]//2
 dx = tx + self._template.shape[1]//2 - cx
 dy = ty + self._template.shape[0]//2 - cy
 self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#C8E6C9; }")
 self.lbl_result.setText(f"OK {similarity:.1f}% $\Delta x=\{dx\}$ $\Delta y=\{dy\}$ ")
 self.matchTested.emit(similarity, True,
 tx, ty,
 self._template.shape[1],
 self._template.shape[0])

mostra sub-imagem com borda colorida
brd_color = (0,255,0) if ok_match else (0,0,255)
sub_brd = cv2.copyMakeBorder(sub, 2,2,2,2, cv2.BORDER_CONSTANT, value=brd_color)
self._show_pixmap(self.lbl_match, sub_brd)

utilitário para mostrar numpy BGR em QLabel mantendo largura

def _show_pixmap(self, label: QLabel, img_bgr):
 h, w, _ = img_bgr.shape
 # converte para QPixmap
 img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
 from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
 qimg = QImage(
 img_rgb.data, w, h, 3 * w, # bytesPerLine = 3*w
 QImage.Format.Format_RGB888
)
 px = QPixmap.fromImage(qimg)

```

```
largura = largura do botão Capturar (aprox.)
btn_width = label.parent().findChild(QPushButton, "Capturar Fiducial")
max_w = btn_width.width() if btn_width else 120
px = px.scaledToWidth(max_w, Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)
label.setPixmap(px)
```

```

Métodos auxiliares para exportar imagens (futuro save)

def template_image(self):
 """Devolve numpy array BGR do template ou None."""
 return getattr(self, "_template_bgr", None)

def last_match_image(self):
 """Devolve numpy array BGR do último match ou None."""
 return getattr(self, "_last_match_bgr", None)
```

## File: dot\_action\_selector\_widget.py

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```
"""
```

```
dot_action_selector_widget.py
```

```

```

Widget compacto contendo quatro botões toggle que representam as ações disponíveis para cada ponto do programa:

- Fiducial            • Aplicar Dot
- Leitura Barcode   • Inspeção Visual

Somente um pode ficar selecionado de cada vez.

```
"""
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (
 QGroupBox, QHBoxLayout, QPushButton, QButtonGroup
)
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal
```

```
class DotActionSelectorWidget(QGroupBox):
```

```
 """
```

Grupo exclusivo de seleção de ação.

Sinal:

```
 actionChanged(str) – id interno: 'fiducial' | 'dot' | 'barcode' | 'inspect'
```

```
 """
```

```
 actionChanged = pyqtSignal(str)
```

```
 _ACTIONS = [
```

```
 ("fiducial", "Fiducial"),
```

```
 ("dot", "Dot"),
```

```
 ("barcode", "Barcode"),
```

```
 ("inspect", "Inspeção")
```

```
]
```

```
 def __init__(self, parent=None):
```

```
 super().__init__("Ação Selecionada", parent)
```

```
 h = QHBoxLayout(self)
```

```

self._group = QButtonGroup(self)
self._group.setExclusive(True)
for idx,(key, label) in enumerate(self._ACTIONS):
 btn = QPushButton(label)
 btn.setCheckable(True)
 self._group.addButton(btn, idx)
 btn.setProperty("actionKey", key)
 h.addWidget(btn)

conecta
self._group.idToggled.connect(self._on_toggled)
seleção inicial – nenhum

def _on_toggled(self, _id:int, checked:bool):
 if not checked:
 return
 btn = self._group.button(_id)
 key = btn.property("actionKey")
 self.actionChanged.emit(key)

def current_action(self) -> str | None:
 """Devolve a string da ação selecionada ou None."""
 btn = self._group.checkedButton()
 return btn.property("actionKey") if btn else None

```

## File: dot\_patterns.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```

from __future__ import annotations
import json, typing as _t
from pathlib import Path
from dataclasses import dataclass, asdict
from PyQt6.QtCore import QObject, pyqtSignal

```

```

_FILE = Path(__file__).with_name("dot_patterns.json")

```

```

@dataclass

```

```

class DotPattern:

```

```

 id: int
 name: str
 qty: int = 1

```

```

class DotPatternManager(QObject):

```

```

 """

```

```

 Singleton simples que mantém a lista de DotPattern e a persiste
 em dot_patterns.json. Qualquer mudança emite patternsChanged().
 """

```

```

 patternsChanged = pyqtSignal()
 _instance: "DotPatternManager | None" = None
 _patterns: list[DotPattern] = []

```

```

def __new__(cls):
 if cls._instance is None:
 cls._instance = super().__new__(cls)
 super(DotPatternManager, cls._instance).__init__()
 cls._instance._patterns = []
 cls._instance._load()
 return cls._instance

def _load(self):
 if _FILE.exists():
 try:
 raw = json.loads(_FILE.read_text("utf-8"))
 self._patterns = [DotPattern(**d) for d in raw]
 except Exception:
 self._patterns = []

def _save(self):
 _FILE.write_text(json.dumps([asdict(p) for p in self._patterns],
 indent=2), encoding="utf-8")

----- API pública -----
def patterns(self) -> list[DotPattern]:
 return list(self._patterns)

def add(self, name:str, qty:int) -> DotPattern:
 next_id = (max((p.id for p in self._patterns), default=0)) + 1
 p = DotPattern(next_id, name, qty)
 self._patterns.append(p)
 self._save(); self.patternsChanged.emit()
 return p

def remove(self, dot_id:int):
 self._patterns = [p for p in self._patterns if p.id != dot_id]
 self._save(); self.patternsChanged.emit()

```

**File: dot\_patterns.json**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```

[
 {
 "id": 1,
 "name": "memoria",
 "qty": 50
 },
 {
 "id": 2,
 "name": "processador",
 "qty": 100
 },

```

```
{
 "id": 3,
 "name": "chipset",
 "qty": 75
},
{
 "id": 4,
 "name": "diodo",
 "qty": 15
}
]
```

## File: dot\_patterns\_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```
from PyQt6.QtWidgets import (
 QDialog, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QTreeWidget, QTreeWidgetItem,
 QPushButton, QLineEdit, QSpinBox, QMessageBox
)
from PyQt6.QtCore import Qt
from dot_patterns import DotPatternManager
```

```
class DotPatternsDialog(QDialog):
```

```
 """
```

Diálogo não-modal (always-on-top) para gerir padrões de Dot.

```
 """
```

```
 def __init__(self, parent=None):
```

```
 super().__init__(parent, Qt.WindowType.Window)
 self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
 self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)
 self.setWindowTitle("Padrões de Dot")
 self.man = DotPatternManager()
 self._build_ui()
 self.man.patternsChanged.connect(self._refresh)
 self._refresh()
```

```
 def _build_ui(self):
```

```
 v = QVBoxLayout(self)
 self.tree = QTreeWidget()
 self.tree.setHeaderLabels(["ID", "Nome", "Qtd. gotas"])
 self.tree.setColumnWidth(1, 160)
 v.addWidget(self.tree, 1)
 # ---- formulário adicionar -----
 h = QHBoxLayout()
 self.ed_name = QLineEdit(); self.ed_name.setPlaceholderText("Nome")
 self.sp_qty = QSpinBox(); self.sp_qty.setRange(1, 1000)
 btn_add = QPushButton("Adicionar")
 btn_del = QPushButton("Excluir")
 h.addWidget(self.ed_name); h.addWidget(self.sp_qty)
```

```

h.addWidget(btn_add); h.addWidget(btn_del)
v.addLayout(h)
btn_close = QPushButton("Fechar"); btn_close.clicked.connect(self.hide)
v.addWidget(btn_close, 0, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
---- sinais -----
btn_add.clicked.connect(self._add)
btn_del.clicked.connect(self._delete)

----- slots -----
def _refresh(self):
 self.tree.clear()
 for p in self.man.patterns():
 QTreeWidgetItem(self.tree,
 [str(p.id), p.name, str(p.qty)])

def _add(self):
 name = self.ed_name.text().strip()
 qty = self.sp_qty.value()
 if not name:
 QMessageBox.warning(self, "Nome vazio", "Digite um nome.")
 return
 self.man.add(name, qty)
 self.ed_name.clear(); self.sp_qty.setValue(1)

def _delete(self):
 item = self.tree.currentItem()
 if not item: return
 dot_id = int(item.text(0))
 if QMessageBox.question(self, "Confirma",
 f"Excluir dot #{dot_id} ({item.text(1)})?",
 QMessageBox.StandardButton.Yes |
 QMessageBox.StandardButton.No,
 QMessageBox.StandardButton.No) \
 != QMessageBox.StandardButton.Yes:
 return
 self.man.remove(dot_id)

```

## File: mesa\_plot\_widget.py

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

"""

mesa\_plot\_widget.py

-----

Widget (QGraphicsView) que desenha a área de trabalho de uma mesa,  
os pontos carregados no programa e a posição atual da cabeça.

Usa apenas Qt (sem dependências externas).

"""

```
from typing import List, Tuple, Optional
```

```
from PyQt6.QtWidgets import QGraphicsView, QGraphicsScene, QGraphicsEllipseItem, \
```

```

 QGraphicsRectItem, QGraphicsSimpleTextItem
from PyQt6.QtGui import QPen, QBrush, QColor, QPainter
from PyQt6.QtCore import QRectF, Qt, QSizeF

class MesaPlotWidget(QGraphicsView):
 def __init__(self,
 limits_xy: dict[str, Tuple[int, int]],
 *,
 title: str = "",
 parent=None):
 super().__init__(parent)
 self._lim = limits_xy # {'x':(min,max),'y':(min,max)}
 self._scene = QGraphicsScene(self)
 self.setScene(self._scene)
 # Qt 6 ⇒ enum está em QPainter.RenderHint
 self.setRenderHints(
 self.renderHints()
 | QPainter.RenderHint.Antialiasing
 | QPainter.RenderHint.TextAntialiasing
)
 # elementos estáticos
 self._build_static(title)

 # barras de rolagem sempre ocultas
 self.setHorizontalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarPolicy.ScrollBarAlwaysOff)
 self.setVerticalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarPolicy.ScrollBarAlwaysOff)
 # dinâmicos
 self._point_items: List[QGraphicsEllipseItem] = []
 self._head_item: Optional[QGraphicsEllipseItem] = None

Construção do retângulo e título

 def _build_static(self, title:str):
 self._scene.clear()
 x0,x1 = self._lim['x']; y0,y1 = self._lim['y']
 w = x1-x0; h = y1-y0
 # retângulo origem (0,0). Deixamos margem 5 %
 margin = 0.05*max(w,h)
 rect = QRectF(x0-margin, y0-margin, w+2*margin, h+2*margin)
 self._work_rect = rect
 self.setSceneRect(rect)
 pen = QPen(QColor("#455A64")); pen.setWidth(2)
 brush = QBrush(Qt.BrushStyle.NoBrush)
 self._scene.addRect(QRectF(x0, y0, w, h), pen, brush)
 # título
 tit = QGraphicsSimpleTextItem(title)
 tit.setPos(x0, y0-h*0.07)
 self._scene.addItem(tit)
 # invert-Y para ficar origem em baixo-esquerda
 self.scale(1, -1)

```

```

força ajuste inicial
self._fit()

Interface pública

def update_points(self, points: List[Tuple[float,float]]):
 """Lista [(x,y), ...] em pulsos."""
 # remove antigos
 for it in self._point_items:
 self._scene.removeItem(it)
 self._point_items.clear()
 # adiciona
 pen = QPen(Qt.GlobalColor.darkBlue); pen.setWidth(0)
 brush = QBrush(Qt.GlobalColor.blue)
 r_pix = 6 # diâmetro em pixels (fixo)
 for (x,y) in points:
 e = self._scene.addEllipse(
 x, y, 0, 0, pen, brush) # placeholder
 # tamanho fixo – ignora transformações (pixels na tela)
 e.setRect(-r_pix/2, -r_pix/2, r_pix, r_pix)
 e.setPos(x, y)
 e.setFlag(QGraphicsEllipseItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
 self._point_items.append(e)

def update_head_position(self, x: int, y: int):
 """Atualiza / cria círculo vermelho da cabeça."""
 r_pix = 10
 if self._head_item is None:
 pen = QPen(Qt.GlobalColor.red); pen.setWidth(0)
 brush = QBrush(Qt.GlobalColor.red)
 self._head_item = self._scene.addEllipse(
 -r_pix/2, -r_pix/2, r_pix, r_pix, pen, brush)
 self._head_item.setFlag(
 QGraphicsEllipseItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
 else:
 pass
 self._head_item.setPos(x, y)

Ajusta automaticamente o zoom

def resizeEvent(self, ev):
 super().resizeEvent(ev)
 self._fit()

def _fit(self):
 """Ajusta o retângulo de trabalho para caber na view."""
 if hasattr(self, "_work_rect"):
 self.fitInView(self._work_rect, Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

```

**File: axes\_control\_tab.py**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```
axes_control_tab.py
```

```
"""
```

Widget completo de controle de eixos (quatro eixos + inspeção + salvar / carregar + sequência). Reaproveita toda a lógica já existente no MultiAxisMotorController; somente a parte visual fica aqui.

```
"""
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (
 QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QGridLayout, QFrame, QSizePolicy
)
```

```
from mesa_plot_widget import MesaPlotWidget
```

```
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
```

```
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
```

```
from position_status_widget import PositionStatusWidget
```

```
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
```

```
from program_io_widget import ProgramIOWidget
```

```
from positions_backend import InspectionPositionsBackend
```

```
from sequence_control import SequenceControlWidget
```

```
from sequence_control import InspectionPosition # typing
```

```
class AxesControlTab(QWidget):
```

```
 """
```

Aba completa de controle. Recebe a instância do controlador principal (MultiAxisMotorController) para encaminhar sinais / slots.

Se `primary=True`, alguns atributos comuns (pos\_widget, mov\_widget ...) são expostos no controlador para que o código já existente continue funcionando sem alteração.

```
 """
```

```
def __init__(self, controller, *, primary: bool = False):
```

```
 super().__init__()
```

```
 self.ctrl = controller
```

```
 self.primary = primary
```

```
 self._build_ui()
```

```

```

```
CONSTRUÇÃO
```

```

```

```
def _build_ui(self):
```

```
 """Copia exatamente a UI usada anteriormente."""
```

```
 grid = QGridLayout(self)
```

```
 grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
```

```
 grid.setHorizontalSpacing(0)
```

```
 grid.setVerticalSpacing(0)
```

```
----- COLUNA ESQUERDA (15 %) -----
```

```
left_col = QVBoxLayout()
```

```

aux_group = self.ctrl.create_auxiliary_controls()
left_col.addWidget(aux_group)
left_col.addStretch()

left_wrap = QWidget(); left_wrap.setLayout(left_col)
grid.addWidget(left_wrap, 0, 0)

----- COLUNA CENTRAL (70 %) -----
----- VISUALIZAÇÃO DAS MESAS -----
center_top = QFrame(objectName="centerTop")
grid.addWidget(center_top, 0, 1)
hplot = QHBoxLayout(center_top); hplot.setContentsMargins(2,2,2,2)
cria widgets gráficos para cada mesa
self.plot_m1 = MesaPlotWidget(self.ctrl.table_limits[1], title="Mesa 1")
self.plot_m2 = MesaPlotWidget(self.ctrl.table_limits[2], title="Mesa 2")
hplot.addWidget(self.plot_m1); hplot.addWidget(self.plot_m2)

----- COLUNA DIREITA (15 %) -----
right_col = QVBoxLayout()

self.mov_widget = MovementControlsWidget()
right_col.addWidget(self.mov_widget)

Posições de inspeção
self.inspect_widget = InspectionPositionsWidget(
 get_current_position=self.ctrl._get_current_position_dict)
self.inspect_widget.setMaximumHeight(260)
right_col.addWidget(self.inspect_widget)

backend = InspectionPositionsBackend(self.inspect_widget)
self.prog_widget = ProgramIOWidget(backend)
right_col.addWidget(self.prog_widget)
Esconde grupo de botões (passará a ser acessado via menu)
self.prog_widget.hide()

self.seq_widget = SequenceControlWidget(
 motion=self.ctrl._plc_motion_backend, # criado no controlador
 camera=None
)
right_col.addWidget(self.seq_widget)

right_col.addStretch()
right_wrap = QWidget(); right_wrap.setLayout(right_col)
grid.addWidget(right_wrap, 0, 2)

----- LINHA INFERIOR -----
left_spacer = QWidget()
right_spacer = QWidget()
for s in (left_spacer, right_spacer):
 s.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
 QSizePolicy.Policy.Preferred)

```

```

bottom_placeholder = QFrame(objectName="centerBottom")
bottom_placeholder.setStyleSheet(
 "QFrame { background-color:#ECEFF1; border: 1px dashed #B0BEC5; }")
bottom_placeholder.setSizePolicy(
 QSizePolicy.Policy.Expanding, QSizePolicy.Policy.Expanding)

grid.addWidget(left_spacer, 1, 0)
grid.addWidget(bottom_placeholder, 1, 1)
grid.addWidget(right_spacer, 1, 2)

----- proporções (colunas 15|70|15, linhas 70|30) -----
grid.setColumnStretch(0, 15)
grid.setColumnStretch(1, 70)
grid.setColumnStretch(2, 15)
grid.setRowStretch(0, 7)
grid.setRowStretch(1, 3)

----- CONEXÕES DE SINAIS -----
self.mov_widget.stepMoveRequested.connect(
 self.ctrl._on_step_move_requested)
self.mov_widget.jogStart.connect(self.ctrl._on_widget_jog_start)
self.mov_widget.jogStop.connect(self.ctrl._on_widget_jog_stop)
self.mov_widget.goToZeroRequested.connect(self.ctrl._on_go_to_zero)
self.mov_widget.emergencyStopToggled.connect(
 lambda e: self.ctrl.emergency_stop() if e else None)

self.inspect_widget.positionAdded.connect(
 lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.inspect_widget.positionRemoved.connect(
 lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
 lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

logs salvar / carregar
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
 lambda f: self.ctrl.log(f"Programa carregado de: {f}"))
self.prog_widget.fileSaved.connect(
 lambda f: self.ctrl.log(f"Programa salvo em: {f}"))

----- expõe widgets principais no controlador -----
if self.primary:
 self.ctrl.mov_widget = self.mov_widget
 self.ctrl.inspect_widget = self.inspect_widget
 self.ctrl.prog_io_widget = self.prog_widget
 self.ctrl.seq_widget = self.seq_widget
 # expõe gráficos
 self.ctrl.mesa_plot_widgets = {1: self.plot_m1,

```

```

2: self.plot_m2}

----- helper: converte lista p/ SequenceControl -----
def _to_model(self):
 lst = []
 for p in self.inspect_widget.positions():
 lst.append(
 InspectionPosition(
 name=p.name,
 x=p.x, y2=p.y2, y1=p.y1, z=p.z
)
)
 return lst

```

### File: virtual\_home\_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```

"""
virtual_home_dialog.py

Diálogo para configurar o "homing virtual" (posição zero lógica)
de cada mesa. Salva em settings.json.
"""

from PyQt6.QtWidgets import (
 QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton, QHBoxLayout
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal

class ConfigHomeDialog(QDialog):
 """
 Janela NÃO modal (always-on-top) para configurar o zero virtual.
 Sinal:
 acceptedAndSaved() – emitido quando o utilizador clica OK.
 """
 acceptedAndSaved = pyqtSignal()

 def __init__(self, controller, parent=None):
 # NON-MODAL + sempre à frente
 super().__init__(parent, Qt.WindowType.Window)
 self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
 self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)
 self.setWindowTitle("Configuração de Homing Virtual")
 self._c = controller
 self._orig = controller.virtual_home
 self._build_ui()

 # ----- UI -----
 def _build_ui(self):

```

```

g = QGridLayout(self)
self._spins = {} # (mesa, coord) -> spin
row = 0
for mesa in (1, 2):
 # título mesa
 g.addWidget(QLabel(f"Mesa {mesa}"), row, 0, 1, 5)
 row += 1
 # linha X
 g.addWidget(QLabel("X:"), row, 0)
 spx = QSpinBox(); spx.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
 spx.setValue(self._orig[mesa]["x"])
 g.addWidget(spx, row, 1)
 # botões
 btn_cap = QPushButton("Capturar posição atual")
 btn_cap.clicked.connect(lambda _=False, m=mesa: self._capture(m))
 btn_go = QPushButton("Ir para Home")
 btn_go.clicked.connect(lambda _=False, m=mesa: self._goto(m))
 g.addWidget(btn_cap, row, 2, 1, 2)
 g.addWidget(btn_go, row, 4)
 self._spins[(mesa, 'x')] = spx
 row += 1
 # linha Y
 g.addWidget(QLabel("Y:"), row, 0)
 spy = QSpinBox(); spy.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
 spy.setValue(self._orig[mesa]["y"])
 g.addWidget(spy, row, 1)
 self._spins[(mesa, 'y')] = spy
 row += 1

----- OK / Cancel -----
h = QHBoxLayout()
ok = QPushButton("OK"); ok.clicked.connect(self._on_ok)
can = QPushButton("Cancelar"); can.clicked.connect(self.hide)
h.addStretch(); h.addWidget(ok); h.addWidget(can)
g.addLayout(h, row, 0, 1, 4)

----- handlers -----
def _on_ok(self):
 self.acceptedAndSaved.emit()
 self.hide()

----- helpers -----
def _capture(self, mesa:int):
 """Lê posição atual do controlador e copia para os campos."""
 x = self._c.current_positions['X']
 y = self._c.current_positions['Y1' if mesa == 1 else 'Y2']
 self._spins[(mesa, 'x')].setValue(x)
 self._spins[(mesa, 'y')].setValue(y)

def _goto(self, mesa:int):
 """Move para o ponto configurado nos spinBoxes atuais."""
 x = self._spins[(mesa, 'x')].value()

```

```

y = self._spins[(mesa,'y')].value()
dx = x - self._c.current_positions['X']
y_axis = 'Y1' if mesa == 1 else 'Y2'
dy = y - self._c.current_positions[y_axis]
if dx: self._c.move_relative('X', dx)
if dy: self._c.move_relative(y_axis, dy)

```

```

----- saída -----
def get_home_dict(self) -> dict[int,dict[str,int]]:
 return {
 1: {"x": self._spins[(1,'x')].value(),
 "y": self._spins[(1,'y')].value()},
 2: {"x": self._spins[(2,'x')].value(),
 "y": self._spins[(2,'y')].value()}
 }

```

## File: axis\_calibration\_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```

"""

```

axis\_calibration\_dialog.py

```

```

Diálogo modal que reutiliza CalibWidget (de cnc\_calibration\_widget.py)  
e permite escolher qual eixo X/Y2/Y1/Z será calibrado.

```

"""

```

```

from PyQt6.QtWidgets import QDialog, QVBoxLayout, QComboBox, QLabel, QPushButton, \
 QHBoxLayout
from cnc_calibration_widget import CalibWidget

```

```

AXES = ("X", "Y2", "Y1", "Z")

```

```

class _BackendAdapter:

```

```

 """

```

Implementa CalibrationBackend e redireciona apply\_steps\_per\_mm(...) para o controlador principal, fixando o eixo escolhido.

```

 """

```

```

 def __init__(self, controller, axis: str):

```

```

 self._c = controller

```

```

 self._axis = axis

```

```

 # protocolo -----

```

```

 def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool:

```

```

 self._c._set_axis_steps(self._axis, steps)

```

```

 return True

```

```

class AxisCalibrationDialog(QDialog):

```

```

 def __init__(self, controller, parent=None):

```

```

 super().__init__(parent)

```

```

 self.setWindowTitle("Calibração de Eixos")

```

```

 self._c = controller

```

```

 self._build_ui()

```

```
----- UI -----
def _build_ui(self):
 v = QVBoxLayout(self)
 # seleção de eixo
 hsel = QHBoxLayout()
 hsel.addWidget(QLabel("Eixo:"))
 self.cmb_axis = QComboBox()
 self.cmb_axis.addItems(AXES)
 hsel.addWidget(self.cmb_axis); hsel.addStretch()
 v.addLayout(hsel)

 # widget de calibração (backend definido depois)
 self.calib_widget = CalibWidget(None) # backend placeholder
 v.addWidget(self.calib_widget)

 # botões OK / Fechar
 bok = QPushButton("Fechar")
 bok.clicked.connect(self.accept)
 h = QHBoxLayout(); h.addStretch(); h.addWidget(bok)
 v.addLayout(h)

 # sinais
 self.cmb_axis.currentTextChanged.connect(self._on_axis_changed)
 self._on_axis_changed(self.cmb_axis.currentText())

----- handlers -----
def _on_axis_changed(self, axis: str):
 # troca backend para refletir eixo actual
 self.calib_widget._backend = _BackendAdapter(self._c, axis)
 # mostra passos/mm atuais
 cur = self._c.steps_per_mm.get(axis, 1.0)
 self.calib_widget.lbl_result.setText(f"{cur:.3f} steps/mm (atual)")
```

**File: cnc\_calibration\_widget.py**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

.....

cnc\_calibration\_widget.py

-----

Widget genérico para calcular e aplicar a calibração de passos por milímetro (steps/mm) em sistemas CNC que usem motores de passo.

Fórmula adoptada

$$\text{steps\_per\_mm} = (\text{motor\_full\_steps\_rev} \cdot \text{microsteps} \cdot \text{gear\_ratio}) / \text{screw\_pitch\_mm}$$

onde

- motor\_full\_steps\_rev – passos “inteiros” por volta (200 na maioria dos NEMA-17/23)
- microsteps – divisão electrónica do driver (1,2,4,8,16,32...)

- gear\_ratio – relação de engrenagem/polia (se directo  $\Rightarrow$  1.0)
- screw\_pitch\_mm – avanço do fuso (mm por volta). Para correia dentada use  $\text{pitch\_mm} = \text{número\_de\_dentes\_da\_polia} * \text{passo\_da\_correa\_mm}$ .

O módulo expõe:

1. classe CalibrationCalculator (lógica pura  $\rightarrow$  testável sem Qt)
2. protocolo CalibrationBackend (driver que receberá os novos steps/mm)
3. widget CalibWidget (interface PyQt 6)

Autor: 2025 – livre para uso sob MIT.

"""

```
from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass
from typing import Protocol
```

# ----- 1) Lógica pura -----

@dataclass

class CalibrationParameters:

```
 motor_steps_rev: float = 200.0 # passos "cheios" por volta
 microsteps: float = 16.0 # divisão do driver
 gear_ratio: float = 1.0 # >1 se há redução; <1 se multiplicação
 screw_pitch_mm: float = 5.0 # avanço do fuso (mm)
```

class CalibrationCalculator:

"""Funções estáticas que podem ser unit-testadas sem Qt."""

@staticmethod

```
def steps_per_mm(p: CalibrationParameters) -> float:
 if p.screw_pitch_mm <= 0:
 raise ValueError("screw_pitch_mm deve ser > 0")
 return (p.motor_steps_rev * p.microsteps * p.gear_ratio) / p.screw_pitch_mm
```

# ----- 2) Backend para aplicação -----

class CalibrationBackend(Protocol):

"""

Qualquer classe fornecida à GUI deve implementar:

```
 apply_steps_per_mm(steps: float) -> bool
 (pode aplicar nos eixos X/Y/Z conforme necessidade interna)
```

"""

```
def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool: ...
```

# ----- 3) Interface PyQt 6 -----

from PyQt6.QtWidgets import (

```
 QWidget, QGroupBox, QFormLayout, QDoubleSpinBox, QHBoxLayout,
 QPushButton, QMessageBox, QLabel, QComboBox, QVBoxLayout
```

)

from PyQt6.QtCore import pyqtSignal

class CalibWidget(QWidget):

"""

Widget completo para o utilizador introduzir parâmetros,

ver o resultado em tempo-real e aplicar ao backend.

Sinais:

applied(float) – emitido quando o backend confirma aplicação

.....

applied = pyqtSignal(float)

```
def __init__(self,
 backend: CalibrationBackend | None = None,
 parent=None):
 super().__init__(parent)
 self._backend = backend
 self._build_ui()

----- pública -----
def parameters(self) -> CalibrationParameters:
 return CalibrationParameters(
 motor_steps_rev=self.spin_steps_rev.value(),
 microsteps=float(self.cmb_micro.currentText()),
 gear_ratio=self.spin_gear.value(),
 screw_pitch_mm=self.spin_pitch.value()
)

----- UI -----
def _build_ui(self):
 box = QGroupBox("Calibração de Steps/mm")
 form = QFormLayout(box)

 # passos/volta – maioria é 200
 self.spin_steps_rev = QDoubleSpinBox()
 self.spin_steps_rev.setRange(1, 2000)
 self.spin_steps_rev.setValue(200)
 self.spin_steps_rev.setDecimals(0)
 form.addRow("Passos por volta (motor):", self.spin_steps_rev)

 # micro-steps – drop-down comum
 self.cmb_micro = QComboBox()
 self.cmb_micro.addItems([str(v) for v in (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)])
 self.cmb_micro.setCurrentText("16")
 form.addRow("Microsteps do driver:", self.cmb_micro)

 # relação de engrenagem
 self.spin_gear = QDoubleSpinBox()
 self.spin_gear.setRange(0.01, 100.0)
 self.spin_gear.setSingleStep(0.01)
 self.spin_gear.setValue(1.0)
 form.addRow("Relação engrenagem (1=directo):", self.spin_gear)

 # passo do fuso / avanço da correia
 self.spin_pitch = QDoubleSpinBox()
 self.spin_pitch.setRange(0.01, 100.0)
```

```

self.spin_pitch.setSingleStep(0.05)
self.spin_pitch.setValue(5.0)
form.addRow("Passo do fuso (mm/volta):", self.spin_pitch)

resultado
self.lbl_result = QLabel("0.000 steps/mm")
form.addRow("Resultado:", self.lbl_result)

botões
h = QHBoxLayout()
self.btn_apply = QPushButton("Aplicar ao Controlador")
h.addWidget(self.btn_apply)
form.addRow(h)

layout externo
v = QVBoxLayout(self)
v.addWidget(box)
v.addStretch()

conexões
for w in (self.spin_steps_rev, self.cmb_micro,
 self.spin_gear, self.spin_pitch):
 if hasattr(w, "valueChanged"):
 w.valueChanged.connect(self._update_result)
 else: # QComboBox
 w.currentTextChanged.connect(self._update_result)
self._update_result()
self.btn_apply.clicked.connect(self._on_apply_clicked)

----- slots -----
def _update_result(self):
 try:
 steps = CalibrationCalculator.steps_per_mm(self.parameters())
 self.lbl_result.setText(f"{steps:.3f} steps/mm")
 except Exception:
 self.lbl_result.setText("—")

def _on_apply_clicked(self):
 if self._backend is None:
 QMessageBox.warning(self, "Sem backend",
 "Nenhum backend de CNC foi fornecido.")
 return
 steps = CalibrationCalculator.steps_per_mm(self.parameters())
 ok = False
 try:
 ok = self._backend.apply_steps_per_mm(steps)
 except Exception as exc:
 QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao aplicar:\n{exc}")
 return
 if ok:
 QMessageBox.information(self, "Sucesso",

```

```

 f"Parâmetro aplicado: {steps:.3f} steps/mm")
 self.applied.emit(steps)
else:
 QMessageBox.critical(self, "Erro",
 "Backend reportou falha ao aplicar o valor.")

----- Demo isolado -----
if __name__ == "__main__":
 from PyQt6.QtWidgets import QApplication
 import sys, logging
 logging.basicConfig(level=logging.INFO)

 # Backend fictício só para demonstração
 class _DummyBackend:
 def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool:
 print(f"[BACKEND] set $100=$101=$102 ← {steps:.3f}")
 return True

 app = QApplication(sys.argv)
 w = CalibWidget(_DummyBackend())
 w.setWindowTitle("Demo – Calibração CNC")
 w.resize(320, 220)
 w.show()
 sys.exit(app.exec())

```

## File: movement\_controls\_widget.py

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```

movement_controls_widget.py
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
from PyQt6.QtGui import QFont, QDoubleValidator
from PyQt6.QtWidgets import (
 QWidget, QGroupBox, QGridLayout, QPushButton, QHBoxLayout,
 QLabel, QLineEdit, QVBoxLayout, QCheckBox, QMessageBox
)

class MovementControlsWidget(QWidget):
 """
 Painel com todos os controles de movimentação manual da CNC.
 A aplicação hospedeira conecta os sinais abaixo aos métodos do
 driver de movimento (GRBL, PLC, etc.).

 Sinais:
 stepMoveRequested(axis, distance, feed) – G90 (passo-a-passo)
 jogStart(axis, direction, feed) – G91 pressionado
 jogStop() – soltar botão em G91
 goToZeroRequested()
 emergencyStopToggled(engaged: bool) – STOP / RESET
 """

```

"""

```
stepMoveRequested = pyqtSignal(str, float, float)
jogStart = pyqtSignal(str, int, float)
jogStop = pyqtSignal()
goToZeroRequested = pyqtSignal()
emergencyStopToggled = pyqtSignal(bool)
```

```
def __init__(self, parent=None):
 super().__init__(parent)
 self._build_ui()
```

```

```

```
interface pública
```

```

```

```
def feed_rate(self) -> float:
 """Retorna o feed-rate atual (mm/min)."""
 try:
 return float(self.ed_feed.text())
 except ValueError:
 return 1000.0
```

```
def step_size(self) -> float:
 """Retorna o step size atual (mm)."""
 try:
 return float(self.ed_step.text())
 except ValueError:
 return 1.0
```

```

```

```
construção da UI
```

```

```

```
def _build_ui(self):
 outer = QVBoxLayout(self)
```

```
 grp = QGroupBox("Movement Controls")
 grid = QGridLayout(grp)
 self.grid = grid
```

```
----- botões direcionais -----
```

```
Y2
```

```
self.btn_up = QPushButton("Y2+") # Y2 +
```

```
self.btn_down = QPushButton("Y2-") # Y2 -
```

```
X
```

```
self.btn_left = QPushButton("X-") # X -
```

```
self.btn_right = QPushButton("X+") # X +
```

```
Y1
```

```
self.btn_y1_up = QPushButton("Y1+") # Y1 +
```

```
self.btn_y1_down = QPushButton("Y1-") # Y1 -
```

```
for b in (self.btn_up, self.btn_down, self.btn_left, self.btn_right, self.btn_y1_up, self.btn_y1_down):
 b.setMinimumSize(50, 50)
```

```

f = QFont(); f.setPointSize(16); f.setBold(True); b.setFont(f)

LAYOUT
col0 col1 col2 col3 col4
■ Y2+ Y1+ ■ Z-
X- STOP X+ (v) ()
■ Y2- Y1- ■ Z+
grid.addWidget(self.btn_up, 0, 1) # Y2+
grid.addWidget(self.btn_y1_up, 0, 2) # Y1+

grid.addWidget(self.btn_left, 1, 0) # X-
grid.addWidget(self.btn_right, 1, 3) # X+

grid.addWidget(self.btn_down, 2, 1) # Y2-
grid.addWidget(self.btn_y1_down, 2, 2) # Y1-

----- Z +/- -----
----- Z +/- -----
Origem em cima, positivo para baixo → Z- em cima, Z+ em baixo
self.btn_z_up = QPushButton("Z-") # sobe
self.btn_z_down = QPushButton("Z+") # desce
for b in (self.btn_z_up, self.btn_z_down):
 b.setMinimumSize(50, 50)
 f = QFont(); f.setPointSize(16); f.setBold(True); b.setFont(f)

grid.addWidget(self.btn_z_up, 0, 4) # Z- (coluna 4)
grid.addWidget(self.btn_z_down, 2, 4) # Z+ (coluna 4)

----- STOP / RESET -----
self.btn_stop = QPushButton("STOP")
self.btn_stop.setCheckable(True)
self.btn_stop.setMinimumSize(90, 40)
f = QFont(); f.setBold(True); self.btn_stop.setFont(f)
self._set_stop_style(False)
grid.addWidget(self.btn_stop, 1, 1, 1, 2, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

----- step size & feed rate -----
self.ed_step = QLineEdit("10")
self.ed_feed = QLineEdit("1000")
self.ed_step.setValidator(QDoubleValidator(0.001, 100000, 4, self))
self.ed_feed.setValidator(QDoubleValidator(1, 30000, 0, self))

h_step = QHBoxLayout()
h_step.addWidget(QLabel("Step size:"))
h_step.addWidget(self.ed_step)
h_step.addWidget(QLabel("mm"))
grid.addLayout(h_step, 3, 0, 1, 3)

h_feed = QHBoxLayout()
h_feed.addWidget(QLabel("Feed rate:"))
h_feed.addWidget(self.ed_feed)

```

```

h_feed.addWidget(QLabel("mm/min"))
grid.addLayout(h_feed, 4, 0, 1, 3)

----- modos de distância -----
h_mode = QHBoxLayout()
self.btn_abs = QPushButton("(Passo)")
self.btn_rel = QPushButton("(Contínuo)")
self.btn_abs.setCheckable(True)
self.btn_rel.setCheckable(True)
self.btn_rel.setChecked(True)
h_mode.addWidget(self.btn_abs); h_mode.addWidget(self.btn_rel)
grid.addLayout(h_mode, 5, 0, 1, 3)

----- Go to Zero -----
self.btn_gotozero = QPushButton("Go to Zero")
self.btn_gotozero.setMinimumHeight(32)
fz = QFont(); fz.setBold(True)
self.btn_gotozero.setFont(fz)
grid.addWidget(self.btn_gotozero, 6, 0, 1, 3)

NOVO: "Posição Atual" encaixado no espaço em branco (col-4)
A grade fica: col-0..4 já usados; criamos col-5 só p/ leitura

self.lbl_pos_x = QLabel("0"); self.lbl_pos_y2 = QLabel("0")
self.lbl_pos_y1 = QLabel("0"); self.lbl_pos_z = QLabel("0")
for lab in (self.lbl_pos_x, self.lbl_pos_y2,
 self.lbl_pos_y1, self.lbl_pos_z):
 lab.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
 lab.setMinimumWidth(60)
 lab.setStyleSheet("QLabel { background:gray; padding:1px; }")

grid.setColumnStretch(5, 1) # assegura 6.ª coluna

grid.addWidget(QLabel("Posição"), 0, 5, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
grid.addWidget(QLabel("X:"), 3, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_x, 3, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Y2:"), 4, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_y2, 4, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Y1:"), 5, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_y1, 5, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Z:"), 6, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_z, 6, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)

----- finais -----
outer.addWidget(grp)
outer.addStretch()

ligações
self._connect_signals()

```

```

----- API pública -----
def update_position(self, *, x: int, y2: int, y1: int, z: int):
 self.lbl_pos_x.setText(str(x))
 self.lbl_pos_y2.setText(str(y2))
 self.lbl_pos_y1.setText(str(y1))
 self.lbl_pos_z.setText(str(z))

sinais internos → sinais públicos

def _connect_signals(self):

 # press / release – X e Y
 self.btn_up.pressed.connect(lambda: self._direction_press("Y2", +1))
 self.btn_down.pressed.connect(lambda: self._direction_press("Y2", -1))
 self.btn_left.pressed.connect(lambda: self._direction_press("X", -1))
 self.btn_right.pressed.connect(lambda: self._direction_press("X", +1))

 # Y1
 self.btn_y1_up.pressed.connect(lambda: self._direction_press("Y1", +1))
 self.btn_y1_down.pressed.connect(lambda: self._direction_press("Y1", -1))

 for b in (self.btn_up, self.btn_down, self.btn_left, self.btn_right, self.btn_y1_up, self.btn_y1_down):
 b.released.connect(self._direction_release)

 # press / release – Z (atenção: sentidos trocados)
 self.btn_z_up.pressed.connect(lambda: self._direction_press("Z", -1)) # Z-
 self.btn_z_down.pressed.connect(lambda: self._direction_press("Z", +1)) # Z+
 self.btn_z_up.released.connect(self._direction_release)
 self.btn_z_down.released.connect(self._direction_release)

 # STOP / RESET
 self.btn_stop.toggled.connect(self._on_stop_toggled)

 # Go to Zero
 self.btn_gotozero.clicked.connect(self.goToZeroRequested)

 # troca de modo
 self.btn_abs.clicked.connect(lambda: self._set_mode(True))
 self.btn_rel.clicked.connect(lambda: self._set_mode(False))

handlers

def _direction_press(self, axis: str, direction: int):
 feed = self.feed_rate()
 if self.btn_abs.isChecked(): # G90 – passo / step
 distance = self.step_size() * direction
 self.stepMoveRequested.emit(axis, distance, feed)
 else: # G91 – jog contínuo
 self.jogStart.emit(axis, direction, feed)

```

```

def _direction_release(self):
 if self.btn_rel.isChecked():
 self.jogStop.emit()

def _on_stop_toggled(self, engaged: bool):
 self._set_stop_style(engaged)
 self.emergencyStopToggled.emit(engaged)

def _set_stop_style(self, engaged: bool):
 if engaged: # RESET
 self.btn_stop.setText("RESET")
 self.btn_stop.setStyleSheet("background: orange; color: black;")
 else: # STOP
 self.btn_stop.setText("STOP")
 self.btn_stop.setStyleSheet("background: red; color: white;")

def _set_mode(self, absolute: bool):
 self.btn_abs.setChecked(absolute)
 self.btn_rel.setChecked(not absolute)

feedback optional (beep). Se desejar avisar o usuário
QMessageBox.information(self, "Modo", "G90 selecionado" if absolute else "G91 selecionado")

Demonstração isolada

if __name__ == "__main__":
 import sys
 from PyQt6.QtWidgets import QApplication

 app = QApplication(sys.argv)
 w = MovementControlsWidget()
 w.resize(350, 320)
 w.show()

 # Liga sinais a prints no console
 w.stepMoveRequested.connect(
 lambda ax, dist, f: print(f"[step] {ax} {dist}mm F{f}")
)
 w.jogStart.connect(
 lambda ax, dir, f: print(f"[jog] {ax} dir={dir} F{f}")
)
 w.jogStop.connect(lambda: print("[jog] stop"))
 w.emergencyStopToggled.connect(
 lambda engaged: print("STOP ->", "ENGAGED" if engaged else "released")
)
 w.goToZeroRequested.connect(lambda: print("[cmd] G0 X0 Y0 Z0"))

 sys.exit(app.exec())

```

## File: focus\_calibration\_dialog.py

### Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```
focus_calibration_dialog.py
from PyQt6.QtWidgets import (QDialog, QVBoxLayout, QLabel, QSlider,
 QPushButton, QHBoxLayout, QMessageBox,
 QSpinBox)
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap, QPainter, QPen

class FocusCalibrationDialog(QDialog):
 """
 Passo-a-passo:
 1. mover Z ao topo, ajustar foco, 'Definir Foco Alto'
 2. mover Z ao fundo, ajustar foco, 'Definir Foco Baixo'
 """
 def __init__(self, ctrl, parent=None):
 super().__init__(parent)
 self.setWindowTitle("Calibração de Foco (Z)")
 self.ctrl = ctrl # MultiAxisMotorController
 self.a = 0.0; self.b = 0.0
 self._top_done = False
 self._build_ui()
 # ---- suspende auto-focus enquanto a janela estiver aberta ---
 self._prev_auto_state = ctrl.camera_manager.auto_enabled
 ctrl.camera_manager.enable_auto_focus(False)
 self._img = None

 def _build_ui(self):
 v = QVBoxLayout(self)

 # ----- foco manual -----
 self.slider = QSlider(Qt.Orientation.Horizontal)
 self.slider.setRange(0,1023)
 v.addWidget(self.slider)

 self.spin_focus = QSpinBox()
 self.spin_focus.setRange(0,1023)
 self.spin_focus.setButtonSymbols(QSpinBox.ButtonSymbols.NoButtons)
 self.spin_focus.setFixedWidth(70)

 h_focus = QHBoxLayout()
 h_focus.addWidget(QLabel("Foco:"))
 h_focus.addWidget(self.spin_focus)
 h_focus.addStretch()
 v.addLayout(h_focus)
```

```

ligações bidirecionais
self.slider.valueChanged.connect(self.spin_focus.setValue)
self.spin_focus.valueChanged.connect(self.slider.setValue)

aplica foco em cada mudança
self.slider.valueChanged.connect(self._apply_focus)
garante aplicação depois de soltar o mouse
self.slider.sliderReleased.connect(lambda: self._apply_focus(self.slider.value()))
self.spin_focus.editingFinished.connect(
 lambda: self._apply_focus(self.spin_focus.value()))

----- posição Z atual -----
hZ = QHBoxLayout()
hZ.addWidget(QLabel("Z atual:"))
self.lbl_z = QLabel("0")
self.lbl_z.setMinimumWidth(80)
hZ.addWidget(self.lbl_z)
hZ.addStretch()
v.addLayout(hZ)

timer interno p/ refrescar posição Z
self._timer = QTimer(self); self._timer.start(200)
self._timer.timeout.connect(
 lambda: self.lbl_z.setText(str(self.ctrl.current_positions['Z'])))

----- JOG Z (press / release) -----
hJog = QHBoxLayout()
btn_jog_up = QPushButton("JOG Z-")
btn_jog_down = QPushButton("JOG Z+")
btn_jog_up.pressed.connect(lambda: self.ctrl.jog_start('Z','-'))
btn_jog_up.released.connect(lambda: self.ctrl.jog_stop('Z'))
btn_jog_down.pressed.connect(lambda: self.ctrl.jog_start('Z','+'))
btn_jog_down.released.connect(lambda: self.ctrl.jog_stop('Z'))
hJog.addWidget(btn_jog_up); hJog.addWidget(btn_jog_down)
v.addLayout(hJog)

----- mover para valor absoluto -----
hAbs = QHBoxLayout()
self.spin_abs = QSpinBox()
self.spin_abs.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
hAbs.addWidget(QLabel("Ir para Z ="))
hAbs.addWidget(self.spin_abs)
btn_go_abs = QPushButton("Mover")
btn_go_abs.clicked.connect(self._move_abs_z)
hAbs.addWidget(btn_go_abs)
v.addLayout(hAbs)

----- Go To LIMITS -----
hl = QHBoxLayout()
btn_top = QPushButton("Go to limit – (Z alto)")

```

```

btn_bot = QPushButton("Go to limit + (Z baixo)")
btn_top.clicked.connect(self._go_top)
btn_bot.clicked.connect(self._go_bottom)
hl.addWidget(btn_top); hl.addWidget(btn_bot)
v.addLayout(hl)

define foco top / bottom
h2 = QHBoxLayout()
self.btn_top = QPushButton("Definir Foco Alto")
self.btn_bot = QPushButton("Definir Foco Baixo")
self.btn_bot.setEnabled(False)
self.btn_top.clicked.connect(self._set_top)
self.btn_bot.clicked.connect(self._set_bot)
h2.addWidget(self.btn_top); h2.addWidget(self.btn_bot)
v.addLayout(h2)

OK/Cancelar
bok = QPushButton("Salvar"); bok.clicked.connect(self._save)
bcan= QPushButton("Cancelar"); bcan.clicked.connect(self.reject)
h3 = QHBoxLayout(); h3.addStretch(); h3.addWidget(bok); h3.addWidget(bcan)
v.addLayout(h3)

----- movimento Z até limites -----
def _go_top(self):
 z0 = self.ctrl.read_dword(self.ctrl.addresses['D23080_Z']) # limite-
 self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(z0)
 self.ctrl.move_axis_absolute('Z')

def _go_bottom(self):
 zmax = self.ctrl.read_dword(self.ctrl.addresses['D23120']) # limite+
 if QMessageBox.question(self, "Atenção",
 "A cabeça irá DESCER até o limite POSITIVO de Z.\n"
 "Certifique-se de que não há obstáculos.\n\nContinuar?",
 QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No,
 QMessageBox.StandardButton.No) != QMessageBox.StandardButton.Yes:
 return
 self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(zmax)
 self.ctrl.move_axis_absolute('Z')

def _set_top(self):
 z = self.ctrl.current_positions['Z']
 f = self.slider.value()
 self._z_top = z; self._f_top = f
 self._top_done = True
 self.btn_bot.setEnabled(True)
 QMessageBox.information(self, "Passo 1 concluído",
 "Agora baixe cuidadosamente o eixo Z\naté o limite inferior e ajuste o foco.\nDepois clique em 'Definir Foco Baixo'."

def _set_bot(self):
 z = self.ctrl.current_positions['Z']
 f = self.slider.value()

```

```

if z == self._z_top:
 QMessageBox.warning(self,"Erro","A posição Z deve ser diferente.")
 return
self._z_bot = z; self._f_bot = f
self.accept() # encerra diálogo

def _save(self):
 if not self._top_done:
 QMessageBox.warning(self,"Incompleto","Defina os dois focos antes de salvar.")
 return

----- helper -----
def _apply_focus(self, val:int):
 self.ctrl.camera_manager.set_focus(val)

----- move para posição absoluta -----
def _move_abs_z(self):
 val = self.spin_abs.value()
 self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(val)
 self.ctrl.move_axis_absolute('Z')

def closeEvent(self, ev):
 # restaura estado anterior do auto-focus
 self.ctrl.camera_manager.enable_auto_focus(self._prev_auto_state)
 super().closeEvent(ev)
 # encerra timer interno
 self._timer.stop()
 # garante que JOG foi desligado
 self.ctrl.jog_stop('Z')

```

## File: position\_status\_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```

position_status_widget.py
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal, Qt
from PyQt6.QtWidgets import (
 QWidget, QGroupBox, QLabel, QPushButton, QGridLayout, QVBoxLayout
)
from PyQt6.QtGui import QFont

class PositionStatusWidget(QWidget):
 """
 Widget que exibe a posição atual dos eixos, o estado da máquina
 e oferece botões para zerar X, Y, Z ou todos os eixos de uma vez.
 """

 # Sinais ■ a aplicação hospedeira deve conectá-los ao driver CNC

```

```

zeroAllRequested = pyqtSignal()
zeroXRequested = pyqtSignal()
zeroY2Requested = pyqtSignal()
zeroY1Requested = pyqtSignal()
zeroZRequested = pyqtSignal()

def __init__(self, parent=None):
 super().__init__(parent)
 self._build_ui()

API pública para a aplicação hospedeira atualizar dados do widget

def update_position(self, x=0, y2=0, y1=0, z=0):
 """Atualiza as labels de posição (valores em pulsos)."""
 self.lbl_x.setText(str(x))
 self.lbl_y2.setText(str(y2))
 self.lbl_y1.setText(str(y1))
 self.lbl_z.setText(str(z))

def update_status(self, status: str):
 """Atualiza o label de status da máquina (Idle, Run, Jog...)."""
 self.lbl_status.setText(status)

Construção da interface

def _build_ui(self):
 outer = QVBoxLayout(self)

 grp = QGroupBox("Posição Atual (pulsos)")
 grid = QGridLayout(grp)

 font_values = QFont()
 font_values.setBold(True)

 # ---- eixo X -----
 grid.addWidget(QLabel("X:"), 0, 0)
 self.lbl_x = QLabel("0")
 self.lbl_x.setFont(font_values)
 grid.addWidget(self.lbl_x, 0, 1)

 # ---- eixo Y2 -----
 grid.addWidget(QLabel("Y2:"), 1, 0)
 self.lbl_y2 = QLabel("0")
 self.lbl_y2.setFont(font_values)
 grid.addWidget(self.lbl_y2, 1, 1)

 # ---- eixo Y1 -----
 grid.addWidget(QLabel("Y1:"), 2, 0)
 self.lbl_y1 = QLabel("0")

```

```

self.lbl_y1.setFont(font_values)
grid.addWidget(self.lbl_y1, 2, 1)

---- eixo Z -----
grid.addWidget(QLabel("Z:"), 3, 0)
self.lbl_z = QLabel("0")
self.lbl_z.setFont(font_values)
grid.addWidget(self.lbl_z, 3, 1)

---- status -----
grid.addWidget(QLabel("Status:"), 4, 0)
self.lbl_status = QLabel("Desconectado")
grid.addWidget(self.lbl_status, 4, 1)

outer.addWidget(grp)
outer.addStretch()

Demo rápido: executa o widget numa janela isolada

if __name__ == "__main__":
 from PyQt6.QtWidgets import QApplication
 import sys, random, time

 app = QApplication(sys.argv)
 w = PositionStatusWidget()
 w.resize(250, 200)
 w.show()

 # Simula atualização de posição/status a cada 500 ms
 from PyQt6.QtCore import QTimer
 def _simulate():
 w.update_position(
 x=random.uniform(0, 100),
 y=random.uniform(0, 100),
 z=random.uniform(0, 50)
)
 w.update_status(random.choice(["Idle", "Run", "Jog"]))
 QTimer.singleShot(0, _simulate)
 timer = QTimer()
 timer.timeout.connect(_simulate)
 timer.start(500)

 sys.exit(app.exec())

```

**File: camera\_manager.py**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```
camera_manager.py
import cv2, sys
from PyQt6.QtCore import QObject, pyqtSignal, QTimer
from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap

class CameraManager(QObject):
 frameReady = pyqtSignal(QImage)

 def __init__(self, cam_index: int = 0, parent=None):
 super().__init__(parent)
 self._idx = cam_index
 self._cap = None
 self._timer = QTimer(self)
 self._timer.timeout.connect(self._grab)
 self.open(self._idx)
 # coeficientes foco = a·Z+b (definidos pelo diálogo)
 self._a = 0.0
 self._b = 0.0
 self._auto_enabled = True

 # -----
 def open(self, idx: int):
 self.close()
 self._idx = idx
 self._cap = cv2.VideoCapture(idx, cv2.CAP_DSHOW if sys.platform.startswith("win") else 0)
 if self._cap.isOpened():
 self._timer.start(30) # ~33 fps máx
 # tenta deixar o foco em modo manual
 self._cap.set(cv2.CAP_PROP_AUTOFOCUS, 0)
 else:
 self._timer.stop()

 # ----- foco manual -----
 def set_focus(self, value: int):
 """Define foco manual. Range expandido 0-1023; converte se driver
 limitar a 0-255. Desliga AF toda vez para garantir efeito."""
 if self._cap is None:
 return
 # força AF = OFF
 self._cap.set(cv2.CAP_PROP_AUTOFOCUS, 0)
 # descobre faixa aceita
 ok = self._cap.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, int(value))
 if not ok: # talvez range 0-255
 val255 = int(value*255/1023)
 self._cap.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, val255)

 # chamada periódica pelo controlador
 def auto_focus(self, z_pulses: int):
```

```

if not self._auto_enabled:
 return
if self._a == 0.0 and self._b == 0.0:
 return # não calibrado
foc = int(self._a * z_pulses + self._b)
foc = max(0, min(foc, 1023))
self.set_focus(foc)

def load_calibration(self, a: float, b: float):
 self._a, self._b = a, b

----- liga / desliga auto-focus -----
@property
def auto_enabled(self) -> bool:
 return self._auto_enabled

def enable_auto_focus(self, enabled: bool):
 self._auto_enabled = enabled

def save_calibration(self):
 return {"a": self._a, "b": self._b}

def close(self):
 self._timer.stop()
 if self._cap is not None:
 self._cap.release()
 self._cap = None

def _grab(self):
 if self._cap is None: return
 ok, frame = self._cap.read()
 if not ok: return
 frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
 h, w, _ = frame.shape
 img = QImage(frame.data, w, h, QImage.Format.Format_RGB888)
 self.frameReady.emit(img)

```

## File: config\_dialogs.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```

config_dialogs.py
from PyQt6.QtWidgets import (
 QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton, QHBoxLayout
)

```

```

class WorkAreaConfigDialog(QDialog):
 """

```

Diálogo modal para ajustar os limites de X e Y de cada mesa.

Só permite valores positivos em pulsos.

"""

```
def __init__(self, limits: dict[int, dict[str, tuple[int, int]]], parent=None):
```

```
 super().__init__(parent)
```

```
 self.setWindowTitle("Limites de Mesa")
```

```
 self._orig_limits = limits
```

```
 self._build_ui()
```

```
----- UI -----
```

```
def _build_ui(self):
```

```
 g = QGridLayout(self)
```

```
 row = 0
```

```
 self._spins = {} # {(mesa, eixo, kind): QSpinBox}
```

```
 for mesa in (1, 2):
```

```
 g.addWidget(QLabel(f"Mesa {mesa}"), row, 0, 1, 3)
```

```
 row += 1
```

```
 for eixo in ('x', 'y'):
```

```
 lim_min, lim_max = self._orig_limits[mesa][eixo]
```

```
 g.addWidget(QLabel(f"{eixo.upper()} mín:"), row, 0)
```

```
 sp_min = QSpinBox(); sp_min.setRange(0, 2_147_483_647)
```

```
 sp_min.setValue(lim_min)
```

```
 g.addWidget(sp_min, row, 1)
```

```
 g.addWidget(QLabel("máx:"), row, 2)
```

```
 sp_max = QSpinBox(); sp_max.setRange(1, 2_147_483_647)
```

```
 sp_max.setValue(lim_max)
```

```
 g.addWidget(sp_max, row, 3)
```

```
 self._spins[(mesa, eixo, 'min')] = sp_min
```

```
 self._spins[(mesa, eixo, 'max')] = sp_max
```

```
 row += 1
```

```
botão OK / Cancelar
```

```
h = QHBoxLayout()
```

```
ok = QPushButton("OK"); ok.clicked.connect(self.accept)
```

```
can = QPushButton("Cancelar"); can.clicked.connect(self.reject)
```

```
h.addStretch(); h.addWidget(ok); h.addWidget(can)
```

```
g.addLayout(h, row, 0, 1, 4)
```

```
----- API -----
```

```
def get_limits(self) -> dict[int, dict[str, tuple[int, int]]]:
```

```
 """Devolve novo dicionário igual ao recebido mas com máx alterado."""
```

```
 new = {1: {}, 2: {}}
```

```
 for mesa in (1, 2):
```

```
 for eixo in ('x', 'y'):
```

```
 vmin = self._spins[(mesa, eixo, 'min')].value()
```

```
 vmax = self._spins[(mesa, eixo, 'max')].value()
```

```
 if vmax <= vmin: # correção simples
```

```

 vmax = vmin + 1
 new[mesa][eixo] = (vmin, vmax)
 return new

```

## File: program\_io\_widget.py

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```

from __future__ import annotations
from pathlib import Path
from typing import Protocol, runtime_checkable

from PyQt6.QtCore import pyqtSignal
from PyQt6.QtWidgets import (
 QWidget, QGroupBox, QVBoxLayout, QPushButton,
 QFileDialog, QMessageBox
)

1) Protocolo (interface) para o backend que realmente salva/carrega

@runtime_checkable
class ProgramStorageBackend(Protocol):
 """
 Interface mínima que o backend de persistência deve expor.
 – InspectionPositionManager do projeto antigo já satisfaz.
 """
 def save_to_file(self, filename: str) -> bool: ...
 def load_from_file(self, filename: str) -> bool: ...

2) Widget de UI

class ProgramIOWidget(QWidget):
 """
 Painel “Salvar / Carregar” pronto para ser acoplado a qualquer
 aplicação. Usa um backend que implemente ProgramStorageBackend.
 """
 fileSaved = pyqtSignal(str) # Caminho salvo
 fileLoaded = pyqtSignal(str) # Caminho carregado

 def __init__(self,
 backend: ProgramStorageBackend,
 *,
 file_filter: str = "Arquivos JSON (*.json)",
 default_suffix: str = ".json",
 parent=None) -> None:
 super().__init__(parent)

```

```

if not isinstance(backend, ProgramStorageBackend):
 raise TypeError(
 "backend não implementa ProgramStorageBackend (save_to_file / load_from_file)"
)
self._backend = backend
self._file_filter = file_filter
self._default_suf = default_suffix
self._build_ui()

construção da interface

def _build_ui(self):
 grp = QGroupBox("Salvar / Carregar")
 v = QVBoxLayout(grp)

 self.btn_save = QPushButton("Salvar Programa")
 self.btn_load = QPushButton("Carregar Programa")

 v.addWidget(self.btn_save)
 v.addWidget(self.btn_load)

 main = QVBoxLayout(self)
 main.addWidget(grp)
 main.addStretch()

 # conexões
 self.btn_save.clicked.connect(self._on_save_clicked)
 self.btn_load.clicked.connect(self._on_load_clicked)

slots privados

def _on_save_clicked(self):
 fname, _ = QFileDialog.getSaveFileName(
 self, "Salvar Programa", "", self._file_filter
)
 if not fname:
 return
 # garante extensão correta
 if self._default_suf and not fname.lower().endswith(self._default_suf):
 fname += self._default_suf

 ok = False
 try:
 ok = self._backend.save_to_file(fname)
 except Exception as exc:
 QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao salvar:\n{exc}")
 return

 if ok:

```

```

 self.fileSaved.emit(fname)
 else:
 QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o programa")

```

```

def _on_load_clicked(self):
 fname, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
 self, "Carregar Programa", "", self._file_filter
)
 if not fname:
 return

 ok = False
 try:
 ok = self._backend.load_from_file(fname)
 except Exception as exc:
 QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao carregar:\n{exc}")
 return

 if ok:
 self.fileLoaded.emit(fname)
 else:
 QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o programa")

```

```

3) Demonstração rápida

```

```

if __name__ == "__main__":
 import sys, json, tempfile
 from dataclasses import dataclass, asdict
 from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QLabel

```

```

Backend de exemplo -----

```

```

class _DummyBackend:
 """Exemplo simples que salva/carrega um dict em JSON."""
 def __init__(self):
 self.data = {"positions": [], "sequences": []}

 def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
 Path(filename).write_text(json.dumps(self.data, indent=2),
 encoding="utf-8")
 return True

 def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
 self.data = json.loads(Path(filename).read_text(encoding="utf-8"))
 return True

```

```

Qt demo -----

```

```

app = QApplication(sys.argv)
backend = _DummyBackend()
widget = ProgramIOWidget(backend)

```

```
widget.resize(220, 120)
```

```
Mostra em label onde salvou/carregou
```

```
info = QLabel()
```

```
def _saved(f): info.setText(f"Salvo: {Path(f).name}")
```

```
def _loaded(f): info.setText(f"Carregado: {Path(f).name}")
```

```
widget.fileSaved.connect(_saved)
```

```
widget.fileLoaded.connect(_loaded)
```

```
wrapper = QWidget()
```

```
lay = QVBoxLayout(wrapper); lay.addWidget(widget); lay.addWidget(info)
```

```
wrapper.show()
```

```
sys.exit(app.exec())
```

## File: sequence\_control.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp

```
"""
```

```
sequence_control.py
```

```

```

Módulo plug-and-play para executar uma sequência de posições (X,Y,Z)  
num sistema CNC + câmera.

Dependências:

PyQt6>=6.5

(Opcional) o dataclass InspectionPosition já usado nos módulos anteriores.

Caso não exista no projeto hospedeiro basta  
substituir por dicts {'x':..., 'y':..., 'z':...}.

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
from typing import List, Protocol, Callable, Dict, Any
```

```
from dataclasses import dataclass
```

```
from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal, QObject, Qt
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (
```

```
 QWidget, QGroupBox, QVBoxLayout, QPushButton,
```

```
 QProgressBar, QLabel, QFileDialog, QMessageBox
```

```
)
```

```

```

```
1) Modelo de dados (reaproveitável)
```

```

```

```
@dataclass
```

```
class InspectionPosition:
```

```
 name: str
```

```
 x: float
```

```
 y2: float
```

```
y1: float
z: float = 0.0
camera_params: Dict[str, Any] | None = None
```

```

2) Protocolos (interfaces) para back-ends

```

```
class MotionBackend(Protocol):
 """Funções mínimas exigidas do sistema de movimento (GRBL, PLC etc.)."""
 def move_to_absolute_position(self,
 x: float | None,
 y2: float | None,
 y1: float | None,
 z: float | None,
 feed_rate: float = 1000) -> bool: ...
 def wait_for_idle(self) -> bool: ...
 # opcional, mas ajuda:
 def set_feed_rate(self, feed_rate: float): ...
```

```
class CameraBackend(Protocol):
 """Funções mínimas exigidas da câmera (pode ser dummy)."""
 def capture(self, params: Dict[str, Any] | None = None): ...
```

```

3) Thread que percorre a sequência

```

```
class SequenceRunnerThread(QThread):
 progress = pyqtSignal(int, int) # idx_atual, total
 imageCaptured = pyqtSignal(object) # imagem capturada
 finished = pyqtSignal()
 error = pyqtSignal(str)

 def __init__(self,
 motion: MotionBackend,
 camera: CameraBackend | None,
 positions: List[InspectionPosition],
 feed_rate: float = 1000.0):
 super().__init__()
 self._motion = motion
 self._camera = camera
 self._positions = positions
 self._feed_rate = feed_rate
 self._stop_flag = False

 def request_stop(self):
 self._stop_flag = True

 def run(self):
```

```

try:
 total = len(self._positions)
 if total == 0:
 self.error.emit("Sequência vazia")
 return
 # feed opcional
 if hasattr(self._motion, "set_feed_rate"):
 self._motion.set_feed_rate(self._feed_rate)

 for idx, pos in enumerate(self._positions, 1):
 if self._stop_flag:
 self.error.emit("Execução interrompida pelo usuário")
 return

 ok = self._motion.move_to_absolute_position(
 pos.x, pos.y2, pos.y1, pos.z, feed_rate=self._feed_rate)
 if not ok:
 self.error.emit(f"Falha ao enviar movimento para {pos.name}")
 return
 if not self._motion.wait_for_idle():
 self.error.emit("Timeout de movimento")
 return

 # ----- dwell 100 ms entre pontos -----
 # evita que o próximo comando seja enfileirado antes
 # do CLP realmente liberar todos os eixos.
 self.msleep(100) # (== 0,1 s)

 if self._camera is not None:
 try:
 img = self._camera.capture(pos.camera_params or None)
 self.imageCaptured.emit(img)
 except Exception as exc:
 self.error.emit(f"Erro na captura: {exc}")
 return

 self.progress.emit(idx, total)

 self.finished.emit()

except Exception as exc:
 self.error.emit(str(exc))

```

```

4) Widget de controle da sequência

```

```

class SequenceControlWidget(QWidget):

```

```

 """

```

Widget genérico com:

- Botão Executar

- Botão Parar
- Barra de progresso
- Status

Sinais principais do runner são replicados para facilitar ligação com outros componentes da GUI.

"""

```
imageCaptured = pyqtSignal(object)
```

```
sequenceFinished = pyqtSignal()
```

```
sequenceError = pyqtSignal(str)
```

```
def __init__(self,
 motion: MotionBackend,
 camera: CameraBackend | None = None,
 parent=None):
 super().__init__(parent)
 self._motion = motion
 self._camera = camera
 self._positions: List[InspectionPosition] = []
 self._runner: SequenceRunnerThread | None = None
 self._build_ui()
```

# ----- API pública -----

```
def set_positions(self, positions: List[InspectionPosition]):
```

```
 """Define/atualiza a lista de posições da sequência."""
```

```
 self._positions = positions
```

```
 self._status.setText(f'{len(positions)} posições prontas')
```

```
def load_positions_from_callable(self, loader: Callable[[], List[InspectionPosition]]):
```

```
 """Permite ligar um botão 'Carregar...' externo a esta função."""
```

```
 try:
```

```
 self.set_positions(loader())
```

```
 except Exception as exc:
```

```
 QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao carregar posições:\n{exc}")
```

# ----- UI -----

```
def _build_ui(self):
```

```
 grp = QGroupBox("Controle de Sequência")
```

```
 v = QVBoxLayout(grp)
```

```
 self._btn_execute = QPushButton("Executar Sequência")
```

```
 self._btn_stop = QPushButton("Parar")
```

```
 self._btn_stop.setEnabled(False)
```

```
 self._progress = QProgressBar()
```

```
 self._progress.setValue(0)
```

```
 self._progress.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
```

```
 self._status = QLabel("Sem sequência")
```

```
 v.addWidget(self._btn_execute)
```

```

v.addWidget(self._btn_stop)
v.addWidget(self._progress)
v.addWidget(self._status)

main = QVBoxLayout(self)
main.addWidget(grp)
main.addStretch()

ligações
self._btn_execute.clicked.connect(self._start)
self._btn_stop.clicked.connect(self._stop)

----- handlers -----
def _start(self):
 if not self._positions:
 QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Nenhuma posição definida")
 return
 if self._runner and self._runner.isRunning():
 return # já rodando

 self._progress.setRange(0, len(self._positions))
 self._progress.setValue(0)
 self._status.setText("Executando...")
 self._btn_execute.setEnabled(False)
 self._btn_stop.setEnabled(True)

 self._runner = SequenceRunnerThread(
 self._motion, self._camera, self._positions
)
 self._runner.progress.connect(self._on_progress)
 self._runner.imageCaptured.connect(self.imageCaptured)
 self._runner.finished.connect(self._on_finished)
 self._runner.error.connect(self._on_error)
 self._runner.start()

def _stop(self):
 if self._runner and self._runner.isRunning():
 self._runner.request_stop()

def _on_progress(self, idx: int, total: int):
 self._progress.setValue(idx)
 self._status.setText(f"{idx}/{total} concluídos")

def _on_finished(self):
 self._status.setText("Concluída")
 self._btn_execute.setEnabled(True)
 self._btn_stop.setEnabled(False)
 self.sequenceFinished.emit()

def _on_error(self, msg: str):
 self._status.setText(f"Erro: {msg}")

```

```

self._btn_execute.setEnabled(True)
self._btn_stop.setEnabled(False)
self.sequenceError.emit(msg)

5) Demonstração stand-alone

if __name__ == "__main__":
 import sys
 from random import random
 from PyQt6.QtWidgets import QApplication

 # --- Back-ends fictícios -----
 class _DummyMotion:
 def move_to_absolute_position(self, x, y2, y1, z, feed_rate=1000):
 print(f"[motion] X={x:.2f} Y2={y2:.2f} Y1={y1:.2f} Z={z:.2f} F{feed_rate}")
 return True
 def wait_for_idle(self): pass
 def set_feed_rate(self, fr): print("[motion] Feed =", fr)

 class _DummyCamera:
 def capture(self, params=None):
 import numpy as np
 # gera imagem RGB aleatória 320x240
 return (np.random.rand(240, 320, 3) * 255).astype("uint8")

 # --- dados de exemplo -----
 demo_positions = [
 InspectionPosition(f"P{i+1}", random()*100, random()*80, 0.0)
 for i in range(5)
]

 # --- aplica ao widget -----
 app = QApplication(sys.argv)
 widget = SequenceControlWidget(_DummyMotion(), _DummyCamera())
 widget.set_positions(demo_positions)
 widget.resize(280, 200)
 widget.show()

 widget.imageCaptured.connect(lambda img: print("[seq] imagem capturada", type(img)))

 sys.exit(app.exec())

```

**File: positions\_backend.py**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```

from __future__ import annotations
import json

```

```

from pathlib import Path
from typing import List

from program_io_widget import ProgramStorageBackend # protocolo
from inspection_positions_widget import (
 InspectionPositionsWidget, InspectionPosition
)

class InspectionPositionsBackend(ProgramStorageBackend):
 """
 Backend que salva/carrega a lista de InspectionPosition em JSON.
 Estrutura gravada:
 [
 {"name": "1", "x": 123, "y2": 456, "y1": 777, "z": 0},
 ...
]
 """
 def __init__(self, widget: InspectionPositionsWidget):
 self._widget = widget

 # ----- ProgramStorageBackend -----
 def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
 data = [
 {
 "name": p.name,
 "x": p.x,
 "y2": p.y2,
 "y1": p.y1,
 "z": p.z,
 "meta": p.meta or {}
 }
 for p in self._widget.positions()
]
 Path(filename).write_text(json.dumps(data, indent=2),
 encoding="utf-8")
 return True

 def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
 raw = json.loads(Path(filename).read_text(encoding="utf-8"))
 if not isinstance(raw, list):
 raise ValueError("formato inválido – era esperado uma lista JSON")

 self._widget.clear()
 for d in raw:
 pos = InspectionPosition(
 name=str(d.get("name", "")),
 x=float(d.get("x", 0)),
 y2=float(d.get("y2", 0)),
 y1=float(d.get("y1", 0)),
 z=float(d.get("z", 0)),
)

```

```

 meta=d.get("meta")
)
 self._widget.add_position(pos)
 return True

```

**File: lista de endereços CLP - Google Sheets 16-07-2025.pdf**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

Error reading file: 'utf-8' codec can't decode byte 0xd3 in position 10: invalid continuation byte

**File: adhesive\_program\_manager.py**

**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc\_aoi/teste\_clp**

```

adhesive_program_manager.py
"""

```

```

AdhesiveProgramManager

```

-----  
Cria e gerencia a estrutura de diretórios/arquivos de um programa de inspeção da adesivadora.

Estrutura-alvo (ver txt original):

```

modelos/<nome_prog>/
 ■■ logs/<datahora>_<codigo>/ (# sessões de produção)
 ■ ■■ <datahora>_<codigo>.json (log consolidado)
 ■ ■■ <datahora>_SFCS.json (opcional)
 ■ ■■ regiao_<n>.png (snapshots)
 ■■ regioes/
 ■■ <regiao_X>/posicoes_mecanicas/
 ■■ <posicao_mec_Y>/inspecoes/
 ■■ w1/ ... w4/
 ■■ correct/ (imagens OK)
 ■■ incorrect/ (imagens NOK)
 ■■ <posicao_wi>.json (meta)
 ■■ <posicao_wi>.png (ROI azul)
 ■■ referencia/referencia.png

```

```

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, asdict
from pathlib import Path
from datetime import datetime
import json, shutil
from typing import List, Tuple, Dict, Any, Optional
from PIL import Image

```

```

1) Tipos de dados — opcionais, mas ajudam a manter contrato

@dataclass

```

```

class InspectionWindowInfo:
 posicao: Tuple[int, int] # x,y absolutos na ROI mecânica
 tamanho: Tuple[int, int] # w,h absolutos
 threshold: int = 128
 cor_pixel: str = 'branco' # 'branco'/'preto'
 percentual_minimo: float = .80 # 0-1
 # caminho para imagens corret/incorrect ficarão no disco

```

```
@dataclass
```

```

class MechanicalPositionInfo:
 """Informações persistidas no JSON '<posicao>_w?.json'."""
 janela_azul: Tuple[int,int,int,int] # x,y,w,h
 similaridade: float # 0-1
 inspecoes: List[InspectionWindowInfo] # w1...w4

```

```

```

```
2) Classe principal
```

```

```

```
class AdhesiveProgramManager:
```

```

 def __init__(self, base_dir: str | Path = ".") -> None:
 self.base_dir = Path(base_dir).resolve()
 self.model_dir: Path | None = None

```

```

```

```
Propriedade de compatibilidade
```

```
Várias partes do código legado ainda acessam `prog_mgr.path`.
```

```
Para não precisar alterar todos os módulos, expomos `.path`
```

```
como alias somente-leitura para `model_dir`.
```

```

```

```
@property
```

```
def path(self) -> Path | None:
```

```
 """
```

```
 Alias para `model_dir`.
```

```
 Retorna None até `create_program()` ser chamado.
```

```
 """
```

```
 return self.model_dir
```

```
----- criação do PROGRAMA -----
```

```
def create_program(self, name: str, overwrite: bool = True) -> Path:
```

```
 """
```

```
 Cria ou abre um programa:
```

```
 modelos/<name> + sub-pastas vazias.
```

```
 """
```

```
 self.model_dir = self.base_dir / "modelos" / name
```

```
 if self.model_dir.exists() and not overwrite:
```

```
 raise FileExistsError(f"Programa \"{name}\" já existe.")
```

```
limpa só se overwrite=True
```

```
if self.model_dir.exists() and overwrite:
```

```
 shutil.rmtree(self.model_dir)
```

```
cria tronco principal
for sub in ("logs", "regioes"):
 (self.model_dir / sub).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

grava config.txt minimal (mesma linha de raciocínio do PM original)
cfg_txt = self.model_dir / "config.txt"
cfg_txt.write_text(f"model_name={name}\n"
 f"created_at={datetime.now()}\n"
 f"created_by=adhesive_program_manager\n",
 encoding="utf-8")
```

```
return self.model_dir
```

```
----- regiões / posições -----
```

```
def ensure_position_dirs(self,
```

```
 regioao: str,
 posicao: str,
 w: str) -> Path:
```

```
 """
```

```
 Garante que ../regioes/<regiao>/posicoes_mecanicas/<posicao>/inspecoes/<w>/
 exista e devolve esse Path.
```

```
 """
```

```
if not self.model_dir:
```

```
 raise RuntimeError("create_program() ainda não foi chamado.")
```

```
target = (self.model_dir / "regioes" / regioao /
 "posicoes_mecanicas" / posicao /
 "inspecoes" / w)
```

```
sub-pastas fixas
```

```
for p in ("correct", "incorrect", "referencia"):
```

```
 (target / p).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
```

```
return target
```

```
----- salvar imagens e JSONs -----
```

```
def save_blue_reference(self,
```

```
 regioao: str,
 posicao: str,
 w: str,
 roi_pil: Image.Image,
 meta: MechanicalPositionInfo | Dict[str, Any]):
```

```
 """
```

```
Salva:
```

- ROI azul (.../<posicao>\_<w>.png)
  - JSON (.../<posicao>\_<w>.json)
- Ambos dentro de ../inspecoes/<w>/

```
 """
```

```
dest = self.ensure_position_dirs(regiao, posicao, w)
```

```
png_path = dest / f"{posicao}_{w}.png"
```

```
json_path = dest / f"{posicao}_{w}.json"
```

```

imagem
roi_pil.save(png_path, format="PNG", compress_level=0)

json
if isinstance(meta, MechanicalPositionInfo):
 meta_to_dump = asdict(meta)
else:
 meta_to_dump = meta
json_path.write_text(json.dumps(meta_to_dump, indent=2), "utf-8")

referência global (janela azul) — sobrescreve
ref_dir = dest / "referencia"
roi_pil.save(ref_dir / "referencia.png", format="PNG", compress_level=0)

NOVO: salva imagem completa da região logo que é criada

def save_region(self, regioao: str, img_pil: "Image.Image"):
 """
 Salva regioes/<regiao>/<regiao>.png (sobre-escreve).
 """
 if not self.model_dir:
 raise RuntimeError("create_program() ainda não foi chamado.")
 target_dir = self.model_dir / "regioes" / regioao
 target_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
 img_pil.save(target_dir / f"{regiao}.png",
 format="PNG", compress_level=0)

----- LOG de execução -----
def new_log_session(self, codigo_lote: str) -> Path:
 """
 Cria pasta logs/<datahora>_<codigo>/ e devolve o Path.
 """
 if not self.model_dir:
 raise RuntimeError("create_program() ainda não foi chamado.")

 ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
 dest = self.model_dir / "logs" / f"{ts}_{codigo_lote}"
 dest.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
 return dest

def append_json_log(self, session_dir: Path, data: Dict[str, Any]):
 """
 Acrescenta entrada a <session>/*.json (cria se não existir).
 """
 main_json = session_dir / f"{session_dir.name}.json"
 entries : List[Dict] = []
 if main_json.exists():
 entries = json.loads(main_json.read_text("utf-8"))
 if not isinstance(entries, list):

```

```

 entries = [entries]
 entries.append(data)
 main_json.write_text(json.dumps(entries, indent=2), "utf-8")

def save_snapshot(self, session_dir: Path,
 regio_idx: int,
 img: Image.Image):
 """
 Guarda regio_{n}.png dentro da pasta da sessão.
 """
 snap_path = session_dir / f"regiao_{regio_idx}.png"
 img.save(snap_path, format="PNG", compress_level=0)

3) Exemplo de uso rápido

if __name__ == "__main__":
 # test-drive
 from PIL import Image, ImageDraw

 base = AdhesiveProgramManager(".")
 base.create_program("demo_prog", overwrite=True)

 # cria ROI fictícia só para teste
 roi = Image.new("RGB", (400, 300), "gray")
 d = ImageDraw.Draw(roi); d.rectangle([50,50,350,250], outline="blue", width=4)

 insp_info = MechanicalPositionInfo(
 janela_azul=(50, 50, 300, 200),
 similaridade=.97,
 inspecoes=[
 InspectionWindowInfo((60,60),(80,60),128,'preto',.9),
 InspectionWindowInfo((200,80),(60,60),100,'branco',.8)
]
)
 base.save_blue_reference("regiao_1", "posicao_mecanica_A", "w1",
 roi_pil=roi, meta=insp_info)

 ses = base.new_log_session("L123")
 base.append_json_log(ses, {"evento": "start", "t": datetime.now().isoformat()})
 base.save_snapshot(ses, 1, roi)
 print("Estrutura criada em:", base.model_dir)

```