



Norme di Progetto

SnakeByte (Gruppo 1):

Valeria Baleanu, Leonardo Pellizzon, Filippo Venzo, Giuseppe De Fina,
Francesco Pasqual, Christian Libralato, Luca Granziero
(2109911, 2111006, 2113705, 2113187, 2103119, 2101047, 2075512)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.3.0	1/1/2026	Verificato	SnakeByte, prof. Vardanega Tullio, prof. Cardin Riccardo

Contatti: snakebyteteam@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verifica	Approvazione	Descrizione
0.3.0	1/1/2026	V. Baleanu	F. Venzo	-	Aggiunta metriche di qualità di processo e di prodotto.
0.2.0	08/12/2025	C. Libralato	L. Pellizzon	-	Aggiunte a processo di verifica e approvazione (sez. 3.1.4, 3.1.5). Aggiunta Sviluppo con Analisi Requisiti ai processi primari (sez. 2.2)
0.1.6	29/11/2025	F. Pasqual	V. Baleanu	-	Aggiunto processo di verifica tramite <i>pull request</i>
0.1.5	8/11/2025	F. Venzo	L. Granziero	-	Aggiunta tabella attività completate nella struttura dei verbali
0.1.4	30/10/2025	F. Venzo	L. Granziero	-	Modifica struttura tabella attività, modifiche tipografiche
0.1.3	26/10/2025	F. Venzo	L. Granziero	-	Aggiunta sezioni e termini glossario, modifica convenzione date nei nomi dei file
0.1.2	23/10/2025	F. Venzo	L. Granziero	-	Correzione errori ortografici e aggiunta link
0.1.1	22/10/2025	F. Venzo	L. Granziero	-	Aggiunta sezioni e sotto sezioni
0.1.0	17/10/2025	F. Venzo	L. Granziero	-	Prima stesura

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Finalità del documento	4
1.2	Glossario	4
1.3	Riferimenti Normativi	4
1.4	Riferimenti Informativi	4
2	Processi primari	4
2.1	Fornitura	4
2.1.1	Attività	5
2.1.2	Documentazione risultante	5
2.2	Sviluppo	5
2.2.1	Attività	5
2.2.2	Documentazione risultante	6
2.2.3	Analisi dei Requisiti	6
2.2.3.1	Introduzione	6
2.2.3.2	Descrizione del prodotto	6
2.2.3.3	Elenco <i>casi d'uso</i>	6
2.2.3.4	Elenco requisiti	6
3	Processi di supporto	7
3.1	Documentazione	7
3.1.1	Struttura generale dei documenti	7
3.1.1.1	Prima pagina	7
3.1.1.2	Intestazione	7
3.1.1.3	Registro delle modifiche	7
3.1.1.4	Indice	8
3.1.2	Struttura dei verbali	8
3.1.2.1	Tabella delle decisioni	8
3.1.2.2	Tabella delle attività da svolgere	8
3.1.2.3	Tabella delle attività svolte	9
3.1.3	Redazione dei documenti	9
3.1.3.1	Redazione dei verbali	9
3.1.3.2	Redazione dell'analisi dei requisiti	9
3.1.4	Verifica dei documenti	9
3.1.4.1	Processo di verifica tramite <i>pull request_G</i>	9
3.1.5	Approvazione dei documenti	10
3.1.5.1	Processo di approvazione tramite <i>pull request</i>	10
3.1.6	Nomenclatura dei documenti	11
3.1.6.1	Acronimi	11
3.1.6.2	Convenzione	11
3.2	Gestione della configurazione	11
3.2.1	Numeri di versione documenti	11
3.2.2	Repository	11
3.2.2.1	Strumenti	12
4	Processi organizzativi	12
4.1	Processo di gestione	12
4.1.1	Pianificazione	12
4.1.1.1	Assegnazione delle responsabilità	12
4.1.1.2	Responsabile	12
4.1.1.3	Amministratore	12
4.1.1.4	Progettista	13
4.1.1.5	Analista	13

4.1.1.6	Verificatore	13
4.1.1.7	Programmatore	13
4.1.2	Coordinamento	14
4.1.2.1	Riunione interna fissata	14
4.1.2.2	Comunicazioni interne	14
4.1.2.3	Comunicazioni esterne	14
5	Metriche di qualità di processo	14
5.1	Processi primari	14
5.1.1	Fornitura	14
5.1.1.1	MPC1 - Planned Value (PV)	14
5.1.1.2	MPC2 - Earned Value (EV)	14
5.1.1.3	MPC3 - Actual Cost (AC)	15
5.1.1.4	MPC4 - Cost Performance Index (CPI)	15
5.1.1.5	MPC5 - Schedule Performance Index (SPI)	16
5.1.1.6	MPC6 - Estimate At Completion (EAC)	16
5.1.1.7	MPC7 - Estimate To Complete (ETC)	17
5.1.2	Sviluppo	17
5.1.2.1	MPC8 - Requirements Stability Index (RSI)	17
5.2	Processi di supporto	18
5.2.1	Documentazione	18
5.2.1.1	MPC9 - Indice di Gulpease (IG)	18
5.2.1.2	MPC10 - Indice di Frammentazione (IF)	19
5.2.2	Verifica	19
5.2.2.1	MPC11 - Test Success Rate (TSR)	19
5.2.3	Gestione della qualità	19
5.2.3.1	MPC12 - Percentuale Metriche Soddisfatte (PMS)	19
5.3	Processi organizzativi	20
5.3.1	Gestione dei processi	20
5.3.1.1	MPC13 - Percentuale Rischi Inattesi (PRI)	20
5.3.1.2	MPC14 - Labor Efficiency (LE)	21
6	Metriche di qualità di prodotto	21
6.1	Funzionalità	21
6.1.0.1	MPD1 - Percentuale Requisiti Obbligatori Soddisfatti (PROS)	21
6.1.0.2	MPD2 - Percentuale Requisiti Opzionali Soddisfatti (PRPS)	22
6.1.0.3	MPD3 - Percentuale Requisiti Desiderabili Soddisfatti (PRDS)	22
6.2	Affidabilità	22
6.2.0.1	MPD4 - Line Coverage (LC)	22
6.2.0.2	MPD5 - Branch Coverage (BC)	23
6.2.0.3	MPD6 - Statement Coverage (SC)	23
6.3	Usabilità	24
6.3.0.1	MPD7 - Profondità Massima di Navigazione (PMN)	24
6.4	Efficienza	24
6.4.0.1	MPD8 - Tempo Medio di Risposta (TMR)	24
6.5	Manutenibilità	25
6.5.0.1	MPD9 - Complessità Ciclomatica (CC)	25
6.6	Portabilità	25
6.6.0.1	MPD10 - Compatibilità Cross-Browser (CCB)	25

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento intende fissare le linee guida che il gruppo *SnakeByte* si impegna a rispettare ed attuare per perseguire la migliore efficienza ed efficacia nel processo di realizzazione del progetto didattico.

Il documento è strutturato secondo le norme dello Standard ISO/IEC 12207:1995 e segue quanto descritto nel *Regolamento del progetto didattico (A.a. 2025/2026)*. Presenta una descrizione dei *processi* del ciclo di vita del *software* e delle *attività* di cui sono composti. A sua volta, ogni attività, è composta da una serie di procedure metodiche dotate di obiettivi e strumenti ben definiti.

È importante notare che il documento in questione è in continua evoluzione fino al suo ritiro, poiché le norme contenute al suo interno vengono costantemente revisionate, ottimizzate ed aggiornate, seguendo un approccio incrementale.

Ogni attività svolta nell'interesse del progetto didattico e nei suoi materiali è regolamentata precedentemente all'esecuzione della stessa.

1.2 Glossario

Il documento cita alcuni termini la cui definizione può risultare ambigua. Per questo, è possibile consultare il *glossario_G* il quale contiene le definizioni di tali espressioni, che saranno marcate da una lettera *G* a pedice.

1.3 Riferimenti Normativi

- Standard ISO/IEC 12207:1995:

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

(consultato il 30/10/2025);

- Regolamento del progetto didattico:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

(consultato il 23/10/2025).

1.4 Riferimenti Informativi

- Sito dedicato alla documentazione

<https://snakebyteteam.github.io>

(consultato il 23/10/2025)

- Glossario:

<https://snakebyteteam.github.io/glossary.html>

(consultato il 30/10/2025)

2 Processi primari

Le attività che compongono i processi primari considerate in questa sede sono un sottoinsieme proprio delle attività previste dallo Standard ISO/IEC 12207:1995.

2.1 Fornitura

Il processo di fornitura, come specificato nello Standard ISO/IEC 12207:1995, definisce le attività dell'organizzazione che fornisce il prodotto software all'acquirente, dalla concezione fino alla consegna del prodotto. Viene istanziato conseguentemente alla redazione della *Valutazione dei capitolati_G*.

2.1.1 Attività

Il processo di fornitura si compone delle seguenti attività

- **Avviamento:** revisione delle proposte dei richiedenti. Per i capitoli di maggiore interesse vengono mandate delle comunicazioni via mail per eventuali approfondimenti;
- **Preparazione della risposta:** viene scelto il capitolo per cui ci vuole candidare sulla base delle considerazioni fatte nella fase precedente e viene preparato il documento di **candidatura**.

2.1.2 Documentazione risultante

La documentazione prodotta durante le attività di fornitura, la quale verrà consegnata ai committenti, quali prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin e all'azienda proponente è la seguente

- **Valutazioni dei capitoli** contenente
 - Titolo del capitolo e nome dell'azienda proponente;
 - Una breve descrizione del capitolo e dei suoi obiettivi;
 - Considerazioni del gruppo;
- **Dichiarazione degli impegni** contenente
 - Impegni orari e suddivisione dei ruoli;
 - Preventivo dei costi totali del progetto (calcolato secondo il *Regolamento del progetto didattico*);
 - Data prevista di consegna.
- **Lettera di presentazione** contenente
 - Scelta del capitolo;
 - Motivazione della scelta;
 - Riassunto costi complessivi e data prevista di consegna.

2.2 Sviluppo

Il processo di Sviluppo consiste in un'insieme di attività necessarie per la realizzazione del prodotto software, queste sono particolarmente orientate verso analisi dei requisiti, design, codifica, integrazione e testing; si tratta infatti del processo primario principale che guida la realizzazione del prodotto software per la quasi totalità del ciclo di vita.

2.2.1 Attività

Il processo di sviluppo si compone delle seguenti attività:

- **System requirements analysis;**
- **Software requirements analysis;**
- **Software architectural design;**
- **Software detailed design;**
- **Software coding and testing;**
- **Software qualification testing;**
- **Software installation;**

2.2.2 Documentazione risultante

La documentazione prodotta durante il processo di Sviluppo consiste in:

- **Diagrammi UML_G**: diagrammi realizzati secondo lo standard *UML2.5_G* utili alla definizione dei *casi d'uso_G* all'interno dell'Analisi dei Requisiti.
- **Analisi dei Requisiti**: documento che racchiude i risultati della *System requirements analysis* (requisiti funzionali) e *Software requirements analysis* (requisiti non funzionali).

2.2.3 Analisi dei Requisiti

Il suddetto documento, la cui redazione è affidata al ruolo dell'Analista, è necessario al fine di determinare e tracciare l'insieme di requisiti che l'applicativo deve soddisfare.

L'analisi è strutturata in maniera tale da ricavare i requisiti a partire dai *casi d'uso*, che consistono in una serie di scenari che condividono uno scopo per un utente che interagisce con il sistema. La ricerca dei casi d'uso avviene tramite *brainstorming_G* interno al gruppo e si avvale di *feedback_G* da parte della Proponente.

Il documento è strutturato nel seguente modo:

2.2.3.1 Introduzione

Una breve introduzione descrive le finalità del documento, i Riferimenti Informativi e Normativi.

2.2.3.2 Descrizione del prodotto

In questa sezione viene descritto lo scopo e l'obiettivo principale del prodotto, oltre che le principali funzionalità che deve possedere e l'insieme di utenti a cui è destinato.

2.2.3.3 Elenco *casi d'uso*

I *casi d'uso* vengono elencati seguendo la numerazione associata, sono presentati attraverso un diagramma *UML* e una descrizione testuale in forma tabellare contenente sia le informazioni all'interno del diagramma sia quelle non rappresentabili da esso, tra cui Pre-condizioni e le Post-condizioni.

La struttura è la seguente:

Campo	Descrizione
Attori	Coloro che partecipano attivamente al caso d'uso per raggiungere un preciso obiettivo
Pre-condizioni	Condizioni che devono essere soddisfatte prima dello scenario descritto dal caso d'uso
Post-condizioni	Condizioni che risultano soddisfatte dopo il completamento dello scenario principale del caso d'uso. Se viene completato uno scenario alternativo, saranno soddisfatte le Post-condizioni di quest'ultimo
Trigger	La motivazione che porta l'utente a svolgere i passi del caso d'uso
Scenario principale	Sequenza di passi che l'utente deve seguire per completare il caso d'uso
Scenari alternativi	Scenario divergente dal principale per il verificarsi di una particolare condizione
Estensioni	Casi d'uso ulteriori eseguiti al verificarsi di una particolare condizione nel caso d'uso primario. Modificano Scenario e Post-condizioni
Inclusioni	Casi d'uso ulteriori eseguiti al fine di completare il caso d'uso principale. Vengono eseguiti tutti incondizionatamente.

La creazione della tabella è facilitata dall'utilizzo del template `templateAdR.sty`.

Non tutti i *casi d'uso* necessitano della tabella nella sua interezza, la presenza dei campi: Trigger, Scenari alternativi, Estensioni e Inclusioni dipende dalla situazione.

2.2.3.4 Elenco requisiti

I requisiti sono identificati da un codice univoco e sono associati ai casi d'uso da cui sono stati generati.

3 Processi di supporto

3.1 Documentazione

3.1.1 Struttura generale dei documenti

Le seguenti sezioni illustrano le componenti che ogni documento creato deve avere. Ogni documento deve essere redatto utilizzando il linguaggio \LaTeX , in particolare il file `template.sty` e template forniti nel repository interno.

3.1.1.1 Prima pagina

La prima pagina di ogni documento deve riportare, in ordine di posizionamento dall'alto verso il basso

- Logo del gruppo *SnakeByte*;
- Titolo del documento;
- Il nome e il numero del gruppo *SnakeByte*;
- Nome e cognome di ogni componente e relativo numero di matricola UniPD;
- Informazioni generali del documento quali
 - Versione attuale;
 - Data di creazione della versione;
 - Lo stato attuale;
 - I destinatari del documento.
- Contatto email del gruppo *SnakeByte*.

3.1.1.2 Intestazione

Ogni pagina di qualsiasi documento deve riportare come intestazione

- Nome del gruppo *SnakeByte*;
- Titolo del relativo documento.

3.1.1.3 Registro delle modifiche

Tutti i documenti, interni ed esterni, devono riportare a partire dalla seconda pagina il *registro delle modifiche* sottoforma di tabella, la quale deve riassumere

- Versione del documento;
- Data di creazione della versione;
- Autore della versione;
- Verificatore della versione;
- Approvatore della versione;
- Descrizione riassuntiva delle modifiche alla versione precedente.

Ogni modifica ad un documento scatena la creazione di una nuova versione di esso e quindi la compilazione di una nuova riga, verso il basso, della tabella.

3.1.1.4 Indice

Ogni documento deve riportare l'indice dove saranno elencati i titoli di tutte le sezioni e sottosezioni. Ogni titolo deve essere provvisto di link che porta alla sezione associata all'interno dello stesso documento.

Metodologie

- Questo deve essere fatto tramite il pacchetto **hyperref** fornito dal linguaggio $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}_G$

3.1.2 Struttura dei verbali

I verbali sia interni che esterni, oltre alla struttura descritta nel capitolo §3.1.1, devono essere composti dalle seguenti sezioni

- **Informazioni**, contenente
 - Data di svolgimento;
 - Ora inizio;
 - Ora fine;
 - Modalità di svolgimento (Presenza, Online o tramite canali asincroni).
- **Presenze**, contenente, in forma tabellare, le seguenti informazioni
 - Nome e cognome di tutti i membri;
 - Ruolo (ND se non definito);
 - Presenza alla riunione.
- **Ordine del giorno**, con all'interno una lista degli argomenti che vengono trattati all'interno dell'incontro;
- **Approfondimento** degli argomenti ordine del giorno;
- **Decisioni** (Sezione §3.1.2.1);
- **Attività da svolgere** (Sezione §3.1.2.2);
- **Attività svolte** (Sezione §3.1.2.3)

3.1.2.1 Tabella delle decisioni

Per il tracciamento e l'organizzazione di ogni decisione presa collettivamente dal gruppo *SnakeByte*, al termine di ogni verbale, deve essere presente una tabella che riporta le decisioni prese in seguito alla riunione in questione. Per ogni decisione deve essere riportato

- Identificativo alfanumerico della decisione, così composto
`v{i, e}_AAAA_MM_GG.d<numero_decisione>`;
- Descrizione testuale della decisione presa.

3.1.2.2 Tabella delle attività da svolgere

Per il tracciamento delle attività da eseguire, emerse durante l'incontro trattato dal verbale, deve essere presente una tabella che riporta una lista di queste, riassumendo le seguenti informazioni

- Identificativo alfanumerico dell'attività, così composto
`v{i, e}_AAAA_MM_GG.a<numero_attività>`;
- Descrizione testuale dell'attività;
- Id GitHub Issue associata all'attività (carattere "-" se non presente);
- Assegnatario dell'attività;
- Scadenza di completamento.

3.1.2.3 Tabella delle attività svolte

Per il tracciamento delle attività svolte, deve essere presente una tabella che riporta una lista di queste, riassumendo le seguenti informazioni

- Identificativo alfanumerico dell'attività, come definito nella Sezione §3.1.2.2;
- Id GitHub Issue associata all'attività (carattere "-" se non presente);
- Data di completamento.

3.1.3 Redazione dei documenti

La stesura e l'aggiornamento dei documenti è affidata alla persona che ricopre, in quel periodo, il ruolo di *amministratore_G*. Le informazioni che verranno usate per redigere i documenti saranno ricavate dalle riunioni e comunicazioni con gli altri componenti del gruppo.

3.1.3.1 Redazione dei verbali

Differentemente dagli altri documenti, ogni verbale viene redatto da una persona decisa durante la rispettiva riunione.

3.1.3.2 Redazione dell'analisi dei requisiti

Differentemente dagli altri documenti, l'analisi dei requisiti viene redatta dalla persona incaricata in quel momento del ruolo di *analista* (Sezione §4.1.1.5).

3.1.4 Verifica dei documenti

Ogni documento dopo essere stato redatto, deve essere verificato, ovvero la correttezza delle informazioni in esso contenute deve essere confermata.

L'azione di verifica dei documenti viene effettuata dalla persona che ricopre, in quel periodo, il ruolo di Verificatore.

3.1.4.1 Processo di verifica tramite *pull request_G*

Il processo di verifica dei documenti adotta il meccanismo delle *pull request* offerto dalla piattaforma *GitHub*. Tale strumento garantisce che nessuna modifica venga integrata nel *branch* principale (**main**) o nel *branch* di sviluppo principale (**develop**) senza un controllo esplicito del verificatore, il quale può approvare il documento o richiedere ulteriori modifiche direttamente all'interno della sezione *pull request* di *GitHub* tramite i commenti.

L'intero ciclo di verifica, incluse eventuali correzioni successive, avviene all'interno di un'unica *pull request*, garantendo la tracciabilità delle discussioni e dei *commit* di modifica.

Di seguito viene definito il *workflow* operativo:

1. Esecuzione modifiche

Il redattore crea un nuovo *branch* denominato `modifica-<nome_documento>` nel suo repository locale (la versione del documento non va inclusa all'interno del nome del *branch* di modifica).

Per definizione, le modifiche su documenti diversi dovranno essere presentate attraverso *branch* di modifica e *pull request* diverse.

2. Apertura della Richiesta

Il redattore, completato il lavoro in locale sul *branch* dedicato, effettua il *push* in remoto del *branch* di modifica e apre una nuova *pull request* verso il *branch* **develop**. In questa fase deve:

- definire come assegnatario e reviewer il verificatore e impostare i *tag*;
- collegare la richiesta alla relativa *Issue* di progetto.

3. Verifica

Il verificatore riceve la notifica ed esamina le modifiche. A questo punto si presentano due scenari:

- (a) **Esito Positivo:** Se il lavoro è corretto e completo, il verificatore approva la *pull request* e procede al *merge* automatico del branch di modifica nel branch di **develop**. L'operazione porta all'eliminazione automatica del branch di modifica previa attivazione dell'impostazione dedicata di GitHub (Settings>General>Automatically delete head branches)
Il processo di verifica è concluso.
Spetta all'autore eliminare manualmente il branch di modifica nel suo repository locale.
- (b) **Esito Negativo:** Se sono necessari cambiamenti, il verificatore inserisce commenti *inline* sui punti critici e imposta lo stato della revisione su *Request changes*.

4. Risoluzione e Nuova Verifica

Nel caso siano state richieste modifiche, il redattore:

- (a) viene notificato;
- (b) applica le correzioni in locale ed effettua un nuovo *push* sullo stesso branch (aggiornando automaticamente la *pull request* esistente);
- (c) risponde ai commenti o li risolve e richiede una nuova revisione (*Re-request review*);
- (d) in caso di esito di verifica negativo itera il punto 4.

3.1.5 Approvazione dei documenti

Ogni documento, dopo essere stato verificato, deve essere approvato per poter essere rilasciato come documentazione ufficiale del progetto nel branch **main**. L'approvazione avviene in maniera simile alla verifica da chi, in quel periodo, ricopre la figura di *responsabile_G*.

3.1.5.1 Processo di approvazione tramite *pull request*

I documenti vengono approvati in maniera progressiva al fine di evitare l'accumulo di un carico di lavoro insostenibile per il responsabile quando si raggiunge una baseline. Una volta che tutti i documenti contenuti nel branch **develop** sono stati approvati si può procedere con il *merge* del branch **develop** verso il branch **main**.

Il momento opportuno per sottoporre un documento ad approvazione non è a seguito della verifica ma è definito in base alle tempistiche imposte dalle baselines.

L'approvazione di un singolo documento consiste nei seguenti passi:

1. Aggiornamento versione

Il redattore crea un branch locale denominato **approvazione-*<nome.documento>*** (la versione del documento non va inclusa nel nome) in cui modifica **esclusivamente** la versione aumentando l'indice *Major* e azzerando gli altri (X.0.0).

2. Apertura Richiesta

Viene effettuata la *push* e aperta una *pull request* verso il branch **develop**. Devono essere impostati i *tag*, l'assegnatario e il *reviewer* devono coincidere con il responsabile.

3. Approvazione

Il responsabile viene notificato, controlla il documento e fornisce un verdetto:

- (a) **Esito Positivo:** il documento è approvato con successo, il responsabile approva la *pull request* e il *merge* sul branch **develop**.
Spetta al redattore eliminare manualmente il branch di approvazione in locale.
- (b) **Esito Negativo:** il documento non è adatto e richiede variazioni che vengono comunicate come commenti, lo stato revisione viene impostato a *Request Changes*.

4. Risoluzione e Nuova Approvazione

In caso di esito di approvazione negativo, il redattore:

- (a) viene notificato;

- (b) applica le modifiche e ripete il processo di verifica (Sezione §3.1.4.1);
- (c) rinnova la *pull request* esistente per l'approvazione;
- (d) in caso di esito negativo itera il punto 4.

3.1.6 Nomenclatura dei documenti

3.1.6.1 Acronimi

Nella nomenclatura e all'interno dei documenti sono utilizzati i seguenti acronimi

Abbreviazione	Significato
VI	Verbale interno
VE	Verbale esterno
NdP	Norme di Progetto
PB	Product Baseline
RTB	Requirements and Technology Baseline

3.1.6.2 Convenzione

La convenzione in uso per la nomenclatura dei file è la seguente (dove X, Y e Z sono le versioni descritte nella sezione §3.2.1)

- **Verbali:** vi_AAAA_MM_GG_vX.Y.Z
- **Generale:** <ACR.DOC.>_vX.Y.Z (dove <ACR.DOC.> è l'acronimo del documento)

3.2 Gestione della configurazione

La gestione della configurazione è l'insieme delle attività volte a identificare, tracciare e controllare le modifiche apportate a qualsiasi elemento nel progetto.

Secondo lo Standard ISO/IEC 12207:1995, le azioni di gestione della configurazione devono controllare le modifiche e i rilasci degli elementi, registrare e segnalare lo stato degli elementi e le richieste di modifica, garantire la completezza, la coerenza e la correttezza degli elementi, e controllare l'immagazzinamento, la movimentazione e la consegna degli elementi.

3.2.1 Numeri di versione documenti

La convenzione per il numero di versione dei documenti è il formato X.Y.Z (*MAJOR.MINOR.PATCH*) ogni documento parte dalla prima versione 0.1.0

- Ogni modifica minore (*patch version*), come correzione di errori grammaticali o aggiunta d'informazioni meno significative, fa avanzare Z di una unità;
- Ogni modifica maggiore (*minor version*), come aggiunta di sezioni o modifiche sostanziali fa avanzare Y di una unità;
- La cifra X avanza solamente quando l'approvazione da parte del responsabile termina con successo (*major version*).

Ogni avanzamento delle cifre X e Y riportano le cifre alla loro destra a 0.

3.2.2 Repository

I repository creati per la gestione della configurazione sono

- **MVP:** repository contenente il Minimum Viable Product del progetto;
- **snakebyte.github.io:** repository contenente il codice sorgente del sito web dedicato alla documentazione del progetto e la documentazione stessa.

3.2.2.1 Strumenti

Gli strumenti adottati per la gestione della configurazione e del versionamento dei file di progetto sono:

- **Git_G**: Version Control System distribuito e OpenSource
- **Github_G**: servizio di hosting per progetti software e implementazione di Git.

4 Processi organizzativi

4.1 Processo di gestione

Il processo di gestione contiene le attività e i compiti generici che possono essere impiegati da qualsiasi ruolo che debba gestire i rispettivi processi.

4.1.1 Pianificazione

4.1.1.1 Assegnazione delle responsabilità

Per tutta la durata del progetto, per ragioni formative, i membri del gruppo ricopriranno a rotazione 6 ruoli fondamentali nel campo dell'ingegneria del software. Ogni componente del gruppo *SnakeByte* dovrà ricoprire almeno una volta tutti i seguenti ruoli:

- Responsabile (Sezione §4.1.1.2)
- Amministratore (Sezione §4.1.1.3)
- Progettista (Sezione §4.1.1.4)
- Analista (Sezione §4.1.1.5)
- Verificatore (Sezione §4.1.1.6)
- Programmatore (Sezione §4.1.1.7)

La rotazione dei ruoli avviene tra la fine di un periodo (*sprint_G*) e l'inizio di quello successivo.

4.1.1.2 Responsabile

Il responsabile (*Project Manager*) governa il *team* e rappresenta il progetto verso l'esterno. Deve avere conoscenze e capacità tecniche per valutare rischi, scelte e alternative.

I compiti principali del responsabile sono

- Prendere scelte nell'interesse del gruppo;
- Approvare il lavoro realizzato dagli altri ruoli;
- Pianificare le attività e gestire le risorse necessarie;
- Coordinare e relazionarsi con l'esterno

Le persone incaricate come responsabile devono essere una per periodo.

4.1.1.3 Amministratore

L'amministratore di sistema (*Sysadmin*) definisce, controlla e manutiene l'ambiente informatico di lavoro.

- Definisce, seleziona e mette in opera le risorse informatiche a supporto delle *Norme di Progetto*;
- Gestisce le segnalazioni (*ticket*) sul non funzionamento dell'infrastruttura.

Le persone incaricate come amministratore devono essere una per periodo.

4.1.1.4 Progettista

Il progettista ha competenze tecniche e tecnologiche aggiornate e per questo ha il ruolo di determinare le scelte realizzative del prodotto. Segue il progetto durante la fase di sviluppo software ma non durante la sua manutenzione.

I principali compiti del progettista sono

- Ideare l'architettura del prodotto in modo da ottenere la migliore efficienza ed efficacia possibile;
- Supervisionare la fase di codifica supportando i programmatori.

La realizzazione del progetto a regola d'arte richiede la presenza di più progettisti, i quali devono aver la possibilità di confrontarsi tra di loro in modo da prendere le scelte attuative in maniera critica.

4.1.1.5 Analista

L'analista conosce il dominio del problema ed ha competenze avanzate sull'analisi dei requisiti. Ha molta influenza sul successo del prodotto. Non segue il progetto fino alla consegna, ma il suo intervento è richiesto solo nei momenti di bisogno.

I suoi compiti principali sono

- Analizzare i requisiti e il dominio applicativo;
- Definire fattibilità e obiettivi delle attività;
- Redigere il documento *Analisi dei requisiti*.

Più membri possono essere occupati in questo ruolo contemporaneamente.

4.1.1.6 Verificatore

Il compito principale del verificatore è analizzare la conformità agli obiettivi del lavoro svolto dagli altri ruoli presenti nel progetto. Ha competenze tecniche e profonda conoscenza delle *Norme di Progetto*.

I principali compiti del verificatore sono

- Verificare che gli artefatti software e di documentazione siano aderenti alle *Norme di Progetto* e agli obiettivi;
- Segnalare eventuali errori da correggere;
- Redigere test di verifica e di aderenza ai requisiti per i prodotti software.

Più membri possono essere occupati in questo ruolo contemporaneamente.

4.1.1.7 Programmatore

Il programmatore è la figura responsabile della realizzazione e manutenzione del prodotto software. Ha competenze tecniche ampie ma deleghe limitate.

I principali compiti del programmatore sono

- Scrivere codice secondo le specifiche del *progettista* e che persegue gli obiettivi e requisiti definiti dall'*analista*;
- Redigere la documentazione tecnica (*Manuale*) del prodotto.

É il ruolo in cui vengono occupati più membri contemporaneamente.

4.1.2 Coordinamento

4.1.2.1 Riunione interna fissata

Il gruppo *SnakeByte* ha scelto di fissare un giorno all'interno della settimana lavorativa in cui si svolge una riunione in presenza a cui prendono parte i componenti del gruppo. La partecipazione dei membri è richiesta ma non tassativa. Inoltre nel caso di impossibilità della maggior parte del gruppo la riunione viene annullata.

Il giorno attuale in cui si tiene la riunione è il *Lunedì* alle ore *12.15* circa.

Altre eventuali riunioni possono essere fissate tramite confronto e accordo tra i componenti del gruppo su giorno e ora.

4.1.2.2 Comunicazioni interne

Per le comunicazioni interne, il gruppo *SnakeByte* ha individuato come mezzo per la trasmissione di informazioni in formato sincrono e asincrono la piattaforma *Discord*.

4.1.2.3 Comunicazioni esterne

Per le comunicazioni esterne, il gruppo *SnakeByte* ha individuato come mezzo per la trasmissione di informazioni in formato asincrono i messaggi email, esclusivamente tramite l'indirizzo ufficiale del gruppo (*snakebyteteam@gmail.com*). Mentre per le comunicazioni sincrone l'applicazione di videoconferenze *Google Meet*.

5 Metriche di qualità di processo

In questa sezione vengono definite le metriche di qualità adottate per monitorare e valutare in modo quantitativo l'efficacia e l'efficienza dei processi utilizzati durante lo sviluppo del progetto.

Ogni metrica di qualità di processo è identificata da un codice univoco nella forma *MPCX*, dove *MPC* è l'acronimo di *Metrica di ProCesso* e *X* rappresenta un numero intero progressivo.

5.1 Processi primari

5.1.1 Fornitura

5.1.1.1 MPC1 - Planned Value (PV)

Codice	MPC1
Formula	$PV_k = BAC \cdot \text{Percentuale completamento pianificato allo sprint } k$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BAC = Budget totale previsto (<i>Budget At Completion</i>); • k = Numero dello sprint di riferimento.
Descrizione	Valore pianificato del lavoro che, secondo il piano, dovrebbe essere raggiunto al termine dello <i>sprint</i> k . Il <i>Planned Value</i> viene calcolato al termine di ciascuno <i>sprint</i> per monitorare l'avanzamento del progetto rispetto alla pianificazione.
Utilità	Fornisce un punto di riferimento temporale per valutare se il progetto sta procedendo secondo la schedulazione prevista, permettendo di identificare tempestivamente eventuali ritardi o anticipi rispetto al piano originale.

5.1.1.2 MPC2 - Earned Value (EV)

Codice	MPC2
---------------	------

Formula	$EV_k = BAC \cdot \text{Percentuale completamento effettivo allo sprint } k$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BAC = Budget totale previsto (<i>Budget At Completion</i>); • k = Numero dello sprint di riferimento.
Descrizione	Valore effettivo del lavoro che è stato raggiunto al termine dello <i>sprint</i> k . L' <i>Earned Value</i> viene calcolato al termine di ciascuno sprint per monitorare il progresso reale del progetto rispetto al piano.
Utilità	Confronta il lavoro completato sia con i costi sostenuti (tramite CPI) che con la pianificazione temporale (tramite SPI), costituendo quindi la base per tutte le analisi di performance.

5.1.1.3 MPC3 - Actual Cost (AC)

Codice	MPC3
Formula	$AC_k = \sum_{i=1}^k \text{Costo sostenuto nello sprint } i$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • k = Numero dello sprint di riferimento.
Descrizione	Rappresenta il costo effettivo, cioè il costo reale sostenuto per il lavoro svolto fino ad un determinato <i>sprint</i> . Viene calcolato alla fine di ogni <i>sprint</i> .
Utilità	Permette di confrontare le spese effettive con il budget pianificato e con il valore prodotto, consentendo di rilevare tempestivamente sforamenti di budget o inefficienze nell'utilizzo delle risorse.

5.1.1.4 MPC4 - Cost Performance Index (CPI)

Codice	MPC4
Formula	$CPI_k = \frac{EV_k}{AC_k}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EV_k = <i>Earned Value</i> allo <i>sprint</i> k (si veda §5.1.1.2); • AC_k = <i>Actual Cost</i> allo <i>sprint</i> k (si veda §5.1.1.3); • k = Numero dello sprint di riferimento.

Descrizione	Rappresenta l'efficienza con cui il budget viene utilizzato e corrisponde al rapporto tra il valore del lavoro raggiunto e il costo reale sostenuto, al termine dello <i>sprint</i> k. Interpretazione dei valori: <ul style="list-style-type: none"> • $CPI > 1$: il progetto è sotto il budget; • $CPI < 1$: il progetto è sopra il budget; • $CPI = 1$: il progetto è in linea con il budget pianificato.
Utilità	Quantifica l'efficienza nell'uso delle risorse e prevede se il progetto terminerà entro il budget previsto. Un monitoraggio costante del CPI permette di identificare tempestivamente inefficienze e di adottare misure correttive per evitare sforamenti significativi.

5.1.1.5 MPC5 - Schedule Performance Index (SPI)

Codice	MPC5
Formula	$SPI_k = \frac{EV_k}{PV_k}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $EV_k = \text{Earned Value}$ allo <i>sprint</i> k (si veda §5.1.1.2); • $PV_k = \text{Planned Value}$ allo <i>sprint</i> k (si veda §5.1.1.1); • k = Numero dello sprint di riferimento.
Descrizione	Rappresenta l'efficienza con cui il lavoro viene completato rispetto alla pianificazione e corrisponde al rapporto tra il valore del lavoro completato e il valore pianificato del lavoro fino ad un determinato <i>sprint</i> . Interpretazione dei valori: <ul style="list-style-type: none"> • $SPI > 1$: il progetto è in anticipo rispetto alla pianificazione; • $SPI < 1$: il progetto è in ritardo rispetto alla pianificazione; • $SPI = 1$: il progetto procede secondo i tempi previsti. <p>Un SPI costantemente inferiore a 1 segnala la necessità di rivedere la pianificazione o di allocare risorse aggiuntive per recuperare i ritardi accumulati.</p>
Utilità	Permette di valutare se il gruppo ha rispettato le scadenze previste e permette di stimare se il progetto terminerà nei tempi pianificati.

5.1.1.6 MPC6 - Estimate At Completion (EAC)

Codice	MPC6
---------------	------

Formula	$EAC_k = AC_k + (BAC - EV_k)$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC_k = <i>Actual Cost</i> allo <i>sprint</i> k (si veda §5.1.1.3); • BAC = Budget totale previsto (<i>Budget At Completion</i>); • EV_k = <i>Earned Value</i> allo <i>sprint</i> k (si veda §5.1.1.2); • k = Numero dello sprint di riferimento.
Descrizione	Stima del costo totale finale del progetto al completamento, calcolata come la somma tra i costi sostenuti fino al momento della misurazione e il budget rimanente.
Utilità	La metrica EAC fornisce una previsione realistica del budget necessario considerando il lavoro effettivo già eseguito. Consente inoltre di identificare tempestivamente potenziali sforamenti di budget, permettendo di applicare azioni correttive prima che gli scostamenti diventino critici.

5.1.1.7 MPC7 - Estimate To Complete (ETC)

Codice	MPC7
Formula	$ETC_k = EAC_k - AC_k$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EAC_k = <i>Estimate at Completion</i> allo <i>sprint</i> k (si veda §5.1.1.6); • AC_k = <i>Actual Cost</i> allo <i>sprint</i> k (si veda §5.1.1.3); • k = Numero dello sprint di riferimento.
Descrizione	Stima del costo necessario per completare il lavoro rimanente del progetto, calcolata al termine di un determinato <i>sprint</i> . Rappresenta la proiezione delle risorse economiche ancora necessarie per portare a termine tutte le attività non ancora completate e viene calcolata come la differenza tra il costo finale stimato e il costo sostenuto.
Utilità	Permette di valutare se le risorse economiche residue sono sufficienti per completare il progetto.

5.1.2 Sviluppo

5.1.2.1 MPC8 - Requirements Stability Index (RSI)

Codice	MPC8
---------------	------

Formula	$RSI = \frac{R_{iniziali} - (R_{modificati} + R_{cancellati})}{R_{iniziali} + R_{aggiunti}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $R_{iniziali}$ = Numero di requisiti definiti all'inizio del progetto; • $R_{modificati}$ = Numero di requisiti iniziali che hanno subito modifiche; • $R_{cancellati}$ = Numero di requisiti iniziali che sono stati rimossi; • $R_{aggiunti}$ = Numero di nuovi requisiti aggiunti durante il progetto.
Descrizione	<p>Indice che misura la stabilità dei requisiti del progetto durante il suo ciclo di vita, quantificando la percentuale di requisiti che non hanno subito modifiche, aggiunte o cancellazioni rispetto al totale. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $RSI = 100\%$: requisiti stabili, eccellente analisi iniziale; • $80\% \leq RSI < 100\%$: stabilità accettabile, alcune modifiche sono normali; • $50\% \leq RSI < 80\%$: elevata volatilità, problemi nella definizione dei requisiti; • $RSI < 50\%$: instabilità critica.
Utilità	Valuta la qualità dell'analisi iniziale dei requisiti e identifica problemi nella loro definizione.

5.2 Processi di supporto

5.2.1 Documentazione

5.2.1.1 MPC9 - Indice di Gulpease (IG)

Codice	MPC9
Formula	$IG = 89 + \frac{300 \cdot N_{frasi} - 10 \cdot N_{lettere}}{N_{parole}}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N_{frasi} = Numero di frasi nel testo; • $N_{lettere}$ = Numero di lettere nel testo; • N_{parole} = Numero totale di parole nel testo.
Descrizione	<p>Indice che misura la leggibilità di un testo in lingua italiana, basato sulla lunghezza delle parole e delle frasi. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $IG \geq 80$: testo molto facile, comprensibile da studenti di scuola elementare; • $60 \leq IG < 80$: testo facile, comprensibile da studenti di scuola media; • $40 \leq IG < 60$: testo abbastanza difficile, comprensibile da studenti di scuola superiore; • $IG < 40$: testo difficile, richiede istruzione universitaria.
Utilità	Garantisce la qualità della documentazione: assicura che i documenti siano comprensibili, riducendo ambiguità e incomprensioni.

5.2.1.2 MPC10 - Indice di Frammentazione (IF)

Codice	MPC10
Formula	$IF = \frac{N_{sezioni} + N_{paragrafi}}{N_{linee}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $N_{sezioni}$ = Numero di sezioni e sottosezioni del documento; • $N_{paragrafi}$ = Numero di paragrafi del documento; • N_{linee} = Numero totale di linee di testo del documento.
Descrizione	<p>Misura il grado di suddivisione del testo in unità logiche (sezioni e paragrafi). Un valore bilanciato indica che il documento non presenta "muri di testo" eccessivi, facilitando la lettura veloce e la memorizzazione dei concetti. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $IF < 5\%$: il testo è molto denso e difficile da leggere; • $5\% \leq IF \leq 20\%$: bilanciamento ottimale tra contenuto e suddivisione spaziale; • $IF > 20\%$: il testo è eccessivamente frammentato, rischiando di perdere coesione.
Utilità	Assicura che la documentazione sia strutturata in modo da facilitare la consultazione e il reperimento rapido delle informazioni. Previene inoltre problemi di leggibilità dovuti a testo eccessivamente denso o frammentato.

5.2.2 Verifica

5.2.2.1 MPC11 - Test Success Rate (TSR)

Codice	MPC11
Formula	$TSR = \frac{T_{successo}}{T_{totali}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $T_{successo}$ = Numero di test eseguiti con esito positivo; • T_{totali} = Numero di test eseguiti.
Descrizione	<p>Percentuale di casi di test che sono stati eseguiti con esito positivo rispetto al numero totale di casi di test eseguiti. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $TSR = 100\%$: qualità eccellente, tutti i test sono stati superati; • $80\% \leq TSR < 100\%$: qualità accettabile; • $70\% \leq TSR < 80\%$: qualità discreta, sono necessarie correzioni; • $TSR < 70\%$: qualità inaccettabile, necessaria revisione approfondita del codice.
Utilità	Fornisce una misura della correttezza del <i>software</i> e dell'efficacia dell'attività di <i>testing</i> .

5.2.3 Gestione della qualità

5.2.3.1 MPC12 - Percentuale Metriche Soddisfatte (PMS)

Codice	MPC12
Formula	$PMS = \frac{M_{soddisfatte}}{M_{totali}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $M_{soddisfatte}$ = Numero di metriche soddisfatte; • M_{totali} = Numero di metriche definite.
Descrizione	<p>Percentuale di metriche di qualità soddisfatte rispetto al numero di metriche totali. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $PMS \geq 90\%$: eccellente, il progetto rispetta gli standard di qualità; • $80\% \leq PMS < 90\%$: buono, ma alcune aree richiedono miglioramento; • $70\% \leq PMS < 80\%$: sufficiente, necessarie azioni correttive; • $PMS < 70\%$: insoddisfacente, il progetto presenta problemi significativi di qualità.
Utilità	Offre una valutazione della qualità complessiva del progetto. Facilita il controllo dell'aderenza agli standard di qualità definiti e l'identificazione tempestiva di criticità che richiedono azioni correttive.

5.3 Processi organizzativi

5.3.1 Gestione dei processi

5.3.1.1 MPC13 - Percentuale Rischi Inattesi (PRI)

Codice	MPC13
Formula	$PRI_k = \frac{R_{inattesi,k}}{R_{totali,k}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $R_{inattesi,k}$ = Numero di rischi non previsti che si sono verificati nello <i>sprint</i> k; • $R_{totali,k}$ = Numero di rischi totali che si sono verificati nello <i>sprint</i> k; • k = Numero dello <i>sprint</i> di riferimento.
Descrizione	<p>Percentuale di rischi non previsti che si sono manifestati nel corso dello <i>sprint</i> k. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $PRI = 0$: eccellente; • $PRI \leq 5\%$: buono, alcuni rischi non previsti sono normali; • $5\% < PRI \leq 20\%$: accettabile ma migliorabile; • $20\% < PRI \leq 40\%$: insufficiente, è necessario migliorare l'analisi dei rischi; • $PRI > 40\%$: gestione inadeguata, l'attività di gestione dei rischi è inefficace.
Utilità	Fornisce una misura del livello di accuratezza dell'attività di analisi e gestione dei rischi.

5.3.1.2 MPC14 - Labor Efficiency (LE)

Codice	MPC14
Formula	$LE_k = \frac{H_{pianificate}}{H_{effettive}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $H_{pianificate}$ = Somma delle ore stimate per le attività completate nello <i>sprint</i> k; • $H_{effettive}$ = Somma delle ore rendicontate dai membri del gruppo per lo <i>sprint</i> k; • k = Numero dello sprint di riferimento.
Descrizione	<p>Rappresenta il rapporto tra le ore di lavoro pianificate per lo svolgimento di determinate attività e le ore effettivamente impiegate per il loro completamento nello <i>sprint</i> di riferimento. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $LE > 100\%$: il gruppo è stato più veloce del previsto; • $LE < 100\%$: il team ha impiegato più tempo del previsto; • $LE = 100\%$: le stime sono perfettamente in linea con la capacità produttiva.
Utilità	Mentre lo SPI (si veda §5.1.1.5) valuta l'avanzamento in termini di valore economico, questa metrica permette di monitorare direttamente la precisione delle stime temporali effettuate dal team durante la pianificazione.

6 Metriche di qualità di prodotto

In questa sezione vengono definite le metriche di qualità adottate per garantire che i prodotti di progetto (documentazione e *software*) soddisfino i requisiti qualitativi stabiliti.

Ogni metrica è identificata da un codice univoco nella forma *MPDX*, dove *MPD* è l'acronimo di *Metrica di ProDotto* e *X* rappresenta un numero intero progressivo.

6.1 Funzionalità

6.1.0.1 MPD1 - Percentuale Requisiti Obbligatori Soddisfatti (PROS)

Codice	MPD1
Formula	$PROS = \frac{RO_{soddisfatti}}{RO_{totali}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $RO_{soddisfatti}$ = Requisiti obbligatori soddisfatti; • RO_{totali} = Requisiti obbligatori totali.

Descrizione	Percentuale di requisiti obbligatori soddisfatti rispetto al numero totale di requisiti obbligatori definiti. Interpretazione dei valori: <ul style="list-style-type: none"> • $PROS = 100\%$: tutti i requisiti obbligatori sono stati implementati, il prodotto è completo; • $90\% \leq PROS < 100\%$: il prodotto è quasi completo, mancano poche funzionalità; • $70\% \leq PROS < 90\%$: il prodotto è parzialmente funzionante; • $PROS < 70\%$: il prodotto è incompleto, non rilasciabile.
Utilità	Determina se il prodotto ha raggiunto il livello minimo di funzionalità necessario per il rilascio. Permette inoltre di identificare tempestivamente ritardi che potrebbero compromettere la consegna del prodotto nei tempi concordati.

6.1.0.2 MPD2 - Percentuale Requisiti Opzionali Soddisfatti (PRPS)

Codice	MPD2
Formula	$PRPS = \frac{RP_{soddisfatti}}{RP_{totali}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $RP_{soddisfatti}$ = Requisiti opzionali soddisfatti; • RP_{totali} = Requisiti opzionali totali.
Descrizione	Percentuale di requisiti opzionali soddisfatti rispetto al numero totale di requisiti opzionali definiti. L'implementazione di requisiti opzionali aumenta il valore del prodotto ma non è essenziale per il suo funzionamento base.
Utilità	Misura il valore aggiunto fornito dal prodotto oltre le funzionalità minime richieste e permette di comunicare al proponente il livello di arricchimento del prodotto rispetto alle aspettative base.

6.1.0.3 MPD3 - Percentuale Requisiti Desiderabili Soddisfatti (PRDS)

Codice	MPD3
Formula	$PRDS = \frac{RD_{soddisfatti}}{RD_{totali}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $RD_{soddisfatti}$ = Requisiti desiderabili soddisfatti; • RD_{totali} = Requisiti desiderabili totali.
Descrizione	Percentuale di requisiti desiderabili soddisfatti rispetto al numero totale di requisiti desiderabili definiti. I requisiti desiderabili migliorano significativamente l'esperienza utente e la competitività del prodotto.
Utilità	Valuta il valore aggiunto fornito dal prodotto oltre le funzionalità minime e opzionali.

6.2 Affidabilità

6.2.0.1 MPD4 - Line Coverage (LC)

Codice	MPD4
Formula	$LC = \frac{L_{eseguite}}{L_{totali}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $L_{eseguite}$ = Numero di linee di codice eseguite dai test; • L_{totali} = Numero di linee di codice totali.
Descrizione	<p>Indica la percentuale di linee di codice eseguite dai test automatici rispetto alle linee di codice totali. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $LC \geq 80\%$: copertura eccellente, codice ben testato; • $60\% \leq LC < 80\%$: copertura buona, ma migliorabile; • $40\% \leq LC < 60\%$: copertura insufficiente, è necessario aumentare i test; • $LC < 40\%$: copertura critica, il codice è poco testato.
Utilità	Quantifica l'efficacia dei test automatici nell'individuare difetti e garantire la correttezza del codice. Permette inoltre di identificare porzioni di codice non testate che potrebbero contenere errori.

6.2.0.2 MPD5 - Branch Coverage (BC)

Codice	MPD5
Formula	$BC = \frac{B_{eseguite}}{B_{totali}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $B_{eseguite}$ = Numero di rami (<i>branch</i>) decisionali eseguiti dai test; • B_{totali} = Numero di rami decisionali totali.
Descrizione	<p>Indica la percentuale di rami decisionali del codice eseguiti dai test. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $BC \geq 75\%$: copertura eccellente dei percorsi decisionali; • $60\% \leq BC < 75\%$: copertura buona; • $40\% \leq BC < 60\%$: copertura insufficiente; • $BC < 40\%$: molti percorsi decisionali non testati, rischio elevato di errori.
Utilità	Fornisce una misura più rigorosa della qualità dei test rispetto alla semplice copertura delle linee, garantendo che la logica condizionale sia correttamente testata.

6.2.0.3 MPD6 - Statement Coverage (SC)

Codice	MPD6
---------------	------

Formula	$SC = \frac{S_{eseguite}}{S_{totali}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $S_{eseguite}$ = Numero di istruzioni (<i>statement</i>) eseguite dai test; • S_{totali} = Numero di istruzioni totali.
Descrizione	<p>Indica la percentuale di istruzioni nel codice eseguite dai test. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $SC \geq 80\%$: copertura eccellente delle istruzioni; • $60\% \leq SC < 80\%$: copertura buona; • $40\% \leq SC < 60\%$: copertura insufficiente; • $SC < 40\%$: molte istruzioni non testate.
Utilità	Garantisce che ogni singola istruzione del codice sia stata eseguita almeno una volta durante i test, identificando codice inutilizzato o non raggiungibile.

6.3 Usabilità

6.3.0.1 MPD7 - Profondità Massima di Navigazione (PMN)

Codice	MPD7
Formula	$PMN = \max_{i=1, \dots, k} \{C_i\}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C_i = Numero di click necessari per completare l'operazione i-esima; • k = Numero totale di operazioni analizzate.
Descrizione	<p>Misura il massimo numero di click necessari per completare qualsiasi operazione, date k operazioni analizzate. Valuta il caso peggiore di navigazione, garantendo che anche le operazioni più profonde rimangano accessibili. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $PMN \leq 3$: tutte le operazioni sono immediate; • $3 < PMN \leq 5$: la navigazione è buona anche nel caso peggiore; • $5 < PMN \leq 7$: accettabile, nonostante alcune operazioni richiedano troppi passaggi; • $PMN > 7$: inefficiente, sono presenti percorsi eccessivamente profondi.
Utilità	Garantisce che nessuna funzionalità del sistema sia eccessivamente nascosta o difficile da raggiungere, rischiando di compromettere l'usabilità del prodotto.

6.4 Efficienza

6.4.0.1 MPD8 - Tempo Medio di Risposta (TMR)

Codice	MPD8
---------------	------

Formula	$TMR = \frac{\sum_{i=1}^k T_i}{k}$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • T_i = Tempo di risposta per la richiesta i-esima; • k = Numero di richieste testate;
Descrizione	<p>Tempo medio che intercorre tra l'invio di una richiesta al sistema e la ricezione della risposta completa. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $TMR \leq 1$ secondo: eccellente, risposta immediata; • $1 < TMR \leq 3$ secondi: buono, risposta rapida; • $3 < TMR \leq 5$ secondi: accettabile, ma migliorabile; • $TMR > 5$ secondi: inaccettabile, l'utente percepisce lentezza.
Utilità	Garantisce che il sistema soddisfi le aspettative degli utenti in termini di reattività e fluidità d'uso.

6.5 Manutenibilità

6.5.0.1 MPD9 - Complessità Ciclomatica (CC)

Codice	MPD9
Formula	$CC = E - N + 2P$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E = Numero di archi del grafo di controllo di flusso; • N = Numero di nodi del grafo di controllo di flusso; • P = Numero di componenti connesse.
Descrizione	<p>Misura la complessità strutturale del codice calcolando il numero di percorsi linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente. Viene calcolata per ciascuna funzione o metodo del sistema. Una bassa complessità indica codice più leggibile, testabile e manutenibile. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $CC \leq 10$: complessità bassa, codice semplice e manutenibile; • $10 < CC \leq 20$: complessità moderata, ancora accettabile; • $20 < CC \leq 30$: complessità elevata; • $CC > 30$: complessità critica, il codice è difficile da testare e mantenere.
Utilità	Permette di misurare la complessità delle funzioni per evitare difficoltà nel <i>testing</i> del codice e nella sua comprensione.

6.6 Portabilità

6.6.0.1 MPD10 - Compatibilità Cross-Browser (CCB)

Codice	MPD10
Formula	$CCB = \frac{B_{supportati}}{B_{target}} \cdot 100$ <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none">• $B_{supportati}$ = Numero di browser su cui il prodotto funziona correttamente;• B_{target} = Numero totale di browser target definiti per il progetto.
Descrizione	<p>Percentuale di browser testati su cui il prodotto funziona correttamente rispetto al totale dei browser target definiti nel progetto. Interpretazione dei valori:</p> <ul style="list-style-type: none">• $CCB = 100\%$: piena compatibilità, il prodotto funziona su tutti i browser target;• $80\% \leq CCB < 100\%$: compatibilità buona, problemi solo su browser marginali;• $60\% \leq CCB < 80\%$: compatibilità parziale, alcuni browser principali presentano problemi;• $CCB < 60\%$: compatibilità insufficiente, il prodotto non è utilizzabile su molti browser.
Utilità	Garantisce che il prodotto sia utilizzabile dalla maggior parte dei browser.