



## Mac OS X 键映射

编辑中	
^空间	基本代码完成（任何类，方法或变量的名称）
^⇧空间	智能代码补全（过滤列表） 方法和变量（按预期类型）完成语句
⌘⇧↵ P	参数信息（在方法调用参数内）
⌘L	快速文档查找
⇧F1	外部文件
⌘+悬停	简要信息
⌘F1	在插入符号处显示错误或警告的描述
⌘N	生成代码...（字母，Setter，构造函数，hashCode /等于，toString）
^O	替代方法
^I	实施方法
⌘⌥	T Surroundwith...（如果..否则，请尝试..catch，因为，已同步等）
⌘/	注释/注释与行注释
⌘⌥/	注释/带注释的取消注释
⌥↑	选择连续增加的代码块将当前选择减小到以
⌥↓	前的状态
^⇧Q	上下文信息
⌥↵	显示意图动作和快速修复
⌘⌥L	重新格式化代码
^⌥O	优化进口
^⌥I	自动缩进线
⇧/⇧⇧	缩进/取消缩进所选行
⌘X	将当前行或所选块剪切到剪贴板
⌘C	将当前行或所选块复制到剪贴板
⌘V	从剪贴板粘贴
⌘⇧V	来自最近的缓冲区的粘贴...
⌘D	复制当前行或所选块
⌘⌘	删除插入符号处的行
^⇧J	智能线联接
⌘↵	智能分线
⇧↵	开始新行
⌘⇧U	在插入记号或选定的块处使单词大写
⇧⌘←/⇧⇧→	选择直到代码块结束/开始
⌥⌘/⌥⌘⌘	删除到单词结尾/开始
⌘+/⌘-	展开/折叠代码块
⌘⇧+/⌘⇧-	全部展开全部折叠
⌘W	关闭活动的编辑器选项卡

### 用法搜索

⌥ F7 / ⌘ F7	查找用法/在文件中查找用法
⌘⇧F7	突出显示文件中的用
⌘⌥ F7	法显示用法

导航	
⌘O	去上课
⌘⇧O	转到文件
⌘⌥O	转到符号
^←/^→	转到下一个/上一个编辑器选项卡
F12	返回上一个工具窗口
⌥O	转到编辑器（从工具窗口）隐藏
⇧O	活动或上一个活动窗口
^⇧F4	关闭活动的运行/消息/查找/...选项卡
⌘L	转到行
⌘J/⌘[	最近弹出的文件
⌘⌥←/⌘⌥→	向后/前进导航到上一个编
⌘⇧⌘	辑位置
⌥F1	在任何视图中选择当前文件或符号
⌘B.⌘点击	前往电报
⌘⌥B	转到实施
⌥空间⌘	打开快速定义查找
⇧⌘B	转到类型声明
⌘U	进入超级方法/超级课程
^↑/^↓	转到上一个/下一个方法
⌥⌘J/⌥⌘[	移至代码块结束/开始
⌘F12	文件结构弹出
^H	类型层次
⌘⇧H	方法层次
^⌥H	通话层次
F2 / ⇧F2	下一个/上一个突出显示的错误
F4 / ⌘↓	编辑源代码/查看源代码
⌘1	显示导航栏
F3	切换书签
⌥F3	用助记符切换书签
^O...^9	转到编号书签
⌘F3	显示书签

### 搜索/替换

双⇧	随处搜寻
⌘F	找
⌘G	找下一个
⌘⇧G	查找上一个
⌘R	更换
⌘⇧F	寻找路径
⌘⇧替换路径	

### 实时模板

⌘⌥J	环绕实时模板
⌘J	插入实时模板

### VCS /本地历史记录

⌘K	将项目提交到 VCS
⌘T	从 VCS 更新项目查看最
⌥⇧C	近的更改' VCS' 快速弹
^V	出

重构	
F5	复制
F6	移动
⌘删除	安全删除
⇧F6	改名
⌘F6	更改签名
⌘⌥N	排队
⌘⌥M	提取方法
⌘⌥V	提取变量
⌘⌥F	提取字段
⌘⌥C	提取常数
⌘⌥P	提取参数

### 调试

F8	越过
F7	步入
⇧F7	明智地进入
⇧F8	走出去
⌥F9	游标
⌥F8	评估表达
⌘⌥R	恢复程序
⌘F8	切换断点
⌘⇧F8	查看断点

### 编译并运行

⌘F9	制作项目（编译并依赖编译）
⌘⇧F9	编译选定的文件，包或模块
^⌥R	选择配置并运行
^⌥D	选择配置并调试
^R	跑
^D	除错
^⇧R, ^⇧D	从编辑器运行上下文配置

### 一般

⌘O...⌘9	打开相应的工具窗口
⌘S	保存全部
⌘⌥Y	同步化
^⌘F	闪烁全屏模式
⌘⇧F12	最大化编辑器
⌥⇧F	添加到收藏夹
⌥⇧I	使用当前配置文件检查当前文件
^⌘, ^`	快速开关电流方案
⌘,	打开设置对话框
⌘;	打开项目结构对话框
⌘⇧A	寻找行动
^⇧I	在标签和工具窗口之间切换
双⇧^	运行任何东西



jetbrains.com/idea



blog.jetbrains.com/idea



@intellijidea