



## DECK PLUS ACETINADO

**Referência:** AN 2055

**Indicação:** Verniz base d'água para madeira “Uso Externo”

**Característica:** Líquido alaranjado.

**Composição:** Dispersão PU, Nivelante, Plastificante, Filtro Solar, Antiespumante e Água.

**Modo de Usar:** A superfície a ser aplicada deve estar lixada com lixa 120 ou mais fina, seca e isenta de pó. Catalisar o Deck Plus adicionando o catalisador lentamente sob agitação por aproximadamente 3 minutos e deixar a mistura em repouso de 5 a 10 minutos para desaeração. A aplicação pode ser realizada com pincel, rolo de pelo curto de carneiro aveludado de 5 mm de comprimento ou pistola. Recomenda-se a aplicação de 3 demãos nas 6 faces da madeira. Aguardar 1 hora entre demão aplicada. Caso ocorra arrepiamento após a 1ª demão, lixar levemente a superfície com lixa 220. Após a 3ª demão é necessário que a superfície fique exposta ao sol de 4 a 6 horas, por isso recomenda-se a aplicação com tempo firme. Em caso de chuva cobrir o local aplicado. Não aplicar em temperaturas abaixo de 13 °C.

**Rendimento:** De 14 a 16 m<sup>2</sup> / L dependendo do método de aplicação e da madeira a ser aplicada.

### Precauções de Uso:

Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou névoa. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto em temperatura ambiente.