



## NEWPUR – MASSA CALAFETO PU BI – COMPONENTE CASTANHO

**Referência:** AN 1020

**Indicação:** Para calafetação de assoalhos e tacos, além de nivelamento de móveis em madeira.

**Característica:** Massa não inflamável, baixo odor, secagem rápida e sem deslocamento.

**Composição:** Poliois, Cargas, Corantes e Aditivos.

**Modo de Usar:** Catalizar a mesma, agitando por 2 a 3 minutos até que fique homogênea. A superfície deverá estar seca, totalmente isenta de impurezas, ceras e produtos à base de silicone, para que não ocorra rejeições, trincas, deslocamento, etc. Para aplicação utiliza-se espátula ou desempenadeira. Recomenda-se entre 18 e 30 horas, o tempo suficiente para uma perfeita secagem. Em seguida, faça-se o lixamento para remoção de excessos e nivelamento, sem que haja empastelamento nas lixas.

**Precauções de Uso:** Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou névoa. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto em temperatura ambiente.