



## SELADORA RAF

**Referência:** AN 2001

**Indicação:** Seladora

**Característica:** Líquido leitoso.

**Composição:** Dispersão PU – Acrilato Base D’água, Agentes Niveladores, Plastificantes, Coalescentes, Conservantes e Antiespumantes.

**Modo de Usar:** A superfície a ser tratada deve ser previamente lixada com lixa 120 ou mais fina, totalmente isenta de pó e seca. Aplicar 1 a 2 demãos de Seladora RAF com intervalo de 3 a 4 horas entre demãos. A aplicação deve ser realizada com rolo de pelo curto de carneiro aveludado de 5 mm de comprimento. Espalhar e aplicar a Seladora RAF, realizando movimentos retilíneos com velocidade controlada, para evitar a formação de espuma e que seu alastramento sobre a superfície seja totalmente uniforme.

**Rendimento:** De 14 a 18 m<sup>2</sup> / litro.

**Precauções de Uso:** Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou névoa. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto em temperatura ambiente.