



SELAFIRE

Referência: AN 2009

Indicação: Seladora retardante de chamas

Característica: Líquido leitoso.

Modo de Usar: A superfície a ser aplicada deverá estar previamente lixada com lixa 120 ou mais fina, seca e isenta de pó. Agitar o componente B e adicionar ao componente A, homogeneizar por 2 a 3 minutos e aplicar a mistura com rolo de pelo curto de carneiro aveludado de 5 mm de comprimento. Após a 1ª demão aguardar 12 horas para aplicar a 2ª demão. Aguardar 12 horas para secagem e caso ocorra arrepiamento, polir com lixa 240 ou 280 para evitar a remoção da seladora. **Atenção:** É obrigatória a aplicação de 2 demãos, em paradas superiores a 20 minutos é necessário agitar novamente antes de aplicar. Informamos que a SELAFIRE pode ser aplicada em pisos, forros e paredes de madeira, é retardante de chamas e intumescente, ou seja, não deixa propagar fumaça.

OBS: Laudo do IPT disponível ao usuário.

Rendimento: De 10 a 12 m² / Litro por demão.

Precauções de Uso: Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou névoa. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto em temperatura ambiente.