

PRIMMA PRIMER - Primer Selador base de água para madeira

CARACTERÍSTICAS:

Líquido leitoso, base água, não inflamável e de baixo odor. Produto pronto para uso e não pode ser diluído.

COMPOSIÇÃO

Emulsão Acrílica e Emulsão de PU.

MODO DE USAR

A superfície a ser aplicado o “PRIMER” (base seladora) deverá estar previamente lixada com lixa 120 ou mais fina, totalmente isenta de pó e seca. Aplicar sobre a superfície a ser tratada o “PRIMER” com rolo de pelo curto de carneiro aveludado de 5mm de comprimento, 1 a 2 demãos com intervalo de 2 horas a cada aplicação. Espalhar uniformemente o “PRIMER” sobre o piso e aplicá-lo, realizando movimentos retilíneos e uniformes, a uma velocidade controlada, para não gerar espuma e garantir que seu alastramento sobre a superfície seja totalmente uniforme.

RENDIMENTO

16-20 m2 /litro dependendo do método de aplicação e da madeira a ser aplicada.

PRECAUÇÕES DE USO

Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele ou inalação de vapor. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto a temperatura ambiente.