

斯内普的部署指南

项目二次开发 • 一键部署支持 • 技术定制服务

📦 一、运行环境与工具要求

✅ 推荐运行环境（**尽量保持一致**）：

- Java: JDK 1.8
- MySQL: 8.0.41
- Node.js: 16.20.2

⚠️ 温馨提示：环境版本不一致可能导致依赖冲突或启动失败。

🔧 开发工具（**互联网上的任选，能运行即可**）：

- 后端：IntelliJ IDEA 2022+
 - 前端：VS Code、HBuilder X
 - 数据库：Navicat / DBeaver / MySQL Workbench
-

📁 二、项目目录结构

解压后，你会看到以下文件夹：

JavaSpringBoot/	← 后端源码（如：IDEA 打开）
VueAdmin/	← 管理员前端（如：VS Code 打开）
UniappUser/	← 用户端前端（HBuilder X 打开）
MysqlDatabase/	
└── *.sql	← 数据库脚本（如：Navicat 打开）

🔴 重要：请将整个项目放在 **纯英文路径** 下！

❌ 错误示例：D:\我的项目\app

✅ 正确示例：D:\projects\my_app

三、部署步骤（按顺序操作）

1, 导入数据库

- 新建数据库（如 my_project），字符集选 utf8mb4
- 执行 MysqlDatabase/*.sql

2, 启动后端（JavaSpringBoot）

- 用 IDEA 打开 JavaSpringBoot 文件夹
- 等待 Maven 下载依赖（首次较慢）
- 修改 application.yml 中的数据库连接信息
- 运行主启动类
 - ✅ 成功标志：控制台出现 "Tomcat started on port(s): 8080"

3, 启动前端（VueAdmin）

分别进入两个前端文件夹，执行：

npm install ← 首次运行需执行

npm run serve ← 启动服务

 启动后会输出地址，如 http://localhost:8081，请在浏览器打开

4, 启动用户端前端（UniappUser）

进入 UniappUser 目录，执行以下步骤：

npm install # 安装依赖（仅首次运行需要）

- 使用 HBuilder X 打开 UniappUser 目录
- 在 HBuilder X 中点击左上角的 “运行” 按钮
- 选择 “运行到浏览器”、“运行到小程序模拟器” 或 “运行到手机/模拟器” 任意平台
- 提示：首次运行时，IDE 会自动下载并安装所需的编译器及插件，请耐心等待完成即可。

⚡ 四、加速技巧 & 常见问题

🔧 【下载太慢？切换国内镜像！如果看不懂可问 AI 或者联系我解决】

npm 镜像（永久生效）：

```
npm config set registry https://registry.npmmirror.com
```

Maven 镜像（在 `~/.m2/settings.xml` 添加）：

aliyun

*

阿里云仓库

```
https://maven.aliyun.com/repository/public
```

🚫 【端口被占用？】

→ 修改后端 `application.yml` 的 `server.port`

→ 或修改前端 `vue.config.js` 的 `devServer.port`

🧩 五、如何联系我？

👉 请查看本压缩包根目录下的图片：

【扫码 公众号_斯内普的数字坩埚.jpg】

或者

【微信搜索 公众号“斯内普的数字坩埚”搜索后 点击分类：“账号”，就会出现该公众号】

🔍 关注后，在公众号回复关键词：部署

→ 自动获取：

– 最新文档

– 镜像配置教程



- 其它的代码程序
 - 我的微信/QQ 等联系方式
-

六、技术支持与服务

免费支持：

- 本包已含完整部署文档
- 若按说明仍无法运行，请提供 **代码截图**，我会协助排查

付费服务（推荐）：

- 远程部署协助
 - UI 界面优化
 - 功能二开定制
 - 其它...
-

七、重要法律声明

本项目基于 GitHub 开源项目 二次开发，
仅用于 个人学习与技术交流。

- 原项目版权归作者所有
 -  禁止商用、转售、声称原创
 - 如需商用，请联系原作者获取授权
-