

## ЗАДАНИЕ

Часть 1 (только одна):

1. Взять за основу лабораторную работу №3. Использовать Cisco Packet Tracer.

2. Изучить команды: `ip dhcp`, `ip nat inside source static`, `ip nat inside`, `ip nat outside`, `show ip dhcp`, `show ip nat`.

~~3. Внести изменение. Обеспечить динамическое назначение IP-адреса ноутбуку, настроив на соответствующем маршрутизаторе сервис DHCP. Подсеть не изменять. Использовать CLI.~~

~~4. Внести изменение. Обеспечить трансляцию IP-адреса ПК, настроив на соответствующем маршрутизаторе NAT. Подсеть не изменять. ПК должен быть достижим с любой другой станции (как и маршрутизатор). Использовать CLI.~~

Требования к отчету:

1. Отчет оформлять по аналогии с отчетом по первой лабораторной работе.

2. Теоретическая часть. Не нужна.

3. Практическая часть. Применительно к соответствующим маршрутизаторам, переписать (вручную) изменения в рабочей конфигурации, относящиеся к DHCP и NAT.

Рабочие материалы:

~~1. На топологии, дополнительно, написать четыре связанных с NAT адреса ПК: `inside local`, `inside global`, `outside local` и `outside global` (компактно).~~