

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

CINTA CORTAFUEGO INTUMESCENTE INFINITA CP 648-E 1 ¾" x 33'

Código 00304309



Aplicaciones

- Sellado de penetrantes combustibles (pvc, cpvc o similares) en barreras cortafuego como concreto, mampostería o ensambles livianos.

Características

- Mayor rapidez y sencillas en la instalación: no requiere ganchos, anclajes ni perforación.
- Instalación del material base: opción perfecta en situaciones de espacio y acceso reducidos.
- Solución infinita en rollo de 10m para rendimiento y productividad máxima.

Información Técnica

Dimensiones (Ancho x Espesor x Largo)	4.5 x 0.47 x 1000 cm (1 ¾" x 3/16" x 33')
VOC según LEED	7.6 g/l
Horas de resistencia al fuego	1Hr, 2Hr, 3Hr o 4Hr. La resistencia al fuego máxima del producto cortafuego es definida por la resistencia al fuego máxima de la barrera cortafuego donde se aplica el sello.
Relación de expansión	1:19
Temperatura de aplicación	4 a 40 °C
Temperatura de expansión	210° C
Densidad	1.35 g/cm ³
Probado de acuerdo a	UL 1479 ASTM E 814 ASTM G21 CNA/ULC-S115