

SUPERBA S.A cédula jurídica # 3 101 011224 , y con más de 45 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de presentarle la información técnica de nuestro equipo. El departamento de ingeniería le brinda la siguiente información:

ABRAZADERA CP 643 N



Aplicaciones

- Sellado de tuberías combustibles de 32 a 250 mm de diámetro exterior (consultar para diámetros mayores)
- Adecuado para tuberías B1 (PVC, PVCC, PVC-U, PVC-HI, PP), tuberías B2 (PB, PE, PE-HD, PE-X, LOPE, ABS, ASA) y tuberías con aislamiento acústico
- Complejos de telecomunicaciones

Ventajas

- Conexión automática para un cierre fácil y rápido, sin utilización de herramientas
- Buenas propiedades de aislamiento acústico
- Precisa poco espacio. Ideal cuando hay varias tuberías próximas
- Cumple requerimiento LEEDTM de calidad de ambiente interior para los créditos 4.1 y 4.2

Información Técnica


Color	Gris metálico
Densidad approx.	1 350 kg/m ³
Materiales base	Concreto, placa de yeso, mampostería
Temperatura de aplicación	-5 °C a 50 °C
Rango de temperaturas de uso	-20 °C a 100 °C
Relación de expansión (no impedida, hasta)	1 : 17
VOC según LEED	7,6 g/l

Tipos de instalación

- Muro: dos abrazaderas, una a cada lado
- Losa: una abrazadera en la parte inferior de losa.

Usos no recomendados

- Láminas de metal plegadas y enrolladas; tuberías metálicas (no ensayado)
- Entornos con elevada corrosión (póngase en contacto con Hilti para asesoramiento)
- Con anclajes y fijaciones no homologados



Agradeciendo la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,

Superba | La Uruca, San José, Costa Rica
(+506) 4040-0944
WhatsApp: 8332-1044
Correo: info@superba.co.cr

CC: Ing. Roberto Simoneau A., Gerente de Ventas

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

Abrazaderas intumescentes cortafuego CP 644



APLICACIONES

- Sellado de tuberías inflamables de 32 mm a 250 mm de diámetro en pasos por paredes y suelos cortafuegos
- Tuberías PVC, HDPE, PP y ABS
- Tuberías con aislamiento acústico
- Muros desde 100 mm de espesor y forjados desde 150 mm de espesor
- Conjunto de conductos

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que simplifica la protección contra incendios de tuberías combustibles que atraviesan muros y suelos con protección antiincendios
- Mecanismo de bloqueo que agiliza y facilita el cierre
- Posicionamiento de pestaña flexible que facilita la fijación
- Posibilidad de desmontaje
- Facilidad para realizar inspecciones visuales

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aprobaciones	Z-19.15-1781, Z-19.17-1577
Materiales base	Concreto, placa de yeso, mampostería
VOC según LEED	7.6 g/l
Relación de expansión (no impedida, hasta)	1:17
Temperatura de expansión (aprox.)	210°C
Se pueden aplicar pinturas	No
Clase de productos	Ultimate

Agradecemos la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,

Superba | La Uruca, San José, Costa Rica
 (+506) 4040-0944
 WhatsApp: 8332-1044
 Correo: info@superba.co.cr