

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

CP 620



Aplicaciones

- Concreto, mampostería y tabla yeso
- Pasos múltiples y mixtos
- Cables, manojos de cables y bandejas portacables
- Adecuada para aberturas irregulares o de difícil acceso

Ventajas

- Innovadora solución intumescente para aplicaciones
- complejas y de difícil acceso
- Impermeable casi 100% al humo
- Excelente resistencia al agua y al vapor
- Fácil manipulación en aberturas de difícil acceso
- Se puede combinar con el ladrillo intumescente Hilti CFS-BL

Tipos de instalación

- Sellado de aberturas pequeñas y medianas con resistencia de hasta 3 horas
- Sellado permanente para cables y bandejas portacables
- Sellado permanente para tuberías combustibles y no combustibles
- Sellado permanente para penetraciones simultáneas de cables, tuberías metálicas, de cobre, hierro fundido o plásticas
- Áreas de difícil acceso

INFORMACIÓN TÉCNICA

Base química	Espuma de poliuretano de dos componentes
Color	Rojo
Materiales base	Concreto, mampostería, placa de yeso
Temperatura de aplicación	Materiales: 0 °C a 40 °C Cartucho: 10 °C a 40 °C
Rango de temperaturas de uso	-30 °C a 100 °C
Tiempo de curado, pegajoso	35 s
Tiempo de curado, listo para cortar	3 min
Relación de expansión	1 : 1.5
Rendimiento de la espuma	Máximo 1.9 l
Características de combustión superficial (UL 723 ASTM E84)	Propagación de llama: 0 Desarrollo de humo: 15
VOC según LEED	1,3 g/l
Probado de acuerdo a	UL 2079; ASTM E 1966; ASTM E 84; ASTM E 2837; UL 1479; ASTM E 814; ASTM E 2307

Agradeciendo la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,