

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

CFS-BL



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de red "Grid-Tech" que incrementa el espacio anular hasta 12"
- Libre de solventes, halógenos y asbestos.
- Opera inmediatamente después de la instalación.
- Ideal para uso en piso.
- Producto clasificado como no peligroso.

APLICACIÓN

- Sello de una o múltiples penetraciones en aberturas pequeñas a grandes.
- Sellado temporal o permanente de pasos con cables, charolas porta cables, tuberías metálicas con o sin aislamiento, penetraciones de tuberías combustibles

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color:	Rojo
Dimensiones:	2" x 5" x 8"
Volumen:	80 in ³
Densidad:	Aprox. 0.27 g / cm ³
Temperatura de activación de intumescencia:	Aprox. 200°C (392° F)
Relación de expansión (sin restricción)	Hasta 1:3
LEED VOC	0.00599129 g / cm ³ (0.05 lb/gal)
Temperatura de aplicación, transporte y almacenamiento:	5°C a 40°C (41°F a 104°F)
Resistencia a la Temperatura:	-15°C a 60°C (-15°F a +60°F)
Clasificación de transmisión de sonido (ASTM E-90) :	Clasificación STC 52
Características de quemado de la superficie (ASTM E 84-10b) :	Propagación de llama: 10 Desarrollo de humo: 15

Agradeciendo la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,