

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

MANGA MODULAR CORTAFUEGO CFS-MSL



Firestop Device
FOR USE IN THROUGH
PENETRATION FIRESTOP
SYSTEMS SEE
UL PRODUCT IQ



APLICACIONES

- Sellado contra incendios de penetraciones de cables de baja tensión para cables individuales y en racimos
- Sellado contra incendios de cables ya previamente instalados en el sitio (para cables ya existentes)
- Aberturas rectangulares de tamaño pequeño a mediano en paredes, techos y pisos
- Ideal para movimientos y adiciones frecuentes de cables
- Para uso en concreto, mampostería y paneles de yeso

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad máxima de cables: nuestra vía de cables preformada más grande con clasificación contra incendios para instalaciones de baja tensión
- Siempre adaptable gracias al diseño simétrico de media carcasa, sin pasos destructivos involucrados
- Se puede agrupar fácilmente en cualquier combinación de tamaños modulares de mangas
- Adecuado para construcciones sostenibles: las mangas cortafuego de Hilti utilizan técnicas de ensamblaje mecánico
- Conexión a tierra más fácil y fiable gracias a las pestañas de conexión a tierra de fácil acceso en cada marco

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Tamaños	CFS MSL S 3" x 2" (76mm x 51mm) CFS MSL M 3" x 4" (76mm x 102mm) CFS MSL L 6" x 4" (152mm x 102mm)
Longitud total	12" (305 mm)
Temperatura de almacenaje	-6° C a 75° C
Dimensiones (L x An x Al)	320 x 218 x 666 mm
Temperatura de expansión de la intumescencia	160° C
Voltaje nominal	21.6 V
Normativa	UL 1479, ASTM E 814

CAPACIDAD CFS-MSL MANGA MODULAR				
Diámetro del cable		Cantidad de cables		
mm	in			
		S	M	L
3	0,118	180	486	1188
3,5	0,138	144	368	851
4	0,157	112	280	660
4,5	0,177	84	216	522
5	0,197	66	176	416
5,5	0,216	50	150	360
6	0,236	45	117	286
6,5	0,256	32	96	240
7	0,275	28	88	198
8	0,314	28	70	160
9	0,354	18	54	126
10	0,394	15	40	104
11	0,433	10	35	84
12,5	0,491	8	24	60
15	0,59	6	15	40
18	0,708	3	12	28
20	0,786	2	8	24
25	0,983	2	6	15
30	1,179	1	2	8
35	1,375	0	2	6

Agradeciendo la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,
 Superba | La Uruca, San José, Costa Rica
 (+506) 4040-0944
 WhatsApp: 8332-1044
 Correo: info@superba.co.cr