

SUPERBA S.A cédula jurídica # 3 101 011224 , y con más de 45 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de presentarle la información técnica de nuestro equipo. El departamento de ingeniería le brinda la siguiente información:

MANGUITO INTUMESCENTE CP 653 BA




Características

- Rápida instalación
- Fácil penetración y re-penetración
- Mejores calificaciones de "Movimiento de aire" de la industria
- Bajo "L-Rating"
- Soporta el rigor del uso y el tiempo.
- Se puede instalar en aplicaciones de pared y piso
- Pueden estar "agrupados" juntos

Usos

- Piso de concreto clasificado hasta 3 horas
- Paredes de yeso clasificadas hasta 4 horas



Información Técnica		
	2" (50 mm)	4" (102 mm)
OD (solo dispositivo)	2.3" (60 mm)	4.3" (110 mm)
OD (brida)	4.7" (120 mm)	6.7" (170 mm)
ID	1.7" (48 mm)	3.6" (92 mm)
Largo total	12.4" (315 mm)	12.4" (315 mm)
Peso (dispositivo y bridas)	1.5 lbs	2.6 lbs
Resistencia a la temperatura	-22° F to 212° F (-6° C to 100° C)	
Relación de expansión (sin restricciones)	Approx. 320° F (160° C)	
Metal	Acero con revestimiento de zinc	
Plástico	ABS	
Tela	Fibra de vidrio	
Probado de acuerdo con	UL 1479 , ASTM E 814, CAN/ULC-S115	

Agradeciendo la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,

Superba | La Uruca, San José, Costa Rica
 (+506) 4040-0944
 WhatsApp: 8332-1044
 Correo: info@superba.co.cr

CC: Ing. Roberto Simoneau A., Gerente de Ventas