

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

Spray cortafuego para juntas CFS-SP WB



APLICACIONES

- Sellado de sistemas cortafuego o cortahumo en ventanería tipo muro cortina.
- Sellado de juntas entre ensambles cortafuego tipo paredes o losas, en base a sistemas UL.
- Producto para aplicación en sistemas normados UL o Intertek de 1, 2, 3 o hasta 4 horas.

CARACTERÍSTICAS

- Base agua, bajo nivel de VOC (volátiles orgánicos compuestos), no contiene halógenos
- Alto grado de elasticidad, capacidad de movimiento de hasta un 50%
- Excelente para ser aplicada con pistola tipo spray, lo que permite reducir altamente la pérdida de producto.
- Sellado rápido y eficiente de juntas de difícil acceso y juntas anchas.
- Variedad de posibilidades de instalación, la instalación con aspersor es considerablemente mas rápido y con menor desperdicio que una instalación manual.
- En aplicaciones verticales debe utilizarse la colocación en spray con aspersor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Base química	Acrílico a base de agua
Color	Rojo
Densidad	1260 kg/m ³
Material base	Concreto, mampostería, yeso, metal, vidrio
Tiempo de curado	3 mm / día
Contracción media de volumen	51.1 %
Capacidad de movimiento	Hasta ± 50 %
Características de combustión superficial (UL 723 ASTM E84)	Propagación de llama: 5 Desarrollo de humo: 10
VOC según LEED	34
Normativa Aprobada	UL 2079; ASTM E1966; ASTM E84; ASTM E2837; UL 1479; ASTM E814; ASTM E2307

RECOMENDACIONES MÍNIMAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ASPERSOR PARA COLOCACIÓN EN SPRAY (EQUIPO NO INCLUIDO CON EL PRODUCTO CFS-SP WB)

- Presión mayor a 2900 PSI (o 200 bar)
- Flujo mínimo 0.6 gal/min (2.5 litros/min)
- Ángulo de instalación debe ser idealmente a 90° (movimiento paralelo al muro) y a 30cm de distancia; dosificación continua hasta que se alcance el espesor requerido por el sistema UL o Intertek.
- Boquillas preferiblemente entre 0.58 y 0.68 mm de abertura, a discreción del instalador.



- *Nota: la aplicación manual es posible para aplicaciones a nivel de piso, sin embargo, conlleva a un mayor consumo de producto y tiempos de instalación*



Agradeciendo la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,
Superba | La Uruca, San José, Costa Rica
(+506) 4040-0944
WhatsApp: 8332-1044
Correo: info@superba.co.cr