Git uzduotis pradedantiesiems

Prieš pradedant

- Turėkite **GitHub** paskyrą.
- Kompiuteryje turi būti įdiegtas **Git**.
- Windows atveju naudosite **Git Bash**.
- Susikonfiguruokite savo **Git Bash** su komandomis:

1. git config --global user.name <Jūsų GitHub Vardas>
2. git config --global user.email <Jūsų GitHub e.paštas>

1) Sukurkite **naują švarią** nutolusią GitHub repozitoriją.

1. Prisijunkite prie GitHub → raskite **New repository**.
2. **Pavadinimas**: pasirinkite savo (pvz., `mano-projektas`).
3. Palikite **be README/LICENCE/.gitignore** (visiškai tuščia).
4. Paspauskite **Create repository**.
    - Nukopijuokite nuotolinį adresą (HTTPS)

2) Savo kompiuteryje sukurkite aplanką.

1. Susikurkite naują aplanką **tiksliai tokiu pačiu pavadinimu**, kaip jūsų repo (pvz., `mano-projektas`).
2. Atidarykite **Git Bash** tame aplanke (shift + deš. pelės → *Open_Git Bash Here_*).

3) Sukurtame aplanke Inicijuokite naują *lokalią* repozitoriją.

`git init`

4) Pervardinkite šaką iš `master` į `main` .

`git branch -M main`

5) Sukurkite `index.html` failą.

6) Prijunkite nuotolinę repozitoriją prie vietinės repozitorijos.

- Kopijuokite GitHub nutolusios repozitorijos adresą ir ikiljuokite su komanda git remote add origin
  `git remote add origin https://github.com/<JŪSŲ_PASKYRA>/<jūsų-projektas>.git`

7) pridėkite failą į lokalią repozitoriją ir nusiųskite pakeitimus į nuotolinę repozitoriją. Patikrinkite GitHub nuotolinę repozitoriją.

1. Įtraukite pakeitimus ir *commit‘inkite*:
   `git add .`
   `git commit -m "Add index.html"`
2. Išsiųskite į GitHub (išsiunčiant pirmąjį kartą reikės priedelio -u origin):
   `git push -u origin main`
3. Atsidarykite GitHub puslapį ir įsitikinkite, kad **matote** `index.html`.

8) Redaguokite `index.html` vietinėje repozitorijoje.

- Įdėkite **antraštę** ir **pastraipą**

9) Pridėkite pakeitimus į lokalią repozitoriją

```
git add .
git commit -m "Add heading and paragraph to index.html"
```

10) Išsiųskite pakeitimus į nuotolinę repozitoriją

```
git push
```

11) Sukurkite **kitą** `.html` puslapį (pvz., `about.html`).

12) Pridėkite ir *commit‘inkite* naują puslapį.

```
git add .
git commit -m "Add about.html page"
```

13) Išsiųskite pakeitimus į nuotolinę repozitoriją.

```
git push
```

14) Patikrinkite, kiek kodo versijų turite.

```
git log --oneline
```

15) Grįžkite į **pirmąją** kodo versiją su `git checkout.`

- Naudokite pirmojo commito *hash* (pvz., `a1b2c3d`):

```
git checkout a1b2c3d
```

- Dabar esate **detached HEAD** būsenoje ir matote projekto būseną **kaip po pirmojo commit**.

16) Atstatykite kodo versiją į tą, kuri buvo **po antrojo commit** (`git reset --hard`).

1. Grįžkite į šaką `main`:
   `git checkout main`
2. Paimkite **antrojo commito hash** (tas, kuris yra iškart po pirmojo) ir atlikite „hard reset“:
   `git reset --hard <ANTROJO_COMMITO_HASH>` (Pvz.: `git reset --hard f4e5d6a`)
3. Patikrinkite būseną:
   `git log --oneline`

17) Patikrinkite GitHub nuotolinę repozitoriją.

- **Svarbu suprasti skirtumą:** nuotolinė (GitHub) versija **nesikeičia** nuo jūsų lokalaus `reset`, kol **neatliksite force push**.
- Atsidarykite GitHub ir palyginkite – **turėtų skirtis** nuo jūsų lokalaus kodo (nes lokaliai padarėte `reset --hard`, bet nepersiuntėte pakeitimų į GitHub).

18) Parsisiųskite savo paskutinę kodo versiją iš nutolusios repozitorijos

`git pull`

19) Ištrinkite visą savo sukurtą aplanką su failais viduje.

20) Parsisiųskite savo projektą iš naujo.

- su GitBash interpretatoriumi grižkite i savo kompiuterio darbalaukį(Desktop) arba atsidarykite jį
  iš naujo darbalaukyje (Desktop) -> (shift + deš. pelės → *Open_Git Bash Here_*).
- klonuokite savo projektą
  `git clone https://github.com/<JŪSŲ_VARTOTOJAS>/mano-projektas.git`