

71 自定义唤醒词打包接口

版本	时间	说明
1.0	2021-05	创建文档

接口说明

用途：接收并处理 71 版本自定义唤醒词打包请求

发送方：合法的自定义唤醒词使用方（需要预先申请 appid 和 appkey）

打包下载 URL：

POST <http://aios.xfyun.cn/openservice/api/v1/wakeword/package>

请求头

位置：http 消息的 header 中

字段内容：

字段	类型	必填	说明
X-Appid	string	是	自定义唤醒词使用方使用的 appid
X-Nonce	string	是	随机码
X-CurTime	string	是	时间戳
X-Checksum	string	是	校验码。拼接 appkey + X-Nonce + X-CurTime，将得到的结果计算 32 位的 MD5 码，作为校验码。

请求内容

编码格式：utf-8

位置：http 消息的 body 中

加密：

字段内容：

字段	类型	必填	说明
wakeWordList	list	是	唤醒词列表。
wakeWordList.wakeWord	string	是	唤醒词， 拼音
wakeWordList.threshold	number	否	阈值，默认为 800
appid	string	是	唤醒词使用方申请到的 appid

返回结果

返回结果为 Json 串，各字段说明如下：

字段	类型	说明
code	int	错误码
desc	string	错误描述
data	json	返回结果内容
flag	bool	成功标志

错误码描述

错误码	说明	含义
000000	sucess	接收到正常消息，并成功处理。
100001	dataError	数据格式错误
100002	paramError	必填参数错误
100003	signError	签名错误
100004	timeError	时间戳错误
200001	appidError	无效的 appid
200002	versionError	版本错误
999998	innerError	程序处理发生内部错误，如数据库异常等
999999	fail	处理过程中发生未知错误

调用示例

输入如下：

```
{
  "wakeWordList": [
    {
      "wakeWord": "xiao3 fei1 xiao3 fei1",
      "threshold": 800
    },
    {
      "wakeWord": "ni1 hao1 xiao3 fei1",
      "threshold": 800
    }
  ],
  "appid": "61jd7k21"
}
```

输出如下：

成功：

File 文件流

参数错误：

```
{
  "flag": false,
  "code": 100002,
  "data": null,
  "desc": "必填参数错误"
}
```