

流体双向耦合求解器 容器化部署手册

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

在任意装有 Docker 的主机上一条命令运行双向耦合可运行原型，并在容器内复现 26 项验证断言与基准。含一键编排、CLI 复现、生产静态模式与故障排查。



官网

snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio



GitHub

github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio



Gitee

gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 1. 交付物清单

二 2. 前置条件

三 3. 快速开始

四 4. 常用运维

五 5. 与本项目交付体系的

六 6. 故障排查

目 录

- 1. 交付物清单 03
- 2. 前置条件 04
- 3. 快速开始 04
 - 3.1 一键启动可运行原型 04
 - 3.2 容器内复现验证算例（CLI） 05
 - 3.3 可选：生产静态模式（预构建 + nginx） 05
- 4. 常用运维 06
- 5. 与本项目交付体系的对应 06
- 6. 故障排查 06

配套交付物：`流体双向耦合求解器` 插件的**容器化部署包**。本手册说明如何在任意装有 Docker 的机器上用一条命令跑起**可运行原型**，并在容器内复现全套验证算例。涉及赛题交付要求（4b）"以容器化部署包形式提供可执行程序"。

配套交付物：`流体双向耦合求解器` 插件的**容器化部署包**。本手册说明如何在任意装有 Docker 的机器上用一条命令跑起**可运行原型**，并在容器内复现全套验证算例。涉及赛题交付要求 (4b) "以容器化部署包形式提供可执行程序"。

1. 交付物清单

容器化部署包位于项目根目录，共 5 个文件：

文件	作用
<code>Dockerfile</code>	可运行原型镜像：Vite dev server 托管完整工作台
<code>docker/cfd.Dockerfile</code>	CLI 复现镜像：同一求解内核（纯 NumPy）+ 验证套件
<code>docker-compose.yml</code>	一键编排 <code>studio</code> （浏览器演示）与 <code>cfd-verify</code> （CLI 复现）
<code>.dockerignore</code>	构建上下文排除项（node_modules / 构建产物 / Rust 工具链）
本手册	部署、运行、复现与故障排查说明

与在线体验的关系：本项目同时提供 GitHub Pages 在线体验（<https://snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio/>）。容器化部署用于需要**本地、离线、可审计**运行原型的场景，两者共用同一份代码与结果。

2. 前置条件

- Docker (含 Compose 插件, Docker Desktop / 对应 Linux 包均可, `docker --version` 与 `docker compose version` 均可用)。
- 网络可访问 Docker Hub (拉取 `node:20-alpine` / `python:3.11-slim`) 与 npm registry (首次构建安装前端依赖)。
- 建议可用内存 ≥ 4 GB (浏览器端 Pyodide 运行 3D N-S 求解) ; 网格 10^3 通常仅需 ~ 1 GB。
- 磁盘余量 ≥ 2 GB (构建缓存)。

3. 快速开始

3.1 一键启动可运行原型

```
# 在项目根目录执行
docker compose up -d --build studio
```

首次构建会安装前端依赖, 需 2-8 分钟; 之后启动为秒级。

浏览器访问 `http://localhost:5173`, 进入左侧插件栏 最新上架 → 流体双向耦合求解器:

1. 选择算例 (Case A 壅塞 / Case B 毫秒阀控 / Case C 能量通道 / Case D 亚声速 / 自定义) ;
2. 点 **Run Coupling** 运行 1D 管网 ↔ 3D N-S 双向耦合;
3. 查看 1D 流量 / 阀门开度 / 背压时间序列, 以及 **3D 场动态回放** (温度 / 速度幅值双通道、时间轴拖动播放)。

CFD 求解器为纯 Python + Pyodide, **完全在浏览器端执行**, 无需任何后端 Python。原型容器只负责托管工作台前端, 因此 `studio` 镜像无需 Rust/WASM 工具链, 构建快、体积可控。

3.2 容器内复现验证算例 (CLI)

```
# 完整验证套件 (Case A/B/C/D + 亚声速扫描 + 权衡 + 最小周期 + 归因, 共 26 项断言)
docker compose run --rm cfd-verify

# 指定数值求解入口 (输出 JSON 到 stdout)
docker compose run --rm cfd-verify python -m fluid_cfd.driver verify

# 生成精度-效率基准 JSON (显式写回 /fluid; 容器为一次性执行, 如需保留可挂载卷或 docker cp)
docker compose run --rm cfd-verify python benchmarks/bench_coupling.py /fluid/fluid-cfd-results.json

# 单算例耦合 (自定义 payload, 见 config.example.json; CLI 子命令为 solve, 后接 JSON 字符串)
docker compose run --rm cfd-verify python -m fluid_cfd.driver solve '{"case": "a"}'
```

以上与浏览器插件共用同一份 `fluid_cfd` 源码, 结果逐字节一致。

3.3 可选: 生产静态模式 (预构建 + nginx)

`studio` 默认以 dev server 运行, 够演示且构建快。若需要更贴近"生产部署"的静态形态, 可用本地工具链预构建后交给任意静态服务器 (本仓库用于 GitHub Pages 的构建命令) :

```
# 需要 Rust + wasm32-unknown-unknown 目标 + wasm-bindgen-cli 0.2.127
npm ci && npm run build          # → dist/
# 用 nginx/http-server/vite preview 托管 dist/ 即可
```

该路径与部署 CI (`.github/workflows/deploy.yml`) 一致, 通常是"线上发布"的选择; 本地评审演示使用 §3.1 的 dev 容器即可, 无需安装 Rust。

4. 常用运维

需求	命令
查看服务状态	<code>docker compose ps</code>
日志 (前端 dev server)	<code>docker compose logs -f studio</code>
停止并移除	<code>docker compose down</code>
重启原型	<code>docker compose restart studio</code>
改端口 (如 8080)	编辑 <code>docker-compose.yml</code> 中 <code>ports: ["5173:5173"]</code> → <code>["8080:5173"]</code> , 再 <code>docker compose up -d</code>

5. 与本项目交付体系的对应

赛题交付要求	本包对应
可运行原型 (4b)	<code>studio</code> 服务: 浏览器内直接运行双向耦合 + 3D 动态回放
可复现材料 (4d)	<code>cfid-verify</code> 服务: 同一内核 26 项断言 + 基准生成
部署便捷、脚本化	<code>docker compose up -d --build studio</code> 一条命令
与方案/算例报告一致	结果口径与 <code>docs/technical/10-流体双向耦合求解器.md</code> 完全统一

6. 故障排查

现象	处理
<code>studio</code> 反复重启, 端口被占	关闭占用 5173 的进程, 或按 §4 改端口
浏览器打开白屏 / 无法加载插件	确认访问的是 <code>http://localhost:5173</code> 且日志无编译错误; <code>docker compose logs -f studio</code>

现象	处理
<code>cfid-verify</code> 网络拉取 numpy 慢	首次构建需下载 numpy wheel; 后续有层缓存
3D 演示卡顿	网格默认 10^3 ; 在插件「矩阵维度」选用更小网格减小 Pyodide 运算量
构建需 Rust	仅 §3.3 生产静态模式需要; §3.1 默认容器不需要

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 [SnowLeopard-io](#) github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

独立专题文档 · Standalone Note