

03 插件系统

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计。宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。当前共有 **44 个内置插件**：34 个核心/科学插件在启动时自动加载，10 个趣味与工具插件声明 `autoload: false` 按需加载。



官网

snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio



GitHub

github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio



Gitee

gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 宿主与插件的契约

二 44 个内置插件

三 市场目录与两级加载

四 第三方包、沙箱与签名

五 文件路由

目 录

- 一、宿主与插件的契约 03
- 二、44 个内置插件 04
 - 2.1 核心 / 科学插件（自动加载，34 个） 04
 - 2.2 趣味与工具插件（按需加载，10 个） 07
 - 2.3 侧栏学科分组 07
- 三、市场目录与两级加载 10
- 四、第三方包（.cspkg）、沙箱与签名 10
 - 4.1 包签名与信任注册表 11
- 五、文件路由 12

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计。宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。当前共有 **44 个内置插件**：34 个核心/科学插件在启动时自动加载，10 个趣味与工具插件声明 `autoload: false` 按需加载。

一 宿主与插件的契约

每个插件实现统一的 `Plugin` 接口（`src/types/plugin.ts`），主要方法包括：

方法	作用
init / destroy	初始化与销毁，宿主负责 GPU 安全的资源回收
activate / deactivate	激活与去激活，驱动 2D/3D 视口切换与残留帧清理
render / updateParams	绘制与参数更新（右侧面板响应式表单）
getParams / compute	参数读取与计算
loadData	接收宿主分发的数据（文件路由与渲染桥接的入口）
renderToScene	可选能力声明，激活时获得宿主 Three.js 场景句柄

宿主向插件提供 `PluginApi` 句柄，能力面如下：

能力组	内容
本地化	插件文案按当前语言取值，语言切换时参数面板自动重建
状态上报	插件向状态栏上报运行状态与进度
性能上报	帧时间与真实 GPU 时间进入性能监控与告警
通知	按严重级别的横幅与提示
文件访问	项目数据文件解析（项目自有文件、内置示例与代码模式文件共享同一套逻辑）
参数读写	项目级参数的持久化存取
GPU 计算面	<code>createBuffer</code> 、 <code>write</code> 、 <code>read</code> 、 <code>compileKernel</code> 、 <code>compilationInfo</code> 与一次性 run（详见 06 篇）

插件在清单中声明参数表，宿主据此自动生成本地化的响应式参数面板，支持八类控件：

控件	用途示例
范围（滑杆）	引力常数、阻尼系数
下拉	场景预设、投影方式、调色板
数字	分箱数、步长
复选框	轨迹线、网格显示
文本	列名、标签
文件	附加数据选择
按钮	重新播种、导出
开关	运行 / 暂停之外的布尔状态

插件生命周期由插件运行时统一编排：



每个内置插件另有一键导出能力：2D 画布或 3D 场景的 PNG 快照，以及所属表格数据的 RFC-4180 CSV 导出（UTF-8 BOM，仿真类带行数上限与抽样）。

☰ 44 个内置插件

2.1 核心 / 科学插件（自动加载，34 个）

插件	数据格式	能力
点云 Point Cloud	.xyz	2D 画布，GPU 加速
三维点云 Point Cloud 3D	.xyz、.dat	Three.js 场景，高度渐变
三维曲面 3D Surface	.json、.dat、.txt	高程场曲面 $z = f(x, y)$ ，宿主 Three.js 场景

插件	数据格式	能力
三维体素 3D Voxel Field	.json、.dat、.txt	三维标量场的等值面 / 半透明体素渲染
粒子 Particles	.dat	2D 模拟, WGSJ 积分器, 真实 GPU 时间上报
时间序列 Time Series	.csv	2D 折线
直方图 Histogram	.dat	分箱与对数刻度, GPU 加速
热力图 Heatmap	.json (网格)	viridis 渐变, GPU 加速
图像查看器 Image Viewer	.png	base64 资源展示
等值线 Contour	.json (网格)	色彩渐变加等值线
散点图 Scatter	.dat、.csv、.xyz	2D 散点, 颜色通道
N-Body 引力	.json (天体)	三维点渲染, WGSJ 全对引力内核
蛋白质互作网络 Protein Interactions	.json (网络)	力导向布局加连通分量指标
柱状图 Bar Chart	.csv (类别、数值)	分组柱状, 方向与调色板可调
雷达 / 极坐标 Polar / Radar	.csv (维度 × 系列)	多系列雷达
网络图 Network Graph	.csv (source、target、weight)	力导向布局, 按度数缩放节点
气泡图 Bubble Chart	.csv (x、y、size、color)	气泡大小与颜色双通道
小提琴图 Violin Plot	.csv (group、value)	核密度估计加箱线叠加
桑基图 Sankey Diagram	.csv (source、target、value)	比例流带
箱线图 Box Plot	.csv (group、value)	四分位、须与离群点
平行坐标 Parallel Coordinates	.csv (多变量)	分类别着色
误差带 Error Band	.csv (x、y、err)	阴影置信带

插件	数据格式	能力
矩形树图 Treemap	.csv (层级)	层级矩形布局
QQ 图	.csv、.dat (单列)	正态分位比较加参考线
AI 训练器 AI Trainer	.csv、.json (MNIST)	四类模型 (线性 / 非线性网络 / 逻辑回归 / 卷积), 实时损失曲线, TF.js 懒加载
格子 Boltzmann 流体 LBM Fluid	.json (障碍掩膜)	D2Q9 通道流绕障碍物, WGSL 碰撞与迁移内核, 卡门涡街
波动方程 Wave Equation	.json (u / 驱动网格)	二维有限差分, WGSL leapfrog 内核, 脉冲 / 双源干涉 / 双缝场景
双摆 Double Pendulum	.json (初始条件)	RK4 积分加初值差 0.001 弧度的混沌幽灵摆
GeoJSON 地图 GeoJSON Map	.geojson、.json	离线矢量地图分级设色; Albers (中国) / Web 墨卡托 / 等距圆柱投影
电磁场 Electromagnetism	.json (电荷 / 场)	可拖动电荷在库仑力与均匀磁场洛伦兹力下运动, 回旋加速器示例
光学实验 Optics Lab	.json (光路)	薄透镜、斯涅尔折射加色散棱镜与可拖动光屏的几何光路追迹
结构力学 Structural Mechanics	.json (桁架杆件)	铰接桁架实时承重, 杆件按轴力着色, 超载断裂直至垮塌
电磁谐振特征值求解器 EM Eigensolver	.npz、.npy、.mtx	稀疏厄密特征值求解器 (thick-restart Lanczos / LOBPCG / Jacobi-Davidson + MINRES 位移反演), 2D 谱图报告与 3D 模式场, Pyodide Worker 运行
流体双向耦合求解器 Fluid CFD Coupler	.json (管网 + 3D 场)	1D 管网-3D 场双向耦合: 多速率时间步协调、粗-细子循环、正反向边界耦合与毫秒级阀门控制

2.2 趣味与工具插件（按需加载，10 个）

插件	类型	描述
Mandelbrot	分形	Mandelbrot 与 Julia 集浏览器，带调色板与缩放
螺旋线 Spirograph	艺术	次摆线曲线艺术
利萨茹曲线 Lissajous	艺术	动画曲线
生命游戏 Game of Life	玩具	经典元胞自动机，播放、暂停、重播种，含图案预设
谐振记录仪 Harmonograph	艺术	衰减正弦叠加曲线
调色板探索 Palette Explorer	工具	双停靠点渐变预览与色板
科赫雪花 Koch Snowflake	分形	递归线段分形
巴恩斯利蕨 Barnsley Fern	分形	迭代函数系统蕨叶
烟花 Fireworks	玩具	带引力与拖尾的粒子烟花
Truchet 瓦片	图案	随机四分之一圆弧瓦片


2.3 侧栏学科分组

市场分类（科学 / 趣味 / 工具）对浏览而言过于粗糙，因此侧栏按**学科**再分组，映射表 `src/plugins/categories.ts` 是唯一事实来源，未登记的第三方插件回落到"图表可视化"组：


分组	数量	代表性插件
图表可视化 charts	13	散点、时间序列、热力图、等值线、柱状、气泡、雷达、网络、桑基、矩形树图、平行坐标、三维曲面、三维体素
数学统计 stats	5	直方图、箱线图、小提琴图、QQ 图、误差带
物理模拟 physics	10	粒子、N-Body、流体、波动方程、双摆、电磁场、光学实验、结构力学、电磁谐振特征值求解器、流体双向耦合求解器
地理 geo	1	GeoJSON 地图

分组	数量	代表性插件
数据与智能 data	5	点云、三维点云、图像查看器、蛋白质互作网络、AI 训练器
趣味工具 fun	10	见 2.2 节


所有仿真类插件严格数据驱动：初始为空，绝不伪造默认场景；画布给出明确的空态提示，运行按钮带数据守卫，空数据启动会收到提示而非静默空跑；"重置"只重放已加载的数据，回归作者基准构型。每个核心插件都附带示例数据集（见 `examples/data/`），在"示例"对话框中一键加载即可看到真实可视化。



电磁场：回旋加速器示例



光学实验：棱镜色散



结构力学：桁架受力着色

三 市场目录与两级加载

市场目录（`src/plugins/marketplace.ts`）把每个内置插件以精选标签、流行度与分类筛选（科学、趣味、工具）的形式呈现，社区“敬请期待”条目以占位符列出；`marketplace-demo-packages.ts` 提供可真正安装的示例包。加载策略分两级：




图 2

自动加载失败可重试：插件运行时把“初始化完成”作为状态机节点，失败后注册表不会进入就绪态，用户重试不会被误判为重复加载。


四 第三方包（.cspkg）、沙箱与签名

`.cspkg` 包是包含 `manifest.json`、入口模块与资源的 ZIP 压缩包（`fflate` 打包）。加载时校验清单：必填字段、插件 id 格式、入口路径穿越防护与沙箱枚举。清单声明 `sandbox` 字段：

```
{
  "id": "com.example.analyzer",
  "name": "Analyzer",
  "version": "1.2.0",
  "author": "Example Corp",
  "description": "...",
  "entry": "dist/index.js",
  "sandbox": "isolated",          // "isolated" (默认) | "trusted"
  "formats": [{ "extension": ".dat" }]
}
```

- **isolated (默认)**：入口代码运行在 Web Worker 内，拥有独立全局作用域，无法访问宿主页面的全局变量、DOM 与状态库；画布渲染通过转移的 OffscreenCanvas 完成，宿主与 Worker 之间只走类型化 RPC 协议（`src/core/sandbox.ts` 与 `src/core/plugin-worker.ts`）。
- **trusted**：在宿主上下文中执行，拥有完整 DOM 访问权，仅建议用于自研包。

第三方插件加载与通信流程：



4.1 包签名与信任注册表

签名能力已落地（`src/core/plugin-signing.ts` + `src/core/crypto-primitives.ts` + `scripts/sign-cspkg.mjs`），回答的是“**这个包是谁发布的**”，与沙箱回答的“**它运行时能做什么**”互相独立——合法签名不会削弱沙箱隔离。

环节	实现
算法	Ed25519 (RFC 8032) 与 SHA-256 (FIPS 180-4)，纯 TypeScript 在 BigInt 上自实现，不依赖 WebCrypto（各浏览器与 Node 对 Ed25519 支持不齐）
签名 载荷	规范化后的包载荷：manifest 递归排序键、去空白、丢弃 undefined 的稳定 JSON 加入口字节；签名 CLI 与浏览器校验端字节级一致
指纹	<code>ed25519:<hex32></code> ——公钥 SHA-256 的前 16 字节
信任 模型	<code>verifyPackageSignature</code> 返回结构化结果，结论含 <code>unsigned</code> / <code>untrusted-key</code> / 通过三类；未签名包默认拒绝，未知密钥的合法签名提示用户核对指纹后显式信任

环节	实现
信任注册表	内置官方公钥常量 <code>OFFICIAL_TRUSTED_KEYS</code> ，用户新增的受信密钥经 <code>storage.ts</code> 持久化，IndexedDB 不可用时优雅降级
工具链	<code>node scripts/sign-cspkg.mjs --genkey <keyfile></code> 生成密钥对； <code><package-dir> --key <keyfile></code> 签名产出 <code>.cspkg</code> ； <code>--verify <file.cspkg> [--trust <keyfile>]</code> 复验

已知限制（如实记录）：Worker 与页面共享同源的 IndexedDB；当 Worker 不可用时的遗留回退方案（`new Function` 加遮蔽全局变量）只是尽力而为的近似，并非安全边界，回退启用时界面会明确告警。

五 文件路由

用户把任意文件拖入中央视口或插件列表时，宿主按魔数与扩展名（可选 WASM 辅助检测）识别格式并路由到匹配插件：




图 4

导入对话框本身也按文件格式过滤，未识别的文件不会进入解析器。大文件在进入解析前会先经 `src/core/chunked/` 的行窗口读取与内容指纹，配合 `parse-worker.ts` 与 `worker-pool.ts` 把解析放到 Worker 池中执行，避免阻塞主线程。

示例资产经 `exampleAssets` 与 `examples` 模块统一发现与加载；内容指纹（`citation.ts` 与存储层共用）让同一份数据的重复导入可被识别与复用。

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 [SnowLeopard-io](#) github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

技术文档系列 · 第三篇（共 8 篇）