物料安全数据表

Version：V1.0

PU-608

1.物料及供应商标识	
1.1 产品名称：	
中文名称：	水性聚氨酯分散体 PU-608
化学品分类：	改性聚氨酯树脂水分散体
1.2 产品使用建议和使用限制：	应用于金属涂层、透水地坪、纸张涂层、木器漆、皮革涂饰等行业。
1.3 供应商信息：	
供应商名称：	广州冠志新材料科技有限公司
供应商地址：	广州市萝岗区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 A 区 1106 室
电话：	86-20-82567990
传真：	86-20-32214789

2.危险性概述	
2.1 GHS 标签要素：	
GHS 象形图：	
2.2 信号词：	危险
2.3 危险性说明：	H360 可能对胎儿造成伤害。
2.4 防范说明：	预防措施： P201 在使用前获取特别指示。 P202 在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作与处置。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 事故响应： P308+P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。 安全储存： P405 储存处须加锁。 废弃处置：

2.危险性概述	
	P501 处置内装物/容器按照当地规章。

3. 成分/组成资料		
3.1 产品类型：	混合物	
3.2 成分		
化学品名称	**CAS 编号**	**含量%（w/w）**
聚氨酯分散体	9009-54-5	33.0~36.0
去离子水	7732-18-5	50.0~54.0
N－甲基吡咯烷酮(NMP)	872-50-4	13.0~14.0

4.急救措施	
4.1 一般措施：	立即脱掉所有被污染的衣物。
4.2 误服：	若意外吞食，不要催吐，立即就医。无意识时，不要经口喂食任何食物。
4.3 接触眼睛：	立即翻起上下眼睑用大量缓和流动的水清洗眼睛至少 20 分钟。且将头倾斜，避免化学品流入另一只未受污染的眼睛，并立即就医。
4.4 接触皮肤：	立即用肥皂和大量的水冲洗。若发生皮肤反应，就医。
4.5 吸入：	一旦吸入，如有不适，就医。

5.消防措施	
5.1 合适的灭火剂：	二氧化碳（CO2），耐醇泡沫，化学干粉，大火时应用水喷洒。
5.2 不合适的灭火剂：	高流量的水喷射。
5.3 物质或混合物的特殊危害：	燃烧时释放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和痕量的氰化氢。 在着火或爆炸情况下，不要吸进烟尘。
5.4 消防预防措施和保护设备：	消防人员必须佩戴自供气式呼吸器。 禁止污染的灭火用水流入土壤，地下水或地表水中。

6.意外泄漏措施	
6.1 个人预防措施、应急程序：	戴防护设备。确保充分的通风/排气。 令未授权人员离开。
6.2 环境保护措施：	禁止排入下水道，废水或土壤中。
6.3 污染物收集和清除的方法：	用化学品吸收材料或必要时用干沙收集，并储存与密闭容器中。

7.操作和储存	
7.1 安全操作防范：	在具有适当排气通风的场所使用。避免与皮肤和眼睛接触。不要呼吸蒸气或喷雾。远离食物，饮料和烟草，休息前及工作结束及时洗手。更换被污染或浸湿的衣物。
7.2 安全储存条件：	容器保持紧闭，存储在凉爽通风处。为保证产品质量，必须遵守我们产品信息表的储存条件。

8.接触控制/个人防护	
8.1 暴露控制：	
呼吸系统防护：	喷涂过程中要求有呼吸防护设备。
手部防护：	建议戴上防护手套。
防护手套的合适材料：	EN 374-3
氟化橡胶 －FKM:	厚度≧0.4mm；穿透时间≧480min.
丁基橡胶 －IIR：	厚度≧0.5mm；穿透时间≧480min.
丁腈橡胶 － NBR：	厚度≧0.35mm；穿透时间≧480min.
建议：	污染的手套应废弃。
眼睛防护：	戴护目镜/面罩。
身体防护：	穿着适当的防护服。

9. 物理和化学特性	
9.1 外观：	半透明乳液
9.2 嗅觉阈值：	无数据资料。
9.3 pH 值（1%水溶液）：	7-9
9.4 离子性：	阴离子

9. 物理和化学特性	
9.5 初沸点：	约 100℃
9.6 闪点：	不适用
9.7 蒸发速率：	无数据资料。
9.8 可燃性（固态、气态）：	不适用
9.9 燃烧值：	不适用
9.10 饱和蒸气压：	约 130hPa 在 50℃
9.11 相对蒸气密度：	无数据资料。
9.12 密度：	1.0-1.1g/cm3
9.13 水溶性：	完全混溶
9.14 表面张力：	无数据资料。
9.15 辛醇/水分配系数对数值：	无数据资料。
9.16 自燃温度：	不适用
9.17 引燃温度：	无数据资料。
9.18 分解温度：	无数据资料。
9.19 动力粘度：	＜250mPa.s
9.20 爆炸特性：	无数据资料。
9.21 粉尘爆炸级别：	不适用
9.22 固体含量（150℃，30min）：	35±2%
9.23 其他信息：	上述数据非产品指标，产品指标请参见产品技术信息表。

10.稳定性和反应性	
10.1 化学稳定性：	根据规范使用，不会发生分解。
10.2 危险分解产物：	涂料在干燥/固化时，释放出中和剂。
10.3 可能的危害反应：	正确储存或操作时，无危害反应。

11.毒性资料		
该产品无可用的毒理学研究。		
以下是 N－甲基吡咯烷酮毒理学数据：		
11.1 急性毒性：	**经口：**	半数致死剂量（LD50）/大鼠：4,150mg/kg
	吸入：	半数致死浓度（LC50）/1h/大鼠：＞5.1mg/l

11.毒性资料		
		半数致死浓度（LC50）/4h/大鼠：＞5.1mg/l
	经皮：	半数致死剂量（LD50）/大鼠：＞5,000mg/kg
11.2 主要皮肤刺激性:	物种：兔子 分类：刺激皮肤 结果：造成皮肤刺激	
11.3 主要粘膜刺激性：	物种：兔子 分类：刺激眼睛 结果：严重的眼睛刺激	
11.4 致敏性：	物种：小鼠 分类：不是皮肤过敏物质 结果：未引起实验室动物过敏	
11.5 致突变性：	对细菌或哺乳动物细胞培养未见致突变影响。 动物试验中未见致突变性影响。	
11.6 致癌性：	在动物试验中未见致癌影响。	
11.7 生殖毒性：	在动物试验中，发现仅在射入高剂量的此物质后才有损坏生育的风险。	
11.8 特异性靶器官系统毒性（一次接触/反复接触）：	可能造成呼吸道刺激。	
11.9 吸入危险：	无数据资料。	
11.10 附加信息：	N－甲基吡咯烷酮有经皮吸收危险。	

12.生态信息	
该产品无可用的生态毒理学研究。	
以下是 N－甲基吡咯烷酮生态毒理学数据	
12.1 生态毒性：	对鱼类的毒性： 半数致死浓度（LC50）/96h/虹鳟：500mg/l 其他： 半数致死有效浓度（EC50）/72h/藻类：＞500mg/l 半数致死有效浓度（EC50）/24h/大型溞：＞1,000mg/l

12.生态信息	
12.2 持久性和降解性：	生物降解性：73 %，28 d，即易生物降解。
12.3 其他不利的影响：	无数据资料。

13. 处理注意事项	
必须遵守适用的国标、国家或当地法规进行废弃。 在欧盟领域内废弃，应根据欧洲废弃物分类（EWC）的适当法规。	
处理方法：	尽可能将容器倒空（例如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”） 可根据化学工业现存的回收方案送往适当的收集点处理。 容器应按照国家法令和环境相关法规进行回收。 不能将废弃物通过废水排放。

14. 运输信息	
14.1 公路和铁路运输：	非危险品陆运输方式。
14.2 海上运输：	非危险品海运方式。
14.3 空运：	非危险品运输方式。
14.4 用户特殊注意事项：	非危险货物。 避免温度高于+35℃，温度不可低于+5℃。 远离食物、酸和碱。

15. 法规信息
物质或混合物的相关安全、健康和环保法律法规
其它的规定：
符合下列法规要求：
危险化学品安全管理条例，国务院令591号
GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序
GB 13690 化学品分类和危险性公示通则
GB 30000.2-29 化学品分类和标签规范
GB 15258 化学品安全标签编写规定

16. 其他信息

就我们所掌握的知识信息，截止本安全技术说明书发布之日，它提供的资料是正确的。所提供的信息仅仅作为安全处理，使用，生产，储存，运输，处置和排放的指导书，而不是一份担保或品质说明书。本资料只针对所指定的具体物料，而对这种物料与其它物料混合使用或在其它制程中使用的情况，则未必有效（除非在文本中有特别说明）。