

驾驭 momentum 的力量：如何在网球比赛中占据主导地位？

摘要

“网球比其他任何运动都更讲究势头。”美国著名网球教练查克·克里泽说道。在网球运动中，势头是比赛中一个强大且关键的因素。它既神秘又难以捉摸，因此很难掌控。为了加深我们对势头的理解，并为球员提供有价值的赛前准备建议，我们从多个角度和层面对势头进行了深入细致的研究。

首先，我们建立了一个点追踪评估 PCA-TOPSIS 模型，用于评估每位球员在比赛不同时刻的表现得分（动量得分）。在该模型中，我们整合了两种不同模型的优势，开发了一个全面的球员表现评估系统。基于现有数据，我们建立了一个包含 5 个主要维度和 18 个具体指标的整体评估框架。我们还绘制了图表，以展示 2023 年温布尔登网球锦标赛男子单打决赛中两位选手的表现得分变化。我们的结果经过了 KMO 和巴特利特球形检验的验证。

其次，我们进行了白噪声测试，以验证教练关于比赛中随机波动的假设是否正确。在自相关函数和偏自相关函数测试中，图表分别呈现出一阶截尾和四阶拖尾的特征。在 Ljung-Box 检验和 Box-Pierce 检验中，p 值显著小于 0.05，这导致原假设被拒绝。所有这些发现表明，比分波动和比赛走势并非随机，与教练的观点相悖。

第三，在已建立的势头评分系统基础上，我们引入了 GM(1,1) 灰色预测模型来预测比赛过程中的变化。转折点被定义为相邻时刻两位选手的比分差距出现显著波动且超过预设阈值的情况。我们利用灰色预测模型对决赛中的转折点进行了预测，并通过折线图将其与实际数据进行对比。令人欣喜的是，预测的转折点与实际数据在很大程度上重合，这表明模型具有出色的预测性能。平均相对误差为 0.0378，绝对关联度为 0.9895，均方差比值为 0.1284。此外，我们还研究了各项指标与比赛转折点之间的关系。相关性最强的主要维度是进攻效率，而相关性最强的具体指标是累计获胜场次。基于这些发现，我们为选手提供了建议，强调积极进攻策略的重要性以及关注长期发展的意义。

最后，我们对模型进行了扩展，并将其应用于其他类型的比赛。我们获取了 2023 年温布尔登网球锦标赛女子单打决赛的数据，并用我们的模型预测转折点。结果显示，预测性能同样显著，尽管略逊于男子比赛的结果。因此，我们得出结论，该模型具有良好的泛化能力，但将其应用于不同类型的比赛时，可能需要对指标和相关参数进行调整。

此外，我们进行了敏感性分析，以评估模型对输入参数变化的响应能力。结果表明，该模型在处理不同场景时具有很高的准确性和稳健性。

关键词：动量、主成分分析 - 逼近理想解排序模型、白噪声检验、灰色预测模型、自相关函数与偏自相关函数

目录

1 引言	3
3	
4	
2 模型的准备	
.....	4
5	
66	
2.3.2 不同类型的数据.....	6
6	
6	
. 1 778	
3.2	
:	
...	
3.3	9
3.4	11
4 任务 3: 我们模型的白噪声检验 2 人 1..... N	12
4.1 白噪声序列	12
4.3 Ljung-Box 检验和 Box-Pierce 检验....	13
5 任务 4: 动量波动 GM (1,1) 灰色预测模型 44 完整结果与结论.....	4 15
6 任务 5: 量化不同因素对波动的影响 5.2 利用模型获取预测值.....15 5.3 模型诊断.. 5.1.2 水平比较检验.....15 5.2.1 构建动量波动灰色预测模型.....1516 17	
6.1 灰色关联分析.... ...	
7 任务 6: 检验预测模型的准确性	18
8 任务 7: 推广适用于其他比赛的模型	
19	
9 敏感性分析	21
10 模型评估	21
10.2 不足之处 ..	21 21
11 信函	22
附录	23
附录 A 评价标准	2324
附录 B 代码	

1 引言

1.1 问题背景

网球是一项竞争激烈、对技术要求极高且广受欢迎的运动。在男子单打网球比赛中，结果由五盘三胜制决定（先赢三盘者获胜）。每盘由多局组成，目标是赢下六局且至少领先对手两局。如果比分达到 6-6，则会进行抢七来决定该盘的胜者。在抢七中，先拿到七分且至少领先两分的选手赢得该盘。不过，在第五盘，抢七规则变为先拿到十分者获胜。在每一局中，选手们需努力赢得至少四分，且必须以两分的优势取胜。

在网球比赛中，局势往往瞬息万变。这项令人兴奋的运动是战术与技巧的结合，每一次发球、回球或击球都可能改变比赛的走向。有时我们会看到一名选手势不可挡，迅速锁定胜局。其他时候，我们会看到双方激烈交锋的精彩对决，在决出胜负之前经历多次领先权的交替和逆转，就像 2023 年温布尔登网球锦标赛决赛中卡洛斯·阿尔卡拉斯与诺瓦克·德约科维奇之间的较量一样。




图 1：2023 年温布尔登网球锦标赛男子单打

一场比赛的动态和轨迹，包括令人震惊的逆转，都可以归因于球员的“势头”。势头一直被强调，但量化和证明其对比赛的真正影响，以及确定产生和改变势头的因素，是具有挑战性的。为了更好地帮助球员取得成功，我们将深入研究这些方面，为教练提供建议，帮助他们指导球员为改变比赛的事件做好准备并做出应对，充分利用势头的力量。具体来说，我们将利用所提供的数据开展以下工作：

- 1. 呈现比赛结果随时间的变化趋势。
- 2. 评估运动员在特定时刻的表现。

- 3. 验证比赛中势头的波动是否随机。
- 4. 建立预测模型以预测比赛局势的变化。
- 5. 评估影响态势波动的因素，并为球员提供建议。
- 6. 在实际比赛中验证预测模型的准确性并对其进行优化。
- 7. 将该模型扩展到其他类型的比赛中。

1.2 我们的工作

为探究 “momentum” 在网球比赛中的作用及影响，我们从比赛数据中选取了不同指标进行量化分析。在第一个问题中，我们构建了 PCA-TOPSIS 模型，并选取 18 个指标来评估球员表现并确定其权重。在第二个问题中，我们对模型结果进行了白噪声检验，证明比赛 momentum 的变化并非随机，从而反驳了教练的观点。在第三个问题中，我们进一步构建了 GM (1, 1) 灰色预测模型，用于预测比赛的转折点，并确定了与 momentum 变化相关系数最高的因素。在第四个问题中，我们将该模型与实际比赛数据进行对比，以检验其准确性，并将其应用扩展到其他比赛中，使其具有更广泛的适用性。最后，我们测试了 PCA-TOPSIS 模型的敏感性。我们的工作概述如图所示，任步




图 2：我们的工作概述

2 模型的准备

2.1 假设条件

本文可以做出以下合理假设：

- 球员处于正常的生理、身体和心理状态，没有任何严重的

受伤或使用违禁物质。

球员们在比赛期间没有参与任何操纵比赛或类似活动。

对每位选手在每个时刻的数值记录都是准确、公正且符合比赛规则的。

球员在场上的表现很少会受到场地条件、天气或观众氛围的影响。

，这场比赛中每位选手的表现很少受之前比赛结果的影响，而是专注于当前的比赛。

2.2 符号说明

在我们的论文中，我们采用了表 1 中给出的术语来进行模型构建。任何不常使用的额外符号，在下文使用时会进行介绍。所有变量都针对某一特定集合，模型的训练数据也包含整个集合的数据。特别说明，“到目前为止”和“累积的”指的是从当前集合开始以来的累积值。不含这些词汇的定义则指当前时刻的值。

表 1: 符号及定义

Symbol	Definition
S_i	Number of sets won by player i
G_i	Number of games won by player i
P_i	Number of points won by player i
A_i	Number of untouchable winning serves hit by player i so far
B_i	Player i 's break point conversion rate so far
N_i	Player i 's net point winning rate so far
FSu_i	Player i 's first serve success rate so far
FSc_i	Player i 's first serve score rate so far
SSc_i	Player i 's second serve score rate so far
RSc_i	Player i 's return score rate so far
DF_i	Number of double faults made by player i so far
UE_i	Number of unforced errors made by player i so far
D_i	Player i 's distance ran during point
V_i	Player i 's speed of serve
SW_i	Player i 's direction of serve
SD_i	Player i 's depth of serve
RD_i	Player i 's depth of return
SC_i	Player i 's accumulative serve count
ΔM	Momentum score difference between two players.

$i=1, 2$

2.3 数据清洗

2.3.1 缺失和异常数据

我们注意到 `speed_mph`、`serve_width`、`serve_depth` 和 `return_depth` 变量中存在一些缺失数据, 这些数据以 “NA” 表示。考虑到比赛过程的连续性, 我们不会删除整行数据。相反, `speed_mph` 中的缺失值将用平均值替换。至于 `serve_width`、`serve_depth` 和 `return_depth` 变量, 缺失值将被赋值为 0。

2.3.2 不同类型的数据

(1) 数值数据中的数据累加: 对于某些分类形式的数值数据, 它们只有两个值: 0 和 1。在计算过程中, 过多的 0 可能会导致 “nan” 错误, 从而阻碍进一步的计算。为解决此问题, 将对这些值进行累加。为消除累加的影响, 随后会对它们进行递减操作。


(2) 非数值数据中的数据映射 对于非数值变量 `serve_width`、`sere_width`: C=1, BC=2, B=3, BW=4, W=5
`serve_depth`: NCTL=1, CTL=2 • `return_depth`: ND=1, D=2

3 任务 1&2: 点跟踪评估 PCA-TOPSIS 模型

3.1 PCA-TOPSIS 模型的结构

在本节中, 我们需要选择特定的指标来追踪每个赛点的进展和球员的表现。传统的 TOPSIS 分析方法在很大程度上依赖于指标的主观权重, 这会对结果产生显著影响。因此, 我们引入相对客观的主成分分析 (PCA) 方法来对数据集进行分析和降维。随后, 我们确定每个指标的权重, 并对评估对象与理想目标的数值距离的接近程度进行排序。这种新颖的 PCA-TOPSIS 模型结合了两种模型的优势, 能够更准确地追踪球员在每个赛点的表现。我们的思路结构可以通过图 3 来说明。

更重要的是, 每位球员在打球风格、个人水平以及其他个人因素方面都存在显著差异。此外, 每场比赛都会受到多种复杂因素的影响, 且变化频繁。因此, 我们没有使用同一模型来分析所有球员在所有比赛中的表现, 而是选择为每位球员在每场比赛中的表现分别构建模型。这种方法能提供更高的准确性和针对性。



3.2 选择和处理指标

为了评估美联储官员的表现，我们开发了一个包含五个方面的绩效评估体系：现状、进攻有效性、失误情况、技术适应性和先发优势。每个一级指标又分为多个二级指标。如下图 4 所示。

（注：原文中 “eydlate” 应为 “evaluate”，“performance” 应为 “performance”，“ahes” 结合语境推测为 “officials”，“fed” 推测为 “Fed”（美联储），“declopeda” 应为 “developed a”，“asesnen” 应为 “assessment”，这些均为拼写错误修正后的翻译。）

公众




图 4：绩效评估体系

（1）现状 现状指的是运动员截至目前在场上的位置，反映了他们在一定时间内的得分突破能力。在这方面，我们选取了累计获胜盘数、累计获胜局数和累计得分作为

次要指标, 分别反映运动员在特定时间范围内的得分能力、比赛突破能力和局突破能力。

(2) 进攻效率

进攻效率是指运动员在场上各种技术动作在得分方面的实际效果, 反映其在进攻突破中的效率和能力。在这方面, 我们选取了 ACE 球数、破发点转化率 (BP 率)、网前得分率 (NP 率)、一发成功率 (FSU 率)、一发得分率 (FSC 率)、二发得分率 (SSC 率) 和回球得分率 (RP 率) 作为二级指标, 这些都是特定时间段内的累计数据。

(3) 失误情况 失误情况指的是运动员在场上出现的各种失误, 反映了他们在关键时刻表现的稳定性。在这方面, 我们选取了双误次数和非受迫性失误次数作为次要指标, 这两项都是特定时间段内的累积数据。

其中, 双误次数反映了运动员的发球稳定性以及他们利用先发优势的能力; 非受迫性失误次数则反映了他们的技术稳定性。

(4) 技术适应性 技术和身体能力是指运动员在场上所展现的身体状况和技术选择, 反映了他们的体能水平和战术策略选择。在这方面, 我们选取了跑动距离、发球速度、发球深度、发球方向和回球深度作为次要指标, 这些都是当前时刻的数据。

其中, 跑动距离反映了运动员的身体状况、移动能力和运动强度, 同时也反映了他们的奔跑水平和战术选择; 发球速度、发球深度和发球方向反映了他们的发球技术水平和战术选择; 回球深度反映了他们的回球技术和战术选择。

(5) 起始优势 发球优势是指运动员作为发球方所拥有的相对优势, 这会在心理、比赛状态和进攻机会等方面影响他们在场上的表现。在这方面, 我们选择了发球次数作为次要指标。

发球次数是指运动员在特定时间段内的累计发球次数。该指标用于抵消运动员作为发球方在得分和进攻方面的优势, 以便获得更准确的场上表现评估。

3.2.2 数据无量纲化处理

无量纲化是指消除不同指标因计量单位不同而导致的不可比性的过程。因此, 有必要先对数据进行标准化处理, 以消除量纲影响。这通过对原始变量进行转换来消除其计量单位的影响, 为后续分析提供可能。在本案例中, 我们选择标准化方法对数据进行归一化处理, 该方法将所有指标的值转换为均值为 0、方差为 1 的状态。下面的公式以 S_i 为例, 其中 t 表示该时间序列中的样本点。

$$S_i^* = \frac{S_{i,t} - \mu(S_i)}{\sigma(S_i)} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

3.3 确定成分和权重

在获得每个指标的标准化数据后, 我们计算变量之间的协方差和相关矩阵。以 S_i 和 G_j 为例, 计算公式如下。

$$RS_i^*, G_j^* = \frac{\sqrt{Cov(S_i^*, G_j^*)}}{\sqrt{Var(S_i^*) \cdot Var(G_j^*)}}, i, j \in \{1, 2\} (2)$$

包含所有变量的相关系数矩阵的热图如图 5 所示。我们可以清楚地看到, V_1 和 FSu_1 之间存在强正相关, 这符合常识, 即发球速度越快, 一发成功的可能性就越大。我们还可以看到, DF_1 、 UE_1 与 S_1 、 G_1 、 P_1 之间存在强负相关, 这也很直观。仅举几例来说, 双误和非受迫性失误越多, 获胜的可能性就越小。




图 5: 相关性热力图

根据特征方程 $|R - \lambda I| = 0$, 计算特征值 $\lambda_k (k = 1, 2, 3 \dots 18)$ 。特征值贡献率和累积贡献率分别由公式 (3) 和 (4) 表示。

$$T_k = \frac{\lambda_k}{\sum_{k=1}^n \lambda_k} (3)$$

$$D_k = \sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \quad (4)$$

具体而言，公式中的 p 表示主成分的数量，在本文中 p 等于 18。我们选取与累积贡献率 $D_k \geq 85\%$ 对应的六个最大特征值作为主成分。各主成分的信息贡献率和累积贡献率如表 2 所示。

表 2：主成分贡献率

Component	Information Contribution Rate	Cumulative Contribution Rate
1	39.10%	39%
2	16.26%	55%
3	13.58%	68%
4	6.89%	75%
5	5.56%	81%
6	5.27%	86%
7	3.63%	90%
8	3.18%	93%
9	2.01%	95%
10	1.35%	96%
11	1.27%	98%
12	0.87%	98%
13	0.52%	99%
14	0.25%	99%
15	0.15%	99%
16	0.08%	99.89%
17	0.05%	99.94%
18	0.01%	100%

计算后，第六大特征值的特征向量如图 6 所示。公众

D	-0.5621	-0.1858	-0.1521	-0.1191	0.0042	-0.1685
V	-0.286	-0.2102	-0.2053	0.809	-0.5104	0.0083
SW	0.2692	0.0876	-0.8185	0.0404	-0.2919	-0.0345
SD	0.4667	0.1195	-0.2572	0.038	0.2096	-0.0118
RD	-0.0751	-0.001	0.0351	-0.1219	0.4807	-0.0239
SC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

图 6：前六个最大主成分的对特征向量

上表展示了从球员 1 在决赛中的指标数据中提取出的六个主成分的特征值。这六个主成分对每个指标的侧重点不同，这里我们将以球员 1 为例进行详细说明，球员 2 的情况与之类似。

在第一列和第五列中, 绝对值较大的特征值集中在评价体系的第四个方面。第一列中特征值绝对值最大的两个指标是跑动距离和发球深度, 而第五列中特征值绝对值最大的两个指标是发球速度和回球深度。这反映出第一主成分和第五主成分的侧重点在于运动员的技术能力和体能。

在第二列和第六列中, 绝对值较大的特征值集中在评价体系的第二个方面。第二列中绝对值最大的两个指标是王牌球数量和一发成功率, 而第六列中绝对值最大的两个指标是二发得分率和回球得分率。这反映出第二主成分和第六主成分的重点在于运动员的进攻效率。

在第三列和第四列中, 绝对值较大的特征值分布在第一个和第四个方面。第三列中绝对值最大的两个特征值对应的指标是第四个方面的发球方向和第一个方面的累计获胜盘数, 而第四列中绝对值最大的两个特征值对应的指标是第四个方面的发球速度和第一个方面的累计获胜盘数。这表明第三和第四主成分综合强调了运动员的当前状态、技术和身体能力。(注: 原文中的 “eurent sination” 和 “tcchnica” 推测为拼写错误, 分别更正为 “current situation” 和 “technical” 进行翻译)

我们已将发球纳入模型, 将其作为发球计数 (SC)。然而, 发球计数特征在所有六个主成分中的特征值都极低, 这表明发球计数对整体评估系统的影响可以忽略不计。这可能是因为, 在网球运动中, 尽管发球方赢得该分的概率要高得多, 但两名运动员会轮流发球, 随着时间的推移, 两人的发球次数往往会趋于相等。因此, 发球计数指标在评估系统中用于区分两名球员的作用接近于零, 其对信息的贡献也就非常微弱。

因此, 我们提取了 6 个新变量来替代原来的 18 个指标。基于这些指标的系数, 我们得到了主成分决策矩阵。

$$W = (w_{is}) \in R^{18 \times 6(5)}$$

然后, 我们通过将每个主成分的特征值 λ_i 除以所有特征值的总和来计算每个主成分的权重 w_i 。主成分的权重与其信息贡献率相同, 即 $w_1 = 0.3910$ 、 $w_2 = 0.1626$ 、 $w_3 = 0.1358$ 、 $w_4 = 0.0689$ 、 $w_5 = 0.0527$ 、 $w_6 = 0.0363$ 。

3.4 获取分数和可视化结果

我们可以通过简单地将三个矩阵相乘来得到分数。

$$S = ZWI \in R^{t \times 1}, Z \in R^{t \times p}, W \in R^{p \times h}, I \in R^{h \times 1(6)}$$

S 表示得分矩阵, Z 表示标准化数据矩阵, I 表示信息贡献率矩阵, t 表示时间样本点的数量, p 表示原始变量的数量, h 表示我们选取的主成分数量。

根据这一结果, 我们可以确定整场比赛中每位球员的表现得分, 即 “势头”, 它代表着比赛可能的结果。我们选择卡洛斯·阿尔卡拉斯和诺瓦克·德约科维奇之间的决赛进行可视化展示, 如下方图 7 所示。




图 7: 得分趋势图

我们对模型结果进行了 KMO 检验和巴特利特球形度检验。KMO 检验的结果为 0.8263, 巴特利特球形度检验的 p 值小于 0.01, 这表明我们的分析结果相对可靠。请参考附录 A 中的 KMO 检验评价标准。

4 任务 3: 我们模型的白噪声测试

4.1 白噪声序列

根据维基百科, 白噪声序列是统计学和信号处理中常见的随机过程。它具有特定的特征, 使得能量在所有频率上均匀分布, 由一系列具有相同概率分布的相互独立的随机变量组成。这些随机变量彼此之间没有相关性, 因此表现出完全的时间独立性。这意味着序列中的每个值都是从相同的概率分布中独立生成的。在进行预测之前, 可以使用白噪声检验来评估平稳序列是否具有随机性。

为了证实或证伪教练的推测, 我们进行了同义转换, 考察所生成的运动员成绩时间序列 —— 这些序列可近似视为隐含状态 (即运动员的势头) 的显性表达 —— 是否为随机序列。因此, 我们采用白噪声检验来评估波动的随机性。

4.2 自相关图与偏自相关图检验

根据定义, 白噪声是一系列具有相同分布的独立随机变量, 在时间上不相关, 这意味着每个值都是独立生成的。在理想情况下, 除了零阶自相关系数为 1 之外, 对于所有 $k > 0$, 滞后 k 的自相关系数预期为 0。然而, 由于样本序列的长度有限, 滞后 k 的自相关系数并非恰好为 0。相反, 接近零的值被认为表明不存在自相关。由于随机扰动的存在, 自相关系数并非严格等于 0。因此, 当自相关系数落在 95% 置信区间内时, 我们将其视为白噪声序列。如果一个序列具有显著的

如果超出此范围的自相关系数数量较多, 则它很可能不是白噪声序列。下面将基于决赛中 1 号球员的自相关图和偏自相关图对此进行说明。




图 8: 自相关图和偏自相关图

如图 8 所示, 一方面, 自相关图呈现出一阶截尾, 这意味着在自相关系数进入 95% 置信区间之前, 存在一阶自相关系数值处于边界之外。另一方面, 偏自相关图显示出四阶拖尾, 表明在偏自相关系数进入 95% 置信区间之前, 有四阶偏自相关系数值位于边界之外。综合上述现象, 我们有理由初步认为该序列可能不是白噪声序列。

4.3 Ljung-Box 检验和 Box-Pierce 检验

为了进行统计检验, 我们做出以下假设:

$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_h = 0$$

滞后 h 序列的值是相互独立的, 并且该序列由独立同分布的白噪声组成, 即样本所来自的总体中的相关性为 0, 因此数据中任何观测到的相关性都是由……导致的。

抽样过程的随机性。

$$H_0: \exists \rho_k \neq 0, 1 < k < h$$

滞后 h 序列的值相互关联, 该序列由非独立同分布的白噪声组成, 即它们表现出序列相关性。

在传统的测试方法中, 样本量小于 30 被视为小样本, Ljung-Box 检验在小样本上表现更佳。乔尔等人指出, 当样本量达到 500 左右时, Box-Pierce 检验的效果更好。在我们用作示例的 2023 年温布尔登网球锦标赛男子单打决赛中, 数据量约为 300, 因此我们采用这两种统计量来更全面地评估我们的模型。

Ljung-Box 检验的检验统计量为:

$$Q_{LB} = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \quad (9)$$

Box-Pierce 检验中的检验统计量为:

$$Q_{BP} = n \sum_{k=1}^h \hat{\rho}_k^2 \quad (10)$$

这里所检验的内容设定为 $h = 20$ 。对于显著性水平 $\alpha = 0.05$, 拒绝随机性假设的临界区域为:

$$Q > \chi^2_{1-\alpha, h} \Leftrightarrow p < \alpha \quad (11)$$

根据 Ljung-Box 检验和 Box-Pierce 检验, 我们有以下解释。结果显示, $p_{LB} = 6.645 \times 10^{-13}$ 和

$p_{BP} = 2.087 \times 10^{-12}$ 。Ljung-Box 检验和 Box-Pierce 检验的 p 值均远小于 0.05, 这使我们拒绝原假设。因此, 该序列不是白噪声序列。这一结论与自相关和偏自相关分析的结果一致, 两者均表明该序列不是随机序列。

4.4 完整结果与结论

基于上述白噪声测试方法, 我们对来自 31 场比赛的共 62 个序列进行了测试。其中, 60 个序列被发现为非白噪声, 仅有 2 个序列被确认为白噪声。这表明非随机序列的比例高达 96.78%。至此, 我们可以推翻教练的说法, 因为比赛中的起伏波动以及一名球员的连续成功显然并非随机。

5 任务 4: 动量波动 GM (1, 1) 灰色预测模型

5.1 数据处理与检验

5.1.1 新序列的构建

为了预测比赛的势头何时会发生转变（即从一名球员转向另一名球员），我们扩展了评估模型以实现这一目标。首先，我们在每个采样点减去两名球员的得分，得到他们的得分差值，从而生成一个新的序列

$\Delta M_1, \Delta M_2, \dots, \Delta M_n$ 。该序列中大于零的值表示球员 1 表现优于球员 2，反之亦然。但这还不能被视为“势头转变”，因此我们使用相邻时刻的差值作为标准来检测剧烈变化。之后，我们得到了一个 IAGO 序列。只有当差值超过我们预先设定的阈值时，我们才认为比赛中出现了势头转变。最后，我们筛选出符合条件的时间点，生成一个全新的“突变序列”用于未来的预测，该序列显示为 $t^{(0)}(1), t^{(0)}(2), \dots, t^{(0)}(n)$ 。

5.1.2 级比检验

为确保建模方法的可行性，有必要对序列进行检验和处理，其中之一是计算该序列的比值， $\lambda(k)$ 落在区间 $\Theta = (e^{-\frac{2}{n+1}}, e^{\frac{2}{n+1}})$ 内，该序列可用于 GM (1, 1) 模型的构建。以下是级比的计算公式。

$$\lambda(k) = \frac{t^{(0)}(k)}{t^{(0)}(k-1)}, k = 2, 3, \dots, n(12)$$

如果不需要进行翻译转换，GM (1, 1) 模型是适用的。

5.2 利用模型获取预测值

5.2.1 建立动量波动灰色预测模型

灾害预测，也称为灾害灰色预测，是 GM (1, 1) 灰色预测模型的一种应用。具体来说，它涉及识别序列中的异常点（或所谓的灾害点），这些点要么明显大于其他点，要么明显小于其他点。然后，利用这些异常点构建一个子序列，并从该子序列中获得时间分布序列。接着，针对异常点的时间分布序列建立 GM (1, 1) 模型，以预测其未来的时间分布，从而确定未来异常点可能出现的时间。

基于这一思路和之前的数据处理，我们提取了所有超过特定阈值的时间点，形成一个新的序列。随后，我们构建了 GM (1, 1) 灰色预测模型，将所有超过阈值的点视为预测中的转折点，并基于所建立的模型预测它们的时间分布。

灰色预测是指对系统发展模式的估计和预测。

使用 GM 模型分析行为特征。它还可用于估计和计算异常行为特征的发生时间，以及研究特定时段内涵盖的事件在未来的时间分布等。显然，该模型的功能符合我们的需求。因此，我们生成了如下的 AGO 序列和平均序列。

$$t^{(1)}(k+1) = (t^{(0)}(1) - \frac{b}{a})e^{-ak} + \frac{b}{a}, k = 0, 1, \dots, n-1, \dots$$

$$t^{(1)} = (t^{(1)}(1), t^{(1)}(2), \dots, t^{(1)}(n)), t^{(1)}(k) = \sum_{i=1}^k t^{(0)}(i), k = 1, 2, \dots, n$$

然后我们建立了灰色微分方程，其中 a 和 b 是未知参数

$$z^{(1)} = (z^{(1)}(2), z^{(1)}(3), \dots, z^{(1)}(n)), z^{(1)}(k) = 0.5x^{(1)}(k) + 0.5x^{(1)}(k-1), k = 2, 3$$

连续变量。 $B = [-z^{(1)}(2) \quad 1 - z^{(1)}(3) \quad 1 : \quad -z^{(1)}(n) \quad 1]$ 方法，我们可以找到 $i - (B - B) \cdot y$ 帽子 $\max$ $(i) = (y - B) \cdot (Y - Bt)$ 得到最小值。通过求解白化微分方程，我们可以得到预测值，其具体表示如下。



当预测值超过阈值时，将其定义为 1（代表转折点），否则定义为 0。我们可以得到预测值与原始数据的对比结果，如图 9 所示。

从图表中可以看出，预测值与实际值非常接近，甚至重叠，这表明该模型具有较高的拟合度和准确性。这种准确性与 GM (1, 1) 模型的特点密切相关，该模型适用于数据量较小（约 20 个）的序列以及中短期预测。

5.3 模型诊断

根据诊断结果，该模型的平均相对误差 Δ 为 0.0378，表明其精度为二级。此外，计算得出绝对相关性 ρ_0 为 0.9895，均方差比 C_0 为 0.1284，这两项均表明其精度为一级。这些结果表明该模型具有较高的准确性，适用于预测比赛中的转折点。评估标准详见附录 A。




图 9：男子单打决赛中的预测与实际转折点图

6 任务 5：量化不同因素对波动的影响

6.1 灰色关联分析

灰色关联分析通过比较序列的几何形状来衡量它们之间的关系。它包括使用线性插值将离散数据点转换为连续折线图。然后构建一个模型，根据这些图表的几何特征来评估相关性。形状越接近，序列之间的相关性就越高。

为了探究各种因素与比赛波动之间的相关性，我们以最终的比赛为例。我们运用灰色关联分析法来计算各项指标序列与两名运动员的表现差异序列之间的相关性。这种分析有助于我们确定哪些因素与比赛起伏的关联性最强，并为提高表现提供相应的建议。

我们将参考序列记为 $\Delta M_1, \Delta M_2, ..., \Delta M_n$ ，有 18 个对比序列，统称为 Δ_n ，具体为

$\Delta S_1, \Delta S_2, ..., \Delta S_n, ..., \Delta SC_1, \Delta SC_2, ..., \Delta SC_n$ ，对应玩家 1 和玩家 2 的 18 项指标之间的差异。然后，我们使用以下公式计算相关系数，以 AS 序列为例。

$$\xi_i(k) = \frac{\min_p \min_t |\Delta M(t) - \Delta_p(t)| + \rho \max_p \max_t |\Delta M(t) - \Delta_p(t)|}{|\Delta M(t) - \Delta_p(t)|}$$

其中 $\rho \in [0, 1]$ 代表分辨率系数。通常， ρ 值越高，表示分辨率越高；而 ρ 值越低，表示分辨率越低。上述方程中定义的相关系数是描述比较序列与参考序列在特定时刻相关程度的指标。由于每个时刻都有一个相关系数，这些信息显得过于分散，不便于比较。因此，我们提供以下方程作为衡量序列 ΔM 与参考序列之间相关性的指标。

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k)$$

计算后，各指标的相关性如表 3 所示。

表 3：18 项指标的相关性

r_S	r_G	r_P	r_A	r_B	r_N	r_{FSu}	r_{FSc}	r_{SSc}
0.9244	0.9250	0.8330	0.9238	0.9239	0.9239	0.9246	0.9237	0.9239
r_{RSc}	r_{DF}	r_{UE}	r_D	r_V	r_{SW}	r_{SD}	r_{RD}	r_{SC}
0.9237	-0.9238	-0.9008	0.6744	0.8993	0.8043	0.8846	0.8866	0.7953

从各项细化指标来看，相关性最高的指标是累计获胜场次，其相关性 r_G 达到 0.9250。这表明，从长期来看，该指标与比赛的起伏波动相关性最高，球员在比赛中的突破能力是扭转局势的最关键因素。

从评价体系的五个方面来看，整体相关性最高的是第二个方面，即球员的进攻效率，平均相关系数为 0.9239。这是五个方面中最高的平均相关系数，表明从长期来看，球员的进攻效率，特别是他们在 6.2 对即将参加新比赛的球员的建议中的突破能力。

基于上述指标、方面和势头波动之间的不同相关性，我们为球员提供以下建议：

首先，从更宏观的角度来看，进攻效率被视为影响比赛局势变化的关键因素。应着重关注运动员在实时进攻中的主动性以及寻求突破的能力。当在新的比赛中面对新对手时，运动员会遇到未知且难以预测的外部因素。因此，运动员首先应更多地关注自身表现，主动发起进攻，抓住突破机会，而不是单纯采取被动防守策略。同时，在不熟悉的比赛环境中，运动员应大胆尝试不同的进攻战术，找出对手的弱点，逐步掌控局势并积累气势。

从更详细的角度来看，累计获胜局数被认为是比赛局势波动的最关键因素。每一局都包含许多分，这要求运动员对整体局势有全面的理解，包括体能的分配、多变的战术选择、针对发球方和接发球方的特定策略等等。这考验着运动员的综合协调和规划能力。此外，对比累计得分的相关系数（仅为 0.833），这进一步强调了运动员扭转局势的最关键因素不仅仅是赢得单个分，而是采取长期策略。

7 任务 6：测试预测模型的准确性

为了进一步检验该模型的预测性能，我们还选取了 2023 年温布尔登网球锦标赛男子单打半决赛（扬尼克·辛纳对阵诺瓦克·德约科维奇）的数据来进行

进行预测并将其与实际比赛进程进行比较。下面是比较图表，展示了预测的转折点和实际的转折点。




图 10：男子单打半决赛中的预测转折点与实际转折点

该模型的平均相对误差为 0.0883，表明其准确率为三级。绝对相关性经计算为 0.9716，均方差比为 0.2859，这两项均表明其准确率为一级。这些结果都显示出较高的准确率水平，但相较于最终结果仍有差距。此外，我们可以观察到，预测的转折点与实际转折点相比存在一定的延迟。

为了在未来提升该模型的预测性能，我们正考虑纳入以下因素：

- 健康状况：这包括球员的身体健康和受伤情况。良好的身体状况可以确保球员在比赛中发挥出最佳水平。
- 球场环境：这包括球场条件、天气状况以及观众营造的氛围。不同的球场环境会对球员的表现产生重大影响。
- 对手：这包括对手的水平 and 战术风格。强大的对手会增加球员的压力和紧张感，影响他们的表现。

8 任务 7：泛化适用于其他比赛的模型

与男子网球比赛相比，女子网球比赛往往更注重技巧、策略和敏捷性。另一方面，男子网球比赛可能更强调力量和速度。在大满贯赛事中，男子采用五盘三胜制，而女子采用三盘两胜制。这意味着男子比赛可能比女子比赛持续更长时间，因此对体能和耐力的要求也更高。

为了研究我们的模型对其他比赛的泛化能力，我们将 2023 年温布尔登网球锦标赛女子单打决赛（马克 éta · 冯德鲁索娃对阵昂斯 · 贾贝乌尔）的比赛数据代入模型，以测试其预测性能。如下图所示：




图 11: 女子单打决赛中的预测转折点与实际转折点

如图所示，整体预测性能良好，与实际转折点的偏差较小。该模型的平均相对误差为 0.0693，表明其准确率为三级。计算得出的绝对相关性为 0.9896，均方差比为 0.2908，这两项均表明其准确率为一级。这些结果都表明该模型具有较高的准确率，但与“绅士匹配”相比还有差距。

（注：原文中“aceuray”应为“竞赛”，“Gentleme’s maches”应为“绅士匹配”，“were compared”，“测修正拼写错误。”）

350
300

公众号




图 12: 三场比赛的对比

我们还在图 12 中分别绘制了三场比赛的预测表现。曲线形状与指数增长 GM 模型的吻合度越高，预测就越准确。从图中可以看出，男子单打决赛和半决赛的预测与指数增长相符，而女子单打决赛的预测与指数增长存在一些差异。我们推测，这种差异可能是由于比赛形式的不同以及体育运动中男性和女性的身体特征差异所致。

9 敏感性分析

为了测试 PCA-TOPSIS 模型的敏感性，我们通过手动将最具影响力的变量（即获胜场次）的权重增减 20% 来对其进行扰动。然后我们计算了结果，并绘制了对比图，如图 13 所示。




图 13 敏感性分析

从图表中可以看出，误差的变化很小，这表明该模型具有良好的泛化能力，并且相对稳健。

10 模型评估

10.1 优势

- 为每位球员建立单独的模型可以实现更具针对性的方法。
- 通过结合主成分分析（PCA）和逼近理想解排序法（TOPSIS）模型建立的评估模型，兼具两种方法的优势，使其更加客观和准确。
- GM (1, 1) 灰色预测模型具有良好的预测效果和较高的泛化能力。

10.2 局限性

- 所选因素不够全面，模型忽略了一些重要因素，如健康状况、法庭环境等。
- 该模型不适用于长期预测，仅适用于短期区间预测。
- 由于不同的赛事形式以及不同运动项目的特定特点，预测其他类别的比赛需要进行一定的参数调整。

11 信函

动量，神秘的天才力量

(注：原文中 “Mlysteriwws” 应为 “Mysterious”，“fwwer” 应为 “force”，“u” 应为 “of”，“jenuis” 应为 “genius”，翻译时已根据上下文修正拼写错误。)

尊敬的先生或女士：

能为您的球员提供网球比赛备战策略，我们深感荣幸。基于所提供数据文件中的各项因素，我们构建了数学模型来捕捉球员表现随时间的变化趋势，并建立了一套全面且实用的评估体系。我们的方法如下：

首先，我们结合现有文献建立了一个包含五个主要方面的综合评估体系。我们从原始数据中精心挑选了合适的指标。其次，为了准确分析每个指标对球员表现的影响，我们进行了数据标准化，并采用先进的分析方法计算了每个指标的权重。此外，基于先进的评估模型，我们得到了球员的表现得分，这些得分反映了他们在不同时刻的状态，并证明了其非随机性。最后，我们使用先进的预测模型预测了比赛中的转折点，并提供了其有效性的证据。

以下是基于我们的结果得出的一些发现：

- 赛场上球员的势头可以看作是他们的表现，这可以进一步分为五个主要方面：当前状况、进攻效率、失误情况、技术适应性和开局优势。球员在每个方面的综合表现反映了他们在场上的优势和劣势。球员在每个时刻的势头都与他们在该时刻之前的累积表现密切相关。
- 球员在场上表现的波动和转折点并非随机。换句话说，比赛中球员势头的变化并非毫无踪迹，其背后存在着潜在的规律和机制。此外，势头与比赛局势密切相关。显然，势头在球员把握和逆转比赛局势、最终取得成功并不断进步的能力方面起着至关重要的作用。
- 比赛中的转折点与运动员赢得的比赛数量以及他们在场上的进攻效率密切相关。运动员在比赛中的突破能力以及他们在进攻突破中的效率和能力，是决定他们能否点燃火热并扭转比赛局势的关键因素。

基于这些发现，我们提出以下一些比赛准备策略：

- 专注于提升场上进攻能力。面对比赛局势的波动，要学会主动进攻，积极寻求突破，提高掌控比赛的能力，并主动创造机会。
- 强调提高场上进攻效率。面对场上的变化，不仅要创造机会，更要抓住机会，提高进攻效率，将优势转化为制胜局面。
- 注意提高接发球和发球技术。当比赛局势发生变化时，要努力保证接发球的质量和稳定性，同时加快击球节奏，提高在短回合中快速结束比赛的能力，增强网前拦截的意识和能力。
- 专注于提升赛场上的综合协调能力。面对比赛局势的波动时，要从战术上统筹全局，科学分配体能，培养长远眼光，避免追求短期收益，只关注眼前的分数。

希望我们的建议能有所帮助。如果你有任何问题，请随时与我们联系。

此致，

2401919 号团队 成员

参考文献

[1] 颜艳飞：《基于 AHP-TOPSIS 分析法的体育院校高水平网球运动员运动智能评价指标体系构建研究》[D]．山东体育学院，2023. DOI: 10.27725/d.cnki.gsdyt.2023.000137.

[2] 孟繁敏，黄伟明：《基于决策树的女子网球运动员获胜因素分析》[J]．《吉林体育学院学报》，2019，35（05）：43-47。DOI: 10.13720/j.cnki.22-1286.2019.05.007。

[3] 理查森 P A、阿德勒 W、汉克斯 D. 游戏、赛点、比赛：网球运动中的心理 momentum [J]．运动心理学家，1988，2（1）：69-76.

[4] 马继超，陈庆国，梁成瑞，周志超。职业网球运动员比赛获胜因素模型构建与研究分析 [J]．体育科技文献通报，2023，31（04）：66-68+118。DOI: 10.19379/j.cnki.issn.1005-0256.2023.04.021。

[5] 何文胜，张丽伟，张丽超。世界顶级三位男子网球选手制胜因素的技术分析 [J]．武汉体育学院学报，2011，45（09）：67-73。DOI: 10.15930/j.cnki.wtxb.2011.09.016。

[6] 迪特尔·H、内瑟勒·C. 网球运动中的势头：掌控比赛 [J]．苏黎世大学商业工作论文系列，2017（365）．

[7] 席尔瓦 J M，哈迪 C J，克雷斯 R K. 校际网球比赛中心理动量分析 [J]．运动与锻炼心理学杂志，1988，10（3）：346-354。

[8] 巴蒙德 R E. 网球发球过程中角动量的变化 [J]．体育科学杂志，2000，18（8）:579-592.

[9] 温伯格 R、杰克逊 A. 再论心理动量对男女网球运动员的影响 [J]．体育行为杂志，1989，12（3）：167.

附录

附录 A 评估标准

表 4：KMO 检验评价标准

KMO measure	Interpretation
KMO≥ 0.90	Marvelous
0.80 ≤KMO< 0.90	Meritorious
0.70 ≤KMO< 0.80	Average
0.60 ≤KMO< 0.70	Mediocre
0.50 ≤KMO< 0.60	Terrible
KMO< 0.50	Unacceptable

表 5: 灰色预测评价标准

Class	Indicators		
	Average Relative Error	Absolute Correlation	Mean Deviation Ratio
First Class	0.01	0.90	0.35
Second Class	0.05	0.80	0.50
Third Class	0.10	0.70	0.65
Fourth Class	0.20	0.60	0.80

附录 B 代码

相关系数热力图.dv

```

correlation_matrix = np.corrcoef(standardized_data, rowvar=False)
variables = ['S1', 'G1', 'P1', 'A1', 'B1', 'N1', 'FSu1', 'FSc1', 'SSc1', 'RSc1',
            'DF1', 'UE1', 'D1', 'V1', 'SW1', 'SD1', 'RD1', 'SC1', 'S2', 'G2', 'P2', 'A2', 'B2', 'N2', 'FSu2', 'FSc2', 'SSc2', 'RSc2', 'DF2', 'UE2', 'D2', 'V2', 'SW2', 'SD2', 'RD2', 'SC2']
corr_mat = correlation_matrix
rows, cols = np.where(corr_mat != 0)
correlation_data = pd.DataFrame({'level_0': rows, 'level_1': cols,
                                'correlation': corr_mat[rows, cols]})
sns.set_theme(style="whitegrid")
cmap = sns.diverging_palette(240, 120, as_cmap=True)
g = sns.scatterplot(data=correlation_data, x="level_0", y="level_1", hue="correlation", size="correlation",
                    palette=cmap, sizes=(50, 250), size_norm=(-.2, .8), edgecolor=".7")
g.set(xlabel="", ylabel="", aspect="equal")
plt.xticks(ticks=np.arange(len(variables)), labels=variables, rotation=90)
plt.yticks(ticks=np.arange(len(variables)), labels=variables)
sns.despine(left=True, bottom=True)
plt.legend(loc='center right', bbox_to_anchor=(1.2, 0.5), title="Legend")
plt.title(label='Correlation Coefficient Matrix Heat Map', pad=10)
plt.show()

```

预测波动.py

```

predicted_sequence, a, b = GM_11(original_sequence)
Evaluate(original_sequence, predicted_sequence)
length = max(np.max(original_sequence), np.max(predicted_sequence))+10
x = np.arange(0, length, 1)
y = np.zeros(length, dtype=int)
y[original_sequence] = 1
yp = np.zeros(length, dtype=int)
yp[predicted_sequence] = 1
plt.plot(x, y, label='actual_value', color='blue', linestyle='-', linewidth=1)
plt.plot(x, yp, label='predictive_value', color='green', linestyle='-', linewidth=1)
plt.title('Predict Turning Point-2023 Wimbledon Gentlemen\'s Single Final')
plt.show()

```


分数趋势图.py

```

score1 = process(standardized_data_p1)
score2 = process(standardized_data_p2)
length = len(score1)
x = np.arange(0, length, 1)
x_downsampled = x[::5]
score1_downsampled = score1[::5]
score2_downsampled = score2[::5]
df1 = pd.DataFrame({'time': x_downsampled, 'normalized_score':
    ↳ score1_downsampled, 'score': 'player1'})
df2 = pd.DataFrame({'time': x_downsampled, 'normalized_score':
    ↳ score2_downsampled, 'score': 'player2'})
df = pd.concat([df1, df2])
sns.set_theme(style="darkgrid")
sns.lineplot(x='time', y='normalized_s
    ↳ green'], linewidth=1, data=df)
plt.title("Score Trend Chart", pad=10)
plt.show()

```

赛资料

必要的统计测试.py

```

def kmo_test(data):
    X = np.corrcoef(data, rowvar=False)
    iX = np.linalg.inv(X)
    S2 = np.diag(np.diag(np.linalg.inv
    AIS = np.dot(np.dot(S2, iX), S2)
    IS = X + AIS - 2 * S2
    Dai = np.diag(np.diag(np.sqrt(AIS)))
    IR = np.dot(np.dot(np.linalg.inv(Dai), IS), np.linalg.inv(Dai))
    AIR = np.dot(np.dot(np.linalg.inv(Dai), AIS), np.linalg.inv(Dai))
    a = np.sum((AIR - np.diag(np.diag(AIR))) ** 2)
    AA = np.sum(a)
    b = np.sum((X - np.eye(X.shape[0])) ** 2)
    BB = np.sum(b)
    kmo_statistic = BB / (AA + BB)
    return kmo_statistic

def bartlett_test(data):
    sample, variable = data.shape
    data_corr = np.corrcoef(data, rowvar=False)
    data_det = np.linalg.det(data_corr)
    chi2_statistic = -(sample - 1 - (2 * variable + 5) / 6) * np.log(data_det)
    df = variable * (variable - 1) // 2
    p_value = 1 - chi2.cdf(chi2_statistic, df)
    return chi2_statistic, df, p_value

def test_randomness(time_series):
    df = acorr_ljungbox(time_series, lags=[20], return_df=True, boxpierce=True
    ↳ )
    fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
    plot_acf(time_series, lags=20, alpha=0.05, ax=axs[0])
    plot_pacf(time_series, lags=20, alpha=0.05, ax=axs[1])
    plt.show()

```

人工智能使用报告

1. GPT-4 ChatGPT 2.5

问题 1: 在网球中, 如何定义 “势头”?

输出: 在网球运动中, “势头” 指的是当一名球员开始表现出色并逐渐建立信心时, 比赛中出现的心理和情绪变化。这包括球员保持对比赛的掌控、压制对手以及赢得关键分的能力。

momentum (势头) 可以被视为球员在连续赢得一系列分或局时所感受到的一种积极的流畅感或能量。它通常会增强球员的信心、动力和专注力, 同时也会影响对手的心理状态。

当一名球员势头正盛时, 他们往往看起来掌控着比赛, 失误更少, 击球也更有效。这名球员可能会表现出更高的强度、攻击性和决心。在比赛中, 势头可能会在球员之间来回转换, 并且可能会受到一些因素的影响, 比如赢得关键一局、打出精彩一击或获得观众的支持。

网球中的势头概念是主观且无形的, 但它在决定比赛结果方面可能发挥重要作用。球员和解说员经常将势头视为决定胜负的关键因素, 因为它会对双方球员产生心理影响, 进而影响他们的表现和决策能力。

2. GPT-4 ChatGPT 2.5

问题 1: 我如何读取并保存具有不同数据类型的.csv 文件? 请用 Python 给我写一个示例。

输出: 当然, 你可以使用 Python 中的 “pandas” 库来读取和保存包含不同类型数据的 CSV 文件。以下是一个简单的演示:

```
```python
import pandas as pd

Create a sample DataFrame with different types of data
data = {
 'Name': ['John', 'Alice', 'Bob'],
 'Age': [25, 30, 35],
 'Height': [5.8, 5.5, 6.0],
 'IsStudent': [True, False, True]
}

df = pd.DataFrame(data)

Display the DataFrame
print("Original DataFrame:")
print(df)

Save the DataFrame to a CSV file
df.to_csv('sample.csv', index=False)

Read the CSV file back into a DataFrame
df_read = pd.read_csv('sample.csv')
```

```
Display the re-imported DataFrame
print("\nDataFrame read from CSV:")
print(df_read)
'''
```

此脚本创建一个包含不同数据类型列的数据框，将其保存为 CSV 文件，然后再将其读回到另一个数据框中。to\_csv 函数调用中的 'index=False' 参数用于避免将行索引写入 CSV 文件。

### 3. OpenAI ChatGPT 3.5

问题 1. 男子单打网球和女子单打网球有什么区别？

输出：男子单打和女子单打网球指的是在职业和业余网球中进行的类别不同的单打比赛。男子单打和女子单打网球之间的主要区别与男女运动员的身体和生理特征以及一些规则差异有关。

比赛时长：男子比赛的时长往往比女子比赛更长。这主要是由于发球速度、力量以及打出制胜球的能力存在差异。

计分形式：在分数、局和盘的计算上，男子和女子的计分形式相同。然而，传统上女子比赛采用三盘两胜制，而在大多数大满贯赛事中，男子比赛采用五盘三胜制。

发球速度和力量：平均而言，男性选手的发球速度和力量大于女性选手。这通常意味着在男子比赛中会有更多的 Ace 球和更具冲击力的发球。

身体素质：男性运动员通常比女性运动员拥有更强的力量、耐力和身体素质。这可能导致男子比赛中出现更具攻击性的击球、更长时间的回合以及更高的比赛强度。

奖金：在职业网球领域，历史上男子和女子赛事的奖金存在差距。然而，近年来，人们一直在努力实现奖金分配中的性别平等。

需要注意的是，这些差异只是一般性概括，并非适用于每一位运动员。有些杰出的女选手拥有强劲的发球和耐力，也有些男选手以技巧和击球能力著称。网球是一项高度个性化的运动，任何一场比赛的表现都受到性别之外多种因素的影响。