

Web应用开发

涵盖了PC网页开发、App的开发、桌面的开发，都可以用Web的形式进行。

前端的开发

html css javascript

后端的开发

spring mvc , spring boot 基于java的后端开发技术

全栈程序员

第一章 开发概述

客户端：浏览器



服务器端：

1.java

2.php

3.c#

4.python



HTML

标记语言

一系列的元素构成，用来包围不同部分的内容，使其以某种方式呈现。这些元素被称为**标签(Tag)**

```
<p>  
    苏州大学  
</p>  
  
<br />
```

开发环境的配置

vs code <https://code.visualstudio.com/>

安装如下插件

1. live server
2. open in browser

新建一个html文档，在编辑区域输入!，选择模板

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>陈越的个人网站</title>  
</head>  
<body>  
  
</body>  
</html>
```

表单域的常用方法

```
<form action="/后台处理的网址.php">
  <input type="text" name="xh" />
  <input type="password" name="pwd" />

  <select name="car_type">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab" selected>Saab</option>
    <option value="fiat">Fiat</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </select>

  <input type="checkbox" checked name="Car">
  <br />
  男性:
  <input type="radio" checked="checked" name="Sex" value="male" />
  女性:
  <input type="radio" name="Sex" value="female" />
  <br />

  <fieldset>
    <legend>学生类型</legend>
    研究生:
    <input type="radio" checked="checked" name="std_type"
value="graduate" />
    本科生:
    <input type="radio" name="std_type" value="bachlor" />
  </fieldset>
  <br />

  <textarea rows="20" cols="20" name="text_area">
    苏州大 学是211
  </textarea>

  <br />
  <input type="button" value="点我生效" />
  <br />
  <button>普通按钮</button>
  <input type="submit" value="点我提交" />

</form>
```

超链

```
<a href="http://www.suda.edu.cn" target="_blank" >访问苏大</a>
<a href="http://www.baidu.com" target="_self" >访问百度</a>
<a href="www.baidu.com" target="_self" >访问百度（错误方式）</a>
<a href="图片.html" target="_self" >看图片</a>
```

图片

```

```