

**IPPTZA04Z40B****CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X****ADVANCE
SERIE**

Caméra IP PTZ série Advance, zoom optique 40x, résolution 4MP@30 fps. Led IR avec portée de 350 m (Smart IR), compatible ONVIF (Profil S et Profil G). Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, détection manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne. Fonction Smart tracking. WDR 120Db, compression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée/1 sortie. Alarmes : 1 entrées/1 sorties. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 24 Vcc± 25%/ PoE (802.3.at). Alimentation et support mural compris, accessoires compatibles : CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.

AWARDS



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2560x1440
Lens optical varifocal dimensions (mm)	4.5 ÷ 180
Champ de vision horizontal (°)	2÷59
Champ de vision vertical (°)	1.48÷40.5
Champ de vision diagonale (°)	2.3÷67
Shutter électronique (s)	1/1÷1/25000
Zoom optique caméra	40x
Zoom numérique caméra	16x
Sensibilité	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>52 (AGC OFF)
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	2560x1440 (4MP)

DORI

Detection (min - max) (m)	99.6 ÷ 3600
Observation (min - max) (m)	39.5 ÷ 1429
Recognition (min - max) (m)	19.9 ÷ 720
Identification (min - max) (m)	10 ÷ 360

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, SNMP, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	16



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, Filtrage IP, HTTPS, SSL
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.1.0(52248)(2023-11-08)

FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection facial, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Comptage de véhicules / personnes, Détection du visage
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°)
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Manuel
Contrôle exposition	Manuel, Auto
Titrage caméra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	350m
Support mural	Inclus
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP67
Entrées/sorties alarme	1/1
Entrées/Sorties audio	1 / 1
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Support carte SD (carte non fournie)

Micro-SD (256GB max)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	24VDC
Absorption max. (W)	23.5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3 at
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	280
Largeur (mm)	200
Profondeur (mm)	200
Poids du produit (g)	3000
Matériaux de construction	Plastique, Aluminium moulé sous pression
Couleur du produit	Blanc, Noir
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IPPTZA04Z40B****CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X****ACCESSOIRES****PMAJB-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 160 à 260 mm

**AMAJB-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**AMAJB-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras PTZ Advance, boîte de connexion IP66 intégrée. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**CMA-PTZA ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE PTZ**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras PTZ série Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



IPPTZA04Z40B

CAMÉRA IP PTZ 4MP 40X

ACCESSOIRES



AMA-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance.
Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.