

**IT04N3FA****CAM. IP TURRET 4MP 2,8 MM DISSUASION**NEXT  
SERIE

Caméra IP turret ColorUP série Next avec fonctions de dissuasion sur évènement : LED bleue/rouge d'avertissement et signal sonore via haut-parleur avec sirène ou messages prédéfinis/personnalisables. Optique fixe 2,8 mm, définition 4MP@30 fps, led Light d'une portée de 30 m, led IR d'une portée de 30 m (Smart IR), fonction ColorUp (led Light), Dual Light (IR+led Light avec distinction personnes/véhicules) et led IR. Compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion dans la zone (distinction personnes/véhicules), franchissement de ligne (distinction personnes/véhicules), fonction objet abandonné/disparu. WDR 120Db, compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, 1 sortie, micro et haut-parleur intégrés (Audio bidirectionnel). Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP66, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

**AWARDS**



## IT04N3FA

# CAM. IP TURRET 4MP 2,8 MM DISSUASION

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2560x1440
Champ de vision horizontal (°)	95
Champ de vision vertical (°)	50
Champ de vision diagonale (°)	115.2
Shutter électronique (s)	1/1÷1/100000
Sensibilité	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4MP

### DORI

Detection (m)	62
Observation (m)	25
Recognition (m)	12
Identification (m)	6

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, P2P, ONVIF, SNMP
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	3 (live)
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.2.3.38438

### FONCTIONS

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.



## IT04N3FA

# CAM. IP TURRET 4MP 2,8 MM DISSUASION

Principales fonctions	3D-DNR, BLC
Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), Détection image floue
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle exposition	Manuel, Auto
Réglage luminosité afficheur	Oui
Titrage caméra	Oui

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	30m
Distance d'éclairage White LED	30m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP66
Entrées/Sorties audio	1 + Mic / 1 + Speaker
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

## DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	11
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Diamètre (mm)	130
Hauteur (mm)	110



**IT04N3FA**

## **CAM. IP TURRET 4MP 2,8 MM DISSUASION**

### **DONNÉES GÉNÉRALES**

Poids du produit (g)	720
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Tourelle
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IT04N3FA****CAM. IP TURRET 4MP 2,8 MM DISSUASION****ACCESSOIRES****WMA-02A ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-TVA ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**CMA-TVA ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**JBA-TVA BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm



**IT04N3FA**

## **CAM. IP TURRET 4MP 2,8 MM DISSUASION**

### **ACCESSOIRES**



**AMA- ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT**  
**A**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.