

**IPTCAMA04ZCB****CAMÉRA IP TURRET 4MP 2,8 MM-12 MM GRIS****ADVANCE  
SÉRIE**

Caméra IP turret série Advance, optique motorisée 2,8÷12 mm, résolution 4MP@30 fps, fonction High frame rate assurée (2MP@60 fps). Led IR avec portée de 50 mètres (Smart IR), compatible ONVIF (Profil S et Profil G). La fonction fréquence d'images élevée (60 fps) est assurée uniquement par les NVR série Advance 32/64/128ch. Fonctions d'analyse vidéo : Détection changement de scène, fonction objet abandonné/disparu, carte thermique, détection faciale, détection de la manipulation vidéo, détection de la traversée d'une ligne (distinction personnes/véhicules), détection entrée/sortie/intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), comptage personnes/véhicules sur une ligne et un secteur, analyse métadonnées, stationnement interdit, vagabondage, anomalie audio. WDR 120Db, compression H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, micro intégré. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Coloris gris signalisation B, RAL 7043. Accessoires compatibles : JBA-TVAB, WMA-TVAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-02AB.

**AWARDS**



**IPTCAMA04ZCB**

## **CAMÉRA IP TURRET 4MP 2,8 MM-12 MM GRIS**





**IPTCAMA04ZCB**

**CAMÉRA IP TURRET 4MP 2,8 MM-12 MM GRIS**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Champ de vision horizontal (°)	102.7÷32.2
Champ de vision vertical (°)	56
Champ de vision diagonale (°)	102÷33.9
Shutter électronique (s)	1/25÷100000
Sensibilité	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Rapport signal/bruit (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtre IR	Mécanique
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	2592x1520 (4MP)

**DORI**

Detection (min - max) (m)	58 ÷ 205
Observation (min - max) (m)	23 ÷ 82
Recognition (min - max) (m)	11 ÷ 41
Identification (min - max) (m)	5 ÷ 20

**CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE**

Compression vidéo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Nombre d'images par secondes	30/60fps
Protocoles supportés	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	10 (live)
Sécurité du réseau	Autorisation multi-utilisateur, HTTPS, cryptage AES, vérif. RTSP



**IPTCAMA04ZCB**

## CAMÉRA IP TURRET 4MP 2,8 MM-12 MM GRIS

### CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.3.1(52255)(2023-11-08)

### FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection facial, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'entrée / sortie / intrusion dans la zone (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Comptage de véhicules / personnes, Heat map, analyse-métadonnées, stationnement-interdit, vagabondage, Anomalie audio
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Defog, Miroir (Horizontal, Vertical, Rotation 180°), Zones ROI, Correction de la distorsion de l'optique
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Réglage luminosité afficheur	Oui
Renversement image	Oui
Contrôle gain automatique (AGC)	Oui
Titrage camàra	Oui

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	50m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP67
Entrées/Sorties audio	1 + Mic / 0



**IPTCAMA04ZCB**

**CAMÉRA IP TURRET 4MP 2,8 MM-12 MM GRIS**

**CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL**

Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	9.5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Diamètre (mm)	130
Hauteur (mm)	110
Poids du produit (g)	670
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Tourelle
Couleur du produit	Traffic grey B, RAL 7043
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IPTCAMA04ZCB****CAMÉRA IP TURRET 4MP 2,8 MM-12 MM GRIS****ACCESSOIRES****JBA-  
TVBB****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT GRIS**

Boîte de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-  
02AB****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT GRIS**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-  
AB****ÉTRIER DE MÂT ADVANCE NEXT GRIS**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**AMA-  
AB****ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT GRIS**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.