

**IB04N2Z01A****CAM. IP BULLET 4MP , 2,8-12 MM, COLOR UP**NEXT
SERIE

Caméra IP all in one ColorUP série Next, optique motorisée 2,8÷12 mm mm, définition 4MP@30 fps, led blanche d'une portée de 20 m, led IR d'une portée de 30 m (Smart IR), fonction ColorUp (led blanche), Dual Light (IR+led blanche) et led IR. Compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Détection franchissement d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur. Compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio : micro incorporé. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS



IB04N2Z01A

CAM. IP BULLET 4MP , 2,8-12 MM, COLOR UP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2560x1440
Champ de vision horizontal (°)	92.5÷34
Champ de vision vertical (°)	54÷18
Champ de vision diagonale (°)	112÷39
Shutter électronique (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilité	0.05 (couleur), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Transmission vidéo	Dual streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4MP

DORI

Detection (min - max) (m)	56 ÷ 181
Observation (min - max) (m)	22 ÷ 72
Recognition (min - max) (m)	11 ÷ 36
Identification (min - max) (m)	5 ÷ 18

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	3 (live)
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Dernière version du firmware	5.1.2.0(58017)(2024-06-27)

FONCTIONS

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.



IB04N2Z01A

CAM. IP BULLET 4MP , 2,8-12 MM, COLOR UP

Principales fonctions	3D-DNR, BLC
Détection de mouvements	396
Analyse vidéo	Passage de ligne, pénétration dans la zone, (Based on person recognition)
Zones de masquage (n°)	4
Compensation contre-jour (BLC)	BLC
Effets numériques	Zones ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle exposition	Manuel, Auto
Réglage luminosité afficheur	Oui
Titrage camàra	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	30m
Distance d'éclairage White LED	20m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP67
Entrées/Sorties audio	1 (microphone) / -
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	8.5
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	70.4
Largeur (mm)	218.1
Profondeur (mm)	79.5



IB04N2Z01A

CAM. IP BULLET 4MP , 2,8-12 MM, COLOR UP

DONNÉES GÉNÉRALES

Poids du produit (g)	622
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	All in one
Couleur du produit	Blanc
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IB04N2Z01A****CAM. IP BULLET 4MP , 2,8-12 MM, COLOR UP****ACCESSOIRES****JBA-01A****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**JBA-BA****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT BIG**

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-BA****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT BIG**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-A****ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**CMA-BA****ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT BIG**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



IB04N2Z01A

CAM. IP BULLET 4MP , 2,8-12 MM, COLOR UP

ACCESSOIRES



AMA- ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT
A

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.