

**NIPNVR008N06PASL****NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD**NEXT
SERIE

Enregistreur vidéo en réseau (NVR) pour 8 canaux IP (8 PoE), conforme à la norme NDAA, résolution maximale de 8MP, compression vidéo H.265S/H.265+/H.265/H.264, double flux, bande passante 64Mbps. Prend en charge toutes les fonctions d'analyse vidéo DVA des caméras connectées. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Contrôle à distance via l'application Comelit CCTV et le logiciel Comelit CCTV Manager. Alimentation 48 V comprise. Ce NVR se connecte aux serveurs Comelit protégés par les services AWS.

AWARDS



NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Entrées vidéo	8 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)
Sortie vidéo principal	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Compression vidéo	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate en lecture / enregistrement	30fps@6MP
Disques Durs additionnelles (SATA)	1 (10TB max)

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Méthodes d'enregistrement	Automatique, manuel, programmé, événement
Nombre maximum de canaux en lecture simultanés	1@6MP, 4@Full HD
Protocoles supportés	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, SNMP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Attribution IP	DHCP, manuel
Bande passante max (Mbps)	64
Contrôle à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par le logiciel	Comelit CCTV Manager
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Usagers reliés simultanément	32
Principales fonctions	Analyse vidéo (uniquement avec des caméras dédiées), Fonction système d'alarme

FONCTIONS

Détection de mouvements	Oui
Journal système à distance	Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Type de connexions/ports	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 8 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Oui

DONNÉES GÉNÉRALES



NIPNVR008N06PASL

NVR 8CH POE, SÉRIE NEXT, NDAA, NO HDD

Absorption machine (sans HDD) (W)	5
Absorption maximale par port POE (W)	30
POE total power (W)	72
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	150
Tension d'alimentation	48
Hauteur (mm)	42
Largeur (mm)	255
Profondeur (mm)	222
Poids du produit (g)	1.1
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90
Accessoires fournis	Alimentation, Mouse