



**IPSWP10N01A**

**POE switch, 8 ports +2GE Uplink Gbit**



Switch de réseau, 8 ports PoE + 2 uplink gigabit. REMARQUE : compatible avec le Système VIP via ECN 002.

## **AWARDS**





**IPSWP10N01A**

**POE switch, 8 ports +2GE Uplink Gbit**

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Ports LAN	8 (10/100/1000 Mbit/s) + 2 GE Uplink (10/100/1000 Mbit/s)
Standard IEEE802.3	IEEE802.3az, IEEE802.3x(full-duplex) /back pressure (half-duplex), VLAN
Ports LAN PoE	8 (10/100/1000 Mbit/s), 48 VDC (120W max), standard IEEE802.3af/at
Méthode de transfert	Store and forward
Capacité d'échange (Go/s) (Gb/s)	20
Adresse MAC	8K, auto-apprentissage, mise à jour automatique
Filtrage des trames et taux de transfert	13.4 Mpps max
Gestion Jumbo frame 9K	Oui
Long range	Oui
Distance maximale en mode longue portée (CAT5e/CAT6) (m)	250

**DONNÉES GÉNÉRALES**

Absorption max. (W)	120
Tension d'alimentation	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Hauteur (mm)	44
Largeur (mm)	220
Profondeur (mm)	150
Matériaux de construction	Métallique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 90

**CONNECTIVITÉ**

Ports RJ45 (n°)	10
-----------------	----