

**IT08N2ZAB****CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM GRISE**NEXT  
SERIE

Caméra IP turret ColorUP série Next, optique motorisée 2,8÷12 mm, résolution 8MP@20 fps, led White d'une portée de 30 m, led IR d'une portée de 30 m (Smart IR), fonction ColorUp (led White), Dual Light (IR+led White avec distinction personnes/véhicules) et led IR. Compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion dans la zone (distinction personnes/véhicules), franchissement de ligne (distinction personnes/véhicules), fonction objet abandonné/disparu. WDR 120Db, compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, micro intégré. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Coloris gris signalisation B, RAL 7043. Accessoires compatibles : JBA-TVBB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-02AB.

**AWARDS**



## IT08N2ZAB

## CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM GRISE

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capteur	1/2.8" CMOS Ultra Starlight
Lens type	Motorized
Pixels effectifs (H x V - pixels)	3840x2160
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Champ de vision horizontal (°)	97÷34
Champ de vision vertical (°)	52÷18
Champ de vision diagonale (°)	116÷37
Shutter électronique (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilité	0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON)
Transmission vidéo	Triple streaming
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager
Résolution vidéo	4K (8MP)

## DORI

Detection (min - max) (m)	88 ÷ 277
Observation (min - max) (m)	35 ÷ 111
Recognition (min - max) (m)	17 ÷ 55
Identification (min - max) (m)	8 ÷ 28

## CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Nombre d'images par secondes	20fps
Protocoles supportés	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, P2P, ONVIF, SNMP
Mise à jour firmware via le réseau	Oui
Usagers reliés simultanément	10 (live)
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.2.3(5568)(2024-10-21)



**IT08N2ZAB**

## CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM GRISE

### FONCTIONS

Principales fonctions	3D-DNR, BLC, HLC
Détection de mouvements	Oui
Analyse vidéo	Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), Détection image floue
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC
Effets numériques	Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Zones ROI
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Contrôle DNR	3D-DNR
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air
Contrôle exposition	Manuel, Auto
Réglage luminosité afficheur	Oui
Titrage camàra	Oui

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Distance éclairage a leds IR	30m
Distance d'éclairage White LED	30m
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10 (boîtier métallique)
Indice de protection IP	IP67
Entrées/Sorties audio	1 + Mic / 0
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)

### DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	12
Alimentation PoE	Standard IEEE 802.3af
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe



**IT08N2ZAB**

## **CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM GRISE**

### **DONNÉES GÉNÉRALES**

Diamètre (mm)	130
Hauteur (mm)	110
Poids du produit (g)	660
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression
Type de habillage	Tourelle
Couleur du produit	Traffic grey B, RAL 7043
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95

**IT08N2ZAB****CAM. IP TURRET 8MP 2,8-12 MM GRISE****ACCESSOIRES****JBA-  
TVBB****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT GRIS**

Boîte de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-  
02AB****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT GRIS**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-  
AB****ÉTRIER DE MÂT ADVANCE NEXT GRIS**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement. Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**AMA-  
AB****ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT GRIS**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.