

**IT04N2FAB****CAMÉRA TURRET IP 4MP 2,8MM COLOR UP GRIS**NEXT
SERIE

Caméra IP turret ColorUP série Next, optique fixe 2,8 mm, définition 4MP@30 fps, led blanche d'une portée de 20 m, led IR d'une portée de 20 m (Smart IR), fonction ColorUp (led blanche), Dual Light (IR+led blanche avec distinction personnes/véhicules) et led IR. Compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Intrusion dans la zone (distinction personnes/véhicules), franchissement de ligne (distinction personnes/véhicules), fonction objet abandonné/disparu. WDR 120Db, compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée, micro intégré. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Coloris gris signalisation B, RAL 7043. Accessoires compatibles: JBA-02AB, JBA-TBBAB, CMA-KTBBAB, WMA-KTBBAB, PMA-AB, AMA-AB, WMA-01AB.

AWARDS



IT04N2FAB

CAMÉRA TURRET IP 4MP 2,8MM COLOR UP GRIS**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Capteur | 1/3" CMOS Ultra Starlight |
| Lens optical dimensions (mm) | 2.8 |
| Pixels effectifs (H x V - pixels) | 2560x1440 |
| Champ de vision horizontal (°) | 95 |
| Champ de vision vertical (°) | 50 |
| Champ de vision diagonale (°) | 115.2 |
| Shutter électronique (s) | 1/1÷1/100000 |
| Sensibilité | 0.005 (couleurs), 0 (noir et blanc, led IR ON) |
| Transmission vidéo | Triple streaming |
| Logiciel de gestion | Comelit CCTV Manager |
| Résolution vidéo | 4MP |

DORI

| | |
|--------------------|----|
| Detection (m) | 62 |
| Observation (m) | 25 |
| Recognition (m) | 12 |
| Identification (m) | 6 |

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE

| | |
|---|---|
| Compression vidéo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Nombre d'images par secondes | 30fps |
| Protocoles supportés | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, P2P, ONVIF, SNMP |
| Mise à jour firmware via le réseau | Oui |
| Usagers reliés simultanément | 3 (live) |
| Visualisation à distance par navigateur | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| Contrôle à distance par mobile | APP Comelit CCTV |
| Dernière version du firmware | 5.2.2(44436)(2024-05-13) |

FONCTIONS

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.



IT04N2FAB

CAMÉRA TURRET IP 4MP 2,8MM COLOR UP GRIS

| | |
|--------------------------------|--|
| Principales fonctions | 3D-DNR, BLC |
| Détection de mouvements | Oui |
| Analyse vidéo | Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection de franchissement de ligne (classification humaine / véhicule), Détection d'objets abandonnés / manquants, Détection intrusion dans le secteur (distinction personnes/véhicules), Détection image floue |
| Zones de masquage (n°) | 4 |
| Compensation contre-jour (BLC) | BLC |
| Effets numériques | Mode Couloir (rotation de 90° / 180° / 270°), Zones ROI |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Contrôle DNR | 3D-DNR |
| Réglage équilibrage des blancs | AWB, Intérieur, Manuel, De plein air |
| Contrôle exposition | Manuel, Auto |
| Réglage luminosité afficheur | Oui |
| Titrage caméra | Oui |

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Distance éclairage a leds IR | 20m |
| Distance d'éclairage White LED | 20m |
| Notation Anti-vandalisme (Code IK) | IK10 (boîtier métallique) |
| Indice de protection IP | IP67 |
| Entrées/Sorties audio | 1 + Mic / 0 |
| Type de sortie LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Support carte SD (carte non fournie) | Micro-SD (256GB max) |

DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Tension d'alimentation | 12VDC |
| Absorption max. (W) | 6 |
| Alimentation PoE | Standard IEEE 802.3af |
| Type d'alimentation | PoE, Alimentation externe |
| Diamètre (mm) | 108 |

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

**IT04N2FAB****CAMÉRA TURRET IP 4MP 2,8MM COLOR UP GRIS****DONNÉES GÉNÉRALES**

| | |
|---|-------------------------------|
| Hauteur (mm) | 96 |
| Poids du produit (g) | 450 |
| Matériaux de construction | Aluminium moulé sous pression |
| Type de habillage | Tourelle |
| Couleur du produit | Traffic grey B, RAL 7043 |
| Température de fonctionnement (°C) | -30 ÷ 60 |
| Humidité de fonctionnement (HR max) (%) | 25 ÷ 95 |

**IT04N2FAB****CAMÉRA TURRET IP 4MP 2,8MM COLOR UP GRIS****ACCESOIRES****JBA-
02AB****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT GRIS**

Boîte de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-
01AB****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT GRIS**

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**WMA-
KTBBAB****ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT GRIS**

Accessoire pour le montage mural des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**PMA-AB****ÉTRIER DE MÂT ADVANCE NEXT GRIS**

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.
Diamètre du poteau de 80 à 140 mm

**JBA-
TBBAB****BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT GRIS**

Boîte de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**IT04N2FAB****CAMÉRA TURRET IP 4MP 2,8MM COLOR UP GRIS****ACCESOIRES****CMA-
KTBBAB****ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT GRIS**

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

**AMA-AB****ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT GRIS**

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance, coloris gris signalisation B, RAL 7043. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.